



FLOARE DE BAMBUS

Fișă de date de securitate

Data emiterii: 13.06.2023 Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumirea produsului UFI	: FLOARE DE BAMBUS
Codul produsului	: WXT6-24DD-800S-VD7S
Tipul produsului	: PARF_BAMBOO_FLOWER
Grupul de produse	: Parfumuri, arome
	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări recomandate

1.2.1. Utilizări relevante identificate

Categoria principală de utilizare	: Utilizare industrială, Utilizare profesională
Specificații privind utilizarea industrială/profesională	: Industrială Numai pentru utilizare profesională
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Funcție sau categorii de utilizare	: Agenți odorizanți

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

BAKED GAMES SRL
ROMÂNIA, BUCUREȘTI, SECTOR 4
+40771326626
contact@kitlumanari.ro | www.kitlumanari.ro

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731; Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Corodare/iritare cutanată, categoria 2	H315
Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2	H319
Sensibilizare cutanată, categoria 1	H317
Toxicitate pentru reproducere, categoria 2	H361
Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2	H411
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16	

Efecte fizico-chimice adverse, efecte asupra sănătății umane și asupra mediului

Provoacă iritații ale pielii. Poate provoca o reacție alergică cutanată. Provoacă leziuni oculare grave. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. Se suspectează că afectează fertilitatea sau fătul. Provoacă iritații oculare grave.

2.2. Elemente ale etichetei

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



Fișă cu date de securitate

Cuvânt de avertizare (CLP)

Conține

: Avertisment

: Linalool; Aldehidă hexil cinamică; Citronelol pur; Aldehidă amil cinamică; Helional; Geraniol; Nerol; Majantol; Mayol; Cyclamal; Hidroxi; Salicilat de hexil; Floralozonă; Triplal (Vertocitral); Melonal; Eugenol; Cedramber; Isoeugenol; delta-Damascone; Benzen, 1-metoxi-4-(1-propenil)-; Amberwood F; Carbonat de metil heptină

Mențiuni privind pericolul (CLP)

: H315 - Provoacă iritarea pielii.

H317 - Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 - Provoacă iritații oculare grave.

H361 - Se suspectează că afectează fertilitatea sau fătul. H411 - Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Mențiuni de precauție (CLP)

: P201 - Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P202 - A nu se manipula până când nu au fost citite și înțelese toate măsurile de precauție.

P261 - A se evita inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.

P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.

P272 - Hainele de lucru contaminate nu trebuie să părăsească locul de muncă. P273 - Evitați eliberarea în mediu.

Fraze suplimentare

: Numai pentru utilizatori profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB $\geq 0,1\%$ evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	3,7 – 7,3	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Număr index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	3,2 – 6,47	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1, H400 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411
Metil iononă (amestec de izomeri)	Nr. CAS: 1335-46-2 Nr. CE: 215-635-0	2,6 – 5,2	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Undecavertol	Nr. CAS: 81782-77-6 Nr. CE: 279-815-0	2,3 – 4,6	Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 2, H411
Aldehidă hexil cinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. CE: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	2 – 4	Sensibilitate cutanată 1, H317 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411
Alcool feniletilic	Nr. CAS: 60-12-8 Nr. CE: 200-456-2 Nr. REACH: 01-2119963921-31	1,8 – 3,6	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritare oculară 2, H319

Fișă cu date de securitate

Denumire	Identificator produs		Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Citronelol pur	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	1,8 – 3,6	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Aldehidă cinamică amilică	Nr. CAS: 122-40-7 Nr. CE: 204-541-5	1,8 – 3,55	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411
Brassilat de etilenă	Nr. CAS: 105-95-3 Nr. CE: 203-347-8 Nr. REACH: 01-2119976314-33	1,8 – 3,5	Acvatic cronic 2, H411
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. CE: 214-881-6 Nr. REACH: 01-2120740119-58	1,7 – 3,42	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Reproductivitate 2, H361 Acvatic cronic 2, H411
alfa-iononă	Nr. CAS: 127-41-3 Nr. CE: 204-841-6 Nr. REACH: 01-2119965149-27	1,7 – 3,33	Acvatic cronic 3, H412
Majantol	Nr. CAS: 103694-68-4 Nr. CE: 403-140-4 Nr. index CE: 603-138-00-5	0,115 – 3,29	Sensibilitate cutanată 1, H317 Cronicitate acvatică 3, H412
Acetat de benzil substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	1,4 – 2,85	Acvatic cronic 3, H412
Carbitol substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (AT, DE, EE, SE, SI, CH)	Nr. CAS: 111-90-0 Nr. CE: 203-919-7 Nr. REACH: 01-2119475105-42	1,08495 – 2,1699	Neclasificat
Hidroxi	Nr. CAS: 107-75-5 Nr. CE: 203-518-7 Număr REACH: 01-2119973482-31	1.1161 – 2.1322	Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Bacdanol	Nr. CAS: 28219-61-6 Nr. CE: 248-908-8 Nr. REACH: 01-2119529224-45	1 – 2	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410
Geraniol	Nr. CAS: 106-24-1 Nr. CE: 203-377-1 Nr. index CE: 603-241-00-5 Nr. REACH: 01-2119552430-49	0,96 – 1,89	Iritare cutanată 2, H315 Leziuni oculare 1, H318 Sensibilizare cutanată 1, H317
2-izobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol	Nr. CAS: 63500-71-0 Nr. CE: 405-040-6 Nr. index CE: 603-101-00-3 Nr. REACH: 01-000015458-64	0,9 – 1,8175	Iritare oculară 2, H319
beta-iononă	Nr. CAS: 14901-07-6 Nr. CE: 238-969-9	0,8 – 1,52	Acvatic cronic 2, H411

Fișă cu date de securitate

Denumire	Identificator produs		Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. CE: 228-408-6	0,8 – 1,5077	Iritare cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1, H317 Acut pentru mediul acvatic 1, H400 Cronic pentru mediul acvatic 1, H410
Floralozon	Nr. CAS: 67634-15-5 Nr. CE: 266-819-2 Nr. REACH: 01-2120758796- 34	0,8 – 1,5	Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 2, H411 Iritare cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Verdox	Nr. CAS: 88-41-5 Nr. CE: 201-828-7 Nr. REACH: 01-2119970713- 33	0,8 – 1,5	Acvatic cronic 2, H411
Nerol	Nr. CAS: 106-25-2 Nr. CE: 203-378-7	0,64 – 1,26	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317
Alcool etilic substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH)	Nr. CAS: 64-17-5 Nr. CE: 200-578-6 Nr. index CE: 603-002-00-5	0,5 – 0,95	Flam. Liq. 2, H225
Cyclamal	Nr. CAS: 103-95-7 Nr. CE: 203-161-7 Nr. REACH: 01-2119970582- 32	0,3015 – 0,66	Iritare cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1B, H317 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411
Triplal (Vertocitral)	Nr. CAS: 68039-49-6 Nr. CE: 268-264-1	0,3 – 0,6288	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317 Toxicitate acvatică cronică 3, H412
Melonal	Nr. CAS: 106-72-9 Nr. CE: 203-427-2	0,2 – 0,4907	Sensibilitate cutanată 1B, H317
Eugenol	Nr. CAS: 97-53-0 Nr. CE: 202-589-1 Nr. REACH: 01-2119971802- 33	0,2 – 0,46	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Acid acetic, (ciclohexiloxi)-, ester 2-propenil	Nr. CAS: 68901-15-5 Nr. CE: 272-657-3 Nr. REACH: 01-2120770514- 54	0,2 – 0,4	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410
Alil amil glicolat	Nr. CAS: 67634-00-8 Nr. CE: 266-803-5	0,2 – 0,32	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritare cutanată 2, H315 Toxicitate acută 2 (inhale), H330
Mayol	Nr. CAS: 13828-37-0 Nr. CE: 237-539-8	0,015 – 0,3	Iritare cutanată 1B, H317 Iritare cutanată 2, H315
Cedramber	Nr. CAS: 19870-74-7 Nr. CE: 243-384-7	0,1 – 0,29	Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 1, H410 Sensibilitate cutanată 1B, H317

Fișă cu date de securitate

Denumire	Identificator produs		Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Isoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. CE: 202-590-7 Nr. index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	0,1 – 0,25	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 4 (cutanată), H312 Toxicitate acută 4 (inhalare), H332 Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1A, H317 STOT SE 3, H335
delta-Damascone	Nr. CAS: 57378-68-4 Nr. CE: 260-709-8	0,1 – 0,19	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritare cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1, H317 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410
Benzen, 1-metoxi-4-(1-propenil)-	Nr. CAS: 104-46-1 Nr. CE: 203-205-5	0,1 – 0,15	Sensibilizare cutanată 1B, H317
Amberwood F	Nr. CAS: 58567-11-6 Nr. CE: 261-332-1	0,1 – 0,11	Iritare cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1B, H317 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411
Difenil oxid Substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH); substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă	Nr. CAS: 101-84-8 Nr. CE: 202-981-2 Nr. REACH: 01-2119472545-33	0	Iritare oculară 2, H319 Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1, H400 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410
Alcool decilic substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. CE: 203-956-9	0 – 0,007	Acvatic cronic 3, H412
Aldehidă C-6 substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. CE: 200-624-5	0 – 0,0018	Flam. Liq. 3, H226
Acid caproic substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (BG, LT, LV)	Nr. CAS: 142-62-1 Nr. CE: 205-550-7	0 – 0,0001	Leziuni oculare 1, H318 Coroziune cutanată 1C, H314

Limite specifice de concentrație:

Denumire	Identificator produs	Limite specifice de concentrație
Isoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. CE: 202-590-7 Nr. index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	(0,01 ≤ C ≤ 100) Sensibilitate cutanată 1A, H317

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile generale de prim ajutor medicului

: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul

(arată eticheta, dacă este posibil). ÎN CAZ DE expunere sau îngrijorare: Solicitați sfatul/atenția medicului.

Măsurile de prim ajutor după inhalare odihnească.

: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Lăsați victima să se

Fișă cu date de securitate

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea Scoateți	: În cazul apariției iritației pielii: Solicitați sfatul/asistența medicului. Spălați pielea cu apă din abundență. Îmbrăcămintea contaminată. În cazul apariției iritației cutanate sau a erupțiilor cutanate: Solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	: Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și se poate face ușor. Continuați clătirea. În cazul în care persiste iritarea ochilor: solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după ingestie	: Solicitați asistență medicală de urgență. Apelați un centru de toxicologie sau un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte contactul cu pielea	: Nu se preconizează un pericol semnificativ în condiții normale de utilizare. Simptome/efecte după Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după contactul cu ochii	: Leziuni grave la nivelul ochilor. Iritare oculară.

4.3. Indicarea oricărei îngrijiri medicale imediate și a tratamentului special necesar

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	: Nisip. Pulverizare cu apă. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	: Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale generate de substanță sau amestec

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu	: Se pot degaja fumuri toxice.
--	--------------------------------

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor	: Utilizați apă pulverizată sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Aveți grijă când stingeți un incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei utilizate pentru stingerea incendiului în mediu.
Protecție în timpul stingerii incendiului	: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcămintă de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de scurgeri accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din echipa de urgență

Proceduri de urgență pielea și ochii.	: Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.
--	--

6.1.2. Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

Echipament de protecție	: Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Echipați echipa de curățare cu protecție adecvată. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 8: „Controale de expunere/protecție personală”.
Proceduri de urgență	: Aerisiți zona.

6.2. Precauții de mediu

Evitați eliberarea în mediu. Anunțați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru izolare	: Colectați scurgerile.
Metode de curățare	: Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant. Depozitați separat de alte materiale. Anunțați autoritățile dacă produsul ajunge în canalizare sau în apele publice.
Alte informații	: Eliminați materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Referire la alte secțiuni

Controale ale expunerii și protecție personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță	: Asigurați o bună ventilație a stației de lucru. Asigurați o bună ventilație în zona de procesare pentru a preveni formarea de vapori. Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Nu manipulați produsul până când nu ați citit și înțeles toate măsurile de siguranță. Purtați echipament de protecție personală. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.
Măsuri de igienă	: Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie să părăsească locul de muncă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv incompatibilități

Condiții de depozitare	: Păstrați recipientul închis când nu îl utilizați. Depozitați-l sub cheie. Depozitați-l într-un loc bine ventilat. Păstrați la rece.
Produse incompatibile	: Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare	: 25 °C
Zona de depozitare	: A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de surse de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea	: A se depozita într-un recipient închis.
Materiale de ambalare	: A nu se depozita în metal coroziv.

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Măsuri de control al expunerii/protecție personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori naționale limită de expunere profesională și biologică

Carbitol (111-90-0)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	35 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [ppm]	6 ppm
MAK (OEL STEL)	140 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	24 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50,1 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică OEL	Notă privind pielea
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	35 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	35 mg/m
OEL TWA [ppm]	6 ppm
OEL STEL	70 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	12 ppm

Fișă cu date de securitate

Carbitol (111-90-0)	
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	80 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	15 ppm
KTV (OEL STEL)	170 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	30 ppm
Categoria chimică OEL	Notă privind pielea
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	50 mg/m ³ (aerosol, praf inhalabil, vapori)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (aerosol, praf inhalabil, vapori)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	61 mg/m ³
OEL TWA [2]	10 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [2]	10 ppm
OEL STEL [ppm]	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru om
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru om

Fișă cu date de securitate

Alcool etilic (64-17-5)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	2000 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1907 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	1000 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	1900 mg/m ³
OEL TWA [2]	1000 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	500 ppm
OEL STEL	1900 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	1000 ppm
HTP (OEL STEL)	2500 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	1300 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
VME (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
VLE (OEL C/STEL)	9500 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	5000 ppm
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	380 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³

Fișă cu date de securitate

Alcool etilic (64-17-5)	
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
CK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
TPRV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	260 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	1900 mg/m ³
Categoria chimică MAC	Notă privind pielea
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Categoria chimică OEL	A3 - Carcinogen confirmat la animale, cu relevanță necunoscută pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
OEL STEL	9500 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	5000 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	960 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	500 ppm
NPHV (OEL C)	1920 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	960 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	500 ppm
OEL STEL	1920 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	1910 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm

Fișă cu date de securitate

Alcool etilic (64-17-5)	
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	1000 mg/m
NGV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
KTV (OEL STEL)	1900 mg/m³
KTV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	1920 mg/m³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	1000 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	5760 mg/m³ (calculat)
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	3000 ppm (calculat)
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	950 mg/m³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	500 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	1187,5 mg/m³ (valoare calculată)
Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	625 ppm (valoare calculată)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	960 mg/m³
MAK (OEL TWA) [2]	500 ppm
KZGW (OEL STEL)	1920 mg/m³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Categoria chimică ACGIH	Carcinogen confirmat la animale, cu relevanță necunoscută pentru oameni
Difenil oxid (101-84-8)	
UE - Limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	7 mg/m³
IOEL TWA [ppm]	1 ppm
IOEL STEL	14 mg/m³
IOEL STEL [ppm]	2 ppm
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m³
MAK (OEL TWA) [ppm]	1 ppm
MAK (OEL STEL)	14 mg/m³
MAK (OEL STEL) [ppm]	2 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³ (vapori)
OEL TWA [ppm]	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m³ (vapori)
OEL STEL [ppm]	2 ppm (vapori)

Fișă cu date de securitate

Difenil oxid (101-84-8)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	7 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	1 ppm
KGVI (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGVI (OEL STEL) [ppm]	2 ppm
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	7 mg/m ³
OEL TWA [2]	1 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	7 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	1 ppm
HTP (OEL STEL)	14 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	2 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	7 mg/m ³
VME (OEL TWA) [ppm]	1 ppm
Categoria chimică OEL	Risc de absorbție cutanată
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	7,1 mg/m ³ (risc de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW - vapori)
AGW (OEL TWA) [2]	1 ppm (risc de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW - vapori)

Fișă cu date de securitate

Difenil oxid (101-84-8)	
Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	200 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	7 mg/m ³
CK (OEL STEL)	14 mg/m
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA [2]	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL [ppm]	2 ppm (vapori)
Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	1 ppm
TPRV (OEL STEL)	14 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	2 ppm
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm

Fișă cu date de securitate

Difenil oxid (101-84-8)	
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	7 mg/m³
TGG-15min (OEL STEL)	14 mg/m³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	7 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	14 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
OEL TWA [ppm]	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m³ (valoare limită orientativă)
OEL STEL [ppm]	2 ppm (valoare limită orientativă - vapori)
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
OEL TWA [ppm]	0,7 ppm
OEL STEL	10 mg/m³
OEL STEL [ppm]	1,4 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	7 mg/m³
NPHV (OEL TWA) [2]	1 ppm
NPHV (OEL C)	7,1 mg/m³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m³
OEL STEL [ppm]	2 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	7,1 mg/m³ (vapori)
VLA-ED (OEL TWA) [2]	1 ppm (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	14,2 mg/m³ (vapori)
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	2 ppm (vapori)
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	7 mg/m³
NGV (OEL TWA) [ppm]	1 ppm
KTV (OEL STEL)	14 mg/m³
KTV (OEL STEL) [ppm]	2 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	7 mg/m³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	1 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	14 mg/m³

Fișă cu date de securitate

Difenil oxid (101-84-8)	
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	2 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	7 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	1 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	14 mg/m ³ (valoare din regulament)
Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	2 ppm (valoare din regulament)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	7 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	1 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	14 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	2 ppm (aerosol, vapori)
Categoria chimică OEL	Categoria 2 toxină pentru dezvoltare, categoria 2 toxină pentru reproducere
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	1 ppm (vapori)
ACGIH OEL STEL [ppm]	2 ppm (fracție de vapori)
alcool decilic (112-30-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	15 ppm
OEL STEL	200 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	30 ppm
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (aerosol, vapori)

Fișă cu date de securitate

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	42 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m ³
Acid caproic (142-62-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Banda de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice adecvate Măsuri

tehnice adecvate:

Asigurați o bună ventilație a stației de lucru.

8.2.2. Echipament de protecție personală

Echipament de protecție personală:

Evitați orice expunere inutilă.

Simboluri pentru echipamentul de protecție personală:



8.2.2.1. Protecție pentru ochi și

față Protecție pentru ochi:

Ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecție pentru mâini:

Purtați mănuși de protecție.

Fișă cu date de securitate

8.2.2.3. Protecție respiratorie

Protecție respiratorie:

Purtați o mască adecvată. [În cazul unei ventilații inadecvate] purtați protecție respiratorie.

8.2.2.4. Riscuri termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Controale ale expunerii mediului:

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis. chihlimbar. Conform standardului.
Miros	: caracteristic.
Pragul olfactiv pH	: Nu sunt disponibile date
Viteza relativă de evaporare (acetat de butil = 1)	: Nu există date disponibile
Punct de topire	: Nu există date disponibile
Punct de îngheț	: Nu se aplică
Punct de fierbere	: Nu există date disponibile
Punct de aprindere	: Nu există date disponibile
Temperatura de autoaprindere	: 75 °C
Temperatura de descompunere	: Nu există date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Nu se aplică
Presiunea vaporilor	: Nu există date disponibile
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu există date disponibile
Densitatea relativă	: 0,95
Solubilitate	: Nu există date disponibile
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	: Nu sunt date disponibile
Vâscozitate cinematică	: Nu există date disponibile
Vâscozitate dinamică	: Nu există date disponibile
Proprietăți explozive	: Nu există date disponibile
Proprietăți oxidante	: Nu există date disponibile
Limite de explozivitate	: Nu există date disponibile

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiții de evitat

Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

Fișă cu date de securitate

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Bazăci puternici.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (orală) : Neclasificată
Toxicitate acută (dermică) : Neclasificată
Toxicitate acută (inhalare) : Neclasificată

Linalool (78-70-6)

LD50 oral	2790 mg/kg greutate corporală
-----------	-------------------------------

Benzoat de benzil (120-51-4)

LD50 oral șobolan	500 mg/kg
LD50 oral	1160 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	4000 mg/kg

Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)

LD50 oral șobolan	> 5000 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg
LD50 dermic	2900 mg/kg greutate corporală

Aldehidă hexil cinamică (101-86-0)

LD50 oral șobolan	3100 mg/kg
LD50 oral	3100 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	> 3000 mg/kg
LC50 inhalare - șobolan	> 5 mg/l/4h

Alcool feniletlic (60-12-8)

LD50 oral șobolan	1609 mg/kg
LD50 oral	1610 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	2535 mg/kg
LD50 dermic	2500 mg/kg greutate corporală
LC50 inhalare - șobolan	> 4,63 mg/l/4h

Citronelol pur (106-22-9)

LD50 oral șobolan	3450 mg/kg
LD50 oral	3450 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	2650 mg/kg
LD50 dermic	2650 mg/kg greutate corporală

Aldehidă amil cinamică (122-40-7)

LD50 oral șobolan	3730 mg/kg
LD50 cutanat iepure	> 2000 mg/kg

Fișă cu date de securitate

Brassilat de etilenă (105-95-3)	
LD50 oral șobolan	> 5000 mg/kg
LD50 cutanat iepure	> 5000 mg/kg
Helional (1205-17-0)	
LD50 dermic la iepure	> 2000 mg/kg
alfa-Iononă (127-41-3)	
LD50 oral	4590 mg/kg greutate corporală
Geraniol (106-24-1)	
LD50 oral șobolan	3600 mg/kg
LD50 oral	3600 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat iepure	> 5 g/kg
Nerol (106-25-2)	
LD50 oral șobolan	4500 mg/kg
LD50 oral	4500 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	> 5 g/kg
Majantol (103694-68-4)	
LD50 oral	3440 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat iepure	> 5 ml/kg
Cyclamal (103-95-7)	
LD50 oral șobolan	3810 mg/kg
LD50 oral	3810 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la șobolan	> 5000 mg/kg
Carbitol (111-90-0)	
LD50 oral șobolan	10502 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	9143 mg/kg
LC50 inhalare - șobolan	> 5240 mg/m ³ (Timp de expunere: 4 ore)
Hidroxi (107-75-5)	
LD50 oral șobolan	> 5 g/kg
LD50 dermic iepure	> 2000 mg/kg
Acetat de benzil (140-11-4)	
LD50 oral șobolan	2490 mg/kg
LD50 oral	2490 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	> 5000 mg/kg
2-izobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol (63500-71-0)	
LD50 dermic iepure	> 2000 mg/kg
beta-Iononă (14901-07-6)	
LD50 oral șobolan	4590 mg/kg
LD50 oral	3940 mg/kg greutate corporală

Fișă cu date de securitate

Salicilat de hexil (6259-76-3)	
LD50 oral șobolan	> 5 g/kg
LD50 dermic iepure	> 5000 mg/kg
Verdox (88-41-5)	
LD50 oral șobolan	4600 mg/kg
LD50 oral	4600 mg/kg greutate corporală
Alcool etilic (64-17-5)	
LD50 oral șobolan	7060 mg/kg
LC50 inhalare - șobolan	133,8 mg/l/4h
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
LD50 oral	3900 mg/kg greutate corporală
Melonal (106-72-9)	
LD50 oral șobolan	> 5 g/kg
Eugenol (97-53-0)	
LD50 oral șobolan	1930 mg/kg
LD50 oral	2500 mg/kg greutate corporală
Acid acetic, (ciclohexiloxi)-, ester 2-propenil (68901-15-5)	
LD50 oral șobolan	620 ml/kg
LD50 oral	682 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic șobolan	> 2000 ml/kg
Alil amil glicolat (67634-00-8)	
LD50 oral	500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la șobolan	> 2000 mg/kg
LC50 inhalare - șobolan	0,43 mg/l/4h
LC50 Inhalare - Șobolan (Praf/Ceață)	0,5 mg/l/4h
Isoeugenol (97-54-1)	
LD50 oral șobolan	1560 mg/kg
LD50 oral	1500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat	1912 mg/kg greutate corporală
delta-Damascone (57378-68-4)	
LD50 oral	1400 mg/kg greutate corporală
Benzen, 1-metoxi-4-(1-propenil)- (104-46-1)	
LD50 oral șobolan	2090 mg/kg
LD50 oral	3000 mg/kg greutate corporală
Amberwood F (58567-11-6)	
LD50 oral șobolan	> 5 g/kg
LD50 dermic iepure	> 5000 mg/kg

Fișă cu date de securitate

Difenil oxid (101-84-8)	
LD50 oral șobolan	2450 mg/kg
LD50 oral	2830 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	> 7940 mg/kg
LC50 inhalare - șobolan (praf/ceață)	1,5 mg/l/4h
alcool decilic (112-30-1)	
LD50 oral șobolan	4720 mg/kg
LD50 dermic iepure	3560 mg/kg
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
LD50 oral șobolan	4890 mg/kg
LD50 cutanat iepure	> 8100 mg/kg
Acid caproic (142-62-1)	
LD50 oral șobolan	3 g/kg
LD50 oral	4000 mg/kg greutate corporală
LD50 dermic la iepure	630 mg/kg
Corodare/iritare cutanată	: Provoacă iritații cutanate.
Leziuni oculare grave/iritare	: Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată	: Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitate asupra celulelor germinale	: Neclassificat
Carcinogenitate	: Neclassificat
Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupul IARC	3 - Neclassificabil
Eugenol (97-53-0)	
Grupul IARC	3 - Neclassificabil
Toxicitate pentru reproducere	: Suspectat de afectarea fertilității sau a fătului.
STOT - expunere unică	: Neclassificat
Isoeugenol (97-54-1)	
STOT-expunere unică	Poate provoca iritații respiratorii.
STOT-expunere repetată	: Neclassificat
Pericol de aspirare	: Neclassificat
Benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate cinematică	7,456 mm²/s
Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - general	: Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	: Neclassificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	: Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Fișă cu date de securitate

Linalool (78-70-6)	
EC50 96h - Alge [1]	88,3 mg/l (Specie: <i>Desmodesmus subspicatus</i>)
Benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 - Pești [1]	2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Danio rerio</i> [semi-static])
NOEC (cronic)	0,168 mg/l
Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
LC50 - Pești [1]	2,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Danio rerio</i> [static])
Alcool feniletlic (60-12-8)	
EC50 - Crustacee [1]	287,17 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: <i>Daphnia magna</i>)
EC50 72h - Alge [1]	490 mg/l (Specii: <i>Desmodesmus subspicatus</i>)
Geraniol (106-24-1)	
LC50 - Pești [1]	22 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Danio rerio</i> [static])
Nerol (106-25-2)	
LC50 - Pești [1]	20,3 mg/l (Timp de expunere: 96 ore - Specii: <i>Danio rerio</i> [semi-static])
Carbitol (111-90-0)	
LC50 - Pești [1]	10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Lepomis macrochirus</i> [static])
LC50 - Pești [2]	19100 – 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Lepomis macrochirus</i> [de curgere])
EC50 - Crustacee [1]	3940 – 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: <i>Daphnia magna</i>)
Alcool etilic (64-17-5)	
LC50 - Pești [2]	> 100 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Pimephales promelas</i> [static])
EC50 - Crustacee [1]	9268 – 14221 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: <i>Daphnia magna</i>)
EC50 - Crustacee [2]	2 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: <i>Daphnia magna</i> [static])
Eugenol (97-53-0)	
LC50 - Pești [1]	13 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Danio rerio</i> [semi-static])
Alcool decilic (112-30-1)	
LC50 - Pești [1]	2,2 – 2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 ore - Specii: <i>Pimephales promelas</i> [flux continuu])
LC50 - Pești [2]	4,12 – 6,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Lepomis macrochirus</i> [static])
EC50 - Crustacee [1]	3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specii: <i>Daphnia magna</i>)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
LC50 - Pești [1]	12 – 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Pimephales promelas</i> [flux continuu])
Acid caproic (142-62-1)	
LC50 - Pești [1]	306 – 334 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Pimephales promelas</i> [flux continuu])
LC50 - Pești [2]	88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specii: <i>Pimephales promelas</i> [static])

12.2. Persistență și degradabilitate

Persistență și degradabilitate	Nu s-a stabilit.
--------------------------------	------------------

Fișă cu date de securitate

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistentă și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Amberwood F (58567-11-6)	
Persistentă și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
12.3. Potențial bioacumulator	
Potențial bioacumulator	Nu a fost stabilit.
Benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial bioacumulator	Nu a fost stabilit.
Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	(>4,5 - <5 - la 23 °C (la pH 6,2)
Undecavertol (81782-77-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 30 °C (la pH 7)
Alcool feniletic (60-12-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,36 (la 20 °C (la pH 7)
Citronelol pur (106-22-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)
Aldehida amil cinamică (122-40-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,498 (la 25 °C (la pH 6,2)
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,3 (la 25 °C (la pH 6,4-7)
Helional (1205-17-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)
alfa-Iononă (127-41-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,896 (la 25 °C (la pH 7,2)
Geraniol (106-24-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6 (la 25 °C)
Nerol (106-25-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 30 °C (la pH 6,5)
Majantol (103694-68-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,07 (la 20 °C)
Cyclamal (103-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C)
Carbitol (111-90-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0,8

Fișă cu date de securitate

Hidroxi (107-75-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,68 (la 25 °C)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
2-izobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol (63500-71-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,65 (la 23 °C (la pH >6,09-<6,74)
beta-Iononă (14901-07-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,903 (la 27 °C (la pH 5,7)
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)
Alcool etilic (64-17-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0,35 (la 24 °C (la pH 7,4)
Melonal (106-72-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C (la pH 7)
Eugenol (97-53-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,83 (la 30 °C (la pH 5,5)
Acid acetic, (ciclohexiloxi)-, ester 2-propenil (68901-15-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,8 (la 24,7 °C)
Alil amid glicolat (67634-00-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 2,3)
Amberwood F (58567-11-6)	
BCF - Pește [1]	(530 fără dimensiuni (greutate corporală totală)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,4 (la 25 °C)
Potențial bioacumulator	Nu a fost stabilit.
Difenil oxid (101-84-8)	
BCF - Pește [1]	(470 fără dimensiune)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,21 (la 25 °C)
alcool decilic (112-30-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)
Acid caproic (142-62-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,88

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Informații suplimentare

: Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului

Ecologie - deșeuri

Cod HP

: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

: Evitați eliberarea în mediu.

: HP3 - „Inflamabil:”

– deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de motorină, motorină și uleiuri ușoare de încălzire cu punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C;

– deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, sunt susceptibile să se aprindă în termen de cinci minute după contactul cu aerul;

– deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide care sunt ușor combustibile sau care pot provoca sau contribui la producerea unui incendiu prin frecare;

– deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase care sunt inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa;

– deșeuri reactive la apă: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase;

– alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri inflamabile cu autoîncălzire, peroxizi organici inflamabili și deșeuri inflamabile cu auto-reactivitate.

HP4 - „Iritant – iritare cutanată și leziuni oculare”: deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritații cutanate sau leziuni oculare.

HP10 - „Toxic pentru reproducere”: deșeuri care au efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității la adulții de sex masculin și feminin, precum și toxicitate pentru dezvoltare la descendenți.

HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr ONU				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	Nereglementat	Nereglementat
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Bacdanol)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Bacdanol)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichid, n.o.s. (Bacdanol)	Nereglementată	Nereglementat
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Bacdanol), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Bacdanol), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.o.s. (Bacdanol), 9, III	Nereglementat	Nereglementat
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9	9	9	Nereglementat	Nereglementat
			Nereglementat	Nereglementat

Fișă cu date de securitate

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.4. Grup de ambalare				
III	III	III	Nereglementat	Nereglementat
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Nereglementat	Nereglementat
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR) : M6
 Dispoziții speciale (ADR) : 274, 335, 375, 601
 Cantități limitate (ADR) : 5 I
 Cantități exceptate (ADR) : E1
 Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
 Dispoziții speciale de ambalare (ADR) : PP1
 Dispoziții privind ambalarea mixtă (ADR) : MP19
 Instrucțiuni privind cisternele mobile și containerele pentru mărfuri în vrac (ADR) : T4
 Dispoziții speciale privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (ADR) : TP1, TP29
 Codul cisternei (ADR) : LGBV
 Vehicul pentru transportul cisternei : AT
 Categoria de transport (ADR) : 3
 Dispoziții speciale pentru transport - Colete (ADR) : V12
 Dispoziții speciale pentru transport - Încărcare, descărcare și manipulare (ADR) : CV13
 Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler) : 90
 Plăci portocalii :



Codul de restricție pentru tuneluri (ADR) : -
 Cod EAC : •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 274, 335, 969
 Cantități limitate (IMDG) : 5 L
 Cantități exceptate (IMDG) : E1
 Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : LP01, P001
 Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP1
 Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG) : IBC03
 Instrucțiuni privind rezervoarele (IMDG) : T4
 Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP1, TP29
 Nr. EmS (incendiu) : F-A
 Nr. EmS (deversare) : S-F
 Categoria de stivuire (IMDG) : A

Transport aerian

PCA Cantități exceptate (IATA) : E1
 PCA Cantități limitate (IATA) : Y964
 PCA cantitate limitată cantitate netă maximă (IATA) : 30 kgG
 Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 964
 Cantitate maximă netă PCA (IATA) : 450L
 Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 964
 Cantitate netă maximă CAO (IATA) : 450L
 Dispoziții speciale (IATA) : A97, A158, A197, A215
 Cod ERG (IATA) : 9L

Fișă cu date de securitate

Transport pe căi navigabile interioare
Nereglementat

Transport feroviar
Nereglementat

14.7. Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la Marpol și Codul IBC

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

15.1. Reglementări/legislație specifice privind siguranța, sănătatea și mediul pentru substanța sau amestecul respectiv

15.1.1. Reglementări UE

REACH Anexa XVII (Lista restricțiilor)

Lista de restricții a UE (Anexa XVII la REACH)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Alcool etilic; Aldehidă C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A până la F
3(b)	; Linalool ; Benzoat de benzil ; Metil iononă (amestec de izomeri) ; Aldehidă cinamică hexilică ; Feniletil ; Citronelol pur ; Aldehidă cinamică amilică ; Helional ; Geraniol ; Nerol ; Majantol ; Mayol ; Cyclamal ; Hidroxi ; Bacdanol ; 2-Isobutil-4-metiltetrahydro-2H-piran-4-ol ; Salicilat de hexil ; Floralozonă ; Triplal (Vertocitral) ; Melonal; Eugenol; Acid acetic, (ciclohexiloxi)-, ester 2-propenil; Alil amid glicolat; Cedramber; Isoeugenol; delta-Damascone; Benzen, 1-metoxi-4-(1-propenil)-; Amberwood F; Acid caproic	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Fișă cu date de securitate

Lista de restricții a UE (anexa XVII la REACH)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(c)	; Benzoat de benzil ; Metil iononă (amestec de izomeri) ; Undecavertol ; Aldehidă cinamică hexilică aldehidă ; Aldehidă cinamică amilică ; Brassilat de etilenă ; Helional ; alfa-Iononă ; Majantol ; Cyclamal ; Acetat de benzil ; Bacdanol ; beta-Iononă ; Salicilat de hexil ; Floralozonă ; Verdox ; Triplal (Vertocitral) ; Acid acetic, (ciclohexiloxi)-, ester 2-propenilic ; Cedramber ; delta-Damascone ; Amberwood F ; alcool decilic	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1
40.	Alcool etilic; Aldehidă C-6	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile din categoria 1 sau 2, lichide inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile din categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, lichide piroforice din categoria 1 sau solide piroforice din categoria 1, indiferent dacă apar sau nu în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță enumerată în anexa XIV la REACH (lista de autorizare)

Lista candidaților REACH (SVHC)

Nu conține substanțe enumerate în lista de substanțe candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământul prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe enumerate în lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenti)

Nu conține substanțe incluse în lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține substanțe incluse în lista substanțelor care distrug stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care distrug stratul de ozon)

Regulamentul privind precursorii explozivilor (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse în lista precursorilor explozivilor (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor explozivilor)

Regulamentul privind precursorii drogurilor (273/2004)

Nu conține substanțe incluse în lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate în fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope)

Fișă cu date de securitate

15.1.2. Reglementări

naționale Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenții organici lichizi destinați utilizării profesionale: hidrocarburi lichide alifatice sau ciclice saturate sau nesaturate și amestecuri ale acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri de glicol; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; ester; dimetilformamidă și dimetilacetamină; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Restricții privind angajarea	: Respectați restricțiile prevăzute în Legea privind protecția mamelor care lucrează (MuSchG). Respectați restricțiile prevăzute în Legea privind protecția tinerilor la locul de muncă (JArbSchG).
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	: WGK 2, Pericol semnificativ pentru apă (Clasificare conform AwSV, Anexa 1). Ordonanța privind
incidentele periculoase (12. BImSchV)	: Nu face obiectul Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM	: A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Fluralozon, alcool etilic, triplal (Vertocitral), ciclogalbanat (alil ciclohexil Glicolat), Alil amid glicolat sunt enumerate
Lista SZW a substanțelor mutagene	: Fluralozonul, triplalul (vertocitralul), ciclogalbanatul (alil ciclohexil glicolatul), alil amid glicolat sunt enumerate
Lista SZW a substanțelor reprotoxice – Alăptare	: Alcoolul etilic este inclus
Lista SZW a substanțelor reprotoxice – Fertilitate	: Alcoolul etilic este inclus
Lista SZW a substanțelor reprotoxice – Dezvoltare	: Alcoolul etilic este inclus în listă

Danemarca

Clasa de pericol de incendiu	: Clasa III-1
Unitate de depozitare	: 50 litri
Observații privind clasificarea	: Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	: Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul Femeile însărcinate/care alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta

Elveția

Clasa de depozitare (LK)	: LK 6.1 - Materiale toxice
--------------------------	-----------------------------

15.2. Evaluarea siguranței chimice

Nu s-a efectuat nicio evaluare a siguranței chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime:	
ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare
ADR	Acordul european privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase
ATE	Estimarea toxicității acute
BCF	Factorul de bioconcentrare
BLV	Valoarea limită biologică
BOD	Cererea biochimică de oxigen (BOD)
COD	Cererea chimică de oxigen (COD)

Fișă cu date de securitate

Abrevieri și acronime:	
DREL	Nivelul minim de efect derivat
DREL	Nivelul derivat fără efect
Nr. CE	Numărul Comunității Europene
EC50	Concentrația mediană eficientă
EN	Standard european
IARC	Agencia Internațională pentru Cercetarea Cancerului
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IMDG	Transportul maritim internațional al mărfurilor periculoase
LC50	Concentrația letală mediană
LD50	Doza letală medie
LOAEL	Nivelul minim observat cu efect advers
NOAEC	Concentrație fără efect advers observat
NOAEL	Nivelul fără efecte adverse observate
NOEC	Concentrație fără efect observabil
OCDE	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OEL	Limita de expunere profesională
PBT	Persistent, bioacumulator, toxic
PNEC	Concentrație prevăzută fără efect
RID	Reglementări privind transportul internațional feroviar de mărfuri periculoase
SDS	Fișă cu date de securitate
STP	Stație de epurare a apelor uzate
ThOD	Cererea teoretică de oxigen (ThOD)
TLM	Limita mediană de toleranță
VOC	Compuși organici volatili
CAS-Nr.	Număr Chemical Abstract Service
N.O.S.	Nespecificat altfel
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulator
ED	Proprietăți de perturbare endocrină

Alte informații

: Niciuna.

Textul integral al declarațiilor H și EUH:	
Toxicitate acută 2 (inhalare)	Toxicitate acută (inhalare), categoria 2
Toxicitate acută 4 (cutanată)	Toxicitate acută (dermică), Categoria 4
Toxicitate acută 4 (inhalare)	Toxicitate acută (inhalare), categoria 4
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), Categoria 4
Acvatic acut 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol acut, Categoria 1
Cronic acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 1
Cronic acvatic 2	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 2
Cronic pentru mediul acvatic 3	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 3

Fișă cu date de securitate

Textul integral al mențiunilor H și EUH:	
Leziuni oculare 1	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 1
Iritare oculară 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2
Lichide inflamabile, categoria 2	Lichide inflamabile, categoria 2
Lichide inflamabile 3	Lichide inflamabile, categoria 3
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.
H315	Provoacă iritații ale pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă iritații oculare grave.
H330	Letal în caz de inhalare.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritații respiratorii.
H361	Suspectat de afectarea fertilității sau a fătului.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Corr. 1C	Corodare/iritare cutanată, categoria 1, subcategoria 1C
Iritare cutanată 2	Corodare/iritare cutanată, categoria 2
Sensibilizare cutanată 1	Sensibilizare cutanată, categoria 1
Sensibilitate cutanată 1A	Sensibilizare cutanată, categoria 1A
Sensibilizare cutanată 1B	Sensibilizare cutanată, categoria 1B
STOT SE 3	Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă – Expunere unică, Categoria 3, Iritație a căilor respiratorii

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișa cu date de securitate (SDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, ele nu trebuie interpretate ca garantând vreo proprietate specifică a produsului.