

J'Adore #EU30835F



Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 9/17/2020 Data revizuirii: 3/22/2023 Înlocuiește versiunea din: 7/7/2022 Versiunea: 2.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumirea produsului	: J'Adore #EU30835F
UFI	: 1ADR-V2V6-1007-TDF8
Codul produsului	: EU30835F
Tipul produsului	: Parfumuri, arome
Grup de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, utilizare industrială
Specificație de utilizare industrială/profesională	: Numai pentru uz profesional Industrial
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Categoria funcției sau utilizării	: Agenți de parfumare

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detaliile furnizorului fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH GmbH
Mittlerer Weg 35
DE- 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com - www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Număr de urgență	: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731; Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
------------------	---

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Toxicitate acută (orală), Categoria 4 H302
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, Categoria 2 H319
Sensibilizarea pielii, Categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, Categoria 2 H411
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nociv în caz de înghițire. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. Provoacă o iritare gravă a ochilor.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Atenție

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 1/25

Conține

: Benzyl benzoate, Hexyl cinnamic aldehyde, Ethyl linalool, Hexyl salicylate, Benzyl salicylate, Helional, Phenoxyethanol, Citronellol Pure, Bourgeonal, Hydroxy, Allyl ionone, ulei de bergamotă, Linalyl acetate, Linalool

Fraze de pericol (CLP)

: H302 - Nociv în caz de înghițire.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H411 - Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrățele și fața după manipulare.
P270 - Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție auditivă.

Fraze suplimentare

: Numai pentru utilizatorii profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin și nici substanțe identificate ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, în concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	37.6 – 75.272	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
2-Isobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol	Nr. CAS: 63500-71-0 Nr. CE: 405-040-6 Nr. index CE: 603-101-00-3 Nr. REACH: 01-000015458-64	1.4 – 3.8035	Iritarea ochilor 2, H319
3,7-Dimetil-1,6-nonadien-3-ol	Nr. CAS: 10339-55-6 Nr. CE: 233-732-6 Nr. REACH: 01-2119969272-32	1.1 – 2.1	Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Hexyl cinnamic aldehyde	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. CE: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	0.7 – 1.3	Sensibilizare cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. CE: 214-881-6 Nr. REACH: 01-2120740119-58	0.5 – 1.05	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Toxicitate pentru reproducere 2, H361 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 2/25

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Fenoxietanol substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (AT, DE, FI, PL, SI, CH)	Nr. CAS: 122-99-6 Nr. CE: 204-589-7 Nr. index CE: 603-098-00-9 Nr. REACH: 01-2119488943-21	0.5 – 1.05	Tox. acută 4 (orală), H302 STOT SE 3, H335 Lez. oculară 1, H318
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. CE: 228-408-6	0.41 – 1.0431	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1, H317 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 1, H410
Salicilat de benzil	Nr. CAS: 118-58-1 Nr. CE: 204-262-9 Nr. index CE: 607-754-00-5 Nr. REACH: 01-2119969442-31	0.5 – 1.0003	Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317 Acvatic cronic 3, H412
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ	Nr. CAS: 21145-77-7 Nr. CE: 244-240-6	0.5 – 0.95	Tox. acută 4 (orală), H302 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 1, H410
Citronelol pur	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0.3 – 0.65	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. CE: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	0.3 – 0.6	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
Acetat de benzil substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.3 – 0.55	Acvatic cronic 3, H412
Hidroxi	Nr. CAS: 107-75-5 Nr. CE: 203-518-7 Nr. REACH: 01-2119973482-31	0.20774 – 0.36548	Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317
2-Metil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol	Nr. CAS: 28219-60-5 Nr. CE: 248-907-2	0.2 – 0.35	Irit. oculară 2, H319 Acvatic acut 1, H400 Irit. cutanată 2, H315
Ulei de bergamotă	CAS-Nr.: 8007-75-8 Nr. CE: 289-612-9	0.1 – 0.25	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Bourgeonal	CAS-Nr.: 18127-01-0 Nr. CE: 242-016-2	0.1 – 0.15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412
Allyl ionone	CAS-Nr.: 79-78-7 Nr. CE: 201-225-9	0.1 – 0.15	Aquatic Chronic 2, H411 Skin Sens. 1B, H317

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (Engleză) 3/25

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Linalool	CAS-Nr.: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	0.1 – 0.15	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Carbitol substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH)	CAS-Nr.: 111-90-0 Nr. CE: 203-919-7 Nr. REACH: 01-2119475105-42	0.07233 – 0.14466	Neclasificat
Acetat de etil substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH); substanță cu limită comunitară de expunere profesională	CAS-Nr.: 141-78-6 Nr. CE: 205-500-4 Nr. index CE: 607-022-00-5 Nr. REACH: 01-2119475103-46	0 – 0.05	Flam. Liq. 1, H224 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Alcool decilic substanță cu limită națională de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	CAS-Nr.: 112-30-1 Nr. CE: 203-956-9	0 – 0.0014	Aquatic Chronic 3, H412
Aldehidă C-6 substanță cu limită națională de expunere profesională (FI, PL)	CAS-Nr.: 66-25-1 Nr. CE: 200-624-5	0 – 0.0004	Flam. Liq. 3, H226

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile generale de prim ajutor	: Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă vă simțiți rău.
Măsurile de prim ajutor în caz de inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
Măsurile de prim ajutor în caz de contact cu pielea	: Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritația sau erupția cutanată: Solicitați asistență medicală.
Măsurile de prim ajutor în caz de contact cu ochii	: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și se pot scoate ușor. Continuați să clătiți. Dacă iritația oculară persistă: Solicitați asistență medicală.
Măsurile de prim ajutor în caz de ingerare	: Clătiți gura. Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte după contactul cu pielea	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
--	--

Simptome/efecte după contactul cu ochii : Iritație oculară.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul respectiv

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu : Se pot degaja vapori toxici.

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 4/25

5.3. Recomandări pentru pompieri

Protecție în timpul stingerii incendiilor : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat autonom de respirat.
Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evitați contactul cu pielea și ochii.
Evitați inhalarea
prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/ aerosolilor.

6.1.2. Pentru echipele de intervenție în situații de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare,
consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția individuală”.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați eliberarea în mediu.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

Pentru izolare : Colectați scurgerile.
Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant.
Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță : Asigurați o bună ventilare a postului de lucru. Evitați contactul cu pielea și ochii.
Evitați
inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/aerosolilor. Purtați echipament individual de protecție.

Măsuri de igienă : Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă.
Spălați
îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs.
Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : Depozitați într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.
Temperatura de depozitare : 25 °C
Zona de depozitare : Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de surse de căldură.

Reguli speciale privind ambalarea

: Depozitați într-un recipient închis.

Materiale de ambalare

: Nu depozitați în recipiente metalice corodabile.

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția individuală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori naționale limită de expunere profesională și biologică

Phenoxyethanol (122-99-6)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	110 mg/m ³
3/22/2023 (Data revizuirii) RO (română) 5/25	
Phenoxyethanol (122-99-6)	
MAK (OEL TWA) [ppm]	20 ppm
MAK (OEL STEL)	110 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	20 ppm
OEL C	110 mg/m ³
OEL C [ppm]	20 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	110 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	20 ppm
HTP (OEL STEL)	290 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	5,7 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	230 mg/m ³
Slovenia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5.7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	5.7 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	1 ppm
Elveția - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	110 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	20 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	110 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	20 ppm (aerosol, vapori)
Acetat de benzil (140-11-4)	

Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	10 ppm

Danemarca - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA [1]	61 mg/m ³
OEL TWA [2]	10 ppm

Irlanda - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA [2]	10 ppm
OEL STEL [ppm]	30 ppm (calculat)

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 6/25

Acetat de benzil (140-11-4)

Letonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³

Lituania - Valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categorie chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	13 ppm

Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	10 ppm

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categorie chimică ACGIH	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

Carbitol (111-90-0)

Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	35 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [ppm]	6 ppm
MAK (OEL STEL)	140 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	24 ppm

Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50.1 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categorie chimică OEL	Notăție pentru piele

Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1]	35 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)

Slovenia - Valori-limită de expunere profesională

OEL TWA	35 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	6 ppm
OEL STEL	70 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	12 ppm

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 7/25

Carbitol (111-90-0)**Suedia - Limite de expunere profesională**

NGV (OEL TWA)	80 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	15 ppm
KTV (OEL STEL)	170 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	30 ppm
Categorie chimică OEL	Notăție pentru piele

Elveția - Valori-limită de expunere profesională

MAK (OEL TWA) [1]	50 mg/m ³ (aerosol, praf inhalabil, vapori)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (aerosol, praf inhalabil, vapori)

alcool decilic (112-30-1)**Bulgaria - Limite de expunere profesională**

OEL TWA	10 mg/m ³
---------	----------------------

Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)

Letonia - Valori-limită de expunere profesională

OEL TWA	10 mg/m ³
---------	----------------------

Lituania - Valori-limită de expunere profesională

IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³
----------------	----------------------

România - Limite de expunere profesională

OEL TWA	100 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	15 ppm
OEL STEL	200 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	30 ppm

Elveția - Valori-limită de expunere profesională

MAK (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
-------------------	--

Elveția - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [2]	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (aerosol, vapori)

Acetat de etil (141-78-6)

UE - Limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	734 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	200 ppm
IOEL STEL	1468 mg/m ³
IOEL STEL [ppm]	400 ppm

Austria - Limite de expunere profesională

MAK (OEL TWA)	734 mg/m ³
---------------	-----------------------

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 8/25

Acetat de etil (141-78-6)

MAK (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
MAK (OEL STEL)	1468 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	400 ppm

Belgia - Valori-limită de expunere profesională

OEL TWA	734 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	400 ppm

Bulgaria - Limite de expunere profesională

OEL TWA	734 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	400 ppm

Croația - Limite de expunere profesională

GVI (OEL TWA) [1]	734 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	200 ppm
KGVI (OEL STEL)	1468 mg/m ³
KGVI (OEL STEL) [ppm]	400 ppm

Cipru - Limite de expunere profesională

OEL TWA	734 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	400 ppm

Republica Cehă - Limite de expunere profesională

PEL (OEL TWA)	700 mg/m ³
---------------	-----------------------

Danemarca - Valori-limită de expunere profesională

OEL TWA [1]	540 mg/m ³
-------------	-----------------------

Danemarca - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA [2]	150 ppm

Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	500 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	150 ppm
OEL STEL	1100 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	300 ppm

Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	730 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	200 ppm
HTP (OEL STEL)	1470 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	400 ppm

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 9/25

Acetat de etil (141-78-6)

Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	1400 mg/m ³
VME (OEL TWA) [ppm]	400 ppm

Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	730 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)

Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	200 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	734 ppm
OEL STEL	400 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	1468 ppm

Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	400 ppm

Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	734 mg/m ³
CK (OEL STEL)	1468 mg/m ³
Categorie chimică OEL	Sensibilizant

Irlanda - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA [1]	734 mg/m ³
OEL TWA [2]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	400 ppm

Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	400 ppm

Letonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	200 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	54 ppm

Lituania - Valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	500 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
NRV (OEL C)	1100 mg/m ³
NRV (OEL C) [ppm]	300 ppm

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 10/25

Acetat de etil (141-78-6)

Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	1468 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	400 ppm

Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	400 ppm

Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	734 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	1468 mg/m ³

Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	734 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	1468 mg/m ³

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
OEL TWA [ppm]	200 ppm (valoare-limită orientativă)
OEL STEL	1468 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
OEL STEL [ppm]	400 ppm (valoare-limită orientativă)

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	400 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	111 ppm
OEL STEL	500 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	139 ppm

Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	734 mg/m ³

Slovenia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	734 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	200 ppm
OEL STEL	1468 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	400 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	734 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	200 ppm
VLA-EC (OEL STEL)	1468 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	550 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
KTV (OEL STEL)	1100 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	300 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	734 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	200 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	1468 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA) [1]	734 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA) [2]	200 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	1468 mg/m ³ (valoare din regulament)
Valoare pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]	400 ppm (valoare din regulament)
Elveția - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	730 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [2]	200 ppm
KZGW (OEL STEL)	1460 mg/m ³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	400 ppm
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	42 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	10 ppm

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (Engleză) 11/25

Acetat de etil (141-78-6)

Slovenia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm
NPHV (OEL C)	1100 mg/m ³

Slovenia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm
NPHV (OEL C)	1100 mg/m ³

Slovenia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm
NPHV (OEL C)	1100 mg/m ³

Slovenia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm
NPHV (OEL C)	1100 mg/m ³

Slovenia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm
NPHV (OEL C)	1100 mg/m ³

Aldehidă C-6 (66-25-1)

Slovenia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm
NPHV (OEL C)	1100 mg/m ³

Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m ³

8.1.2. Proceduri recomandate de monitorizare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Controlul expunerii pe benzi

Nu sunt disponibile informații suplimentare

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (Engleză) 12/25

8.2. Controlul expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice adecvate

Măsuri tehnice adecvate:

Asigurați o bună ventilație a postului de lucru.

8.2.2. Echipament individual de protecție

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție

8.2.2.3. Protecția respiratorie

Protecția respiratorie:

În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament respirator adecvat

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:

Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	□ galben deschis. chihlimbar.
Miros	: caracteristic.

Pragul de percepție a mirosului	: Indisponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de congelare	: Indisponibil
Punct de fierbere	: Indisponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limite de explozie	: Indisponibil
Limita inferioară de explozie	: Indisponibil
Limita superioară de explozie	: Indisponibil
Punct de inflamabilitate	: > 93 °C (vas închis) ASTM D7094
Temperatura de autoaprindere	: Indisponibil
Temperatura de descompunere	: Indisponibil
pH	: Indisponibil
Vâscozitate cinematică	: Indisponibil
Solubilitate	: Indisponibil
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Indisponibil
Presiunea vaporilor	: Indisponibil
Presiunea vaporilor la 50 °C	: Indisponibil
Densitate	: Indisponibil
Densitate relativă	: Indisponibil
3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 13/25	
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Indisponibil
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Niciuna în condițiile de depozitare și manipulare recomandate (a se vedea secțiunea 7).

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se formeze produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală) : Nociv în caz de înghițire.

Toxicitate acută (cutanată) : Neclasificat

Toxicitate acută (inhalare)

Neclasificat

J'Adore #EU30835F	
ETA CLP (orală)	661.763 mg/kg masă corporală
Benzoat de benzil (120-51-4)	
DL50 orală, șobolan	500 mg/kg
DL50 orală	1500 mg/kg masă corporală
DL50 cutanată, iepure	4000 mg/kg
DL50 cutanată	4000 mg/kg masă corporală
Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)	
DL50 orală, șobolan	3100 mg/kg
DL50 orală	3100 mg/kg masă corporală
DL50 cutanată, iepure	> 3000 mg/kg
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5 mg/l/4h
3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 14/25	
3,7-Dimetil-1,6-nonadien-3-ol (10339-55-6)	
DL50 orală	5000 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg
2-Izobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol (63500-71-0)	
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg
Salicilat de benzil (118-58-1)	
DL50 orală, șobolan	2227 mg/kg
DL50 orală	2200 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg
Helional (1205-17-0)	
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg
Phenoxyethanol (122-99-6)	
DL50 orală, șobolan	1850 mg/kg
DL50 orală	1394 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	5 ml/kg
CL50 prin inhalare - șobolan	> 0.057 mg/l (Timp de expunere: 8 h)
Citronellol Pure (106-22-9)	
DL50 orală, șobolan	3450 mg/kg
DL50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	2650 mg/kg
DL50 cutanată	2650 mg/kg greutate corporală
ACETIL HEXAMETIL TETRALIN (21145-77-7)	
DL50 orală, șobolan	570 mg/kg
DL50 orală	1000 mg/kg greutate corporală

ACETIL HEXAMETIL TETRALIN (21145-77-7)	
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg

bourgeonal (18127-01-0)	
DL50 orală, șobolan	2700 mg/kg
DL50 orală	2500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg

Hidroxi (107-75-5)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg

Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală, șobolan	2490 mg/kg
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 15/25

Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg

Ulei de bergamotă (8007-75-8)	
DL50 orală, șobolan	11520 mg/kg

Acetat de linalil (115-95-7)	
DL50 orală, șobolan	14550 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg

Linalol (78-70-6)	
DL50 orală	2790 mg/kg greutate corporală

Carbitol (111-90-0)	
DL50 orală, șobolan	10502 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	9143 mg/kg
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5240 mg/m ³ (Timp de expunere: 4 h)

alcool decilic (112-30-1)	
DL50 orală, șobolan	4720 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	3560 mg/kg

Acetat de etil (141-78-6)	
DL50 orală, șobolan	5620 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 18000 mg/kg
LC50 prin inhalare - șobolan [ppm]	4000 ppm/4h

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
DL50 orală, șobolan	4890 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 8100 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii

Leziuni oculare grave/iritare oculară

Sensibilizare respiratorie sau cutanată

Mutagenitatea celulelor germinale

Cancerigenitate

Neclasificat

: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Neclasificat

Neclasificat

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupul IARC	3 - Nu poate fi clasificat

Toxicitate pentru reproducere Neclasificat

STOT - expunere unică Neclasificat

Phenoxyethanol (122-99-6)	
Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Acetat de etil (141-78-6)	
Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică	Poate provoca somnolență sau amețeală.

STOT - expunere repetată Neclasificat

bourgeonal (18127-01-0)	
STOT - expunere repetată	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Pericol prin aspirare Neclasificat

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 16/25

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate cinematică	7.456 mm²/s

11.2. Informații privind alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități : Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Benzoat de benzil (120-51-4)	
CL50 - pești [1]	2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semistatic])
NOEC (cronică)	0.168 mg/l

3,7-Dimetil-1,6-nonadien-3-ol (10339-55-6)	
CL50 - pești [1]	24 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semistatic])

Salicilat de benzil (118-58-1)	
CL50 - pești [1]	1,03 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semistatic])

Phenoxyethanol (122-99-6)	
CL50 - pești [1]	337 - 352 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [în flux continuu])
CL50 - pești [2]	366 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static])
EC50 - Crustacee [1]	> 500 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72 h - Alge [1]	> 500 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Acetat de linalil (115-95-7)	
CL50 - pești [1]	11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [regim cu flux continuu])

Linalol (78-70-6)	
EC50 96 h - Alge [1]	88.3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Carbitol (111-90-0)	
CL50 - pești [1]	10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static])
CL50 - pești [2]	19100 - 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [regim cu flux continuu])
EC50 - Crustacee [1]	3940 - 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

alcool decilic (112-30-1)	
CL50 - pești [1]	2.2 - 2.5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [regim cu flux continuu])
CL50 - pești [2]	4.12 - 6.2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static])
EC50 - Crustacee [1]	3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

Acetat de etil (141-78-6)	
CL50 - pești [1]	220 - 250 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [regim cu flux continuu])
CL50 - pești [2]	484 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [regim cu flux continuu])

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 17/25

Acetat de etil (141-78-6)	
EC50 - Crustacee [1]	560 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static])

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
CL50 - pești [1]	12 - 16.5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [regim cu flux continuu])

12.2. Persistență și degradabilitate

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse de lungă durată asupra mediului.

12.3. Potențial de bioacumulare

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilit.

3,7-Dimetil-1,6-nonadien-3-ol (10339-55-6)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,3 (la 20 °C)

2-Izobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol (63500-71-0)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,65 (la 23 °C (la pH >6,09-<6,74))

Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7))

Salicilat de benzil (118-58-1)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4

Helional (1205-17-0)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)

Phenoxyethanol (122-99-6)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.107

Citronellol Pure (106-22-9)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)

ACETIL HEXAMETIL TETRALIN (21145-77-7)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,7 (la 24 °C)

bourgeonal (18127-01-0)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,2 (la 20 °C (la pH 7)

Hidroxi (107-75-5)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,68 (la 25 °C)

Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)

Acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 18/25

Carbitol (111-90-0)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0.8

alcool decilic (112-30-1)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)

Acetat de etil (141-78-6)	
BCF - Pești [1]	(30 fără unitate)
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,73 (la 20 °C (la pH 7)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor

: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

Cod HP

: HP3 - „Inflamabil:”

- deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de combustibil diesel și păcură ușoară cu un punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C;

- deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, se pot aprinde în decurs de cinci minute după ce intră în contact cu aerul;

- deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide care sunt ușor combustibile sau pot provoca ori contribui la un incendiu prin frecare;

- deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase care sunt inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa;

- deșeuri reactive cu apa: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase;

- alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri cu autoîncălzire inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile.

HP6 - „Toxicitate acută:” deșeuri care pot provoca efecte toxice acute în urma administrării pe cale orală sau cutanată ori a expunerii prin inhalare.

HP14 - „Ecotoxic:” deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe compartimente ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul



În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr UN sau număr ID				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	Nereglementat	Nereglementat

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 19/25

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.2. Denumirea oficială de transport a ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (Benzoat de benzil)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.e.s. (Benzoat de benzil)	Nereglementat	Nereglementat

Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (Benzoat de benzil), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (Benzoat de benzil), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.e.s. (Benzoat de benzil), 9, III	Nereglementat	Nereglementat

14.3. Clase de pericol pentru transport				
9 	9 	9 	Nereglementat	Nereglementat
			Nereglementat	Nereglementat


14.4. Grupă de ambalare				
III	III	III	Nereglementat	Nereglementat

14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Nereglementat	Nereglementat
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport rutier

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR)	: 5l
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale pentru transport – Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV13
Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler)	: 90



Panouri portocalii	:
Cod de restricție pentru tuneluri (ADR)	: -
Cod EAC	: •3Z

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 20/25

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: LP01, P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)	: TP1, TP29
Număr EmS (incendiu)	: F-A
Număr EmS (deversare)	: S-F
Categorie de stivuire (IMDG)	: A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)	: E1
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y964
Cantitate netă maximă pentru cantitatea limitată PCA (IATA)	: 30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 964
Cantitate netă maximă PCA (IATA)	: 450L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 964

Cantitate netă maximă CAO (IATA) : 450L
Dispoziții speciale (IATA) : A97, A158, A197
Cod ERG (IATA) : 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Nereglementat

Transport feroviar

Nereglementat

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație specifice substanței sau amestecului privind siguranța, sănătatea și mediul

15.1.1. Reglementări UE

Anexa XVII la REACH (Lista restricțiilor)

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Ulei de bergamotă; acetat de etil; aldehydă C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 21/25

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(b)	J'Adore #EU30835F ; Benzoat de benzil ; Hexyl cinnamic aldehyde ; 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol ; 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol ; Hexyl salicylate ; Benzyl salicylate ; Helional ; Phenoxyethanol ; Citronellol Pure ; bourgeonal ; Hydroxy ; Allyl ionone ; Bergamot oil ; Linalyl acetate ; 2-Methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol ; Linalool ; Ethyl acetate	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(c)	J'Adore #EU30835F ; Benzoat de benzil ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Hexyl salicylate ; Benzyl salicylate ; Helional ; bourgeonal ; Benzyl acetate ; Allyl ionone ; Bergamot oil ; 2-Methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol ; decyl alcohol	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	Ulei de bergamotă; acetat de etil; aldehydă C-6	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile, categoria 1 sau 2, lichide inflamabile, categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile, categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice, categoria 1 sau solide piroforice, categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (Lista substanțelor supuse autorizării)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (Lista substanțelor supuse autorizării)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista de substanțe candidate REACH

Regulamentul PIC (Consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe incluse pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul substanțelor chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține substanțe incluse pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține substanțe incluse pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Conține substanțe incluse pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 22/25

15.1.2. Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere

Boli profesionale	
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi de uz profesional: hidrocarburi lichide saturate sau nesaturate, alifatiche sau ciclice, și amestecuri ale acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatiche; alcoolii; glicoli, eteri ai glicolilor; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esterii; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Restricții privind ocuparea forței de muncă : Respectați restricțiile prevăzute de Legea privind protecția mamelor care lucrează (MuSchG).
Respectați restricțiile prevăzute de Legea privind protecția tinerilor în muncă (JArbSchG).

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV) : Nu intră sub incidența Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM : A(1) – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Uleiul de bergamotă este inclus pe listă

Lista SZW a substanțelor mutagene : Uleiul de bergamotă este inclus pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Danemarca

Observații privind clasificarea : Trebuie respectate liniile directe pentru gestionarea situațiilor de urgență privind depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze : Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul
Femeile însărcinate/alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 10/12 - Lichide

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime:	
ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare
ADR	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe șosea
ATE	Estimarea toxicității acute
BLV	Valoare limită biologică
Nr. CAS	Numărul Chemical Abstracts Service

Abrevieri și acronime:	
CLP	Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
DMEL	Nivel minim derivat de efect
DNEL	Nivel derivat fără efect
EC50	Concentrație mediană efecace
Nr. CE	Numărul Comunității Europene

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 23/25

Abrevieri și acronime:	
EN	Standard european
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IMDG	Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
LC50	Concentrație letală mediană
LD50	Doză letală mediană
LOAEL	Nivelul minim la care se observă efecte adverse
NOAEC	Concentrație fără efecte adverse observate
NOAEL	Nivel fără efecte adverse observate
NOEC	Concentrație fără efect observat
OEL	Limită de expunere profesională
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Concentrație estimată fără efect
REACH	Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (CE) nr. 1907/2006
RID	Reglementări privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
SDS	Fișă cu date de securitate
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ
WGK	Clasa de pericol pentru apă

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 1	Lichide inflamabile, categoria 1
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
H224	Lichid și vapori extrem de inflamabili.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeală.

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 24/25

Textul integral al frazelor H și EUH:	
H361	Susceptibil de a afecta fertilitatea sau fătul.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B
STOT RE 2	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere repetată, categoria 2
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișa cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul îndeplinirii cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

3/22/2023 (Data revizuirii) EN (engleză) 25/25

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82