# J'Adore #EU30835F

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 9/17/2020 Data revizuirii: 3/22/2023 Înlocuiește versiunea din: 7/7/2022 Versiune: 2.0

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Identificator de produs

| | |
|---|---|
| Forma produsului | : Amestec |
| Denumirea produsului | : J'Adore #EU30835F |
| UFI | : 1ADR-V2V6-1007-TDF8 |
| Codul produsului | : EU30835F |
| Tipul de produs | : Parfumuri, fragranțe |
| Grupă de produse | : Produs comercial |

### 1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

#### 1.2.1. Utilizări identificate relevante

| | |
|---|---|
| Categoria principală de utilizare | : Utilizare profesională, utilizare industrială |
| Specificații privind utilizarea industrială/profesională | : Numai pentru uz profesional<br>Industrială |
| Utilizarea substanței/amestecului | : Parfumuri, fragranțe |
| Categoria funcției sau a utilizării | : Agenți odoriferi |

#### 1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH GmbH
Mittlerer Weg 35
DE– 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com - www.frenchcolor.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

| | |
|---|---|
| Număr de urgență | : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086; România: INSP – Biroul RSI și Informare Toxicologică +40 21 318 36 06 (L–V 8:00–15:00); urgențe 112 |

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

**Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

| | |
|---|---|
| Toxicitate acută (orală), categoria 4 | H302 |
| Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 | H319 |
| Sensibilizarea pielii, categoria 1 | H317 |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 | H411 |

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

**Efecte fizico-chimice nocive, asupra sănătății umane și asupra mediului**

Nociv în caz de înghițire. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. Provoacă o iritare gravă a ochilor.

### 2.2. Elemente de etichetare

**Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare : Avertizare

| | |
|---|---|
| Conține | : Benzyl benzoate, Hexyl cinnamic aldehyde, Ethyl linalool, Hexyl salicylate, Benzyl salicylate, Helional, Phenoxyethanol, Citronellol Pure, Bourgeonal, Hydroxy, Allyl ionone, Bergamot oil, Linalyl acetate, Linalool |
| Fraze de pericol | : H302 - Nociv în caz de înghițire.<br>H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.<br>H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.<br>H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| Fraze de precauție | : P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.<br>P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după utilizare.<br>P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.<br>P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă în afara locului de muncă.<br>P273 - Evitați dispersarea în mediu.<br>P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție a auzului. |
| Fraze suplimentare | : Numai pentru utilizatorii profesioniști. |

### 2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB ≥ 0.1% evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse pe lista întocmită în conformitate cu articolul 59(1) din REACH pentru că au proprietăți de perturbare a sistemului endocrin și nici nu este identificat ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.1. Substanțe

Nu se aplică

### 3.2. Amestecuri

| Denumire | Identificator de produs | % | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4<br>EC-No.: 204-402-9<br>EC Index-No.: 607-085-00-9<br>REACH-no: 01-2119976371-33 | 37.6 – 75.272 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol | Nr. CAS: 63500-71-0<br>Nr. CE: 405-040-6<br>Nr. index CE: 603-101-00-3<br>Nr. REACH: 01-000015458-64 | 1.4 – 3.8035 | Eye Irrit. 2, H319 |
| 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol | Nr. CAS: 10339-55-6<br>Nr. CE: 233-732-6<br>Nr. REACH: 01-2119969272-32 | 1.1 – 2.1 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| Hexyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-86-0<br>EC-No.: 202-983-3<br>Nr. REACH: 01-2119533092-50 | 0.7 – 1.3 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Helional | CAS-No.: 1205-17-0<br>EC-No.: 214-881-6<br>Nr. REACH: 01-2120740119-58 | 0.5 – 1.05 | Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| Denumire | Identificator de produs | % | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Phenoxyethanol<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, DE, FI, PL, SI, CH) | CAS-No.: 122-99-6<br>EC-No.: 204-589-7<br>EC Index-No.: 603-098-00-9<br>REACH-no: 01-2119488943-21 | 0.5 – 1.05 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>STOT SE 3, H335<br>Eye Dam. 1, H318 |
| Hexyl salicylate | Nr. CAS: 6259-76-3<br>Nr. CE: 228-408-6 | 0.41 – 1.0431 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Benzyl salicylate | CAS-No.: 118-58-1<br>EC-No.: 204-262-9<br>EC Index-No.: 607-754-00-5<br>Nr. REACH: 01-2119969442-31 | 0.5 – 1.0003 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN | CAS-No.: 21145-77-7<br>EC-No.: 244-240-6 | 0.5 – 0.95 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9<br>EC-No.: 203-375-0<br>Nr. REACH: 01-2119453995-23 | 0.3 – 0.65 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7<br>EC-No.: 204-116-4<br>REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.3 – 0.6 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317 |
| Benzyl acetate<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO) | CAS-No.: 140-11-4<br>EC-No.: 205-399-7<br>Nr. REACH: 01-2119638272-42 | 0.3 – 0.55 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Hydroxy | CAS-No.: 107-75-5<br>EC-No.: 203-518-7<br>Nr. REACH: 01-2119973482-31 | 0.20774 – 0.36548 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| 2-Methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol | CAS-No.: 28219-60-5<br>EC-No.: 248-907-2 | 0.2 – 0.35 | Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Skin Irrit. 2, H315 |
| Bergamot oil | CAS-No.: 8007-75-8<br>EC-No.: 289-612-9 | 0.1 – 0.25 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| bourgeonal | CAS-No.: 18127-01-0<br>EC-No.: 242-016-2 | 0.1 – 0.15 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Allyl ionone | Nr. CAS: 79-78-7<br>Nr. CE: 201-225-9 | 0.1 – 0.15 | Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Sens. 1B, H317 |

| Denumire | Identificator de produs | % | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6<br>EC-No.: 201-134-4<br>EC Index-No.: 603-235-00-2<br>Nr. REACH: 01-2119474016-42 | 0.1 – 0.15 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| Carbitol<br>substanță cu limită/limite națională/naționale de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH) | Nr. CAS: 111-90-0<br>Nr. CE: 203-919-7<br>Nr. REACH: 01-2119475105-42 | 0.07233 – 0.14466 | Neclasificat |
| Ethyl acetate<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH); substanță cu limită de expunere profesională comunitară<br>limită de expunere profesională comunitară | CAS-No.: 141-78-6<br>EC-No.: 205-500-4<br>EC Index-No.: 607-022-00-5<br>REACH-no: 01-2119475103-46 | 0 – 0.05 | Flam. Liq. 1, H224<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| decyl alcohol<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH) | CAS-No.: 112-30-1<br>EC-No.: 203-956-9 | 0 – 0.0014 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Aldehyde C-6<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (FI, PL) | CAS-No.: 66-25-1<br>EC-No.: 200-624-5 | 0 – 0.0004 | Flam. Liq. 3, H226 |

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor generale : Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

Măsuri de prim ajutor după inhalare : Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: solicitați sfatul/ asistența medicului.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Măsuri de prim ajutor după ingerare : Clătiți gura. Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic dacă nu vă simțiți bine.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte după contactul cu pielea : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Simptome/efecte după contactul cu ochii : Iritarea ochilor.

### 4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Produși de descompunere periculoși în caz de incendiu : Se pot degaja vapori toxici.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecția în timpul stingerii incendiilor : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat autonom de respirat. Îmbrăcăminte de protecție completă.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

#### 6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

#### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățare

Pentru izolare : Colectați scurgerile.
Metode de curățare : Absorbiți lichidul scurs cu material absorbant.
Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un centru autorizat.

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : Asigurați o bună ventilare a locului de muncă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Purtați echipament individual de protecție.
Măsuri de igienă : Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.
Temperatura de depozitare : 25 °C
Zona de depozitare : A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea : A se păstra într-un recipient închis.
Materiale de ambalare : A nu se depozita în recipiente metalice corodabile.

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### 8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și biologice

| Phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| **Austria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | 110 mg/m³ |

| Phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| MAK (OEL TWA) [ppm] | 20 ppm |
| MAK (OEL STEL) | 110 mg/m³ |
| MAK (OEL STEL) [ppm] | 20 ppm |
| OEL C | 110 mg/m³ |
| OEL C [ppm] | 20 ppm |
| **Finlanda - Limite de expunere profesională** | |
| HTP (OEL TWA) [1] | 110 mg/m³ |
| HTP (OEL TWA) [2] | 20 ppm |
| HTP (OEL STEL) | 290 mg/m³ |
| HTP (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm |
| Categorie chimică OEL | Potențial de absorbție cutanată |
| **Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) [1] | 5.7 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| AGW (OEL TWA) [2] | 1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW) |
| **Polonia - Limite de expunere profesională** | |
| NDS (OEL TWA) | 230 mg/m³ |
| **Slovenia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 5.7 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 1 ppm |
| OEL STEL | 5.7 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 1 ppm |
| **Substanță alergenă** | |
| MAK (OEL TWA) [1] | 110 mg/m³ (aerosol, vapori) |
| MAK (OEL TWA) [2] | 20 ppm (aerosol, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) | 110 mg/m³ (aerosol, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) [ppm] | 20 ppm (aerosol, vapori) |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| **Belgia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 62 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 10 ppm |
| **Danemarca - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA [1] | 61 mg/m³ |
| OEL TWA [2] | 10 ppm |
| **Irlanda - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA [2] | 10 ppm |
| OEL STEL [ppm] | 30 ppm (calculat) |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| **Letonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 5 mg/m³ |
| **Lituania - Valori-limită de expunere profesională** | |
| IPRV (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
| **Portugalia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA [ppm] | 10 ppm |
| Categorie chimică OEL | A4 - Nu poate fi clasificat drept carcinogen pentru om |
| **România - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 50 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 8 ppm |
| OEL STEL | 80 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 13 ppm |
| **Spania - Limite de expunere profesională** | |
| VLA-ED (OEL TWA) [1] | 62 mg/m³ |
| VLA-ED (OEL TWA) [2] | 10 ppm |
| **SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională** | |
| ACGIH OEL TWA [ppm] | 10 ppm |
| Categorie chimică ACGIH | Nu poate fi clasificat drept carcinogen pentru om |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| **Austria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | 35 mg/m³ |
| MAK (OEL TWA) [ppm] | 6 ppm |
| MAK (OEL STEL) | 140 mg/m³ |
| MAK (OEL STEL) [ppm] | 24 ppm |
| **Estonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 50.1 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 10 ppm |
| Categorie chimică OEL | Mențiune privind pielea |
| **Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) [1] | 35 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| AGW (OEL TWA) [2] | 6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| **Slovenia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 35 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 6 ppm |
| OEL STEL | 70 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 12 ppm |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| **Suedia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| NGV (OEL TWA) | 80 mg/m³ |
| NGV (OEL TWA) [ppm] | 15 ppm |
| KTV (OEL STEL) | 170 mg/m³ |
| KTV (OEL STEL) [ppm] | 30 ppm |
| Categorie chimică OEL | Mențiune privind pielea |
| **Substanță alergenă** | |
| MAK (OEL TWA) [1] | 50 mg/m³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) | 100 mg/m³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori) |

| decyl alcohol (112-30-1) | |
|---|---|
| **Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 10 mg/m³ |
| **Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) [1] | 66 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| AGW (OEL TWA) [2] | 10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| **Letonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 10 mg/m³ |
| **Lituania - Valori-limită de expunere profesională** | |
| IPRV (OEL TWA) | 10 mg/m³ |
| **România - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 100 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 15 ppm |
| OEL STEL | 200 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 30 ppm |
| **Substanță alergenă** | |
| MAK (OEL TWA) [1] | 66 mg/m³ (aerosol, vapori) |
| MAK (OEL TWA) [2] | 10 ppm (aerosol, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) | 66 mg/m³ (aerosol, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) [ppm] | 10 ppm (aerosol, vapori) |

| Ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| **UE - Valoare-limită indicativă de expunere profesională (IOEL)** | |
| IOEL TWA | 734 mg/m³ |
| IOEL TWA [ppm] | 200 ppm |
| IOEL STEL | 1468 mg/m³ |
| IOEL STEL [ppm] | 400 ppm |
| **Austria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | 734 mg/m³ |

| Ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| MAK (OEL TWA) [ppm] | 200 ppm |
| MAK (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| MAK (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |
| **Belgia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 400 ppm |
| **Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 400 ppm |
| **Croația - Valori-limită de expunere profesională** | |
| GVI (OEL TWA) [1] | 734 mg/m³ |
| GVI (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| KGVI (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| KGVI (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |
| **Cipru - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 400 ppm |
| **Republica Cehă - Valori-limită de expunere profesională** | |
| PEL (OEL TWA) | 700 mg/m³ |
| **Danemarca - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA [1] | 540 mg/m³ |
| OEL TWA [2] | 150 ppm |
| **Estonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 500 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 150 ppm |
| OEL STEL | 1100 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 300 ppm |
| **Finlanda - Limite de expunere profesională** | |
| HTP (OEL TWA) [1] | 730 mg/m³ |
| HTP (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| HTP (OEL STEL) | 1470 mg/m³ |
| HTP (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |

| Ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| **Franța - Limite de expunere profesională** | |
| VME (OEL TWA) | 1400 mg/m³ |
| VME (OEL TWA) [ppm] | 400 ppm |
| **Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) [1] | 730 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| AGW (OEL TWA) [2] | 200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| **Gibraltar - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 200 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 734 ppm |
| OEL STEL | 400 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 1468 ppm |
| **Grecia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 400 ppm |
| **Ungaria - Limite de expunere profesională** | |
| AK (OEL TWA) | 734 mg/m³ |
| CK (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| Categorie chimică OEL | Sensibilizant |
| **Irlanda - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA [1] | 734 mg/m³ |
| OEL TWA [2] | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 400 ppm |
| **Italia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 400 ppm |
| **Letonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 200 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 54 ppm |
| **Lituania - Valori-limită de expunere profesională** | |
| IPRV (OEL TWA) | 500 mg/m³ |
| IPRV (OEL TWA) [ppm] | 150 ppm |
| NRV (OEL C) | 1100 mg/m³ |
| NRV (OEL C) [ppm] | 300 ppm |

| Ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| **Luxemburg - Limite de expunere profesională** | |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 400 ppm |
| **Malta - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 400 ppm |
| **Țările de Jos - Limite de expunere profesională** | |
| TGG-8u (OEL TWA) | 734 mg/m³ |
| TGG-15min (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| **Polonia - Limite de expunere profesională** | |
| NDS (OEL TWA) | 734 mg/m³ |
| NDSCh (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| **Portugalia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ (valoare-limită orientativă) |
| OEL TWA [ppm] | 200 ppm (valoare-limită orientativă) |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ (valoare-limită orientativă) |
| OEL STEL [ppm] | 400 ppm (valoare-limită orientativă) |
| **România - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 400 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 111 ppm |
| OEL STEL | 500 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 139 ppm |
| **Slovacia - Limite de expunere profesională** | |
| NPHV (OEL TWA) [1] | 734 mg/m³ |
| NPHV (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| NPHV (OEL C) | 1100 mg/m³ |
| **Slovenia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] | 400 ppm |
| **Spania - Limite de expunere profesională** | |
| VLA-ED (OEL TWA) [1] | 734 mg/m³ |
| VLA-ED (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| VLA-EC (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| VLA-EC (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |

| Ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| **Suedia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| NGV (OEL TWA) | 550 mg/m³ |
| NGV (OEL TWA) [ppm] | 150 ppm |
| KTV (OEL STEL) | 1100 mg/m³ |
| KTV (OEL STEL) [ppm] | 300 ppm |
| **Regatul Unit - Limite de expunere profesională** | |
| WEL TWA (OEL TWA) [1] | 734 mg/m³ |
| WEL TWA (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| WEL STEL (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| WEL STEL (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |
| **Norvegia - Limite de expunere profesională** | |
| Grenseverdi (OEL TWA) [1] | 734 mg/m³ |
| Grenseverdi (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| Korttidsverdi (OEL STEL) | 1468 mg/m³ (valoare conform reglementării) |
| Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm (valoare conform reglementării) |
| **Substanță alergenă** | |
| MAK (OEL TWA) [1] | 730 mg/m³ |
| MAK (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| KZGW (OEL STEL) | 1460 mg/m³ |
| KZGW (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |
| **SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională** | |
| ACGIH OEL TWA [ppm] | 400 ppm |

| Aldehyde C-6 (66-25-1) | |
|---|---|
| **Finlanda - Limite de expunere profesională** | |
| HTP (OEL STEL) | 42 mg/m³ |
| HTP (OEL STEL) [ppm] | 10 ppm |
| **Polonia - Limite de expunere profesională** | |
| NDS (OEL TWA) | 40 mg/m³ |
| NDSCh (OEL STEL) | 80 mg/m³ |

### 8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.1.3. Contaminanți din aer formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.1.5. Încadrarea în benzi de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.2. Controale ale expunerii

#### 8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

**Controale tehnice corespunzătoare:**
Asigurați o bună ventilare a locului de muncă.

#### 8.2.2. Echipament individual de protecție

**Pictograme pentru echipamentul individual de protecție:**



#### 8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

**Protecția ochilor:**
Ochelari de protecție

#### 8.2.2.2. Protecția pielii

**Protecția pielii și a corpului:**
Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

**Protecția mâinilor:**
Mănuși de protecție

#### 8.2.2.3. Protecția respiratorie

**Protecția respiratorie:**
În caz de ventilare insuficientă, purtați echipament respirator adecvat

#### 8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.2.3. Controale ale expunerii mediului

**Controlul expunerii mediului:**
Evitați dispersarea în mediu.

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

| | |
|---|---|
| Stare fizică | : Lichid |
| Culoare | : galben deschis. chihlimbar. |
| Miros | : caracteristic. |
| Prag de miros | : Indisponibil |
| Punct de topire | : Nu se aplică |
| Punct de congelare | : Indisponibil |
| Punct de fierbere | : Indisponibil |
| Inflamabilitate | : Nu se aplică |
| Limite de explozie | : Indisponibil |
| Limită inferioară de explozie | : Indisponibil |
| Limită superioară de explozie | : Indisponibil |
| Punct de aprindere | : > 93 °C (closed cup) ASTM D7094 |
| Temperatură de autoaprindere | : Indisponibil |
| Temperatură de descompunere | : Indisponibil |
| pH | : Indisponibil |
| Vâscozitate, cinematică | : Indisponibil |
| Solubilitate | : Indisponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | : Indisponibil |
| Presiunea vaporilor | : Indisponibil |
| Presiunea vaporilor la 50°C | : Indisponibil |
| Densitate | : Indisponibil |
| Densitate relativă | : Indisponibil |

Densitatea relativă a vaporilor la 20°C : Indisponibil
Caracteristicile particulelor : Nu se aplică

### 9.2. Alte informații

#### 9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

### 10.4. Condiții de evitat

Niciuna în condițiile recomandate de depozitare și manipulare (a se vedea secțiunea 7).

### 10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se formeze produși de descompunere periculoși.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală) : Nociv în caz de înghițire.
Toxicitate acută (dermală) : Nu este clasificată
Toxicitate acută (prin inhalare) : Nu este clasificată

| J'Adore #EU30835F | |
|---|---|
| ATE CLP (orală) | 661.763 mg/kg bodyweight |

| Benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 500 mg/kg |
| LD50 orală | 1500 mg/kg bodyweight |
| LD50 cutanată la iepure | 4000 mg/kg |
| LD50 cutanată | 4000 mg/kg greutate corporală |

| Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 3100 mg/kg |
| LD50 orală | 3100 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | > 3000 mg/kg |
| LC50 prin inhalare – șobolan | > 5 mg/l/4h |

| 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol (10339-55-6) | |
|---|---|
| LD50 orală | 5000 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg |

| 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol (63500-71-0) | |
|---|---|
| LD50 cutanată la iepure | > 2000 mg/kg |

| Hexyl salicylate (6259-76-3) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | > 5 g/kg |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg |

| Benzyl salicylate (118-58-1) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 2227 mg/kg |
| LD50 orală | 2200 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg |

| Helional (1205-17-0) | |
|---|---|
| LD50 cutanată la iepure | > 2000 mg/kg |

| Phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 1850 mg/kg |
| LD50 orală | 1394 mg/kg bodyweight |
| LD50 cutanată la iepure | 5 ml/kg |
| LC50 prin inhalare – șobolan | > 0.057 mg/l (Durata expunerii: 8 h) |

| Citronellol Pure (106-22-9) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 3450 mg/kg |
| LD50 orală | 3450 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | 2650 mg/kg |
| LD50 cutanată | 2650 mg/kg greutate corporală |

| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (21145-77-7) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 570 mg/kg |
| LD50 orală | 1000 mg/kg bodyweight |
| LD50 cutanată la iepure | > 5 g/kg |

| bourgeonal (18127-01-0) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 2700 mg/kg |
| LD50 orală | 2500 mg/kg bodyweight |
| LD50 cutanată la iepure | > 5 g/kg |

| Hydroxy (107-75-5) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | > 5 g/kg |
| LD50 cutanată la iepure | > 2000 mg/kg |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 2490 mg/kg |
| LD50 orală | 2490 mg/kg greutate corporală |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg |

| Bergamot oil (8007-75-8) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 11520 mg/kg |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 14550 mg/kg |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg |

| Linalool (78-70-6) | |
|---|---|
| LD50 orală | 2790 mg/kg greutate corporală |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 10502 mg/kg |
| LD50 cutanată la iepure | 9143 mg/kg |
| LC50 prin inhalare – șobolan | > 5240 mg/m³ (Timp de expunere: 4 h) |

| decyl alcohol (112-30-1) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 4720 mg/kg |
| LD50 cutanată la iepure | 3560 mg/kg |

| Ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 5620 mg/kg |
| LD50 cutanată la iepure | > 18000 mg/kg |
| LC50 Inhalare - Șobolan [ppm] | 4000 ppm/4h |

| Aldehyde C-6 (66-25-1) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 4890 mg/kg |
| LD50 cutanată la iepure | > 8100 mg/kg |

Corodarea/iritarea pielii : Nu este clasificată

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinative : Nu este clasificată

Carcinogenitate : Nu este clasificată

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| Grupa IARC | 3 - Neclasificabil |

Toxicitate pentru reproducere : Nu este clasificată

STOT - expunere unică : Nu este clasificată

| Phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| STOT - expunere unică | Poate provoca iritarea căilor respiratorii. |

| Ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| STOT - expunere unică | Poate provoca somnolență sau amețeală. |

STOT - expunere repetată : Nu este clasificată

| bourgeonal (18127-01-0) | |
|---|---|
| STOT - expunere repetată | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. |

Pericol prin aspirare : Nu este clasificată

| Benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| Vâscozitate, cinematică | 7.456 mm²/s |

### 11.2. Informații privind alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut : Nu este clasificată

Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

| Benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 2.32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static]) |
| NOEC (cronic) | 0.168 mg/l |

| 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol (10339-55-6) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 24 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static]) |

| Benzyl salicylate (118-58-1) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 1.03 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static]) |

| Phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 337 – 352 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Pimephales promelas [flow-through]) |
| LC50 - Pești [2] | 366 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Pimephales promelas [static]) |
| EC50 - Crustacee [1] | > 500 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specia: Daphnia magna) |
| EC50 72h - Alge [1] | > 500 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus) |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [curgere continuă]) |

| Linalool (78-70-6) | |
|---|---|
| EC50 96h – alge [1] | 88.3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus) |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static]) |
| LC50 - Pești [2] | 19100 – 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [curgere continuă]) |
| EC50 - Crustacee [1] | 3940 – 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna) |

| decyl alcohol (112-30-1) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 2.2 – 2.5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [curgere continuă]) |
| LC50 - Pești [2] | 4.12 – 6.2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static]) |
| EC50 - Crustacee [1] | 3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna) |

| Ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 220 – 250 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flow-through]) |
| LC50 - Pești [2] | 484 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [flow-through]) |

| Ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| EC50 - Crustacee [1] | 560 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static]) |

| Aldehyde C-6 (66-25-1) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 12 – 16.5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [curgere continuă]) |

## 12.2. Persistență și degradabilitate

| Benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului. |

## 12.3. Potențial de bioacumulare

| Benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.97 (la 25 °C) |
| Potențial de bioacumulare | Nu este stabilit. |

| 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol (10339-55-6) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.3 (la 20 °C) |

| 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol (63500-71-0) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 1.65 (la 23 °C (la pH >6.09-<6.74) |

| Hexyl salicylate (6259-76-3) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 5.5 (la 30 °C (la pH 7) |

| Benzyl salicylate (118-58-1) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 4 |

| Helional (1205-17-0) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 2.4 (la 25 °C) |

| Phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 1.107 |

| Citronellol Pure (106-22-9) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.41 (la 25 °C) |

| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (21145-77-7) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 5.7 (la 24 °C) |

| bourgeonal (18127-01-0) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.2 (la 20 °C (la pH 7) |

| Hydroxy (107-75-5) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 1.68 (la 25 °C) |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 1.96 (la 25 °C (la pH 7) |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.9 (la 25 °C) |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | -0.8 |

| decyl alcohol (112-30-1) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 4.5 (la 25 °C (la pH 6) |

| Ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| BCF - Pește [1] | (30 fără dimensiune) |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 0.73 (la 20 °C (la pH 7) |

| Aldehyde C-6 (66-25-1) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 2.3 (la 25 °C (la pH 5) |

### 12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

Cod HP : HP3 - „Inflamabilă:”

– deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de gazolină, motorină și uleiuri ușoare de încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C;

– deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, sunt susceptibile să se aprindă în mai puțin de cinci minute după ce intră în contact cu aerul;

– deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide ușor combustibile sau care pot provoca ori contribui la izbucnirea unui incendiu prin frecare;

– deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101.3 kPa;

– deșeuri reactive cu apa: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase;

– alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri autoîncălzitoare inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile.

HP6 - „Toxicitate acută:” deșeuri care pot provoca efecte toxice acute în urma administrării pe cale orală sau cutanată ori a expunerii prin inhalare.

HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

## SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| **14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare** | | | | |
| UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | Nereglementat | Nereglementat |

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| **14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport** | | | | |
| PERICULOASĂ PENTRU MEDIU<br>PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ LICHIDĂ, N.O.S. (Benzyl Benzoate) | PERICULOASĂ PENTRU MEDIU<br>PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (Benzyl Benzoate) | Periculos pentru mediu substanță lichidă, n.o.s. (Benzyl Benzoate) | Nereglementat | Nereglementat |
| **Descrierea documentului de transport** | | | | |
| UN 3082<br>PERICULOASĂ PENTRU MEDIU<br>PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (Benzyl Benzoate), 9, III, (-) | UN 3082<br>PERICULOASĂ PENTRU MEDIU<br>PERICULOASĂ SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (Benzyl Benzoate), 9, III, POLUANT MARIN<br>POLUANT | UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu lichidă, substanță periculoasă, lichidă, n.o.s. (Benzyl Benzoate), 9, III | Nereglementat | Nereglementat |
| **14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** | | | | |
| 9 | 9 | 9 | Nereglementat | Nereglementat |
|  |  |  | Nereglementat | Nereglementat |
| **14.4. Grupul de ambalare** | | | | |
| III | III | III | Nereglementat | Nereglementat |
| **14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** | | | | |
| Periculoasă pentru mediu: Da | Periculoasă pentru mediu: Da<br>Poluant marin: Da | Periculoasă pentru mediu: Da | Nereglementat | Nereglementat |
| Nu sunt disponibile informații suplimentare | | | | |

## 14.6. Precauții speciale pentru utilizator

**Transport terestru**

Cod de clasificare (ADR) : M6
Dispoziții speciale (ADR) : 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR) : 5l
Cantități exceptate (ADR) : E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR) : PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR) : MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR) : T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere vrac : TP1, TP29
Cod cisternă (ADR) : LGBV
Vehicul pentru transportul în cisternă : AT
Categoria de transport (ADR) : 3
Dispoziții speciale privind transportul - Colete (ADR) : V12
Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR) : CV13
Număr de identificare a pericolului (număr Kemler) : 90
Panouri portocalii :




Cod de restricție pentru tuneluri (ADR) : -
Cod EAC : •3Z

**Transport maritim**

| | | |
|---|---|---|
| Dispoziții speciale (IMDG) | : | 274, 335, 969 |
| Cantități limitate (IMDG) | : | 5 L |
| Cantități exceptate (IMDG) | : | E1 |
| Instrucțiuni de ambalare (IMDG) | : | LP01, P001 |
| Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) | : | PP1 |
| Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG) | : | IBC03 |
| Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) | : | T4 |
| Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) | : | TP1, TP29 |
| Nr. EmS (incendiu) | : | F-A |
| Nr. EmS (scurgere) | : | S-F |
| Categoria de depozitare la bord (IMDG) | : | A |

**Transport aerian**

| | | |
|---|---|---|
| Cantități exceptate PCA (IATA) | : | E1 |
| Cantități limitate PCA (IATA) | : | Y964 |
| Cantitatea netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA) | : | 30kgG |
| Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) | : | 964 |
| Cantitatea netă maximă PCA (IATA) | : | 450L |
| Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) | : | 964 |
| Cantitatea netă maximă CAO (IATA) | : | 450L |
| Dispoziții speciale (IATA) | : | A97, A158, A197 |
| Cod ERG (IATA) | : | 9L |

**Transport pe căi navigabile interioare**

Nereglementat

**Transport feroviar**

Nereglementat

### 14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1. Reglementări/legislație în materie de securitate, sănătate și mediu specifice substanței sau amestecului

#### 15.1.1. Reglementări UE

**Anexa XVII la REACH (Lista restricțiilor)**

| Lista restricțiilor UE (Anexa XVII la REACH) | | |
|---|---|---|
| **Cod de referință** | **Aplicabil pentru** | **Titlul sau descrierea poziției** |
| 3(a) | Bergamot oil ; Ethyl acetate ; Aldehyde C-6 | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F |

| Lista restricțiilor UE (Anexa XVII la REACH) | | |
|---|---|---|
| **Cod de referință** | **Aplicabil pentru** | **Titlul sau descrierea poziției** |
| 3(b) | J'Adore #EU30835F ; Benzyl benzoate ; Hexyl cinnamic aldehyde ; 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol ; 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol ; Hexyl salicilat ; Benzyl salicylate ; Helional ; Phenoxyethanol ; Citronellol Pure ; bourgeonal ; Hydroxy ; Allyl ionone ; Bergamot oil ; Linalyl acetate ; 2-Methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol ; Linalool ; Ethyl acetate | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10 |
| 3(c) | J'Adore #EU30835F ; Benzyl benzoate ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Hexyl salicilat ; Benzyl salicylate ; Helional ; bourgeonal ; Benzyl acetate ; Allyl ionone ; Bergamot oil ; 2-Methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol ; decyl alcohol | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1 |
| 40. | Bergamot oil ; Ethyl acetate ; Aldehyde C-6 | Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. |

### Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține substanțe incluse în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

### Lista de substanțe candidate REACH (SVHC)

Nu conține substanțe incluse pe Lista de substanțe candidate REACH

### Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe incluse pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

### Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține substanțe incluse pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

### Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține substanțe incluse pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

### Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

### Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Conține substanțe înscrise pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

### 15.1.2. Reglementări naționale

#### Franța

| Boli profesionale | |
|---|---|
| Cod | Descriere |
| RG 84 | Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi pentru uz profesional: hidrocarburi alifatice sau ciclice lichide, saturate sau nesaturate, și amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri glicolici; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid |

#### Germania

Restricții privind ocuparea forței de muncă : Respectați restricțiile conform Legii privind protecția maternității (MuSchG). Respectați restricțiile conform Legii privind protecția tinerilor la locul de muncă (JArbSchG).

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (Clasificare conform AwSV, anexa 1).

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV) : Nu face obiectul Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

#### Țările de Jos

Categoria ABM : A(1) - foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Bergamot oil este enumerat

Lista SZW a substanțelor mutagene : Bergamot oil este enumerat

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

#### Danemarca

Observații privind clasificarea : Trebuie respectate ghidurile privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze : Tinerilor sub 18 ani nu li se permite să utilizeze produsul. Femeile însărcinate/ care alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta.

#### Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 10/12 - Lichide

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

| Abrevieri și acronime: | |
|---|---|
| ADN | Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare |
| ADR | Acordul european privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase |
| ATE | Estimarea toxicității acute |
| BLV | Valoare limită biologică |
| Nr. CAS | Număr al Chemical Abstract Service |
| CLP | Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
| DMEL | Nivel derivat cu efect minim |
| DNEL | Nivel derivat fără efect |
| EC50 | Concentrație mediană eficace |
| EC-No. | Număr al Comunității Europene |

| Abrevieri și acronime: | |
|---|---|
| EN | Standard european |
| IATA | Asociația Internațională de Transport Aerian |
| IMDG | Mărfuri periculoase transportate pe mare la nivel internațional |
| LC50 | Concentrație mediană letală |
| LD50 | Doză mediană letală |
| LOAEL | Nivel minim la care se observă efecte adverse |
| NOAEC | Concentrație fără efecte adverse observate |
| NOAEL | Nivel fără efecte adverse observate |
| NOEC | Concentrație fără efecte observate |
| OEL | Limită de expunere profesională |
| PBT | Persistent, bioacumulativ și toxic |
| PNEC | Concentrație predictibilă fără efect |
| REACH | Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (CE) nr. 1907/2006 |
| RID | Regulamente privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase |
| SDS | Fișă cu date de securitate |
| vPvB | Foarte persistent și foarte bioacumulativ |
| WGK | Clasa de pericol pentru apă |

| Textul integral al frazelor H și EUH: | |
|---|---|
| Tox. acută 4 (orală) | Toxicitate acută (orală), categoria 4 |
| Acvatic acut 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 |
| Acvatic cronic 2 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 |
| Pericol prin aspirare 1 | Pericol prin aspirare, categoria 1 |
| Eye Dam. 1 | Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 1 |
| Iritarea ochilor 2 | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 |
| Flam. Liq. 1 | Lichide inflamabile, categoria 1 |
| Lichide inflamabile 3 | Lichide inflamabile, categoria 3 |
| H224 | Lichid și vapori extrem de inflamabili. |
| H226 | Lichid și vapori inflamabili. |
| H302 | Nociv în caz de înghițire. |
| H304 | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H315 | Provoacă iritarea pielii. |
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave. |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| H335 | Poate provoca iritarea căilor respiratorii. |
| H336 | Poate provoca somnolență sau amețeală. |

| Textul integral al frazelor H și EUH: | |
|---|---|
| H361 | Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului. |
| H373 | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. |
| Toxicitate pentru reproducere, categoria 2 | Toxicitate pentru reproducere, categoria 2 |
| Iritarea pielii, categoria 2 | Coroziunea/iritarea pielii, categoria 2 |
| Sensibilizarea pielii, categoria 1 | Sensibilizarea pielii, categoria 1 |
| Sensibilizarea pielii, categoria 1B | Sensibilizarea pielii, categoria 1B |
| STOT RE 2 | Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere repetată, categoria 2 |
| STOT SE 3 | Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii |

Clasificarea este în conformitate cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (SDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, securitate și mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.