# J'Adore Type #EU30835F 25% in DPG

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Identificator de produs

Forma produsului : Amestec
Denumirea produsului : J'Adore Type #EU30835F 25% in DPG
Codul produsului : EU30835F_25%
Tipul de produs : Parfumuri, fragranțe

### 1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

#### 1.2.1. Utilizări identificate relevante

Specificații privind utilizarea industrială/profesională : Industrială
Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului : Parfumuri, fragranțe
Categoria funcției sau a utilizării : Agenți odoriferi

#### 1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

România: INSP – Biroul RSI și Informare Toxicologică +40 21 318 36 06 (L–V 8:00–15:00); urgențe 112

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

**Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 H412
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

**Efecte fizico-chimice nocive, asupra sănătății umane și asupra mediului**

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 2.2. Elemente de etichetare

**Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Cuvânt de avertizare : -
Fraze de pericol : H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție : P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P501 - Eliminați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.
Fraze EUH : EUH208 - Conține Ethyl linalool, Hexyl salicylate, Hexyl cinnamic aldehyde, Helional, Benzyl salicylate, Citronellol Pure, Linalyl acetate. Poate provoca o reacție alergică.
Fraze suplimentare : Numai pentru utilizatorii profesioniști.

### 2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0.1% evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.1. Substanțe

Nu se aplică

## 3.2. Amestecuri

| Denumire | Identificator de produs | % | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4<br>EC-No.: 204-402-9<br>EC Index-No.: 607-085-00-9<br>REACH-no: 01-2119976371-33 | 9.4 – 18.818 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Ethyl linalool | Nr. CAS: 10339-55-6<br>Nr. CE: 233-732-6<br>Nr. REACH: 01-2119969272-32 | 0.275 – 0.525 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| Hexyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-86-0<br>EC-No.: 202-983-3<br>Nr. REACH: 01-2119533092-50 | 0.175 – 0.325 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| 2-phenoxyethanol<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, DE, FI, PL, SI, CH) | CAS-No.: 122-99-6<br>EC-No.: 204-589-7<br>EC Index-No.: 603-098-00-9<br>REACH-no: 01-2119488943-21 | 0.125 – 0.2625 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>STOT SE 3, H335<br>Eye Dam. 1, H318 |
| Helional | CAS-No.: 1205-17-0<br>EC-No.: 214-881-6<br>Nr. REACH: 01-2120740119-58 | 0.125 – 0.2625 | Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hexyl salicylate | Nr. CAS: 6259-76-3<br>Nr. CE: 228-408-6 | 0.1025 – 0.260775 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Benzyl salicylate | CAS-No.: 118-58-1<br>EC-No.: 204-262-9<br>EC Index-No.: 607-754-00-5<br>Nr. REACH: 01-2119969442-31 | 0.125 – 0.250075 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN | CAS-No.: 21145-77-7<br>EC-No.: 244-240-6 | 0.125 – 0.2375 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9<br>EC-No.: 203-375-0<br>Nr. REACH: 01-2119453995-23 | 0.075 – 0.1625 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7<br>EC-No.: 204-116-4<br>REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.075 – 0.15 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317 |
| Benzyl acetate<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO) | CAS-No.: 140-11-4<br>EC-No.: 205-399-7<br>Nr. REACH: 01-2119638272-42 | 0.075 – 0.1375 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Carbitol<br>substanță cu limită/limite națională/naționale de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH) | Nr. CAS: 111-90-0<br>Nr. CE: 203-919-7<br>Nr. REACH: 01-2119475105-42 | 0.0180825 – 0.036165 | Neclasificat |

| Denumire | Identificator de produs | % | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| ethyl acetate<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH); substanță cu limită de expunere profesională comunitară<br>limită de expunere profesională comunitară | CAS-No.: 141-78-6<br>EC-No.: 205-500-4<br>EC Index-No.: 607-022-00-5<br>REACH-no: 01-2119475103-46 | 0 – 0.0125 | Flam. Liq. 1, H224<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| Alcohol C-10<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH) | CAS-No.: 112-30-1<br>EC-No.: 203-956-9 | 0 – 0.00035 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Aldehyde C-6<br>substanță cu limită națională de expunere profesională (FI, PL) | CAS-No.: 66-25-1<br>EC-No.: 200-624-5 | 0 – 0.0001 | Flam. Liq. 3, H226 |

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor generale : Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).

Măsuri de prim ajutor după inhalare : A se permite persoanei afectate să respire aer curat. A se lăsa victima în repaus.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele de piele expuse cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă.

Măsuri de prim ajutor după ingerare : A se clăti gura. NU provocați voma. Solicitați asistență medicală de urgență.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condiții normale de utilizare previzibile.

### 4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.

Mijloace de stingere neadecvate : Nu utilizați un jet puternic de apă.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor : Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.

Protecția în timpul stingerii incendiilor : Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

#### 6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Proceduri de urgență : Evacuați personalul care nu este necesar.

#### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție : Echipati echipa de curățare cu echipament de protecție adecvat.

Proceduri de urgență : Aerisiți zona.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățare

Metode de curățare : A se absorbi cât mai curând posibil scurgerile cu solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee. A se colecta scurgerile. A se depozita separat de alte materiale.

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o bună ventilare în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se păstra recipientul închis când nu este utilizat.

Produse incompatibile : Baze puternice. Acizi puternici.

Materiale incompatibile : Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### 8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și biologice

| 2-phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| **Austria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | 110 mg/m³ |
| MAK (OEL TWA) [ppm] | 20 ppm |
| MAK (OEL STEL) | 110 mg/m³ |
| MAK (OEL STEL) [ppm] | 20 ppm |
| OEL C | 110 mg/m³ |
| OEL C | 20 ppm |
| **Finlanda - Limite de expunere profesională** | |
| HTP (OEL TWA) [1] | 110 mg/m³ |

| 2-phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| HTP (OEL TWA) [2] | 20 ppm |
| HTP (OEL STEL) | 290 mg/m³ |
| HTP (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm |
| Categorie chimică OEL | Potențial de absorbție cutanată |
| **Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) [1] | 5.7 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW) |
| AGW (OEL TWA) [2] | 1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW) |
| **Polonia - Limite de expunere profesională** | |
| NDS (OEL TWA) | 230 mg/m³ |
| **Slovenia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 5.7 mg/m³ |
| OEL TWA | 1 ppm |
| OEL STEL | 5.7 mg/m³ |
| OEL STEL | 1 ppm |
| **Substanță alergenă** | |
| MAK (OEL TWA) [1] | 110 mg/m³ (aerosol, vapori) |
| MAK (OEL TWA) [2] | 20 ppm (aerosol, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) | 110 mg/m³ (aerosol, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) [ppm] | 20 ppm (aerosol, vapori) |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| **Belgia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 62 mg/m³ |
| OEL TWA | 10 ppm |
| **Danemarca - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA [1] | 61 mg/m³ |
| OEL TWA [2] | 10 ppm |
| OEL STEL | 122 mg/m³ |
| OEL STEL | 20 ppm |
| **Irlanda - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA [2] | 10 ppm |
| OEL STEL | 30 ppm (calculat) |
| **Letonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 5 mg/m³ |
| **Lituania - Valori-limită de expunere profesională** | |
| IPRV (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
| **Portugalia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 10 ppm |
| Categorie chimică OEL | A4 - Nu poate fi clasificat drept carcinogen pentru om |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| **România - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 50 mg/m³ |
| OEL TWA | 8 ppm |
| OEL STEL | 80 mg/m³ |
| OEL STEL | 13 ppm |
| **Spania - Limite de expunere profesională** | |
| VLA-ED (OEL TWA) [1] | 62 mg/m³ |
| VLA-ED (OEL TWA) [2] | 10 ppm |
| **SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională** | |
| ACGIH OEL TWA [ppm] | 10 ppm |
| Categorie chimică ACGIH | Nu poate fi clasificat drept carcinogen pentru om |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| **Austria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | 35 mg/m³ |
| MAK (OEL TWA) [ppm] | 6 ppm |
| MAK (OEL STEL) | 140 mg/m³ |
| MAK (OEL STEL) [ppm] | 24 ppm |
| **Estonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 50.1 mg/m³ |
| OEL TWA | 10 ppm |
| Categorie chimică OEL | Mențiune privind pielea |
| **Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) [1] | 35 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| AGW (OEL TWA) [2] | 6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| **Slovenia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 35 mg/m³ |
| OEL TWA | 6 ppm |
| OEL STEL | 70 mg/m³ |
| OEL STEL | 12 ppm |
| **Suedia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| NGV (OEL TWA) | 80 mg/m³ |
| NGV (OEL TWA) [ppm] | 15 ppm |
| KTV (OEL STEL) | 170 mg/m³ |
| KTV (OEL STEL) [ppm] | 30 ppm |
| Categorie chimică OEL | Mențiune privind pielea |
| **Substanță alergenă** | |
| MAK (OEL TWA) [1] | 50 mg/m³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) | 100 mg/m³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori) |

| ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| **UE - Valoare-limită indicativă de expunere profesională (IOEL)** | |
| IOEL TWA | 734 mg/m³ |
| IOEL TWA [ppm] | 200 ppm |
| IOEL STEL | 1468 mg/m³ |
| IOEL STEL [ppm] | 400 ppm |
| **Austria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | 734 mg/m³ |
| MAK (OEL TWA) [ppm] | 200 ppm |
| MAK (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| MAK (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |
| **Belgia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL | 400 ppm |
| **Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL | 400 ppm |
| **Croația - Valori-limită de expunere profesională** | |
| GVI (OEL TWA) [1] | 734 mg/m³ |
| GVI (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| KGVI (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| KGVI (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |
| **Cipru - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL | 400 ppm |
| **Republica Cehă - Valori-limită de expunere profesională** | |
| PEL (OEL TWA) | 700 mg/m³ |
| **Danemarca - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA [1] | 540 mg/m³ |
| OEL TWA [2] | 150 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL | 400 ppm |
| **Estonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 500 mg/m³ |

| ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| OEL TWA | 150 ppm |
| OEL STEL | 1100 mg/m³ |
| OEL STEL | 300 ppm |
| **Finlanda - Limite de expunere profesională** | |
| HTP (OEL TWA) [1] | 730 mg/m³ |
| HTP (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| HTP (OEL STEL) | 1470 mg/m³ |
| HTP (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |
| **Franța - Limite de expunere profesională** | |
| VME (OEL TWA) | 734 mg/m³ |
| VME (OEL TWA) [ppm] | 200 ppm |
| VLE (OEL C/STEL) | 1468 mg/m³ (limită restrictivă) |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm] | 400 ppm (limită restrictivă) |
| **Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) [1] | 730 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| AGW (OEL TWA) [2] | 200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| **Gibraltar - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 200 mg/m³ |
| OEL TWA | 734 ppm |
| OEL STEL | 400 mg/m³ |
| OEL STEL | 1468 ppm |
| **Grecia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL | 400 ppm |
| **Ungaria - Limite de expunere profesională** | |
| AK (OEL TWA) | 734 mg/m³ |
| CK (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| Categorie chimică OEL | Sensibilizant |
| **Irlanda - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA [1] | 734 mg/m³ |
| OEL TWA [2] | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL | 400 ppm |
| **Italia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA | 200 ppm |

| ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL | 400 ppm |
| **Letonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 200 mg/m³ |
| OEL TWA | 54 ppm |
| **Lituania - Valori-limită de expunere profesională** | |
| IPRV (OEL TWA) | 500 mg/m³ |
| IPRV (OEL TWA) [ppm] | 150 ppm |
| NRV (OEL C) | 1100 mg/m³ |
| NRV (OEL C) [ppm] | 300 ppm |
| **Luxemburg - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL | 400 ppm |
| **Malta - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL | 400 ppm |
| **Țările de Jos - Limite de expunere profesională** | |
| TGG-8u (OEL TWA) | 734 mg/m³ |
| TGG-8u (OEL TWA) [ppm] | 200 ppm |
| TGG-15min (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| TGG-15min (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |
| **Polonia - Limite de expunere profesională** | |
| NDS (OEL TWA) | 734 mg/m³ |
| NDSCh (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| **Portugalia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ (valoare-limită orientativă) |
| OEL TWA | 200 ppm (valoare-limită orientativă) |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ (valoare-limită orientativă) |
| OEL STEL | 400 ppm (valoare-limită orientativă) |
| **România - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL | 400 ppm |

| ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| **Slovacia - Limite de expunere profesională** | |
| NPHV (OEL TWA) [1] | 734 mg/m³ |
| NPHV (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| NPHV (OEL C) | 1100 mg/m³ |
| **Slovenia - Limite de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 734 mg/m³ |
| OEL TWA | 200 ppm |
| OEL STEL | 1468 mg/m³ |
| OEL STEL | 400 ppm |
| **Spania - Limite de expunere profesională** | |
| VLA-ED (OEL TWA) [1] | 734 mg/m³ |
| VLA-ED (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| VLA-EC (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| VLA-EC (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |
| **Suedia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| NGV (OEL TWA) | 550 mg/m³ |
| NGV (OEL TWA) [ppm] | 150 ppm |
| KTV (OEL STEL) | 1100 mg/m³ |
| KTV (OEL STEL) [ppm] | 300 ppm |
| **Regatul Unit - Limite de expunere profesională** | |
| WEL TWA (OEL TWA) [1] | 734 mg/m³ |
| WEL TWA (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| WEL STEL (OEL STEL) | 1468 mg/m³ |
| WEL STEL (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |
| **Norvegia - Limite de expunere profesională** | |
| Grenseverdi (OEL TWA) [1] | 734 mg/m³ |
| Grenseverdi (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| Korttidsverdi (OEL STEL) | 1468 mg/m³ (valoare conform reglementării) |
| Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm (valoare conform reglementării) |
| **Substanță alergenă** | |
| MAK (OEL TWA) [1] | 730 mg/m³ |
| MAK (OEL TWA) [2] | 200 ppm |
| KZGW (OEL STEL) | 1460 mg/m³ |
| KZGW (OEL STEL) [ppm] | 400 ppm |
| **SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională** | |
| ACGIH OEL TWA [ppm] | 400 ppm |

| Alcohol C-10 (112-30-1) | |
|---|---|
| **Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 10 mg/m³ |

| Alcohol C-10 (112-30-1) | |
|---|---|
| **Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) [1] | 66 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| AGW (OEL TWA) [2] | 10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| **Letonia - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 10 mg/m³ |
| **Lituania - Valori-limită de expunere profesională** | |
| IPRV (OEL TWA) | 10 mg/m³ |
| **România - Valori-limită de expunere profesională** | |
| OEL TWA | 100 mg/m³ |
| OEL TWA | 15 ppm |
| OEL STEL | 200 mg/m³ |
| OEL STEL | 30 ppm |
| **Substanță alergenă** | |
| MAK (OEL TWA) [1] | 66 mg/m³ (aerosol, vapori) |
| MAK (OEL TWA) [2] | 10 ppm (aerosol, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) | 66 mg/m³ (aerosol, vapori) |
| KZGW (OEL STEL) [ppm] | 10 ppm (aerosol, vapori) |

| Aldehyde C-6 (66-25-1) | |
|---|---|
| **Finlanda - Limite de expunere profesională** | |
| HTP (OEL STEL) | 42 mg/m³ |
| HTP (OEL STEL) [ppm] | 10 ppm |
| **Polonia - Limite de expunere profesională** | |
| NDS (OEL TWA) | 40 mg/m³ |
| NDSCh (OEL STEL) | 80 mg/m³ |

### 8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.1.3. Contaminanți din aer formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.1.5. Încadrarea în benzi de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 8.2. Controale ale expunerii

### 8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.2.2. Echipament individual de protecție

**Echipament individual de protecție:**
Evitați orice expunere inutilă.

**Pictograme pentru echipamentul individual de protecție:**



#### 8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

**Protecția ochilor:**
Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță

#### 8.2.2.2. Protecția pielii

**Protecția mâinilor:**
Purtați mănuși de protecție.

#### 8.2.2.3. Protecția respiratorie

**Protecția respiratorie:**
Purtați o mască adecvată

#### 8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.2.3. Controale ale expunerii mediului

**Alte informații:**
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

| | |
|---|---|
| Stare fizică | : Lichid |
| Culoare | : Standard. |
| Miros | : caracteristic. |
| Prag de miros | : Nu sunt disponibile date |
| pH | : Nu sunt disponibile date |
| Rata relativă de evaporare (acetat de butil=1) | : Nu sunt disponibile date |
| Punct de topire | : Nu sunt disponibile date |
| Punct de congelare | : Nu sunt disponibile date |
| Punct de fierbere | : Nu sunt disponibile date |
| Punct de aprindere | : > 93 °C |
| Temperatură de autoaprindere | : Nu sunt disponibile date |
| Temperatură de descompunere | : Nu sunt disponibile date |
| Inflamabilitate (solide, gaze) | : Neinflamabil. |
| Presiunea vaporilor | : Nu sunt disponibile date |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C | : Nu sunt disponibile date |
| Densitate relativă | : Nu sunt disponibile date |
| Solubilitate | : Nu sunt disponibile date |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | : Nu sunt disponibile date |
| Vâscozitate, cinematică | : Nu sunt disponibile date |
| Vâscozitate dinamică | : Nu sunt disponibile date |
| Proprietăți explozive | : Nu sunt disponibile date |
| Proprietăți oxidante | : Nu sunt disponibile date |
| Limite de explozie | : Nu sunt disponibile date |

### 9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 10.2. Stabilitate chimică

Nu este stabilit.

### 10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu este stabilit.

### 10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (orală) : Nu este clasificată
Toxicitate acută (dermală) : Nu este clasificată
Toxicitate acută (prin inhalare) : Nu este clasificată

| benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 500 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 orală | 1160 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | 4000 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |

| Ethyl linalool (10339-55-6) | |
|---|---|
| LD50 orală | 5000 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API) |

| Hexyl salicylate (6259-76-3) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | > 5 g/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API) |

| Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 3100 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 orală | 3100 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | > 3000 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) |
| LC50 prin inhalare – șobolan | > 5 mg/l/4h |

| 2-phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 1850 mg/kg (Sursa: EU_CLH) |
| LD50 orală | 1394 mg/kg bodyweight |
| LD50 cutanată la iepure | 5 ml/kg (Sursa: NLM_CIP) |
| LC50 prin inhalare – șobolan | > 0.057 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: EU_CLH) |

| Helional (1205-17-0) | |
|---|---|
| LD50 cutanată la iepure | > 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |

| Benzyl salicylate (118-58-1) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 2227 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 orală | 2200 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |

| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (21145-77-7) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 570 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| LD50 orală | 1000 mg/kg bodyweight |
| LD50 cutanată la iepure | > 5 g/kg (Sursă: NLM_HSDB) |

| Citronellol Pure (106-22-9) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 3450 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 orală | 3450 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | 2650 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) |
| LD50 cutanată | 2650 mg/kg greutate corporală |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 14550 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 2490 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS) |
| LD50 orală | 2490 mg/kg greutate corporală |
| LD50 cutanată la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS) |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 10502 mg/kg (Sursă: OECD_SIDS) |
| LD50 cutanată la iepure | 9143 mg/kg (Sursă: OECD_SIDS) |
| LC50 prin inhalare – șobolan | > 5240 mg/m³ (Timp de expunere: 4 h Sursă: NLM_CIP) |

| ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 5620 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 cutanată la iepure | > 18000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS) |
| LC50 Inhalare - Șobolan [ppm] | 4000 ppm/4h |

| Alcohol C-10 (112-30-1) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 4720 mg/kg (Sursă: NZ_CCID) |
| LD50 cutanată la iepure | 3560 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |

| Aldehyde C-6 (66-25-1) | |
|---|---|
| LD50 orală la șobolan | 4890 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 cutanată la iepure | > 8100 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |

Corodarea/iritarea pielii : Nu este clasificată

Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor : Nu este clasificată

Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Nu este clasificată

Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Mutagenitatea celulelor germinative : Nu este clasificată

Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Carcinogenitate : Nu este clasificată

Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| Grupa IARC | 3 - Neclasificabil |

Toxicitate pentru reproducere : Nu este clasificată

Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

STOT - expunere unică : Nu este clasificată

Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| 2-phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| STOT - expunere unică | Poate provoca iritarea căilor respiratorii. |

| ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| STOT - expunere unică | Poate provoca somnolență sau amețeală. |

STOT - expunere repetată : Nu este clasificată

Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pericol prin aspirare : Nu este clasificată

Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| Vâscozitate, cinematică | 7.456 mm²/s |

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut : Nu este clasificată

Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

| benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 2.32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA) |
| NOEC (cronic) | 0.168 mg/l |

| Ethyl linalool (10339-55-6) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 24 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA) |

| 2-phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 337 – 352 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [în flux continuu] Sursa: EPA) |
| LC50 - Pești [2] | 366 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: IUCLID) |
| EC50 - Crustacee [1] | > 500 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specia: Daphnia magna) |
| EC50 72h - Alge [1] | > 500 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus) |

| Benzyl salicylate (118-58-1) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 1.03 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursă: ECHA) |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [flow-through] Sursa: ECHA) |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursă: EPA) |
| LC50 - Pești [2] | 19100 – 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [flow-through] Sursă: EPA) |
| EC50 - Crustacee [1] | 3940 – 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna) |

| ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 220 – 250 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursă: EPA) |
| LC50 - Pești [2] | 484 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [cu flux continuu] Sursă: IUCLID) |
| EC50 - Crustacee [1] | 560 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static]) |

| Alcohol C-10 (112-30-1) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 2.2 – 2.5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursă: EPA) |
| LC50 - Pești [2] | 4.12 – 6.2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursă: EPA) |
| EC50 - Crustacee [1] | 3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna) |

| Aldehyde C-6 (66-25-1) | |
|---|---|
| LC50 – pești [1] | 12 – 16.5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursă: EPA) |

## 12.2. Persistență și degradabilitate

| J'Adore Type #EU30835F 25% in DPG | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Nu este stabilit. |

| benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| Persistență și degradabilitate | Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului. |

## 12.3. Potențial de bioacumulare

| J'Adore Type #EU30835F 25% in DPG | |
|---|---|
| Potențial de bioacumulare | Nu este stabilit. |

| benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.97 (la 25 °C) |
| Potențial de bioacumulare | Nu este stabilit. |

| Ethyl linalool (10339-55-6) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.3 (la 20 °C) |

| Hexyl salicylate (6259-76-3) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 5.5 (la 30 °C (la pH 7) |

| 2-phenoxyethanol (122-99-6) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 1.107 |

| Helional (1205-17-0) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 2.4 (la 25 °C) |

| Benzyl salicylate (118-58-1) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 4 |

| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (21145-77-7) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 5.7 (la 24 °C) |

| Citronellol Pure (106-22-9) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.41 (la 25 °C) |

| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 3.9 (la 25 °C) |

| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 1.96 (la 25 °C (la pH 7) |

| Carbitol (111-90-0) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | -0.8 |

| ethyl acetate (141-78-6) | |
|---|---|
| BCF - Pește [1] | (30 fără dimensiune) |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 0.73 (la 20 °C (la pH 7) |

| Alcohol C-10 (112-30-1) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 4.5 (la 25 °C (la pH 6) |

| Aldehyde C-6 (66-25-1) | |
|---|---|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | 2.3 (la 25 °C (la pH 5) |

### 12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 12.6. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : Evitați dispersarea în mediu.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului : Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

Ecologie - deșeuri : Evitați dispersarea în mediu.

Cod HP : HP3 - „Inflamabilă:”

– deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de gazolină, motorină și uleiuri ușoare de încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C;

– deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, sunt susceptibile să se aprindă în mai puțin de cinci minute după ce intră în contact cu aerul;

– deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide ușor combustibile sau care pot provoca ori contribui la izbucnirea unui incendiu prin frecare;

– deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101.3 kPa;

– deșeuri reactive cu apa: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase;

– alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri autoîncălzitoare inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile.

HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

## SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| **14.1. Număr ONU** | | | | |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| **14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport** | | | | |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| **14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** | | | | |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| **14.4. Grupul de ambalare** | | | | |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| **14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** | | | | |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Nu sunt disponibile informații suplimentare | | | | |

### 14.6. Precauții speciale pentru utilizator

**Transport terestru**
Nu se aplică

**Transport maritim**
Nu se aplică

**Transport aerian**
Nu se aplică

**Transport pe căi navigabile interioare**
Nu se aplică

**Transport feroviar**
Nu se aplică

### 14.7. Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la Marpol și Codul IBC

Nu se aplică

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1. Reglementări/legislație în materie de securitate, sănătate și mediu specifice substanței sau amestecului

#### 15.1.1. Reglementări UE

**Anexa XVII la REACH (Lista restricțiilor)**

| Lista restricțiilor UE (Anexa XVII la REACH) | | |
|---|---|---|
| **Cod de referință** | **Aplicabil pentru** | **Titlul sau descrierea poziției** |
| 3(a) | ethyl acetate ; Aldehyde C-6 | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F |

| Lista restricțiilor UE (Anexa XVII la REACH) | | |
|---|---|---|
| **Cod de referință** | **Aplicabil pentru** | **Titlul sau descrierea poziției** |
| 3(b) | benzyl benzoate ; Ethyl linalool ; Hexyl salicylate ; Hexyl cinnamic aldehyde ; 2-phenoxyethanol ; Helional ; Benzyl salicylate ; Citronellol Pure ; Linalyl acetate ; ethyl acetate | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10 |
| 3(c) | J'Adore Type #EU30835F 25% in DPG ; benzyl benzoate ; Hexyl salicylate ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Helional ; Benzyl salicylate ; Benzyl acetate ; Alcohol C-10 | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1 |
| 40. | ethyl acetate ; Aldehyde C-6 | Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. |

### Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține substanțe incluse în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

### Lista de substanțe candidate REACH (SVHC)

Nu conține substanțe incluse pe Lista de substanțe candidate REACH

### Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe incluse pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

### Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține substanțe incluse pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

### Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține substanțe incluse pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

### Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

### Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Conține substanțe înscrise pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

### 15.1.2. Reglementări naționale

### Franța

| Boli profesionale | |
|---|---|
| Cod | Descriere |
| RG 84 | Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi pentru uz profesional: hidrocarburi alifatice sau ciclice lichide, saturate sau nesaturate, și amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri glicolici; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid |

### Germania

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (Clasificare conform AwSV, anexa 1).

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Lichide necombustibile.

Tabel de depozitare în comun :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LGK 1 | LGK 2A | LGK 2B | LGK 3 | LGK 4.1A |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3 | LGK 5.1A | LGK 5.1B |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7 | LGK 8A | LGK 8B |
| LGK 10 | LGK 11 | LGK 12 | LGK 13 | LGK 10-13 |

Depozitarea în comun nu este permisă pentru : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7.

Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru : LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C.

Depozitarea în comun este permisă pentru : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV) : Nu face obiectul Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

### Țările de Jos

Categoria ABM : A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor mutagene : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

### Danemarca

Observații privind clasificarea : Trebuie respectate ghidurile privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze : Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

### Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 10/12 - Lichide

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date : REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Alte informații : Niciuna.

| Textul integral al frazelor H și EUH: | |
|---|---|
| Tox. acută 4 (orală) | Toxicitate acută (orală), categoria 4 |
| Acvatic acut 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 |
| Periculos acvatic cronic 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 |
| Acvatic cronic 2 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 |
| EUH208 | Conține Ethyl linalool, Hexyl salicylate, Hexyl cinnamic aldehyde, Helional, Benzyl salicylate, Citronellol Pure, Linalyl acetate. Poate provoca o reacție alergică. |
| Eye Dam. 1 | Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 1 |
| Iritarea ochilor 2 | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 |
| Flam. Liq. 1 | Lichide inflamabile, categoria 1 |
| Lichide inflamabile 3 | Lichide inflamabile, categoria 3 |

| Textul integral al frazelor H și EUH: | |
|---|---|
| H224 | Lichid și vapori extrem de inflamabili. |
| H226 | Lichid și vapori inflamabili. |
| H302 | Nociv în caz de înghițire. |
| H315 | Provoacă iritarea pielii. |
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave. |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| H335 | Poate provoca iritarea căilor respiratorii. |
| H336 | Poate provoca somnolență sau amețeală. |
| H361 | Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului. |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. |
| Repr. 2 | Toxicitate pentru reproducere, categoria 2 |
| Iritarea pielii, categoria 2 | Coroziunea/iritarea pielii, categoria 2 |
| Sensibilizarea pielii, categoria 1 | Sensibilizarea pielii, categoria 1 |
| Sensibilizarea pielii, categoria 1B | Sensibilizarea pielii, categoria 1B |
| STOT SE 3 | Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii |

Clasificarea este în conformitate cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (SDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, securitate și mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.