

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	:	Amestec
Denumirea produsului	:	ROASTED COFFEE #EU35918F 5% in DPG
Codul produsului	:	EU35918F_5%
Tipul produsului	:	Parfumuri, arome

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate relevante

Specificații privind utilizarea industrială/profesională	:	Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	:	Parfumuri, arome
Categorie funcțională sau de utilizare	:	Agenți odoriferi

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3	H412	
---	------	--

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Cuvânt de avertizare (CLP)	:	-
Fraze de pericol (CLP)	:	H412 - Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
Recomandări de precauție (CLP)	:	P273 - Evitați dispersarea în mediu. P501 - Eliminați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin sau substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. EC: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	1.9825 – 3.967485	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Benzotiazol substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (PL)	Nr. CAS: 95-16-9 Nr. EC: 202-396-2	0.01 – 0.0175	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 2 (cutanată), H310 Toxicitate acută 4 (prin inhalare), H332 Toxicitate acută 3 (prin inhalare: vapori), H331 Iritarea ochilor 2, H319
Acetil-propionil substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (DE, SI, CH)	Nr. CAS: 600-14-6 Nr. EC: 209-984-8	0.005 – 0.006085	Lichid inflamabil 2, H225 Lezarea gravă a ochilor 1, H318 Sensibilizarea pielii 1B, H317 STOT RE 2, H373
etanol; alcool etilic substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR)	Nr. CAS: 64-17-5 Nr. EC: 200-578-6 Nr. index CE: 603-002-00-5	0 – 0.00191	Lichid inflamabil 2, H225
piridină substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu valoare limită de expunere profesională la nivel comunitar	Nr. CAS: 110-86-1 Nr. EC: 203-809-9 Nr. index CE: 613-002-00-7	0 – 0.00037	Lichid inflamabil 2, H225 Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 4 (cutanată), H312 Toxicitate acută 4 (prin inhalare), H332 Toxicitate acută 4 (prin inhalare: pulberi, ceață), H332
2,6-xilenol substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (LV, RO)	Nr. CAS: 576-26-1 Nr. EC: 209-400-1 Nr. index CE: 604-006-00-X	0 – 0.000295	Toxicitate acută 3 (orală), H301 Toxicitate acută 3 (cutanată), H311 Corodarea pielii 1B, H314 Lezarea gravă a ochilor 1, H318 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Izovaleraldehidă substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (AT, DE, LT, SI)	Nr. CAS: 590-86-3 Nr. EC: 209-691-5	0 – 0.000225	Lichid inflamabil 2, H225 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1B, H317 STOT SE 3, H335 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
acetaldehidă; etanal substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH)	Nr. CAS: 75-07-0 Nr. EC: 200-836-8 Nr. index CE: 605-003-00-6	0 – 0.00009	Lichid inflamabil 1, H224 Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritarea ochilor 2, H319 Mutagenitate 2, H341 Cancerigenitate 1B, H350 STOT SE 3, H335

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	:	Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor după inhalare	:	Asigurați persoanei afectate aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	:	Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	:	Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.
Măsuri de prim ajutor după ingerare	:	Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați asistență medicală de urgență.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	:	Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
-----------------	---	---

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	:	Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	:	Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor	:	Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu precauție la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea în mediu a apei folosite la stingerea incendiului.
Protecție în timpul stingerii incendiilor	:	Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	:	Evacuați personalul care nu este necesar.
----------------------	---	---

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	:	Asigurați echipajului de curățare echipamentul de protecție adecvat.
Proceduri de urgență	:	Ventilați zona.

6.2. Măsuri de precauție pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Informați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și material pentru izolarea scurgerilor și pentru curățare

Metode de curățare	:	Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu materiale solide inerte, cum ar fi argila sau pământul diatomaceu. Colectați materialul scurs. Depozitați separat de alte materiale.
--------------------	---	---

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță	:	Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
---	---	--

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare	:	A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se păstra recipientul închis când nu este utilizat.
Produce incompatibile	:	Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	:	Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Lichide necombustibile				
Tabel privind depozitarea în comun	:	LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
		LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
		LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
		LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
		LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13
Depozitarea împreună nu este permisă pentru	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7				

Depozitarea împreună cu restricții este permisă pentru	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C
Depozitarea împreună este permisă pentru	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13
Elveția		
Clasa de depozitare (LK)	:	LK 10/12 - Lichide

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valori-limită naționale de expunere profesională și biologică

Izovaleraldehidă (590-86-3)		
Austria - Limite de expunere profesională		
MAK (OEL TWA)		39 mg/m ³
MAK (OEL TWA)		10 ppm
MAK (OEL STEL)		39 mg/m ³
MAK (OEL STEL)		10 ppm
OEL C		39 mg/m ³
OEL C		10 ppm
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)		
AGW (OEL TWA)		39 mg/m ³
AGW (OEL TWA)		10 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională		
IPRV (OEL TWA)		10 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională		
OEL TWA		39 mg/m ³
OEL TWA		10 ppm
OEL STEL		39 mg/m ³
OEL STEL		10 ppm
etanol; alcool etilic (64-17-5)		
Austria - Limite de expunere profesională		
MAK (OEL TWA)		1900 mg/m ³
MAK (OEL TWA)		1000 ppm
MAK (OEL STEL)		3800 mg/m ³
MAK (OEL STEL)		2000 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională		
OEL TWA		1907 mg/m ³
OEL TWA		1000 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională		
OEL TWA		1000 mg/m ³
Croatia - Limite de expunere profesională		
GVI (OEL TWA)		1900 mg/m ³
GVI (OEL TWA)		1000 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională		
PEL (OEL TWA)		1000 mg/m ³

etanol; alcool etilic (64-17-5)	
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
OEL STEL	3800 mg/m ³
OEL STEL	2000 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
OEL TWA	500 ppm
OEL STEL	1900 mg/m ³
OEL STEL	1000 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	1900 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1000 ppm
HTP (OEL STEL)	2500 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	1300 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
VME (OEL TWA)	1000 ppm
VLE (OEL C/STEL)	9500 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL)	5000 ppm
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	380 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	
	200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
CK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	1000 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	500 ppm
TPRV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	1000 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	260 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	137 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	

etanol; alcool etilic (64-17-5)	
1000 ppm	
Categoria chimică MAC	Mențiuni privind pielea
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	1000 ppm
Categoria chimică OEL	A3 - Carcinogen animal confirmat, cu relevanță necunoscută pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
OEL STEL	9500 mg/m ³
OEL STEL	5000 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	960 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	500 ppm
NPHV (OEL C)	1920 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	960 mg/m ³
OEL TWA	500 ppm
OEL STEL	1920 mg/m ³
OEL STEL	1000 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	1910 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL)	1000 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	500 ppm
KGV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	1000 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	1920 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	1000 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	5760 mg/m ³ (calculat)
WEL STEL (OEL STEL)	3000 ppm (calculat)
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	950 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA)	500 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	1187,5 mg/m ³ (valoare calculată)
Korttidsverdi (OEL STEL)	625 ppm (valoare calculată)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	960 mg/m ³ (nu există un risc crescut de carcinogenitate și toxicitate asupra reproducerii dacă se respectă valoarea TWA)
MAK (OEL TWA)	500 ppm (nu există un risc crescut de carcinogenitate și toxicitate asupra reproducerii dacă se respectă valoarea TWA)

etanol; alcool etilic (64-17-5)	
KZGW (OEL STEL)	1920 mg/m ³ (nu există un risc ridicat de carcinogenitate dacă se respectă valoarea TWA)
KZGW (OEL STEL)	1000 ppm (nu există un risc ridicat de carcinogenitate dacă se respectă valoarea TWA)
Categoria chimică OEL	Agent cancerigen din categoria C1A, cancerigen cu valoare-prag, toxic pentru reproducere din categoria 1A
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® STEL	1000 ppm
Categorie chimică ACGIH	Agent cancerigen confirmat la animale, cu relevanță necunoscută pentru oameni

acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
Austria - Limite de expunere profesională	
OEL C	90 mg/m ³
OEL C	50 ppm
Categoria chimică OEL	Agent cancerigen din grupa A2
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	46 mg/m ³
OEL TWA	25 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	30 mg/m ³
OEL STEL	200 mg/m ³
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	37 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	20 ppm
KGVI (OEL STEL)	92 mg/m ³
KGVI (OEL STEL)	50 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	50 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL C	45 mg/m ³
OEL C	25 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	45 mg/m ³
OEL TWA	25 ppm
OEL STEL	90 mg/m ³
OEL STEL	50 ppm
Categoria chimică OEL	Substanță cancerigenă
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	46 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	25 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	180 mg/m ³
VME (OEL TWA)	100 ppm
Categoria chimică OEL	Categoria 1B de agenți cancerigeni, categoria 2 de mutageni
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	91 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	

acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
50 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)	
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	180 mg/m ³
OEL TWA	100 ppm
OEL STEL	270 mg/m ³
OEL STEL	150 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	45 mg/m ³
CK (OEL STEL)	45 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	45 mg/m ³
OEL STEL	25 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	45 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	90 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	50 ppm
Categoria chimică OEL	Agent cancerigen
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	37 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	20 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	92 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	50 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDSP (OEL C)	45 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL C	25 ppm
Categoria chimică OEL	A2 - Agent cancerigen suspectat la oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	90 mg/m ³
OEL TWA	50 ppm
OEL STEL	180 mg/m ³
OEL STEL	100 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	91 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	50 ppm
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	91 mg/m ³
OEL TWA	50 ppm
OEL STEL	91 mg/m ³
OEL STEL	50 ppm
Categoria chimică OEL	Categoria 2

acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	46 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL)	25 ppm
Categoria chimică OEL	C1B
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	45 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	25 ppm
KGV (OEL STEL)	90 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	50 ppm
Categoria chimică OEL	Agent cancerigen
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	37 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	20 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	92 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	50 ppm
Categorie chimică WEL	Capabil să provoace cancer și/sau leziuni genetice ereditare
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	45 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA)	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	67,5 mg/m ³ (valoare calculată)
Korttidsverdi (OEL STEL)	37,5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Agent cancerigen
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	90 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	50 ppm
KZGW (OEL STEL)	90 mg/m ³
KZGW (OEL STEL)	50 ppm
Categoria chimică OEL	Agent cancerigen din categoria C2
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® C	25 ppm
Categorie chimică ACGIH	Agent cancerigen suspectat la oameni
Benzotiazol (95-16-9)	
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	20 mg/m ³
2,6-xilenol (576-26-1)	
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	2 mg/m ³
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL STEL	20 mg/m ³
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	1 ppm (fracție inhalabilă și vapori)

2,6-xilenol (576-26-1)	
Categorie chimică ACGIH	Agent cancerigen confirmat la animale, cu relevanță necunoscută pentru oameni, sensibilizant cutanat

Acetilpropionil (600-14-6)	
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	0.083 mg/m ³
AGW (OEL TWA)	0.02 ppm
Categorie chimică	Notație cutanată, sensibilizare cutanată
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	0.083 mg/m ³
OEL TWA	0.02 ppm
OEL STEL	0.083 mg/m ³
OEL STEL	0.02 ppm
Categoria chimică OEL	Posibilitate de absorbție cutanată
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	0.08 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	0.02 ppm
KZGW (OEL STEL)	0.16 mg/m ³
KZGW (OEL STEL)	0.04 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant, notație cutanată

piridină (110-86-1)	
UE - Valoare-limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA IOEL TWA	15 mg/m ³ (datele științifice existente privind efectele asupra sănătății par a fi deosebit de limitate)
	5 ppm (datele științifice existente privind efectele asupra sănătății par a fi deosebit de limitate)
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	15 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	5 ppm
MAK (OEL STEL)	60 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	20 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune privind pielea
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	3.3 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	15 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	5 ppm
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL TWA	5 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³

piridină (110-86-1)	
Categoria chimică OEL	Posibilitate de absorbție cutanată
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	30 mg/m ³
OEL STEL	10 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL TWA	5 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	3 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1 ppm
HTP (OEL STEL)	16 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	5 ppm
Categoria chimică OEL	Posibilitate de absorbție cutanată
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	15 mg/m ³
VME (OEL TWA)	5 ppm
VLE (OEL C/STEL)	30 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL)	10 ppm
Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³ (datele științifice existente privind efectele asupra sănătății par a fi deosebit de limitate)
OEL TWA	5 ppm (datele științifice existente privind efectele asupra sănătății par a fi deosebit de limitate)
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	30 mg/m ³
OEL STEL	10 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	15 mg/m ³
CK (OEL STEL)	30 mg/m ³
Categoria chimică OEL	Sensibilizant, posibilă absorbție cutanată
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	30 mg/m ³
OEL STEL	10 ppm (rășină acidă totală în aer)
Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL STEL	5 mg/m ³
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL TWA	

piridină (110-86-1)	
5 ppm	
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	15 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	5 ppm
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL TWA	5 ppm
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL TWA	5 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	0.9 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	0.3 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³ (valoare-limită indicativă)
OEL TWA	5 ppm (valoare-limită indicativă)
Categoria chimică OEL	A3 - Carcinogen animal confirmat, cu relevanță necunoscută pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL TWA	5 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	15 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	5 ppm
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL TWA	5 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	3 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	1 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	2 ppm
KGV (OEL STEL)	10 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	3 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	16 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	5 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	33 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	10 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	1 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	3 ppm (valoare calculată)

piridină (110-86-1)

Elveția - Limite de expunere profesională

MAK (OEL TWA)	15 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	5 ppm
KZGW (OEL STEL)	30 mg/m ³
KZGW (OEL STEL)	10 ppm

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională

ACGIH® TLV® TWA 1 ppm

Categorie chimică ACGIH Agent cancerigen confirmat la animale, cu relevanță necunoscută pentru oameni

8.2. Controale ale expunerii**Echipament individual de protecție**

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:

**Protecția ochilor și a feței**

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță

Protecția pielii

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:

Purtați o mască adecvată

Controale ale expunerii mediului

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică	:	Lichid
Culoare	:	Conform standardului.
Miros	:	caracteristic.
Pragul olfactiv	:	Nu este disponibil
Punct de topire	:	Nu este disponibil
Punct de congelare	:	Nu este disponibil
Punct de fierbere	:	Nu este disponibil
Inflamabilitate	:	Neinflamabil.
Limita inferioară de explozie	:	Nu este disponibil
Limita superioară de explozie	:	Nu este disponibil
Punct de inflamabilitate	:	> 93 °C
Temperatura de autoaprindere	:	Nu este disponibil

Temperatura de descompunere	:	Nu este disponibil
pH	:	Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	:	Nu este disponibil
Solubilitate	:	Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	:	Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	:	Nu este disponibil
Presiunea vaporilor la 50 °C	:	Nu este disponibil
Densitate	:	Nu este disponibil
Densitate relativă	:	Nu este disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	:	Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	:	Nu se aplică

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (dermică)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare)	:	Neclasificat

Izovaleraldehidă (590-86-3)	
LD50 orală, șobolan	5600 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 dermică, iepure	2730 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 dermică	2534 mg/kg
LC50 inhalare - șobolan	42.7 mg/l/4h

etanol; alcool etilic (64-17-5)	
LD50 orală, șobolan	7060 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LC50 inhalare - șobolan	133.8 mg/l/4h

acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
LD50 orală, șobolan	660 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 orală	700 mg/kg
LD50 dermică, iepure	3540 mg/kg (Sursă: NLM_HSDB)
LD50 dermică	3540 mg/kg
LC50 inhalare - șobolan [ppm]	13000 ppm/4h

Benzotiazol (95-16-9)	
LD50 orală, șobolan	380 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 orală	240 mg/kg
LD50 dermică, iepure	126 – 200 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 dermică	1000 mg/kg
LC50 inhalare - șobolan	5 mg/l/4h
LC50 inhalare - șobolan (praf/ceață)	5 mg/l

2,6-xilenol (576-26-1)	
LD50 orală, șobolan	296 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 orală	296 mg/kg
LD50 dermică, iepure	1 g/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 dermică	960 mg/kg

Acetilpropionil (600-14-6)	
LD50 orală, șobolan	3 g/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 orală	3000 mg/kg
LD50 dermică, iepure	> 2000 mg/kg (Sursă: NIOSH)

benzoat de benzil (120-51-4)	
LD50 orală, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
LD50 orală	1160 mg/kg
LD50 dermică, iepure	4000 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)

piridină (110-86-1)	
LD50 orală, șobolan	866 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 dermică, iepure	1000 – 2000 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW)
LC50 inhalare - șobolan	12.898 mg/l/4h
LC50 inhalare - șobolan (vapori)	15 mg/l

Corodarea/iritarea pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

piridină (110-86-1)	
pH	8.5 (conc.: 0.2 M (soluție apoasă))

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

piridină (110-86-1)	
pH	8.5 (conc.: 0.2 M (soluție apoasă))

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Mutagenitate asupra celulelor germinale	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cancerigenitate	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
Grupa IARC	1 - Cancerigen pentru oameni, 2B - Posibil cancerigen pentru oameni

piridină (110-86-1)		
Grupa IARC		2B - Posibil cancerigen pentru oameni
Toxicitate pentru reproducere	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT - expunere unică	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Izovaleraldehidă (590-86-3)		
STOT - expunere unică	:	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.
acetaldehidă; etanal (75-07-0)		
STOT - expunere unică	:	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.
STOT - expunere repetată	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Acetilpropionil (600-14-6)		
STOT - expunere repetată	:	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
Pericol prin aspirare	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
benzoat de benzil (120-51-4)		
Vâscozitate cinematică	:	7.456 mm²/s

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
--	---	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	:	Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	:	Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Izovaleraldehidă (590-86-3)	
LC50 - Pești [1]	2,98 - 3,54 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu curgere continuă] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	177 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72 h - Alge [1]	80 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
EC50 96 h - Alge [1]	78 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

etanol; alcool etilic (64-17-5)	
LC50 - Pești [2]	> 100 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	9 268 - 14 221 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 - Crustacee [2]	2 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static])

acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
LC50 - Pești [1]	28 - 34 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu curgere continuă] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	53 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	3,64 - 6,15 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static])

acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
EC50 - Crustacee [2]	48,3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
Benzotiazol (95-16-9)	
LC50 - Pești [1]	58,8 – 69,7 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu curgere continuă] Sursa: EPA)
2,6-xilenol (576-26-1)	
LC50 - Pești [1]	27 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu curgere continuă] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	11,2 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 - Crustacee [2]	11,2 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static])
benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 - Pești [1]	2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semistatic] Sursa: ECHA)
NOEC (cronic)	0.168 mg/l
piridină (110-86-1)	
LC50 - Pești [1]	63,4 – 73,6 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flux continuu] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	26 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [semistatic] Sursa: EPA)

12.2. Persistență și degradabilitate

ROASTED COFFEE #EU35918F 5% in DPG	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.
Izovaleraldehidă (590-86-3)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
etanol; alcool etilic (64-17-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Benzotiazol (95-16-9)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
2,6-xilenol (576-26-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Acetilpropionil (600-14-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului.
piridină (110-86-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

ROASTED COFFEE #EU35918F 5% in DPG	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
Izovaleraldehidă (590-86-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,5 (la 25 °C (la pH 7)

etanol; alcool etilic (64-17-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0,35 (la 24 °C (la pH 7,4)
acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,45 – 0,63 (la 25 °C (la pH 7)
Benzotiazol (95-16-9)	
FBC - Pești [1]	2.1 – 7.5
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2.01
2,6-xilenol (576-26-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2.36
benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
piridină (110-86-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0.65

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte nocive

ROASTED COFFEE #EU35918F 5% in DPG	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

benzoat de benzil (120-51-4)	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	:	Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice privind deșeurile	:	Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	:	HP14 – „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr ONU sau număr de identificare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.4. Grupă de ambalare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.5. Pericole pentru mediu				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru
Nu se aplică
Transport maritim
Nu se aplică
Transport aerian
Nu se aplică
Transport pe căile navigabile interioare
Nu se aplică
Transport feroviar
Nu se aplică

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului

Reglementări UE

Anexa XVII la REACH (lista restricțiilor)

Lista restricțiilor UE (anexa XVII la REACH)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea poziției
3(a)	Izovaleraldehidă ; alcool etilic ; acetaldehidă ; acetilpropionil ; piridină	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	Izovaleraldehidă ; acetaldehidă ; benzotiazol ; acetilpropionil ; benzoat de benzil ; piridină	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	ROASTED COFFEE #EU35918F 5% in DPG ; izovaleraldehidă ; benzoat de benzil	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1

Anexa XIV la REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă în lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământul prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă în lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă în lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține nicio substanță inclusă în lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care intră sub incidența REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Regulamentul privind precursorii de explozivi (UE 2019/1148)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (CE 273/2004)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

Reglementări naționale

Austria		
Ordonanța privind substanțele toxice din 2000	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind substanțele toxice din 2000.
Franța		
Boli profesionale		
Cod	Descriere	
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați în scop profesional: hidrocarburi lichide alifatice sau ciclice, saturate ori nesaturate, și amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitrati ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri de glicol; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esterii; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid	
Germania		
Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV)	:	
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	:	WGK 1, ușor periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidentele majore (12. BImSchV)	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidentele majore (12. BImSchV)
Țările de Jos		
Categoria ABM	:	A(2) – toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	:	Alcoolul etilic, acetaldehida sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – alăptare	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – fertilitate	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – dezvoltare	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Danemarca		
Observații privind clasificarea	:	Trebuie respectate instrucțiunile privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	:	Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta
Polonia		

Reglementări naționale poloneze	:	Legea din 25 februarie 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (Monitorul Oficial nr. 63, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat: Monitorul Oficial 2019, poziția 1225). Legea din 14 decembrie 2012 privind deșeurile (Monitorul Oficial 2013, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat: Monitorul Oficial 2020, poziția 797). Anunțul Mareșalului Sejmului Republicii Polone din 19 octombrie 2016 privind publicarea textului consolidat al legii referitoare la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (Monitorul Oficial 2016, poziția 1863, cu modificările ulterioare). Ordinul ministrului mediului din 14 decembrie 2014 privind catalogul deșeurilor (Monitorul Oficial 2014, poziția 1923). Legea din 19 august 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (Monitorul Oficial 2011 nr. 227, poziția 1367, cu modificările ulterioare; text consolidat: Monitorul Oficial 2020, poziția 154). Regulamentul ministrului familiei, muncii și politicii sociale din 12 iunie 2018 privind valorile maxime admise ale concentrației și intensității factorilor nocivi pentru sănătate la locul de muncă (Monitorul Oficial, poziția 1286, cu modificările ulterioare). Anunțul ministrului sănătății din 9 septembrie 2016 privind publicarea textului consolidat al regulamentului ministrului sănătății din 30 decembrie 2004 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă în legătură cu expunerea la agenți chimici la locul de muncă (Monitorul Oficial din 16 septembrie 2016, poziția 1488) Regulamentul ministrului sănătății din 2 februarie 2011 privind testarea și măsurarea factorilor nocivi pentru sănătate la locul de muncă (Monitorul Oficial nr. 33, poziția 166, cu modificările ulterioare). Regulamentul ministrului mediului din 9 decembrie 2003 privind substanțele deosebit de periculoase pentru mediu (Monitorul Oficial nr. 217, poziția 2141). Acordul ADR: Declarația guvernamentală din 13 martie 2023 privind intrarea în vigoare a modificărilor la anexele A și B la Acordul privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 (Monitorul Oficial 2023, poziția 891) Regulamentul ministrului sănătății din 25 august 2015 privind modul de marcare a locurilor, conductelor și recipientelor și rezervoarelor utilizate pentru depozitarea sau conținerea substanțelor periculoase ori a amestecurilor periculoase (Monitorul Oficial 2015, poziția 1368, cu modificările ulterioare)
---------------------------------	---	---

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date	:	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Alte informații	:	Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 2 (Dermală)	Toxicitate acută (dermală), categoria 2
Acute Tox. 3 (Dermală)	Toxicitate acută (dermală), categoria 3
Acute Tox. 3 (Inhalare: vapori)	Toxicitate acută (inhalare: vapori), categoria 3
Acute Tox. 3 (Orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 3
Acute Tox. 4 (Dermală)	Toxicitate acută (dermală), categoria 4
Acute Tox. 4 (Inhalare)	Toxicitate acută (inhalare), categoria 4
Acute Tox. 4 (Inhalare: praf, ceață)	Toxicitate acută (inhalare: praf, ceață), categoria 4
Acute Tox. 4 (Orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Carc. 1B	Carcinogenitate, categoria 1B
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1

Textul integral al frazelor H și EUH:		
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2	
Flam. Liq. 1	Lichide inflamabile, categoria 1	
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile, categoria 2	
Muta. 2	Mutagenitatea celulelor germinale, categoria 2	
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B	
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B	
STOT RE 2	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere repetată, categoria 2	
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii	
H224	Lichid și vapori extrem de inflamabili.	
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.	
H301	Toxic în caz de înghițire.	
H302	Nociv în caz de înghițire.	
H310	Mortal în contact cu pielea.	
H311	Toxic în contact cu pielea.	
H312	Nociv în contact cu pielea.	
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.	
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.	
H318	Provoacă leziuni oculare grave.	
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.	
H331	Toxic în caz de inhalare.	
H332	Nociv în caz de inhalare.	
H335	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.	
H341	Suspectat de a provoca defecte genetice.	
H350	Poate provoca cancer.	
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.	
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.	
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H412	Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.	
Clasificarea este conformă cu		
:	ATP 12	

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

ROASTED COFFEE #EU35918F 5% in DPG

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878