

SWEET CHERRY #EU23269F**Fișă cu date de securitate**

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 8/14/2023 Data revizuirii: 12/4/2020 Versiunea: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificatorul produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: SWEET CHERRY #EU23269F
UFI	: 9SE2-F2MN-N00X-0HJ4
Codul produsului	: EU23269F
Tipul produsului	: Parfumuri, esențe parfumate
Grupul de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**1.2.1. Utilizări identificate relevante**

Categoria principală de utilizare	: Uz profesional, uz industrial
Specificații privind utilizarea industrială/profesională	: Industrială Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, esențe parfumate
Categoria funcțională sau de utilizare	: Agenți odorizanți

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Datele furnizorului fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE- 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com - www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731;
Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Toxicitate acută (orală), categoria 4 H302
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 H411
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. Nociv în caz de înghițire. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Atenție

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 1/22

Conține

: Benzoat de benzil; Benzaldehidă; Aldehidă C-16; Aldehidă hexilcinamică; Ulei de portocale ;
Cristale de Oxypheylon (cetona zmeurei); Acetat de geranil; Citronellol Pure; beta-Cariofilenă; Triplal (Vertocitral)

Fraze de pericol (CLP)

: H302 - Nociv în caz de înghițire.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.
P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din zona de lucru.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție auditivă.

Fraze suplimentare

: Numai pentru utilizatorii profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin și nici substanțe identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	35.7 – 71.322	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Benzaldehidă substanță cu limită (limite) națională(e) de expunere profesională (BG, FI, HU, LT, LV, PL)	Nr. CAS: 100-52-7 Nr. CE: 202-860-4 Nr. index CE: 605-012-00-5 Nr. REACH: 01-2119455540-44	2.6 – 5.25	Acute Tox. 4 (Oral), H302
beta-Iononă	Nr. CAS: 14901-07-6 Nr. CE: 238-969-9	1.8 – 3.5	Aquatic Chronic 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Aldehidă C-16	Nr. CAS: 77-83-8 Nr. CE: 201-061-8 Nr. REACH: 01-2119967770-28	1.6 – 3.1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Acetat de benzil substanță cu limită (limite) națională(e) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	1.1 – 2.1	Aquatic Chronic 3, H412
Aldehidă hexilcinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. CE: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	0.9 – 1.75	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 2/22

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ulei de portocală	Nr. CAS: 8008-57-9 Nr. CE: 232-433-8 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0.9 – 1.75	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic 2, H411
Cristale de oxifelon (cetona de zmeură)	Nr. CAS: 5471-51-2 Nr. CE: 226-806-4	0.5 – 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302
alfa-iononă	Nr. CAS: 127-41-3 Nr. CE: 204-841-6 Nr. REACH: 01-2119965149-27	0.5 – 1	Aquatic Chronic 3, H412
Acetoacetat de etil substanță cu limită națională (limite naționale) de expunere profesională (RO)	Nr. CAS: 141-97-9 Nr. CE: 205-516-1	0.4 – 0.7	Neclasificat
Acetat de geranil	Nr. CAS: 105-87-3 Nr. CE: 203-341-5 Nr. REACH: 01-2119973480-35	0.1 – 0.25	Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic 3, H412
Acetat de izoamil substanță cu limită națională (limite naționale) de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, TR); substanță cu limită comunitară de expunere profesională	Nr. CAS: 123-92-2 Nr. CE: 204-662-3 Nr. index CE: 607-130-00-2 Nr. REACH: 01-2119548408-32	0.1 – 0.2	Lichid inflamabil 3, H226
Citronellol pur	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0.1 – 0.15	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1B, H317
beta-cariofilenă	Nr. CAS: 87-44-5 Nr. CE: 201-746-1 Nr. REACH: 01-2120745237-53	0.1 – 0.15	Sensibilizarea pielii 1B, H317 Pericol prin aspirare 1, H304

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Triplal (Vertocitral)	Nr. CAS: 68039-49-6 Nr. CE: 268-264-1	0.1 – 0.1168	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic 3, H412
alcool decilic substanță cu limită națională (limite naționale) de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. CE: 203-956-9	0 – 0.0014	Aquatic Chronic 3, H412
Aldehidă C-6 substanță cu limită națională (limite naționale) de expunere profesională (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. CE: 200-624-5	0 – 0.0004	Lichid inflamabil 3, H226

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor – informații generale : Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). Sunați la un centru de toxicologie sau la un medic dacă vă simțiți rău.

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 3/22

Măsuri de prim ajutor după inhalare : Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru a putea respira. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă. În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.
Tratament specific (a se vedea Solicitați sfatul/atenția medicului. de pe această etichetă). În caz de iritație a pielii:
Solicitați sfatul/atenția medicului. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată.
În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă. Clătiți ochii cu apă, ca măsură de precauție.

Măsuri de prim ajutor după ingerare : NU provocați vărsături. Solicitați asistență medicală de urgență. Clătiți gura. Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.

Simptome/efecte după contactul cu pielea : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Agenți de stingere adecvați : Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

Agenți de stingere neadecvați : Nu folosiți un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu : Se pot degaja vapori toxici.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor : Folosiți apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.

Protecția în timpul stingerii incendiilor : Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat autonom de respirat. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona deversării. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii.
Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

6.1.2. Pentru personalul de intervenție

Echipament de protecție : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echipați personalul de curățare cu echipament de protecție corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.

Proceduri de urgență : Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați eliberarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizări și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

Pentru izolare : Colectați scurgerile.

Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu un material absorbant. Absorbiți scurgerile cu solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați scurgerile. Depozitați separat de alte materiale.

Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un centru autorizat.

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 4/22

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Măsurile de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în siguranță : Asigurați o bună ventilație a locului de muncă. Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea și ochii.
Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/aerosolii. Purtați echipament individual de protecție.

Măsurile de igienă : Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru.
Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs.
Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare	: Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Păstrați recipientul închis când nu este utilizat. Depozitați într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.
Produse incompatibile	: Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare	: 25 °C
Zona de depozitare	: Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea	: Depozitați într-un recipient închis.
Materiale de ambalare	: Nu depozitați în recipiente din metal corodabil.

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

Benzaldehidă (100-52-7)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	4.4 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	1 ppm
HTP (OEL C)	17.4 mg/m ³
HTP (OEL C) [ppm]	4 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	5 mg/m ³
CK (OEL STEL)	10 mg/m ³
Letonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 5/22

Benzaldehidă (100-52-7)	
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	10 mg/m ³
NDSch (VLE STEL)	40 mg/m ³
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	10 ppm

Danemarca - Limite de expunere profesională	
VLE TWA [1]	61 mg/m ³
VLE TWA [2]	10 ppm
VLE STEL	122 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	20 ppm

Irlanda - Limite de expunere profesională	
VLE TWA [2]	10 ppm
VLE STEL [ppm]	30 ppm (calculat)

Letonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³

Lituania - Valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³

Portugalia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică VLE	A4 - Nu poate fi clasificat ca fiind cancerigen pentru oameni

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	8 ppm
VLE STEL	80 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	13 ppm

Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (VLE TWA) [1]	62 mg/m ³
VLA-ED (VLE TWA) [2]	10 ppm

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
VLE ACGIH TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat ca fiind cancerigen pentru oameni

Acetoacetat de etil (141-97-9)	
--------------------------------	--

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	19 ppm
VLE STEL	200 mg/m ³

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 6/22

Acetoacetat de etil (141-97-9)	
VLE STEL [ppm]	38 ppm

Acetat de izoamil (123-92-2)	
------------------------------	--

UE - Valoarea-limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	270 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	50 ppm
IOEL STEL	540 mg/m ³
IOEL STEL [ppm]	100 ppm

Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (VLE TWA)	270 mg/m ³ (acetat de pentil (toți izomerii))
MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (acetat de pentil (toți izomerii))
MAK (OEL STEL)	540 mg/m ³ (acetat de pentil)
MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (acetat de pentil)

Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
VLE STEL	540 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
VLE STEL	540 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	270 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
KGVI (OEL STEL)	540 mg/m ³
KGVI (OEL STEL) [ppm]	100 ppm

Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
VLE STEL	540 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

Danemarca - Limite de expunere profesională	
VLE TWA [1]	271 mg/m ³ (acetat de amil, toți izomerii)
VLE TWA [2]	50 ppm (acetat de amil, toți izomerii)
VLE STEL	540 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 7/22

Acetat de izoamil (123-92-2)	
VLE TWA [ppm]	50 ppm
VLE STEL	540 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	270 mg/m ³ (acetat de pentil)
HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm (acetat de pentil)
HTP (OEL STEL)	540 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	100 ppm

Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	270 mg/m ³ (limită restrictivă)
VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (limită restrictivă)
VLE (OEL C/STEL)	540 mg/m ³ (limită restrictivă)
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm (limită restrictivă)

Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	270 mg/m ³
AGW (OEL TWA) [2]	50 ppm

Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
VLE STEL	540 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	530 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	100 ppm
VLE STEL	800 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	150 ppm

Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	270 mg/m ³
CK (OEL STEL)	540 mg/m ³

Irlanda - Limite de expunere profesională	
VLE TWA [1]	260 mg/m ³
VLE TWA [2]	50 ppm
VLE STEL	520 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
VLE STEL	540 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 8/22

Acetat de izoamil (123-92-2)

Letonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm

Lituania - Valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	270 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
TPRV (OEL STEL)	540 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm

Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
VLE STEL	540 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
VLE STEL	540 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-15min (OEL STEL)	530 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL) [ppm]	98.1 ppm

Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	250 mg/m ³
NDSch (VLE STEL)	500 mg/m ³

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
VLE TWA [ppm]	50 ppm (valoare-limită orientativă (acetat de pentil, toți izomerii))
VLE STEL	540 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
VLE STEL [ppm]	100 ppm (valoare-limită orientativă)

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
VLE STEL	540 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	270 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	50 ppm
NPHV (OEL C)	540 mg/m ³

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 9/22

Acetat de izoamil (123-92-2)

Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	270 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
VLE STEL	540 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm

Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (VLE TWA) [1]	270 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
VLA-ED (VLE TWA) [2]	50 ppm (valoare-limită orientativă)
VLA-EC (OEL STEL)	540 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	100 ppm

Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	270 mg/m ³ (acetat de pentil)
NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (acetat de pentil)
KTV (OEL STEL)	540 mg/m ³ (acetat de pentil)
KTV (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (acetat de pentil)

Norvegia - Limite de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA) [1]	260 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA) [2]	50 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	325 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]	75 ppm (valoare calculată)

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
VLE ACGIH TWA [ppm]	50 ppm (acetat de pentil, toți izomerii)
ACGIH OEL STEL [ppm]	100 ppm (acetat de pentil, toți izomerii)

alcool decilic (112-30-1)	
---------------------------	--

Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³

Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)

Letonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³

Lituania - Valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	15 ppm
VLE STEL	200 mg/m ³

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 10/22

alcool decilic (112-30-1)	
VLE STEL [ppm]	30 ppm

Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (aerosol, vapori)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
------------------------	--

Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	42 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	10 ppm

Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m ³
NDSch (VLE STEL)	80 mg/m ³

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Încadrarea controlului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controlul expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Măsuri tehnice de control adecvate:

Asigurați o bună ventilație a locului de muncă.

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție. Purtați mănuși de protecție.

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 11/22

8.2.2.3. Protecția respiratorie

Protecția respiratorie:

În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament respirator adecvat. Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Controale ale expunerii :

mediului Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații Nu :
mâncați, nu beți și nu nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis. chihlimbar. Conform cu standardul.
Miros	: caracteristic. caracteristic.
Prag de miros	: Nu sunt disponibile
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de congelare	: Nu sunt disponibile
Punct de fierbere	: Nu sunt disponibile
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limite de explozie	: Nu sunt disponibile
Limita inferioară de explozie	: Nu sunt disponibile
Limita superioară de explozie	: Nu sunt disponibile
Punct de inflamabilitate	: 86 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu sunt disponibile
pH	: Nu sunt disponibile
Vâscozitate cinematică	: Nu sunt disponibile
Solubilitate	: Nu sunt disponibile
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu sunt disponibile
Presiunea vaporilor	: Nu sunt disponibile
Presiunea vaporilor la 50 °C	: Nu sunt disponibile
Densitate	: Nu sunt disponibile
Densitate relativă	: ≈ 0.95
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu sunt disponibile
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale. Nu este stabilit.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare. Nu este stabilit.

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 12/22

10.4. Condiții de evitat

Niciuna în condiții de depozitare și manipulare recomandate (a se vedea secțiunea 7). Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se formeze produse de descompunere periculoase. Fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală) : Nociv în caz de înghițire.

Toxicitate acută (cutanată) : Neclasificat

Toxicitate acută (prin inhalare) : Neclasificat

SWEET CHERRY #EU23269F	
ETA CLP (orală)	678,127 mg/kg greutate corporală

Benzoat de benzil (120-51-4)	
DL50 orală la șobolan	500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	1160 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la iepure	4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Benzaldehidă (100-52-7)	
DL50 orală la șobolan	1292 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 cutanată la iepure	> 1250 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)

beta-Iononă (14901-07-6)	
DL50 orală la șobolan	4590 mg/kg (Sursa: NLM_HSDB)
DL50 orală	3940 mg/kg greutate corporală

Aldehidă C-16 (77-83-8)	
DL50 orală la șobolan	5470 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală la șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)

Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)	
DL50 orală la șobolan	3100 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3100 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la iepure	> 3000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5 mg/l/4h

Ulei de portocale (8008-57-9)	
DL50 orală la șobolan	4400 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 13/22

Cristale de oxifenilonă (cetona zmeurei) (5471-51-2)	
DL50 orală la șobolan	1320 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

alfa-Iononă (127-41-3)	
DL50 orală	4590 mg/kg greutate corporală

Acetoacetat de etil (141-97-9)	
DL50 orală la șobolan	3980 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Acetat de geranil (105-87-3)	
DL50 orală la șobolan	6330 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Citronellol Pure (106-22-9)	
DL50 orală la șobolan	3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la iepure	2650 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 cutanată	2650 mg/kg greutate corporală

Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
DL50 orală	3900 mg/kg greutate corporală

alcool decilic (112-30-1)	
DL50 orală la șobolan	4720 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
DL50 cutanată la iepure	3560 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
DL50 orală la șobolan	4890 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată la iepure	> 8100 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Corodarea/iritarea pielii	: Neclasificat
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	: Neclasificat
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinale	: Neclasificat
Carcinogenitate	: Neclasificat

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupul IARC	3 - Neclasificabil

Toxicitate pentru reproducere	: Neclasificat
STOT – expunere unică	: Neclasificat
STOT – expunere repetată	: Neclasificat
Pericol prin aspirare	: Neclasificat

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate cinematică	7.456 mm²/s

Ulei de portocale (8008-57-9)	
Hidrocarbură	Da

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 14/22

11.2.2. Alte informații

Efecte potențiale adverse asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate**

Ecologie - generalități

: Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)

: Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)

: Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 - Pești [1]	2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semistatic] Sursa: ECHA)
NOEC (cronic)	0.168 mg/l

Benzaldehidă (100-52-7)	
LC50 - Pești [1]	10,6 – 11,8 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [curgere continuă] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	12,69 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: IUCLID)

Aldehidă C-16 (77-83-8)	
LC50 - Pești [1]	4,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Sursa: ECHA)

Acetoacetat de etil (141-97-9)	
LC50 - Pești [1]	298 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas Sursa: IUCLID)
LC50 - Pești [2]	290 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursa: IUCLID)
EC50 - Crustacee [1]	646 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72 h - Alge [1]	> 500 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

alcool decilic (112-30-1)	
LC50 - Pești [1]	2,2 – 2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [curgere continuă] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	4,12 – 6,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
LC50 - Pești [1]	12 – 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [curgere continuă] Sursa: EPA)

12.2. Persistență și degradabilitate

SWEET CHERRY #EU23269F	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (Engleză) 15/22

12.3. Potențial de bioacumulare

SWEET CHERRY #EU23269F	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
Benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
Benzaldehidă (100-52-7)	
BCF - Pești [1]	(fără bioacumulare semnificativă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,4 (la 25 °C)
beta-Iononă (14901-07-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,903 (la 27 °C (la pH 5,7)
Aldehidă C-16 (77-83-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C (izomer cis)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Cristale de oxifenilonă (cetona zmeurei) (5471-51-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,33 (la 20 °C)
alfa-Iononă (127-41-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,896 (la 25 °C (la pH 7,2)
Acetoacetat de etil (141-97-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,8 (la 20 °C)
Acetat de geranil (105-87-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.04
Acetat de izoamil (123-92-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,7 (la 35 °C)
Citronellol Pure (106-22-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)
beta-cariofilen (87-44-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	6,23 (la 25 °C (la pH 7)
alcool decilic (112-30-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12/4/2020 (Data revizuirii) RO (română) 16/22

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**






Metode de tratare a deșeurilor	: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Ecologie - materiale reziduale	: Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	: HP3 - „Inflamabil:” – deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de gazolină, motorină și uleiuri ușoare de încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C; – deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, se pot aprinde în decurs de cinci minute după contactul cu aerul; – deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide care sunt ușor combustibile sau pot provoca ori contribui la izbucnirea unui incendiu prin frecare; – deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase care sunt inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa; – deșeuri reactive la apă: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase; – alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri cu autoîncălzire inflamabilă, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile. HP6 - „Toxicitate acută:” deșeuri care pot provoca efecte toxice acute în urma administrării orale sau dermice ori a expunerii prin inhalare. HP14 - „Ecotoxic:” deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr ONU sau număr de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (Benzoat de benzil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9	9	9	9	9

12/4/2020 (Data revizuirii) RO (română) 17/22

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
				

14.4. Grupă de ambalare


III	III	III	III	III
-----	-----	-----	-----	-----

14.5. Pericole pentru mediu

Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator**Transport rutier**

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR)	: 5l
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Cod pentru cisternă (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul - Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale privind transportul - Încărcarea, descărcarea și manipularea (ADR)	: CV13
Număr de identificare a pericolului (număr Kemler)	: 90



Panouri portocalii	:
Cod de restricție pentru tuneluri (ADR)	: -
Cod EAC	: •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: LP01, P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)	: TP1, TP29

Nr. EmS (incendiu)	: F-A
Nr. EmS (scurgere)	: S-F
Categorie de depozitare (IMDG)	: A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)	: E1
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y964
Cantitatea netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA)	: 30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 964

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 18/22

Cantitate netă maximă pentru aeronavele de pasageri (IATA)	: 450L
Instrucțiuni de ambalare pentru aeronavele cargo (IATA)	: 964
Cantitate netă maximă pentru aeronavele cargo (IATA)	: 450L
Dispoziții speciale (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	: 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN)	: M6
Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1
Transportul este permis (ADN)	: T
Echipament necesar (ADN)	: PP
Numărul de conuri/lumini albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID)	: M6
Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (RID)	: 5L
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (RID)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (RID)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri de cisternă pentru cisternele RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul - Colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale privind transportul - Încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW13, CW31
Colis express (colete expres) (RID)	: CE8
Număr de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului****15.1.1. Regulamente UE****REACH, anexa XVII (Lista restricțiilor)**

Lista UE de restricții (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Se aplică la	Titlul sau descrierea poziției
3(a)	Ulei de portocale ; Acetat de izoamil ; Aldehidă C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	SWEET CHERRY #EU23269F ; Benzoat de benzil ; Benzaldehidă ; Aldehidă C-16 ; Aldehidă cinamică hexilică ; Ulei de portocală ; Acetat de geranil ; Citronellol pur ; Triplal (Vertocitral)	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 19/22

Lista UE de restricții (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Se aplică la	Titlul sau descrierea poziției
3(c)	SWEET CHERRY #EU23269F ; benzoat de benzil ; beta-iononă ; aldehidă C-16 ; acetat de benzil ; aldehidă hexilcinamică ; ulei de portocale ; alfa-iononă ; acetat de geranil ; Triplal (Vertocitral) ; alcool decilic	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	Ulei de portocale ; Acetat de izoamil ; Aldehidă C-6	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile, categoria 1 sau 2, lichide inflamabile, categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile, categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoriile 1, 2 sau 3, lichide piroforice, categoria 1 sau solide piroforice, categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

REACH, anexa XIV (Lista substanțelor supuse autorizării)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (Lista substanțelor supuse autorizării)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care diminuează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați în scop profesional: hidrocarburi lichide alifatiche sau ciclice, saturate sau nesaturate, și amestecuri ale acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatiche; alcooli; glicoli, eteri glicolici; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Restricții privind angajarea

: Respectați restricțiile prevăzute de Legea privind protecția mamelor care lucrează (MuSchG).

Respectați restricțiile prevăzute de Legea privind protecția tinerilor la locul de muncă (JArbSchG).

Clasa de pericol pentru apă (WGK)

: WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).

Ordonanța privind accidente majore care implică substanțe periculoase (12. BImSchV)

: Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidente majore care implică substanțe periculoase (12. BImSchV)

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 20/22

Țările de Jos

Categoria ABM

: A(1) - foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene

: Uleiul de portocale, Triplal (Vertocitral) sunt incluse pe listă

Lista SZW a substanțelor mutagene

: Uleiul de portocale, Triplal (Vertocitral) sunt incluse pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare

: Niciuna dintre componente nu este inclusă în listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate

: Niciuna dintre componente nu este inclusă în listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare

: Niciuna dintre componente nu este inclusă în listă

Danemarca

Clasa de pericol de incendiu

: Clasa III-1

Unitate de depozitare

: 50 liter

Observații privind clasificarea

: Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate instrucțiunile serviciilor de urgență privind depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze

: Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul
Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 4 (oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișa cu date de securitate (FDS), UE

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 21/22

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, ele nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

12/4/2020 (Data revizuirii) EN (engleză) 22/22

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82