

JAPANESE BAMBOO #EU47242F**Fișă cu date de securitate**

Data emiterii: 13.06.2023 Versiunea: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificarea produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumirea produsului	: JAPANESE BAMBOO #EU47242F
UFI	: WXT6-24DD-800S-VD7S
Codul produsului	: EU47242F
Tipul produsului	: Parfumuri, arome
Grupa de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări nerecomandate**1.2.1. Utilizări identificate relevante**

Categoria principală de utilizare	: Utilizare industrială, utilizare profesională
Specificatii privind utilizarea industrială/profesională	: Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Categoria funcției sau utilizării	: Agenți odoriferi

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
 Mittlerer Weg 35
 DE- 79424 Auggen
 Germania
 T 49-7631-931-8900
 SDS@frenchcolor.com - www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731;
 Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 H315
 Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 H319
 Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2 H361
 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 H411
 Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului. Provoacă o iritare gravă a ochilor.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS08 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Avertizare

Conține

: Linalool; aldehydă hexil cinamică; Citronellol pur; aldehydă amil cinamică; Helional; Geraniol; Nerol; Majantol; Mayol; Cyclamal; Hydroxy; salicilat de hexil; Floralozone; Triplal (Vertocitral); Melonal; Eugenol; Cedramber; Isoeugenol; delta-Damascone; Benzen, 1-metoxi-4-(1-propenil)-; Amberwood F; carbonat de metil heptină

Indicații de pericol (CLP)

: H315 - Provoacă iritarea pielii.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H361 - Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Recomandări de precauție (CLP)

: P201 - Solicitați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P202 - Nu manipulați produsul înainte de a fi citit și înțeles toate măsurile de siguranță.
P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.

Fraze suplimentare

: Numai pentru utilizatorii profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	3.7 – 7.3	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1B, H317
Benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	3.2 – 6.47	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Metil iononă (amestec de izomeri)	Nr. CAS: 1335-46-2 Nr. CE: 215-635-0	2.6 – 5.2	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Undecavertol	Nr. CAS: 81782-77-6 Nr. CE: 279-815-0	2.3 – 4.6	Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 2, H411

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Aldehidă hexil cinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. CE: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	2 – 4	Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol acvatic cronic 2, H411
Alcool feniletilic	Nr. CAS: 60-12-8 Nr. CE: 200-456-2 Nr. REACH: 01-2119963921-31	1.8 – 3.6	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritarea ochilor 2, H319

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Citronellol pur	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	1.8 – 3.6	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1B, H317
Aldehidă amil cinamică	Nr. CAS: 122-40-7 Nr. CE: 204-541-5	1.8 – 3.55	Sensibilizarea pielii 1B, H317 Pericol acvatic cronic 2, H411
Brassilat de etilenă	Nr. CAS: 105-95-3 Nr. CE: 203-347-8 Nr. REACH: 01-2119976314-33	1.8 – 3.5	Pericol acvatic cronic 2, H411
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. CE: 214-881-6 Nr. REACH: 01-2120740119-58	1.7 – 3.42	Sens. cutanată 1B, H317 Repr. 2, H361 Pericol acvatic cronic 2, H411
alfa-iononă	Nr. CAS: 127-41-3 Nr. CE: 204-841-6 Nr. REACH: 01-2119965149-27	1.7 – 3.33	Pericol acvatic cronic 3, H412
Majantol	Nr. CAS: 103694-68-4 Nr. CE: 403-140-4 Nr. index CE: 603-138-00-5	0.115 – 3.29	Sens. cutanată 1, H317 Pericol acvatic cronic 3, H412
Acetat de benzil substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	1.4 – 2.85	Pericol acvatic cronic 3, H412
Carbitol substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH)	Nr. CAS: 111-90-0 Nr. CE: 203-919-7 Nr. REACH: 01-2119475105-42	1.08495 – 2.1699	Neclasificat
Hidroxi	Nr. CAS: 107-75-5 Nr. CE: 203-518-7 Nr. REACH: 01-2119973482-31	1.1161 – 2.1322	Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Bacdanol	Nr. CAS: 28219-61-6 Nr. CE: 248-908-8 Nr. REACH: 01-2119529224-45	1 – 2	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Pericol acvatic cronic 1, H410
Geraniol	Nr. CAS: 106-24-1 Nr. CE: 203-377-1 Nr. index CE: 603-241-00-5 Nr. REACH: 01-2119552430-49	0.96 – 1.89	Irit. cutanată 2, H315 Lez. oculară 1, H318 Sens. cutanată 1, H317

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
2-Izobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol	Nr. CAS: 63500-71-0 Nr. CE: 405-040-6 Nr. index CE: 603-101-00-3 Nr. REACH: 01-000015458-64	0.9 – 1.8175	Irit. oculară 2, H319
beta-Iononă	Nr. CAS: 14901-07-6 Nr. CE: 238-969-9	0.8 – 1.52	Pericol acvatic cronic 2, H411

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. CE: 228-408-6	0.8 – 1.5077	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1, H317 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 1, H410
Floralozone	Nr. CAS: 67634-15-5 Nr. CE: 266-819-2 Nr. REACH: 01-2120758796-34	0.8 – 1.5	Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 2, H411 Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1B, H317
Verdorex	Nr. CAS: 88-41-5 Nr. CE: 201-828-7 Nr. REACH: 01-2119970713-33	0.8 – 1.5	Pericol acvatic cronic 2, H411
Nerol	Nr. CAS: 106-25-2 Nr. CE: 203-378-7	0.64 – 1.26	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
Alcool etilic substanță cu limită/limite națională/naționale de expunere profesională (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH)	Nr. CAS: 64-17-5 Nr. CE: 200-578-6 Nr. index CE: 603-002-00-5	0.5 – 0.95	Lichid inflamabil 2, H225
Cyclamal	Nr. CAS: 103-95-7 Nr. CE: 203-161-7 Nr. REACH: 01-2119970582-32	0.3015 – 0.66	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1B, H317 Acvatic cronic 2, H411
Triplal (Vertocitral)	Nr. CAS: 68039-49-6 Nr. CE: 268-264-1	0.3 – 0.6288	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317 Acvatic cronic 3, H412
Melonal	Nr. CAS: 106-72-9 Nr. CE: 203-427-2	0.2 – 0.4907	Sens. cutanată 1B, H317
Eugenol	Nr. CAS: 97-53-0 Nr. CE: 202-589-1 Nr. REACH: 01-2119971802-33	0.2 – 0.46	Toxicitate acută 4 (oral), H302 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Acid acetic, ester 2-propenilic al acidului (ciclohexiloxi)-	Nr. CAS: 68901-15-5 Nr. CE: 272-657-3 Nr. REACH: 01-2120770514-54	0.2 – 0.4	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic 1, H410
Glicolat de alil amil	Nr. CAS: 67634-00-8 Nr. CE: 266-803-5	0.2 – 0.32	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritație cutanată 2, H315 Toxicitate acută 2 (prin inhalare), H330
Mayol	Nr. CAS: 13828-37-0 Nr. CE: 237-539-8	0.015 – 0.3	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Iritație cutanată 2, H315

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Cedramber	Nr. CAS: 19870-74-7 Nr. CE: 243-384-7	0.1 – 0.29	Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic 1, H410 Sensibilizare cutanată 1B, H317

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. CE: 202-590-7 Nr. index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	0.1 – 0.25	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 4 (dermică), H312 Toxicitate acută 4 (prin inhalare), H332 Iritație cutanată 2, H315 Iritație oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1A, H317 STOT SE 3, H335
delta-Damasconă	Nr. CAS: 57378-68-4 Nr. CE: 260-709-8	0.1 – 0.19	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritație cutanată 2, H315 Sensibilizare cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic 1, H410
Benzen, 1-metoxi-4-(1-propenil)-	Nr. CAS: 104-46-1 Nr. CE: 203-205-5	0.1 – 0.15	Sens. cutanată 1B, H317
Amberwood F	Nr. CAS: 58567-11-6 Nr. CE: 261-332-1	0.1 – 0.11	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1B, H317 Acvatic cronic 2, H411
Eter difenilic substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH); substanță cu o limită comunitară de expunere profesională	Nr. CAS: 101-84-8 Nr. CE: 202-981-2 Nr. REACH: 01-2119472545-33	0 – 0.05	Iritație oculară 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic 1, H410
alcool decilic substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. CE: 203-956-9	0 – 0.007	Pericol acvatic cronic 3, H412
Aldehidă C-6 substanță cu limită națională de expunere profesională (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. CE: 200-624-5	0 – 0.0018	Lichid inflamabil, categoria 3, H226
Acid caproic substanță cu limită națională de expunere profesională (BG, LT, LV)	Nr. CAS: 142-62-1 Nr. CE: 205-550-7	0 – 0.0001	Lezarea gravă a ochilor, categoria 1, H318 Corodarea pielii, categoria 1C, H314

Limite specifice de concentrație:		
Denumire	Identificator de produs	Limite specifice de concentrație
Izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. CE: 202-590-7 Nr. index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	(0.01 ≤ C ≤ 100) Sensibilizarea pielii, categoria 1A, H317

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor, informații generale	: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). ÎN CAZ de expunere sau îngrijorare: solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	: Dacă apare iritația pielii: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	: Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă acest lucru se poate face ușor. Continuați clătirea. Dacă iritația oculară persistă: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului.
Măsuri de prim ajutor după ingerare	: Solicitați asistență medicală de urgență. Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	: Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condiții previzibile de utilizare normală.
Simptome/efecte după contactul cu pielea	: Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după contactul cu ochii	: Leziuni oculare grave. Iritație oculară.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Agenți de stingere

Mijloace de stingere adecvate	: Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
Mijloace de stingere neadecvate	: Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale generate de substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu	: Se pot degaja vapori toxici.
---	--------------------------------

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni de stingere a incendiului	: Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.
Protecția în timpul stingerii incendiului	: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat autonom de respirat. Îmbrăcăminte completă de protecție.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersare accidentală

6.1. Măsuri de precauție personală, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în caz de urgență

Proceduri de urgență	: Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/aerosolilor.
----------------------	--

6.1.2. Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

Echipament de protecție	: Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echipați personalul de curățare cu protecție adecvată. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.
Proceduri de urgență	: Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu. Informați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

Pentru izolarea scurgerii	: Colectați scurgerea.
Metode de curățare	: Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant. Depozitați departe de alte materiale. Informați autoritățile dacă produsul ajunge în canalizare sau în apele publice.
Alte informații	: Eliminați materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Măsuri de precauție pentru manipularea în siguranță	: Asigurați o bună ventilare a postului de lucru. Asigurați o bună ventilare în zona procesului pentru a preveni formarea vaporilor. Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Nu manipulați produsul până când nu au fost citite și înțelese toate măsurile de precauție. Purtați echipament individual de protecție. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/pulverizării.
Măsuri de igienă	: Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă în afara locului de muncă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare	: Păstrați recipientul închis când nu este utilizat. Depozitați sub cheie. Depozitați într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.
Produse incompatibile	: Baze tari. Acizi tari.
Materiale incompatibile	: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare	: 25 °C
Zona de depozitare	: A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de surse de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea	: A se depozita într-un recipient închis.
Materiale de ambalare	: A nu se depozita în recipiente metalice corodabile.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

Carbitol (111-90-0)

Austria - Valori limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	35 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [ppm]	6 ppm
MAK (OEL STEL)	140 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	24 ppm

Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50.1 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune privind pielea

Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	35 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)

Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	35 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	6 ppm
OEL STEL	70 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	12 ppm

Carbitol (111-90-0)

Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	80 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	15 ppm
KTV (OEL STEL)	170 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	30 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune privind pielea

Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	50 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)

Acetat de benzil (140-11-4)

Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	10 ppm

Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	61 mg/m ³
OEL TWA [2]	10 ppm

Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [2]	10 ppm
OEL STEL [ppm]	30 ppm (calculat)

Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru om
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni
Alcool etilic (64-17-5)	
Austria - Valori limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	2000 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1907 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	1000 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	1900 mg/m ³
OEL TWA [2]	1000 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	500 ppm

Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	1900 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	1000 ppm
HTP (OEL STEL)	2500 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	1300 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
VME (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
VLE (OEL C/STEL)	9500 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	5000 ppm
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	380 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
Alcool etilic (64-17-5)	
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
CK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
TPRV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	260 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	1900 mg/m ³
Categorie chimică MAC	Mențiune privind pielea
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Categoria chimică OEL	A3 - Carcinogen animal confirmat, cu relevanță necunoscută pentru oameni

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
OEL STEL	9500 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	5000 ppm

Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	960 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	500 ppm
NPHV (OEL C)	1920 mg/m ³

Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	960 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	500 ppm
OEL STEL	1920 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	1000 ppm

Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	1910 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm

Alcool etilic (64-17-5)	
-------------------------	--

Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
KTV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm

Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	1920 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	1000 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	5760 mg/m ³ (calculat)
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	3000 ppm (calculat)

Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	950 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	500 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	1187.5 mg/m ³ (valoare calculată)
Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	625 ppm (valoare calculată)

Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	960 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [2]	500 ppm
KZGW (OEL STEL)	1920 mg/m ³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Categoria chimică ACGIH	Carcinogen animal confirmat, cu relevanță necunoscută pentru oameni
Eter difenilic (101-84-8)	
UE - Valoare-limită indicativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	7 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	1 ppm
IOEL STEL	14 mg/m ³
IOEL STEL [ppm]	2 ppm
Austria - Valori limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [ppm]	1 ppm
MAK (OEL STEL)	14 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	2 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA [ppm]	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL [ppm]	2 ppm (vapori)
Eter difenilic (101-84-8)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	7 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	1 ppm
KGVI (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGVI (OEL STEL) [ppm]	2 ppm
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	7 mg/m ³
OEL TWA [2]	1 ppm

Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm

Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	7 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	1 ppm
HTP (OEL STEL)	14 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	2 ppm

Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	7 mg/m ³
VME (OEL TWA) [ppm]	1 ppm
Categoria chimică OEL	Risc de absorbție cutanată

Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	7,1 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW - vapori)
AGW (OEL TWA) [2]	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW - vapori)

Eter difenilic (101-84-8)	
---------------------------	--

Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	200 ppm

Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm

Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	7 mg/m ³
CK (OEL STEL)	14 mg/m ³

Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA [2]	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL [ppm]	2 ppm (vapori)

Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm

Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	1 ppm
TPRV (OEL STEL)	14 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	2 ppm
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm
Eter difenilic (101-84-8)	
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	7 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	14 mg/m ³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	7 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	14 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
OEL STEL [ppm]	2 ppm (valoare-limită indicativă - vapori)
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	0.7 ppm
OEL STEL	10 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	1.4 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	7 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	1 ppm
NPHV (OEL C)	7.1 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³

Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	7,1 mg/m ³ (vapori)
VLA-ED (OEL TWA) [2]	1 ppm (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	14,2 mg/m ³ (vapori)
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	2 ppm (vapori)
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	1 ppm
KTV (OEL STEL)	14 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	2 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	7 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	1 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	14 mg/m ³
Eter difenilic (101-84-8)	
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	2 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	7 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	1 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	14 mg/m ³ (valoare prevăzută de reglementare)
Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	2 ppm (valoare prevăzută de reglementare)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	7 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	1 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	14 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	2 ppm (aerosol, vapori)
Categoria chimică OEL	Toxic pentru dezvoltare, categoria 2; toxic pentru reproducere, categoria 2
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	1 ppm (vapori)
ACGIH OEL STEL [ppm]	2 ppm (fracția de vapori)
alcool decilic (112-30-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)

Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [2]	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	15 ppm
OEL STEL	200 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	30 ppm
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (aerosol, vapori)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	42 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m ³
acid caproic (142-62-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți formați în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Controlul pe benzi

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controlul expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice adecvate de control

Măsuri tehnice adecvate de control:

Asigurați o ventilație bună a postului de lucru.

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de protecție. Ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:

Purtați o mască adecvată. [În cazul ventilării insuficiente] purtați echipament de protecție respiratorie.

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Controale ale expunerii :

mediului Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații Nu :
mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis. chihlimbar. Conform standardului.
Miros	: caracteristic.
Pragul de miros	: Nu sunt disponibile date
pH	: Nu sunt disponibile date
Viteza relativă de evaporare (acetat de butil=1)	: Nu sunt disponibile date
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de congelare	: Nu sunt disponibile date
Punct de fierbere	: Nu sunt disponibile date
Punct de aprindere	: 75 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt disponibile date
Temperatura de descompunere	: Nu sunt disponibile date

Inflamabilitate (solid, gaz)	: Nu se aplică
Presiunea vaporilor	: Nu sunt disponibile date
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	: Nu sunt disponibile date
Densitate relativă	: 0.97
Solubilitate	: Nu sunt disponibile date
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	: Nu sunt disponibile date
Vâscozitate cinematică	: Nu sunt disponibile date
Vâscozitate dinamică	: Nu sunt disponibile date
Proprietăți explozive	: Nu sunt disponibile date
Proprietăți oxidante	: Nu sunt disponibile date
Limite de explozie	: Nu sunt disponibile date

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Nu este stabilit.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu este stabilit.

10.4. Condiții de evitat

Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (orală)	: Nu este clasificată
Toxicitate acută (cutanată)	: Nu este clasificată
Toxicitate acută (prin inhalare)	: Nu este clasificată

Linalool (78-70-6)	
DL50 orală	2790 mg/kg greutate corporală
Benzoat de benzil (120-51-4)	
DL50 orală, șobolan	500 mg/kg
DL50 orală	1160 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	4000 mg/kg
Metiliononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
DL50 orală, șobolan	> 5000 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg
DL50 cutanată	2900 mg/kg greutate corporală
Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)	
DL50 orală, șobolan	3100 mg/kg

Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)	
DL50 orală	3100 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 3000 mg/kg
CL50 prin inhalare – șobolan	> 5 mg/l/4h
Alcool feniletlic (60-12-8)	
DL50 orală, șobolan	1609 mg/kg
DL50 orală	1610 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	2535 mg/kg
DL50 cutanată	2500 mg/kg greutate corporală
CL50 prin inhalare – șobolan	> 4.63 mg/l/4h
Citronellol pur (106-22-9)	
DL50 orală, șobolan	3450 mg/kg
DL50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	2650 mg/kg
DL50 cutanată	2650 mg/kg greutate corporală
Aldehidă amilcinamică (122-40-7)	
DL50 orală, șobolan	3730 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
DL50 orală, șobolan	> 5000 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg
Helional (1205-17-0)	
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg
alfa-iononă (127-41-3)	
DL50 orală	4590 mg/kg greutate corporală
Geraniol (106-24-1)	
DL50 orală, șobolan	3600 mg/kg
DL50 orală	3600 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg
Nerol (106-25-2)	
DL50 orală, șobolan	4500 mg/kg
DL50 orală	4500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5 g/kg
Majantol (103694-68-4)	
DL50 orală	3440 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5 ml/kg
Cyclamal (103-95-7)	
DL50 orală, șobolan	3810 mg/kg
DL50 orală	3810 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat, șobolan	> 5000 mg/kg

Carbitol (111-90-0)	
DL50 orală, șobolan	10502 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	9143 mg/kg
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5240 mg/m ³ (Durata expunerii: 4 h)
Hydroxy (107-75-5)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg
Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală, șobolan	2490 mg/kg
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg
2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol (63500-71-0)	
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg
beta-Ionone (14901-07-6)	
DL50 orală, șobolan	4590 mg/kg
DL50 orală	3940 mg/kg greutate corporală
Hexyl salicylate (6259-76-3)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg
Verdox (88-41-5)	
DL50 orală, șobolan	4600 mg/kg
DL50 orală	4600 mg/kg greutate corporală
Alcool etilic (64-17-5)	
DL50 orală, șobolan	7060 mg/kg
CL50 prin inhalare - șobolan	133.8 mg/l/4h
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
DL50 orală	3900 mg/kg greutate corporală
Melonal (106-72-9)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg
Eugenol (97-53-0)	
DL50 orală, șobolan	1930 mg/kg
DL50 orală	2500 mg/kg greutate corporală
Acid acetic, (ciclohexiloxi)-, ester 2-propenilic (68901-15-5)	
DL50 orală, șobolan	620 ml/kg
DL50 orală	682 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat, șobolan	> 2000 ml/kg
Allyl amyl glycolate (67634-00-8)	
DL50 orală	500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat, șobolan	> 2000 mg/kg
CL50 prin inhalare - șobolan	0.43 mg/l/4h
LC50 prin inhalare - șobolan (pulberi/ceață)	0.5 mg/l/4h

Isoeugenol (97-54-1)	
DL50 orală, șobolan	1560 mg/kg
DL50 orală	1500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată	1912 mg/kg greutate corporală

delta-Damascone (57378-68-4)	
DL50 orală	1400 mg/kg greutate corporală

Benzen, 1-metoxi-4-(1-propenil)- (104-46-1)	
DL50 orală, șobolan	2090 mg/kg
DL50 orală	3000 mg/kg greutate corporală

Amberwood F (58567-11-6)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg

Eter difenilic (101-84-8)	
DL50 orală, șobolan	2450 mg/kg
DL50 orală	2830 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 7940 mg/kg
LC50 prin inhalare - șobolan (pulberi/ceață)	1.5 mg/l/4h

alcool decilic (112-30-1)	
DL50 orală, șobolan	4720 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	3560 mg/kg

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
DL50 orală, șobolan	4890 mg/kg
DL50 cutanată, iepure	> 8100 mg/kg

acid caproic (142-62-1)	
DL50 orală, șobolan	3 g/kg
DL50 orală	4000 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	630 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii	: Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinale	: Nu este clasificată
Carcinogenitate	: Nu este clasificată

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil

Eugenol (97-53-0)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil

Toxicitate pentru reproducere	: Susceptibil de a dăuna fertilității sau copilului nenăscut.
STOT - expunere unică	: Nu este clasificată

Isoeugenol (97-54-1)	
STOT - expunere unică	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.

STOT - expunere repetată	: Nu este clasificată
Pericol prin aspirare	: Nu este clasificată

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate cinematică	7.456 mm²/s

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie – generalități : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Nu este clasificată

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Linalool (78-70-6)	
EC50 96 h - Alge [1]	88,3 mg/l (Specia: <i>Desmodesmus subspicatus</i>)

Benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 - Pești [1]	2,32 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: <i>Danio rerio</i> [semi-static])
NOEC (cronic)	0.168 mg/l

Metiliononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
LC50 - Pești [1]	2,3 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: <i>Danio rerio</i> [static])

Alcool feniletlic (60-12-8)	
EC50 - Crustacee [1]	287,17 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specia: <i>Daphnia magna</i>)
EC50 72 h - Alge [1]	490 mg/l (Specia: <i>Desmodesmus subspicatus</i>)

Geraniol (106-24-1)	
LC50 - Pești [1]	22 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: <i>Danio rerio</i> [static])

Nerol (106-25-2)	
LC50 - Pești [1]	20,3 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: <i>Danio rerio</i> [semi-static])

Carbitol (111-90-0)	
LC50 - Pești [1]	10000 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: <i>Lepomis macrochirus</i> [static])
LC50 - Pești [2]	19100 – 23900 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: <i>Lepomis macrochirus</i> [flow-through])
EC50 - Crustacee [1]	3940 – 4670 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specia: <i>Daphnia magna</i>)

Alcool etilic (64-17-5)	
LC50 - Pești [2]	> 100 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: <i>Pimephales promelas</i> [static])
EC50 - Crustacee [1]	9268 – 14221 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specia: <i>Daphnia magna</i>)
EC50 - Crustacee [2]	2 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specia: <i>Daphnia magna</i> [static])

Eugenol (97-53-0)	
LC50 - Pești [1]	13 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: <i>Danio rerio</i> [semi-static])

alcool decilic (112-30-1)	
LC50 - Pești [1]	2,2 – 2,5 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: <i>Pimephales promelas</i> [flow-through])
LC50 - Pești [2]	4,12 – 6,2 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: <i>Lepomis macrochirus</i> [static])

alcool decilic (112-30-1)	
EC50 - Crustacee [1]	3 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specia: Daphnia magna)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
LC50 - Pești [1]	12 - 16,5 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Pimephales promelas [flow-through])
acid caproic (142-62-1)	
LC50 - Pești [1]	306 - 334 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu])
LC50 - Pești [2]	88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static])

12.2. Persistență și degradabilitate

JAPANESE BAMBOO #EU47242F	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.
Benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse de lungă durată asupra mediului.
Amberwood F (58567-11-6)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse de lungă durată asupra mediului.

12.3. Potențial de bioacumulare

JAPANESE BAMBOO #EU47242F	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
Benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
Metiliononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	(>4,5 - <5 - la 23 °C (la pH 6,2)
Undecavertol (81782-77-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 30 °C (la pH 7)
Alcool feniletic (60-12-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,36 (la 20 °C (la pH 7)
Citronellol pur (106-22-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)
Aldehidă amilcinamică (122-40-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,498 (la 25 °C (la pH 6,2)
Brasilat de etilenă (105-95-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,3 (la 25 °C (la pH 6,4-7)
Helional (1205-17-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)
alfa-iononă (127-41-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,896 (la 25 °C (la pH 7,2)

Geraniol (106-24-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6 (la 25 °C)
Nerol (106-25-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 30 °C (la pH 6,5)
Majantol (103694-68-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,07 (la 20 °C)
Cyclamal (103-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C)
Carbitol (111-90-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0.8
Hydroxy (107-75-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,68 (la 25 °C)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol (63500-71-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,65 (la 23 °C (la pH >6,09-<6,74)
beta-Ionone (14901-07-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,903 (la 27 °C (la pH 5,7)
Hexyl salicylate (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)
Alcool etilic (64-17-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0,35 (la 24 °C (la pH 7,4)
Melonal (106-72-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C (la pH 7)
Eugenol (97-53-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,83 (la 30 °C (la pH 5,5)
Acid acetic, (ciclohexiloxi)-, ester 2-propenilic (68901-15-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,8 (la 24,7 °C)
Allyl amyl glycolate (67634-00-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 2,3)
Amberwood F (58567-11-6)	
BCF - Pești [1]	(530 fără dimensiune (corp întreg, masă umedă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,4 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
Eter difenilic (101-84-8)	
BCF - Pești [1]	(470 fără dimensiune)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,21 (la 25 °C)
alcool decilic (112-30-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)

acid caproic (142-62-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.88

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor	: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale operatorului autorizat.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Ecologie – deșeuri	: Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	: HP3 – „Inflamabil:” – deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de motorină, combustibil diesel și uleiuri ușoare de încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C; – deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, se pot aprinde în cel mult cinci minute după ce intră în contact cu aerul; – deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide care sunt ușor combustibile sau pot provoca ori contribui la producerea unui incendiu prin frecare; – deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase care sunt inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa; – deșeuri reactive cu apa: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase; – alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri cu autoîncălzire inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile. HP4 – „Iritant – iritarea pielii și lezarea ochilor:” deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritarea pielii sau lezarea ochilor. HP10 – „Toxic pentru reproducere:” deșeuri care au efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității la bărbați și femei adulți, precum și efecte toxice asupra dezvoltării descendenților. HP14 – „Ecotoxic:” deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
-----	------	------	-----	-----

14.1. Număr ONU				
ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082	Nereglementat	Nereglementat







14.2. Denumirea oficială de transport ONU

SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.M. (Bacdanol)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.M. (Bacdanol)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.e.m. (Bacdanol)	Nereglementat	Nereglementat
---	---	---	---------------	---------------

Descrierea documentului de transport

UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU LICHIDĂ, N.A.S. (Bacdanol), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU LICHIDĂ, N.A.S. (Bacdanol), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, N.A.S. (Bacdanol), 9, III	Nereglementat	Nereglementat
--	---	---	---------------	---------------

14.3. Clase de pericol pentru transport

9 	9 	9 	Nereglementat	Nereglementat
			Nereglementat	Nereglementat

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
-----	------	------	-----	-----

14.4. Grupă de ambalare

III	III	III	Nereglementat	Nereglementat
-----	-----	-----	---------------	---------------


14.5. Pericole pentru mediu

Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Nereglementat	Nereglementat
----------------------------	---	----------------------------	---------------	---------------

Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizator**Transport terestru**

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR)	: 5I
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale pentru transport – Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV13
Numărul de identificare a pericolului (nr. Kemler)	: 90



Panouri portocalii :
Codul restricțiilor pentru tuneluri (ADR) : -
Cod EAC : •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG) : 5 L
Cantități exceptate (IMDG) : E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : LP01, P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG) : IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) : T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP1, TP29
Nr. EmS (incendiu) : F-A
Număr EmS (deversare) : F-A
Categorie de stivuire (IMDG) : A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA) : E1
Cantități limitate PCA (IATA) : Y964
Cantitatea netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA) : 30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 964
Cantitate netă maximă PCA (IATA) : 450L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 964
Cantitate netă maximă CAO (IATA) : 450L
Dispoziții speciale (IATA) : A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA) : 9L

Transport pe căi navigabile interioare**Nereglementat****Transport feroviar****Nereglementat****14.7. Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la Marpol și Codul IBC****Nu se aplică****SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare****15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului****15.1.1. Regulamentele UE****Anexa XVII REACH (lista restricțiilor)**

Lista UE de restricții (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Alcool etilic ; Aldehidă C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	BAMBUS JAPONEZ #EU47242F ; Linalool ; Benzoat de benzil ; Metil iononă (amestec de izomeri) ; Aldehidă hexilcinamică ; Alcool feniletic ; Citronellol Pure ; Aldehidă amilcinamică ; Helional ; Geraniol ; Nerol ; Majantol ; Mayol ; Cyclamal ; Hydroxy ; Bacdanol ; 2-Isobutyl-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol ; Salicilat de hexil ; Floralozon ; Triplal (Vertocitral) ; Melonal ; Eugenol ; Acid acetic, (ciclohexiloxi)-, ester de 2-propenil ; Amil alil glicolat ; Cedramber ; Izo Eugenol ; delta-Damascone ; Benzen, 1-metoxi-4-(1-propenil)- ; Amberwood F ; Acid caproic	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Lista UE de restricții (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(c)	BAMBUS JAPONIZ #EU47242F ; Benzoat de benzil ; Metil iononă (amestec de izomeri) ; Undecavertol ; Aldehidă hexilcinamică ; Aldehidă amilcinamică ; Brassilat de etilenă ; Helional ; alfa-Iononă ; Majantol ; Cyclamal ; Acetat de benzil ; Bacdanol ; beta-Iononă ; Salicilat de hexil ; Floralozone ; Verdox ; Triplal (Vertocitral) ; Acid acetic, (ciclohexiloxi)-, ester de 2-propenil ; Cedramber ; delta-Damascone ; Amberwood F ; alcool decilic	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	Alcool etilic ; Aldehidă C-6	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile din categoria 1 sau 2, lichide inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile din categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emană gaze inflamabile, din categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice din categoria 1 sau solide piroforice din categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

Lista de candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista de candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi de uz profesional: hidrocarburi lichide saturate sau nesaturate, alifatică sau ciclice, și amestecuri ale acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatică; alcooli; glicoli, eteri ai glicolilor; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Restricții privind angajarea	: Respectați restricțiile prevăzute de Legea privind protecția maternității (MuSchG). Respectați restricțiile prevăzute de Legea privind protecția tinerilor la locul de muncă (JArbSchG).
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	: WGK 2, periculos pentru apă în mod semnificativ (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidentele majore (12. BImSchV)	: Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidentele majore (12. BImSchV)
Țările de Jos	
Categoria ABM	: A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase de lungă durată asupra mediului acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	: Floralozone, Ethyl alcohol, Triplal (Vertocitral), Cyclogalbanate (Allyl Cyclohexyl Glycolate), Allyl amyl glycolate sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	: Floralozone, Triplal (Vertocitral), Cyclogalbanate (Allyl Cyclohexyl Glycolate), Allyl amyl glycolate sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare	: Alcoolul etilic este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate	: Alcoolul etilic este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare	: Alcoolul etilic este inclus pe listă
Danemarca	
Clasa de pericol de incendiu	: Clasa III-1
Unitatea de depozitare	: 50 liter
Observații privind clasificarea	: Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul Femeile însărcinate sau care alăptează și care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

Elveția

Clasa de depozitare (LK)	: LK 6.1 - Materiale toxice
--------------------------	-----------------------------

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime:	
ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare

Abrevieri și acronime:	
ADR	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe șosea
ATE	Estimarea toxicității acute
BCF	Factor de bioconcentrare
BLV	Valoare-limită biologică
BOD	Necesarul biochimic de oxigen (BOD)
COD	Necesarul chimic de oxigen (COD)

Abrevieri și acronime:	
DMEL	Nivel minim de efect derivat
DNEL	Nivel fără efect derivat
Nr. CE	Număr al Comunității Europene
EC50	Concentrație eficace mediană
EN	Standard european
IARC	Agencia Internațională de Cercetare asupra Cancerului
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IMDG	Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
LC50	Concentrație letală mediană
LD50	Doză letală mediană
LOAEL	Cel mai scăzut nivel la care s-a observat un efect advers
NOAEC	Concentrație la care nu s-a observat niciun efect advers
NOAEL	Nivel la care nu s-a observat niciun efect advers
NOEC	Concentrație fără efect observat
OECD	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OEL	Limită de expunere profesională
PBT	Toxic, persistent și bioacumulativ
PNEC	Concentrație estimată fără efect
RID	Regulamente privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
SDS	Fișă cu date de securitate
STP	Stație de epurare a apelor uzate
ThOD	Necesarul teoretic de oxigen (ThOD)
TLM	Limita mediană de toleranță
VOC	Compuși organici volatili
CAS-No.	Numărul Chemical Abstracts Service
N.O.S.	Nespecificat în altă parte
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ
ED	Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin

Alte informații : Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 2 (prin inhalare)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 2
Toxicitate acută 4 (cutanată)	Toxicitate acută (cutanată), categoria 4
Toxicitate acută 4 (prin inhalare)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 4
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H330	Mortal în caz de inhalare.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.
H361	Susceptibil de a dăuna fertilității sau copilului nenăscut.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Corr. 1C	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1C
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizarea pielii, categoria 1A
Sensibilizarea pielii, categoria 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82