

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	:	Amestec
Denumirea produsului	:	JAPANESE BAMBOO #EU47242F 10% in DPG
Codul produsului	:	EU47242F_10%
Tipul produsului	:	Parfumuri, arome

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări nerecomandate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Specificații privind utilizarea industrială/profesională	:	Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	:	Parfumuri, arome
Categoria funcției sau a utilizării	:	Agenți odoranți

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilizarea pielii, categoria 1	H317		
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3	H412		

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, efecte asupra sănătății umane și asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)	:						
		GHS07					
Cuvânt de avertizare (CLP)	:	Atenție					
Conține	:	Hexyl cinnamic aldehyde; Hydroxy; Helional; Amyl cinnamic aldehyde; Hexyl salicylate; isoeugenol; Citronellol Pure; Floralozone; Linalool; Geraniol; Nerol					
Fraze de pericol (CLP)	:	H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H412 - Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.					
Fraze de precauție (CLP)	:	P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 - Îmbrăcăminte de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/protecție a feței/protecție auditivă. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă).					
Fraze suplimentare	:	Restricționat la utilizatorii profesioniști.					

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile lor de perturbare endocrină sau substanțe identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/Informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. EC: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	0.37 – 0.73	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. EC: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	0.32 – 0.647	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 2, H411
Undecavertol	Nr. CAS: 81782-77-6 Nr. EC: 279-815-0	0.23 – 0.46	Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 2, H411
Aldehidă hexilcinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. EC: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	0.2 – 0.4	Sens. cutanată 1, H317 Pericol acvatic cronic 2, H411
Citronellol Pure	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. EC: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0.18 – 0.36	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Aldehidă amilcinamică	Nr. CAS: 122-40-7 Nr. EC: 204-541-5	0.18 – 0.355	Sens. cutanată 1B, H317 Pericol acvatic cronic 2, H411
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. EC: 214-881-6 Nr. REACH: 01-2120740119-58	0.17 – 0.342	Sens. cutanată 1B, H317 Repr. 2, H361 Pericol acvatic cronic 2, H411
Acetat de benzil substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. EC: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.14 – 0.285	Pericol acvatic cronic 3, H412
Carbitol substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH)	Nr. CAS: 111-90-0 Nr. EC: 203-919-7 Nr. REACH: 01-2119475105-42	0.108495 – 0.21699	Neclasificat
Hydroxy	Nr. CAS: 107-75-5 Nr. EC: 203-518-7 Nr. REACH: 01-2119973482-31	0.11161 – 0.21322	Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Bacdanol	Nr. CAS: 28219-61-6 Nr. EC: 248-908-8 Nr. REACH: 01-2119529224-45	0.1 – 0.2	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Pericol acvatic cronic 1, H410

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Geraniol	Nr. CAS: 106-24-1 Nr. EC: 203-377-1 Nr. index CE: 603-241-00-5 Nr. REACH: 01-2119552430-49	0.096 – 0.189	Irit. cutanată 2, H315 Lez. oculară 1, H318 Sens. cutanată 1, H317
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. EC: 228-408-6	0.08 – 0.15077	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1, H317 Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 1, H410
Floralozone	Nr. CAS: 67634-15-5 Nr. EC: 266-819-2 Nr. REACH: 01-2120758796-34	0.08 – 0.15	Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 2, H411 Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1B, H317
Nerol	Nr. CAS: 106-25-2 Nr. EC: 203-378-7	0.064 – 0.126	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317
etanol, alcool etilic substanță cu valoare-limită națională de expunere profesională (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH)	Nr. CAS: 64-17-5 Nr. EC: 200-578-6 Nr. index CE: 603-002-00-5	0.05 – 0.095	Flam. Liq. 2, H225
izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. EC: 202-590-7 Nr. index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	0.01 – 0.025	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H335
Oxid de difenil substanță cu valoare-limită națională de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH); substanță cu valoare-limită comunitară de expunere profesională	Nr. CAS: 101-84-8 Nr. EC: 202-981-2 Nr. REACH: 01-2119472545-33	0 – 0.005	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Alcool C-10 substanță cu valoare-limită națională de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. EC: 203-956-9	0 – 0.0007	Pericol acvatic cronic 3, H412
Aldehidă C-6 substanță cu valoare-limită națională de expunere profesională (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. EC: 200-624-5	0 – 0.00018	Flam. Liq. 3, H226
Acid caproic substanță cu valoare-limită națională de expunere profesională (BG, LT, LV)	Nr. CAS: 142-62-1 Nr. EC: 205-550-7	0 – 0.00001	Eye Dam. 1, H318 Skin Corr. 1C, H314

Limite specifice de concentrație:		
Denumire	Identificatorul produsului	Limite specifice de concentrație (%)
izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. EC: 202-590-7 Nr. index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	(0.01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	:	Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare	:	Scoateți persoana afectată la aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea	:	Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii	:	Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.
Măsuri de prim ajutor în caz de ingestie	:	Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați asistență medicală de urgență.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	:	Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
-----------------	---	---

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	:	Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	:	Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale care rezultă din substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiului	:	Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Procedați cu prudență la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.
Protecția în timpul stingerii incendiului	:	Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Măsuri de precauție individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	:	Evacuați personalul care nu este necesar.
----------------------	---	---

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	:	Echipați echipa de curățare cu echipament de protecție adecvat.
Proceduri de urgență	:	Ventilați zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Metode de curățare	:	Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu solide inerte, cum ar fi argila sau pământul diatomaceu. Colectați materialul vărsat. Depozitați departe de alte materiale.
--------------------	---	--

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea titlul 8. Controlul expunerii și protecția personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în siguranță

Măsuri de precauție pentru manipularea în siguranță	:	Spălați-vă mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilație a zonei de lucru pentru a preveni formarea vaporilor.
---	---	---

7.2. Condiții pentru depozitarea în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare	:	A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: A se păstra recipientul închis când nu este utilizat.																													
Produse incompatibile	:	Baze puternice. Acizi puternici.																													
Materiale incompatibile	:	Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.																													
Germania																															
Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Lichide necombustibile																													
Tabel privind depozitarea în comun	:	<table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table>					LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A	LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B	LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C	LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B	LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13
LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A																											
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B																											
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C																											
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B																											
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13																											
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7																													
Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C																													
Depozitarea în comun este permisă pentru	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13																													
Elveția																															
Clasa de depozitare (LK)	:	LK 10/12 - Lichide																													

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

Oxid de difenil (101-84-8)	
UE - Valoare-limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	7 mg/m ³
IOEL TWA	1 ppm
IOEL STEL	14 mg/m ³
IOEL STEL	2 ppm
Austria - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	1 ppm
MAK (OEL STEL)	14 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	2 ppm
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL	2 ppm (vapori)
Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Croatia - Valori-limită de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	7 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	

Oxid de difenil (101-84-8)	
1 ppm	
KGVI (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGVI (OEL STEL)	2 ppm
Cipru - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Republica Cehă - Valori-limită de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³
Danemarca - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Estonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Finlanda - Valori-limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	7 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1 ppm
HTP (OEL STEL)	14 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	2 ppm
Franța - Valori-limită de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	7 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
VME (OEL TWA)	1 ppm (valoare-limită orientativă)
VLE (OEL C/STEL)	14 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
VLE (OEL C/STEL)	2 ppm (valoare-limită orientativă)
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	7,1 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW - vapori)
AGW (OEL TWA)	
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW – vapori)
Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	200 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	

Oxid de difenil (101-84-8)	
2 ppm	
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	7 mg/m ³
CK (OEL STEL)	14 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL	2 ppm (vapori)
Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	1 ppm
TPRV (OEL STEL)	14 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	2 ppm
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	7 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	1 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	14 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	2 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	7 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	14 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
OEL STEL	2 ppm (valoare-limită orientativă - vapori)
România - Limite de expunere profesională	

Oxid de difenil (101-84-8)	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Slovenia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	1 ppm
NPHV (OEL C)	7.1 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	7,1 mg/m ³ (vapori)
VLA-ED (OEL TWA)	1 ppm (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	14,2 mg/m ³ (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	2 ppm (vapori)
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	1 ppm
KGV (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	2 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	7 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	1 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	14 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	2 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	7 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA)	1 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	14 mg/m ³ (valoare prevăzută de regulament)
Korttidsverdi (OEL STEL)	2 ppm (valoare prevăzută de regulament)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA)	1 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	14 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	2 ppm (aerosol, vapori)
Categoria chimică OEL	Toxic pentru reproducere, categoria 2
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	1 ppm (vapori)
ACGIH OEL STEL	2 ppm (fracțiunea de vapori)

Alcool C-10 (112-30-1)	
Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) AGW (OEL TWA)	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	100 mg/m ³
	15 ppm
OEL STEL OEL STEL	200 mg/m ³
	30 ppm
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) MAK (OEL TWA)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
	10 ppm (aerosol, vapori)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	62 mg/m ³
	10 ppm
Danemarca - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	61 mg/m ³
	10 ppm
OEL STEL OEL STEL	122 mg/m ³
	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	50 mg/m ³
	8 ppm
OEL STEL OEL STEL	80 mg/m ³

Acetat de benzil (140-11-4)	
13 ppm	
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru oameni
Acid caproic (142-62-1)	
Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
etanol, alcool etilic (64-17-5)	
Austria - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	1000 ppm
MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	2000 ppm
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	1907 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Croatia - Valori-limită de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	1900 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	1000 ppm
Republica Cehă - Valori-limită de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	1000 mg/m ³
Danemarca - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
OEL STEL	3800 mg/m ³
OEL STEL	2000 ppm
Estonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
OEL TWA	500 ppm
OEL STEL	1900 mg/m ³
OEL STEL	1000 ppm
Finlanda - Valori-limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	1900 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1000 ppm

etanol, alcool etilic (64-17-5)	
HTP (OEL STEL)	2500 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	1300 ppm
Franța - Valori-limită de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
VME (OEL TWA)	1000 ppm
VLE (OEL C/STEL)	9500 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL)	5000 ppm
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	380 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	
	200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
CK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	1000 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	500 ppm
TPRV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	1000 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	260 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	137 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	1000 ppm
Categoria chimică MAC	notație privind absorbția prin piele
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	1000 ppm
Categoria chimică OEL	A3 - Agent cancerigen confirmat la animale, cu relevanță necunoscută pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
OEL STEL	9500 mg/m ³
OEL STEL	5000 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	

etanol, alcool etilic (64-17-5)	
NPHV (OEL TWA)	960 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	500 ppm
NPHV (OEL C)	1920 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	960 mg/m ³
OEL TWA	500 ppm
OEL STEL	1920 mg/m ³
OEL STEL	1000 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	1910 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL)	1000 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	500 ppm
KGV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	1000 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	1920 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	1000 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	5760 mg/m ³ (calculat)
WEL STEL (OEL STEL)	3000 ppm (calculat)
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	950 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA)	500 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	1187.5 mg/m ³ (valoare calculată)
Korttidsverdi (OEL STEL)	625 ppm (valoare calculată)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	960 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	500 ppm
KZGW (OEL STEL)	1920 mg/m ³
KZGW (OEL STEL)	1000 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL STEL	1000 ppm
Categoria chimică ACGIH	Agent cancerigen confirmat la animale, cu relevanță necunoscută pentru oameni
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Finlanda - Valori-limită de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	42 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	10 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m ³
Carbitol (111-90-0)	
Austria - Valori-limită de expunere profesională	

Carbitol (111-90-0)	
MAK (OEL TWA)	35 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	6 ppm
MAK (OEL STEL)	140 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	24 ppm
Estonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	50.1 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică OEL	notație privind absorbția prin piele
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	35 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	
	6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	35 mg/m ³
OEL TWA	6 ppm
OEL STEL	70 mg/m ³
OEL STEL	12 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	80 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	15 ppm
KGV (OEL STEL)	170 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	30 ppm
Categoria chimică OEL	notație privind absorbția prin piele
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	50 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Gruparea măsurilor de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controlul expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:
Evitați orice expunere inutilă.
Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:
Ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice sau ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția mâinilor:
Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția respiratorie

Protecția respiratorie:
Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Alte informații:
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	:	Lichid
Culoare	:	Standard.
Miros	:	caracteristic.
Prag de miros	:	Nu sunt disponibile informații
Punct de topire	:	Nu sunt disponibile informații
Punct de congelare	:	Nu sunt disponibile informații
Punct de fierbere	:	Nu sunt disponibile informații
Inflamabilitate	:	Neinflamabil.
Limită inferioară de explozie	:	Nu sunt disponibile informații
Limită superioară de explozie	:	Nu sunt disponibile informații
Punct de inflamabilitate	:	> 93 °C
Temperatura de autoaprindere	:	Nu sunt disponibile informații
Temperatura de descompunere	:	Nu sunt disponibile informații
pH	:	Nu sunt disponibile informații
Vâscozitate, cinematică	:	Nu sunt disponibile informații
Solubilitate	:	Nu sunt disponibile informații
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	:	Nu sunt disponibile informații
Presiunea vaporilor	:	Nu sunt disponibile informații
Presiunea vaporilor la 50 °C	:	Nu sunt disponibile informații
Densitate	:	Nu sunt disponibile informații
Densitate relativă	:	Nu sunt disponibile informații
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	:	Nu sunt disponibile informații
Caracteristicile particulelor	:	Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (cutanată)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare)	:	Neclasificat

Oxid de difenil (101-84-8)

DL50 orală, șobolan	2450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2830 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat, iepure	> 7940 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 inhalare - șobolan (praf/ceață)	1.5 mg/l/4h

Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)

DL50 orală, șobolan	3100 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3100 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat, iepure	> 3000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
CL50 inhalare - șobolan	> 5 mg/l/4h

Hidroxi (107-75-5)

DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanat, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Alcool C-10 (112-30-1)

DL50 orală, șobolan	4720 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
DL50 cutanat, iepure	3560 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Helional (1205-17-0)

DL50 cutanat, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
----------------------	--------------------------------

Aldehidă amilcinamică (122-40-7)

DL50 orală, șobolan	3730 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
DL50 cutanat, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală, șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
Acid caproic (142-62-1)	
DL50 orală, șobolan	3 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)
DL50 orală	4000 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat, iepure	630 mg/kg (Sursa: NLM_HSDB)
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanat, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
etanol, alcool etilic (64-17-5)	
DL50 orală, șobolan	7060 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 inhalare - șobolan	133.8 mg/l/4h
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
DL50 orală, șobolan	4890 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanat, iepure	> 8100 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
izoeugenol (97-54-1)	
DL50 orală, șobolan	1560 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	1500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată	1912 mg/kg greutate corporală
Citronellol Pure (106-22-9)	
DL50 orală, șobolan	3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat, iepure	2650 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 cutanată	2650 mg/kg greutate corporală
Linalool (78-70-6)	
DL50 orală	2790 mg/kg
benzoat de benzil (120-51-4)	
DL50 orală, șobolan	500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	1160 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat, iepure	4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Carbitol (111-90-0)	
DL50 orală, șobolan	10502 mg/kg (Sursa: OECD_SIDS)
DL50 cutanat, iepure	9143 mg/kg (Sursa: OECD_SIDS)
CL50 inhalare - șobolan	> 5240 mg/m ³ (Timp de expunere: 4 h Sursa: NLM_CIP)
Geraniol (106-24-1)	
DL50 orală, șobolan	3600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3600 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat, iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

Nerol (106-25-2)		
DL50 orală, șobolan		4500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală		4500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat, iepure		> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
Coroziunea/iritarea pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizare respiratorie sau cutanată	:	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenitatea celulelor germinale	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Carcinogenitate	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Acetat de benzil (140-11-4)		
Grupa IARC		3 - Neclasificabil
izoeugenol (97-54-1)		
Grupa IARC		2B - Posibil cancerigen pentru oameni
Toxicitate pentru reproducere	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT - expunere unică	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
izoeugenol (97-54-1)		
STOT - expunere unică		Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
STOT - expunere repetată	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Pericol prin aspirare	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
benzoat de benzil (120-51-4)		
Vâscozitate, cinematică		7.456 mm²/s

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

11.2.2. Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
--	---	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	:	Neclasificat
---	---	--------------

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	:	Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.
--	---	---

Alcool C-10 (112-30-1)		
CL50 - Pești [1]		2,2 – 2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]		4,12 – 6,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]		3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

Acid caproic (142-62-1)		
CL50 - Pești [1]		306 – 334 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]		88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)

etanol, alcool etilic (64-17-5)		
CL50 - Pești [2]		> 100 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]		9268 – 14221 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 - Crustacee [2]		2 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static])

Aldehidă C-6 (66-25-1)		
CL50 - Pești [1]		12 – 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA)

Linalool (78-70-6)		
CE50 96 h - Alge [1]		88,3 mg/l (Specie: Desmodemus subspicatus)

benzoat de benzil (120-51-4)		
CL50 - Pești [1]		2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
NOEC (cronic)		0.168 mg/l

Carbitol (111-90-0)		
CL50 - Pești [1]		10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]		19100 – 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [cu flux continuu] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]		3940 – 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

Geraniol (106-24-1)		
CL50 - Pești [1]		22 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)

Nerol (106-25-2)		
CL50 - Pești [1]		20,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)

12.2. Persistență și degradabilitate

JAPANESE BAMBOO #EU47242F 10% in DPG		
Persistență și degradabilitate		Nu este stabilită.

Oxid de difenil (101-84-8)		
Persistență și degradabilitate		Degradabil rapid

Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)		
Persistență și degradabilitate		Degradabil rapid

Hidroxi (107-75-5)		
Persistență și degradabilitate		Degradabil rapid

Alcool C-10 (112-30-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Helional (1205-17-0)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Aldehidă amilcinamică (122-40-7)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Acid caproic (142-62-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
etanol, alcool etilic (64-17-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
izoeugenol (97-54-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Citronellol Pure (106-22-9)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Floralozone (67634-15-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Bacdanol (28219-61-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Undecavertol (81782-77-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Linalool (78-70-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Carbitol (111-90-0)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Geraniol (106-24-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Nerol (106-25-2)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

JAPANESE BAMBOO #EU47242F 10% in DPG	
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.

Oxid de difenil (101-84-8)	
FBC - Pești [1]	(470 fără dimensiune)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,21 (la 25 °C)
Hidroxi (107-75-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,68 (la 25 °C)
Alcool C-10 (112-30-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)
Helional (1205-17-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)
Aldehidă amilcinamică (122-40-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,498 (la 25 °C (la pH 6,2)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Acid caproic (142-62-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.88
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)
etanol, alcool etilic (64-17-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0,35 (la 24 °C (la pH 7,4)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)
Citronellol Pure (106-22-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)
Undecavertol (81782-77-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 30 °C (la pH 7)
benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.
Carbitol (111-90-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0.8
Geraniol (106-24-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6 (la 25 °C)
Nerol (106-25-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 30 °C (la pH 6,5)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare	:	Evitați eliberarea în mediu.
-------------------------	---	------------------------------

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	:	Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice	:	Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	:	HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.4. Grupul de ambalare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.5. Pericole pentru mediu				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport rutier
Nu se aplică
Transport maritim
Nu se aplică
Transport aerian
Nu se aplică
Transport pe căile navigabile interioare
Nu se aplică
Transport feroviar
Nu se aplică

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

15.1.1. Regulamentele UE

Anexa XVII REACH (Lista restricțiilor)

Lista de restricții a UE (anexa XVII REACH)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	etanol, alcool etilic ; Aldehyde C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F

Lista de restricții a UE (anexa XVII REACH)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(b)	JAPANESE BAMBOO #EU47242F 10% în DPG ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Hydroxy ; Helional ; Amyl cinnamic aldehyde ; Caproic acid ; Hexyl salicylate ; isoeugenol ; Citronellol Pure ; Floralozone ; Bacdanol ; Linalool ; benzyl benzoate ; Geraniol ; Nerol	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	JAPANESE BAMBOO #EU47242F 10% în DPG ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Alcohol C-10 ; Helional ; Amyl cinnamic aldehyde ; Benzyl acetate ; Hexyl salicylate ; Floralozone ; Bacdanol ; Undecavertol ; benzyl benzoate	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	etanol, alcool etilic ; Aldehyde C-6	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile din categoria 1 sau 2, lichide inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile din categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, din categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice din categoria 1 sau solide piroforice din categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV REACH (Lista substanțelor care necesită autorizare)

Nu conține substanțe din anexa XIV REACH.

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține substanțe candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase.

Regulamentul POP (poluanți organici persistenti)

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenti

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține substanțe care fac obiectul REGULAMENTULUI (UE) NR. 1005/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare (428/2009)

Nu conține nicio substanță care intră sub incidența REGULAMENTULUI (CE) NR. 428/2009 AL CONSILIULUI din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului produselor cu dublă utilizare.

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi.

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope.

15.1.2. Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale		
Cod	Descriere	
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați în scop profesional: hidrocarburi alifactice sau ciclice saturate ori nesaturate și amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifactice; alcooli; glicoli, eteri ai glicolilor; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; ester; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid	
Germania		
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	:	WGK 1, ușor periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidentele majore (12. BImSchV)	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidentele majore (12. BImSchV)
Țările de Jos		
Categoria ABM	:	A(3) – periculos pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	:	Alcool etilic, Floralozone sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	:	Floralozone este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – alăptare	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – fertilitate	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – dezvoltare	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Danemarca		
Observații privind clasificarea	:	Trebuie respectate instrucțiunile pentru gestionarea situațiilor de urgență privind depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	:	Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul Femeile însărcinate sau care alăptează și care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date	:	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Alte informații	:	Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 4 (Dermal)	Toxicitate acută (dermală), categoria 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Carc. 2	Carcinogenitate, categoria 2
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3

Textul integral al frazelor H și EUH:		
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.	
H226	Lichid și vapori inflamabili.	
H302	Nociv în caz de înghițire.	
H312	Nociv în contact cu pielea.	
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.	
H315	Provoacă iritarea pielii.	
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.	
H318	Provoacă leziuni oculare grave.	
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.	
H332	Nociv în caz de inhalare.	
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.	
H351	Susceptibil de a provoca cancer.	
H361	Susceptibil de a afecta fertilitatea sau fătul.	
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.	
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H412	Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.	
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2	
Skin Corr. 1C	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1C	
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2	
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1	
Skin Sens. 1A	Sensibilizarea pielii, categoria 1A	
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B	
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii	
Clasificarea este conformă cu		
:	ATP 12	

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate să descrie produsul numai în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

JAPANESE BAMBOO #EU47242F 10% in DPG

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 25.06.2024