

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	:	Amestec
Denumirea produsului	:	JAPANESE BAMBOO #EU47242F 25% in DPG
Codul produsului	:	EU47242F_25%
Tipul produsului	:	Parfumuri, arome

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări relevante identificate

Specificații privind utilizarea industrială/profesională	:	Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	:	Parfumuri, arome
Categorie funcțională sau de utilizare	:	Agenți de parfumare

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Datele furnizorului fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilizarea pielii, categoria 1	H317		
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3	H412		

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)	:						
		GHS07					
Cuvânt de avertizare (CLP)	:	Avertizare					
Conține	:	Hexyl cinnamic aldehyde; Cyclamal; Melonal; Hydroxy; Helional; Amyl cinnamic aldehyde; Hexyl salicylate; Eugenol; isoeugenol; Citronellol Pure; Methyl heptene carbonate; Floralozone; Triplal (Vertocitral); 3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene, (alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol; Linalool; Geraniol; Nerol					
Fraze de pericol (CLP)	:	H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H412 - Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.					
Fraze de precauție (CLP)	:	P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 - Îmbrăcăminte de lucru contaminată nu trebuie scoasă în afara locului de muncă. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/a feței/a auzului. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă).					
Fraze suplimentare	:	Utilizarea este rezervată utilizatorilor profesioniști.					

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1\%$, evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanță (substanțe) inclusă (incluse) în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH, pentru proprietăți care perturbă sistemul endocrin, sau substanța (substanțele) nu este (sunt) identificată (identificate) ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală cu sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. EC: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	0.925 – 1.825	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. EC: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	0.8 – 1.6175	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Metil iononă (amestec de izomeri)	Nr. CAS: 1335-46-2 Nr. EC: 215-635-0	0.65 – 1.3	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Undecavertol	Nr. CAS: 81782-77-6 Nr. EC: 279-815-0	0.575 – 1.15	Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Aldehidă hexilcinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. EC: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	0.5 – 1	Sens. cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Citronellol pur	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. EC: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0.45 – 0.9	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Aldehidă amilcinamică	Nr. CAS: 122-40-7 Nr. EC: 204-541-5	0.45 – 0.8875	Sens. cutanată 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. EC: 214-881-6 Nr. REACH: 01-2120740119-58	0.425 – 0.855	Sens. cutanată 1B, H317 Repr. 2, H361 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluene, (alternativ): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol	Nr. CAS: 103694-68-4 Nr. EC: 403-140-4 Nr. index CE: 603-138-00-5	0.02875 – 0.8225	Sens. cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Acetat de benzil substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. EC: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.35 – 0.7125	Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Carbitol substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH)	Nr. CAS: 111-90-0 Nr. EC: 203-919-7 Nr. REACH: 01-2119475105-42	0.2712375 – 0.542475	Neclasificat

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Hidroxi	Nr. CAS: 107-75-5 Nr. EC: 203-518-7 Nr. REACH: 01-2119973482-31	0.279025 – 0.53305	Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Bacdanol	Nr. CAS: 28219-61-6 Nr. EC: 248-908-8 Nr. REACH: 01-2119529224-45	0.25 – 0.5	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Geraniol	Nr. CAS: 106-24-1 Nr. EC: 203-377-1 Nr. index CE: 603-241-00-5 Nr. REACH: 01-2119552430-49	0.24 – 0.4725	Irit. cutanată 2, H315 Lez. oculară 1, H318 Sens. cutanată 1, H317
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. EC: 228-408-6	0.2 – 0.376925	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Floralozone	Nr. CAS: 67634-15-5 Nr. EC: 266-819-2 Nr. REACH: 01-2120758796-34	0.2 – 0.375	Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1B, H317
Nerol	Nr. CAS: 106-25-2 Nr. EC: 203-378-7	0.16 – 0.315	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317
etanol, alcool etilic substanță cu limită/limite națională(e) de expunere profesională (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH)	Nr. CAS: 64-17-5 Nr. EC: 200-578-6 Număr de index CE: 603-002-00-5	0.125 – 0.2375	Lichid inflamabil 2, H225
Ciclamal	Nr. CAS: 103-95-7 Nr. EC: 203-161-7 Nr. REACH: 01-2119970582-32	0.075375 – 0.165	Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Triplal (Vertocitral)	Nr. CAS: 68039-49-6 Nr. EC: 268-264-1	0.075 – 0.1572	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Melonal	Nr. CAS: 106-72-9 Nr. EC: 203-427-2	0.05 – 0.122675	Sensibilizarea pielii 1B, H317
Eugenol	Nr. CAS: 97-53-0 Nr. EC: 202-589-1 Nr. REACH: 01-2119971802-33	0.05 – 0.115	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1B, H317
Nucleu de lemn de santal Mysore	Nr. CAS: 28219-60-5 Nr. EC: 248-907-2	0.05 – 0.1	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ciclogalbanat (ciclohexil glicolat de alil)	Nr. CAS: 68901-15-5 Nr. EC: 272-657-3 Nr. REACH: 01-2120770514-54	0.05 – 0.1	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. EC: 202-590-7 Număr de index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	0.025 – 0.0625	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 4 (dermică), H312 Toxicitate acută 4 (prin inhalare), H332 Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1A, H317 Cancerigenitate 2, H351 Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică 3, H335
Oxid de difenil substanță cu limită/limite națională(e) de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH); substanță cu limită comunitară de expunere profesională	Nr. CAS: 101-84-8 Nr. EC: 202-981-2 Nr. REACH: 01-2119472545-33	0 – 0.0125	Iritarea ochilor 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Carbonat de metilheptină	Nr. CAS: 111-12-6 Nr. EC: 203-836-6	0 – 0.01	Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412 Sensibilizarea pielii 1A, H317
Alcool C-10 substanță cu limită/limite națională(e) de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. EC: 203-956-9	0 – 0.00175	Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Aldehidă C-6 substanță cu limită/limite națională(e) de expunere profesională (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. EC: 200-624-5	0 – 0.00045	Lichid inflamabil 3, H226
Acid caproic substanță cu limită/limite națională(e) de expunere profesională (BG, LT, LV)	Nr. CAS: 142-62-1 Nr. EC: 205-550-7	0 – 0.000025	Leziuni oculare grave 1, H318 Corodarea pielii 1C, H314

Limite specifice de concentrație:		
Denumire	Identificatorul produsului	Limite specifice de concentrație (%)
izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. EC: 202-590-7 Număr de index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	(0.01 ≤ C ≤ 100) Sensibilizarea pielii 1A, H317

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	:	Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare	:	Scoateți persoana afectată la aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea	:	Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele de piele expuse cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii	:	Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.
Măsuri de prim ajutor în caz de ingestie	:	Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați de urgență asistență medicală.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	:	Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
-----------------	---	---

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	:	Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	:	Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni de stingere a incendiilor	:	Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu precauție la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea în mediu a apei folosite la stingerea incendiului.
Protecția în timpul stingerii incendiilor	:	Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	:	Evacuați personalul care nu este necesar.
----------------------	---	---

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	:	Asigurați echipajul de curățare cu echipament de protecție adecvat.
Proceduri de urgență	:	Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

Metode de curățare	:	Absorbiți scurgerile cât mai curând posibil cu solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul scurs. Depozitați separat de alte materiale.
--------------------	---	--

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță

Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță	:	Spălați-vă mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, bea sau fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
---	---	---

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare	:	A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat.
Produce incompatibile	:	Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	:	Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Germania		
Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Lichide necombustibile

Tabel privind depozitarea în comun	:	<table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table>	LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A	LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B	LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C	LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B	LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13
LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A																							
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B																							
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C																							
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B																							
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13																							
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7																									
Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C																									
Depozitarea în comun este permisă pentru	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13																									
Elveția																											
Clasa de depozitare (LK)	:	LK 10/12 - Lichide																									

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

Oxid de difenil (101-84-8)	
UE - Valoare-limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	7 mg/m ³
IOEL TWA	1 ppm
IOEL STEL	14 mg/m ³
IOEL STEL	2 ppm
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	1 ppm
MAK (OEL STEL)	14 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	2 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL	2 ppm (vapori)
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	7 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	1 ppm
KGVI (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGVI (OEL STEL)	2 ppm
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	

Oxid de difenil (101-84-8)	
1 ppm	
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	7 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1 ppm
HTP (OEL STEL)	14 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	2 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	7 mg/m ³ (limită orientativă)
VME (OEL TWA)	1 ppm (limită orientativă)
VLE (OEL C/STEL)	14 mg/m ³ (limită orientativă)
VLE (OEL C/STEL)	2 ppm (limită orientativă)
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	7.1 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW - vapori)
AGW (OEL TWA)	
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW - vapori)
Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	200 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	7 mg/m ³
CK (OEL STEL)	14 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	

Oxid de difenil (101-84-8)	
OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL	2 ppm (vapori)
Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	1 ppm
TPRV (OEL STEL)	14 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	2 ppm
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	7 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	1 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	14 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	2 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	7 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	14 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (valoare limită orientativă)
OEL STEL	2 ppm (valoare limită orientativă-vapori)
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	

Oxid de difenil (101-84-8)	
NPHV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	1 ppm
NPHV (OEL C)	7.1 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	7,1 mg/m ³ (vapori)
VLA-ED (OEL TWA)	1 ppm (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	14,2 mg/m ³ (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	2 ppm (vapori)
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	1 ppm
KGV (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	2 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	7 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	1 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	14 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	2 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA)	7 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA)	1 ppm
Valoare limită de scurtă durată (OEL STEL)	14 mg/m ³ (valoare din regulament)
Valoare limită de scurtă durată (OEL STEL)	2 ppm (valoare din regulament)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA)	1 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	14 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	2 ppm (aerosol, vapori)
Categorie chimică OEL	Toxic pentru reproducere, categoria 2
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	1 ppm (vapori)
ACGIH OEL STEL	2 ppm (fracția de vapori)
Alcool C-10 (112-30-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	

Alcool C-10 (112-30-1)	
10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)	
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m ³
OEL TWA	15 ppm
OEL STEL	200 mg/m ³
OEL STEL	30 ppm
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA)	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	10 ppm (aerosol, vapori)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³
OEL STEL	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
OEL TWA	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
OEL STEL	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	10 ppm

Acetat de benzil (140-11-4)	
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică ACGIH	Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru oameni
Acid caproic (142-62-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
etanol, alcool etilic (64-17-5)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	1000 ppm
MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	2000 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1907 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	1900 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	1000 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	1000 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
OEL STEL	3800 mg/m ³
OEL STEL	2000 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
OEL TWA	500 ppm
OEL STEL	1900 mg/m ³
OEL STEL	1000 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	1900 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1000 ppm
HTP (OEL STEL)	2500 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	1300 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
VME (OEL TWA)	

etanol, alcool etilic (64-17-5)	
1000 ppm	
VLE (OEL C/STEL)	9500 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL)	5000 ppm
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	380 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	
	200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
CK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	1000 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	500 ppm
TPRV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	1000 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	260 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	137 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	1000 ppm
Categorie chimică MAC	notație cutanată
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	1000 ppm
Categorie chimică OEL	A3 - Carcinogen animal confirmat, cu relevanță necunoscută pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
OEL STEL	9500 mg/m ³
OEL STEL	5000 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	960 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	500 ppm
NPHV (OEL C)	1920 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	

etanol, alcool etilic (64-17-5)	
OEL TWA	960 mg/m ³
OEL TWA	500 ppm
OEL STEL	1920 mg/m ³
OEL STEL	1000 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	1910 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL)	1000 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	500 ppm
KGV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	1000 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	1920 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	1000 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	5760 mg/m ³ (calculat)
WEL STEL (OEL STEL)	3000 ppm (calculat)
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA)	950 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA)	500 ppm
Valoare limită de scurtă durată (OEL STEL)	1187,5 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare limită de scurtă durată (OEL STEL)	625 ppm (valoare calculată)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	960 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	500 ppm
KZGW (OEL STEL)	1920 mg/m ³
KZGW (OEL STEL)	1000 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL STEL	1000 ppm
Categorie chimică ACGIH	Carcinogen animal confirmat, cu relevanță necunoscută pentru oameni
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	42 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	10 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m ³
Carbitol (111-90-0)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	35 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	6 ppm
MAK (OEL STEL)	140 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	24 ppm

Carbitol (111-90-0)	
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50.1 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică OEL	notație cutanată
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	35 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	35 mg/m ³
OEL TWA	6 ppm
OEL STEL	70 mg/m ³
OEL STEL	12 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	80 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	15 ppm
KGV (OEL STEL)	170 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	30 ppm
Categorie chimică OEL	notație cutanată
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	50 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Gruparea în benzi de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:
Evitați orice expunere inutilă.
Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:


8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:
Ochelari de protecție etanși sau ochelari de siguranță

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția mâinilor:
Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:
Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Alte informații:
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	:	Lichid
Culoare	:	Standard.
Miros	:	caracteristic.
Prag olfactiv	:	Nu este disponibil
Punct de topire	:	Nu este disponibil
Punct de congelare	:	Nu este disponibil
Punct de fierbere	:	Nu este disponibil
Inflamabilitate	:	Neinflamabil.
Limită inferioară de explozie	:	Nu este disponibil
Limită superioară de explozie	:	Nu este disponibil
Punct de inflamabilitate	:	> 93 °C
Temperatura de autoaprindere	:	Nu este disponibil
Temperatura de descompunere	:	Nu este disponibil
pH	:	Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	:	Nu este disponibil
Solubilitate	:	Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	:	Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	:	Nu este disponibil
Presiunea vaporilor la 50°C	:	Nu este disponibil
Densitate	:	Nu este disponibil
Densitate relativă	:	Nu este disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	:	Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	:	Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (cutanată)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare)	:	Neclasificat

Oxid de difenil (101-84-8)	
DL50 orală, șobolan	2450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2830 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 7940 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 inhalare - șobolan (praf/ceată)	1.5 mg/l/4h

Hexil cinamaldehydă (101-86-0)	
DL50 orală, șobolan	3100 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3100 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 3000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5 mg/l/4h

Cyclamal (103-95-7)	
DL50 orală, șobolan	3810 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3810 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Melonal (106-72-9)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

Hidroxi (107-75-5)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Alcool C-10 (112-30-1)	
DL50 orală, șobolan	4720 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
DL50 cutanată, iepure	3560 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Helional (1205-17-0)	
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Aldehydă amilcinamică (122-40-7)	
DL50 orală, șobolan	3730 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
DL50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

Metilionă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
DL50 orală, șobolan	> 5000 mg/kg

Metilionă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
DL50 cutanată	2900 mg/kg greutate corporală
Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală, șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
Acid caproic (142-62-1)	
DL50 orală, șobolan	3 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)
DL50 orală	4000 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	630 mg/kg (Sursa: NLM_HSDB)
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
DL50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
etanol, alcool etilic (64-17-5)	
DL50 orală, șobolan	7060 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare – șobolan	133.8 mg/l/4h
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
DL50 orală, șobolan	4890 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată, iepure	> 8100 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Eugenol (97-53-0)	
DL50 orală, șobolan	1930 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
DL50 orală	2500 mg/kg greutate corporală
Izoeugenol (97-54-1)	
DL50 orală, șobolan	1560 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	1500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată	1912 mg/kg greutate corporală
Citronellol pur (106-22-9)	
DL50 orală, șobolan	3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	2650 mg/kg (Sursa: EPA_HP)
DL50 cutanată	2650 mg/kg greutate corporală
Carbonat de metilheptină (111-12-6)	
DL50 orală, șobolan	1530 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
DL50 orală	2330 mg/kg
3-(2,2-dimetil-3-hidroxipropil)toluene, (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol (103694-68-4)	
DL50 orală	3440 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure	> 5 ml/kg (Sursa: ECHA_API)
Cyclogalbanate (Allyl Cyclohexyl Glycolate) (68901-15-5)	
DL50 orală, șobolan	620 ml/kg

Cyclogalbanate (Allyl Cyclohexyl Glycolate) (68901-15-5)		
DL50 orală		682 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la șobolan		> 2000 ml/kg
Linalool (78-70-6)		
DL50 orală		2790 mg/kg
benzoat de benzil (120-51-4)		
DL50 orală, șobolan		500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală		1160 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure		4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Carbitol (111-90-0)		
DL50 orală, șobolan		10502 mg/kg (Sursa: OECD_SIDS)
DL50 cutanată, iepure		9143 mg/kg (Sursa: OECD_SIDS)
CL50 prin inhalare - șobolan		> 5240 mg/m ³ (Durata expunerii: 4 h Sursa: NLM_CIP)
Geraniol (106-24-1)		
DL50 orală, șobolan		3600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală		3600 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure		> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
Nerol (106-25-2)		
DL50 orală, șobolan		4500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală		4500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, iepure		> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
Corodarea/iritarea pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	:	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenicitatea celulelor germinale	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Carcinogenitate	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Acetat de benzil (140-11-4)		
Grup IARC		3 - Neclasificabil
Eugenol (97-53-0)		
Grup IARC		3 - Neclasificabil
Izoeugenol (97-54-1)		
Grup IARC		2B - Posibil cancerigen pentru oameni
Toxicitate pentru reproducere	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT - expunere unică	:	Neclasificat

Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
-------------------------	---	--

Izoeugenol (97-54-1)

STOT - expunere unică	:	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
-----------------------	---	---

STOT - expunere repetată	:	Neclasificat
--------------------------	---	--------------

Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
-------------------------	---	--

Pericol prin aspirare	:	Neclasificat
-----------------------	---	--------------

Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
-------------------------	---	--

benzoat de benzil (120-51-4)

Vâscozitate cinematică	:	7.456 mm²/s
------------------------	---	-------------

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

11.2.2. Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
--	---	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	:	Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	:	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Alcool C-10 (112-30-1)

LC50 - Pești [1]	:	2.2 - 2.5 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Pimephales promelas [cu curgere continuă] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	:	4.12 - 6.2 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specia: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	:	3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specia: Daphnia magna)

Metiliononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)

LC50 - Pești [1]	:	2,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)
------------------	---	--

Acid caproic (142-62-1)

LC50 - Pești [1]	:	306 - 334 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Pimephales promelas [flow-through] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	:	88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)

etanol, alcool etilic (64-17-5)

LC50 - Pești [2]	:	> 100 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	:	9268 - 14221 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specia: Daphnia magna)
EC50 - Crustacee [2]	:	2 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specia: Daphnia magna [static])

Aldehidă C-6 (66-25-1)

LC50 - Pești [1]	:	12 - 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Pimephales promelas [flow-through] Sursa: EPA)
------------------	---	---

Eugenol (97-53-0)

LC50 - Pești [1]	:	13 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
------------------	---	--

Linalool (78-70-6)	
EC50 96h - Alge [1]	88,3 mg/l (Specia: Desmodesmus subspicatus)

benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 - Pești [1]	2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
NOEC (cronic)	0.168 mg/l

Carbitol (111-90-0)	
LC50 - Pești [1]	10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	19100 - 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Lepomis macrochirus [flow-through] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	3940 - 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specia: Daphnia magna)

Geraniol (106-24-1)	
LC50 - Pești [1]	22 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)

Nerol (106-25-2)	
LC50 - Pești [1]	20,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)

12.2. Persistență și degradabilitate

JAPANESE BAMBOO #EU47242F 25% in DPG	
Persistență și degradabilitate	Nu este stabilit.

Oxid de difenil (101-84-8)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

Hexil cinamaldehydă (101-86-0)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

Cyclamal (103-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

Melonal (106-72-9)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

Hidroxi (107-75-5)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

Alcool C-10 (112-30-1)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

Helional (1205-17-0)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

Aldehydă amilcinamică (122-40-7)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

Metilionă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

Acid caproic (142-62-1)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
etanol, alcool etilic (64-17-5)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Eugenol (97-53-0)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Izoeugenol (97-54-1)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Citronellol pur (106-22-9)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Carbonat de metilheptină (111-12-6)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Floralozone (67634-15-5)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Bacdanol (28219-61-6)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
3-(2,2-dimetil-3-hidroxipropil)toluene, (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol (103694-68-4)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Cyclogalbanate (Allyl Cyclohexyl Glycolate) (68901-15-5)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Undecavertol (81782-77-6)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Linalool (78-70-6)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Carbitol (111-90-0)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Geraniol (106-24-1)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil
Nerol (106-25-2)	
Persistență și degradabilitate	Ușor degradabil

12.3. Potențial de bioacumulare

JAPANESE BAMBOO #EU47242F 25% in DPG	
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilit.
Oxid de difenil (101-84-8)	
BCF - Pești [1]	(470 fără dimensiune)
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,21 (la 25 °C)
Cyclamal (103-95-7)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C)
Melonal (106-72-9)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C (la pH 7)
Hidroxi (107-75-5)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,68 (la 25 °C)
Alcool C-10 (112-30-1)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)
Helional (1205-17-0)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)
Aldehidă amilcinamică (122-40-7)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,498 (la 25 °C (la pH 6,2)
Metiliononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	(>4,5 - <5 - la 23 °C (la pH 6,2)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Acid caproic (142-62-1)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.88
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)
etanol, alcool etilic (64-17-5)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0,35 (la 24 °C (la pH 7,4)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)
Eugenol (97-53-0)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,83 (la 30 °C (la pH 5,5)
Citronellol pur (106-22-9)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)
Carbonat de metilheptină (111-12-6)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3 (la 20 °C (la pH 7)
3-(2,2-dimetil-3-hidroxipropil)toluene, (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol (103694-68-4)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,07 (la 20 °C)
Cyclogalbanate (Allyl Cyclohexyl Glycolate) (68901-15-5)	
Coeeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,8 (la 24,7 °C)

Undecavertol (81782-77-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 30 °C (la pH 7)
benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilit.
Carbitol (111-90-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0.8
Geraniol (106-24-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6 (la 25 °C)
Nerol (106-25-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 30 °C (la pH 6,5)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți perturbatoare ale sistemului endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare	:	Evitați eliberarea în mediu.
-------------------------	---	------------------------------

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	:	Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice	:	Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	:	HP4 - „Iritant – iritarea pielii și leziuni oculare”: deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritarea pielii sau leziuni oculare. HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.4. Grupă de ambalare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.5. Pericole pentru mediu				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Nu se aplică
Transport maritim
Nu se aplică
Transport aerian
Nu se aplică
Transport pe căi navigabile interioare
Nu se aplică
Transport feroviar
Nu se aplică

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

15.1.1. Reglementări UE

REACH, anexa XVII (lista restricțiilor)

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Se aplică pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	etanol, alcool etilic ; Aldehidă C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	JAPANESE BAMBOO #EU47242F 25% în DPG ; Aldehidă cinamică hexilică ; Cyclamal ; Melonal ; Hydroxy ; Helional ; Aldehidă cinamică amilică ; Methyl ionone (amestec de izomeri) ; Acid caproic ; Salicilat de hexil ; Eugenol ; izoeugenol ; Citronellol Pure ; Methyl heptine carbonate ; Floralozone ; Triplal (Vertocitral) ; Bacdanol ; 3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluene, (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol ; Sandal Mysore Core ; Cyclogalbanate (Allyl Cyclohexyl Glycolate) ; Linalool ; benzoat de benzil ; Geraniol ; Nerol	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Se aplică pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(c)	JAPANESE BAMBOO #EU47242F 25% in DPG ; Aldehidă cinamică hexilică ; Cyclamal ; Alcohol C-10 ; Helional ; Aldehidă cinamică amilică ; Methyl ionone (amestec de izomeri) ; Acetat de benzil ; Salicilat de hexil ; Methyl heptine carbonate ; Floralozone ; Triplal (Vertocitral) ; Bacdanol ; 3-(2,2-dimetil- 3-hidroxipropil)toluene, (alt.): 2,2-dimetil-3-(3- metilfenil)propanol ; Sandal Mysore Core ; Cyclogalbanate (Allyl Cyclohexyl Glycolate) ; Undecavertol ; benzoat de benzil	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	etanol, alcool etilic ; Aldehidă C-6	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

REACH, anexa XIV (lista substanțelor care necesită autorizare)

Nu conține substanțe din anexa XIV la REACH.

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține substanțe candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță care face obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase.

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță care face obiectul Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI (UE) NR. 1005/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon.

Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare (428/2009)

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI (CE) NR. 428/2009 AL CONSILIULUI din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului produselor cu dublă utilizare.

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță care face obiectul Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi.

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope.

15.1.2. Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale		
Cod	Descriere	
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați profesional: hidrocarburi lichide alifactice sau ciclice, saturate ori nesaturate, și amestecurile acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitratați ai hidrocarburilor alifactice; alcooli; glicoli, eteri ai glicolilor; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid	
Germania		
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	:	WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidente majore (12. BImSchV)	:	Nu face obiectul Ordonanței privind accidente majore (12. BImSchV)
Țările de Jos		
Categoria ABM	:	A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung asupra mediului acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	:	Alcoolul etilic, Floralozone, Triplal (Vertocitral), Cyclogalbanate (Allyl Cyclohexyl Glycolate) sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	:	Floralozone, Triplal (Vertocitral), Cyclogalbanate (Allyl Cyclohexyl Glycolate) sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere - alăptare	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere - Fertilitate	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere - Dezvoltare	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Danemarca		
Observații privind clasificarea	:	Trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	:	Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul Femeile însărcinate/care alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date	:	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Alte informații	:	Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 4 (Dermal)	Toxicitate acută (cutanată), categoria 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Carc. 2	Carcinogenitate, categoria 2
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile, categoria 2

Textul integral al frazelor H și EUH:		
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3	
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.	
H226	Lichid și vapori inflamabili.	
H302	Nociv în caz de înghițire.	
H312	Nociv în contact cu pielea.	
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.	
H315	Provoacă iritarea pielii.	
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.	
H318	Provoacă leziuni oculare grave.	
H319	Provoacă o iritare oculară gravă.	
H332	Nociv în caz de inhalare.	
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.	
H351	Susceptibil de a provoca cancer.	
H361	Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.	
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.	
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2	
Corodarea pielii, categoria 1C	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1C	
Iritarea pielii, categoria 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2	
Sensibilizare cutanată, categoria 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1	
Sensibilizare cutanată, categoria 1A	Sensibilizare cutanată, categoria 1A	
Sensibilizare cutanată, categoria 1B	Sensibilizare cutanată, categoria 1B	
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii	
Clasificarea este în conformitate cu		
:	ATP 12	

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

JAPANESE BAMBOO #EU47242F 25% in DPG

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 25.06.2024