

LAVENDER BREEZE #EU42129F**Fișă cu date de securitate**

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 8/30/2019 Data revizuirii: 6/13/2023 Înlocuiește versiunea din: 4/14/2023 Versiunea: 3.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificatorul produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumirea produsului	: LAVENDER BREEZE #EU42129F
UFI	: JYNR-638N-700E-PWRW
Codul produsului	: EU42129F
Tipul produsului	: Parfumuri, substanțe parfumante
Grupa de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**1.2.1. Utilizări identificate relevante**

Categoria principală de utilizare	: Utilizare industrială, utilizare profesională
Specificații pentru utilizare industrială/profesională	: Numai pentru uz profesional Industrial
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, substanțe parfumante
Funcția sau categoria de utilizare	: Agenți odorigeni

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE- 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com - www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731;
Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 H411
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Provoacă iritarea pielii. Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Atenție

Conține

: Linalool; acetat de linalil; ulei de lavandin abrialis; ulei de eucalipt; Majantol

Fraze de pericol (CLP)

: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H411 - Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie să fie scoasă din spațiul de lucru.

P273 - Evitați dispersarea în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție auditivă.

P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.

P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă).

Expresii suplimentare

: Numai pentru utilizatorii profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile lor de perturbare a sistemului endocrin sau nu este identificat ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Adipat de bis(2-etilhexil) substanță cu limită națională de expunere profesională (PL)	Nr. CAS: 103-23-1 Nr. CE: 203-090-1 Nr. REACH: 01-2119439699-19	39.7 – 79.45	Neclasificat
Linalol	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	1.5 – 3	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1B, H317
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. CE: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	1.5 – 3	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317
Ulei de lavandin	Nr. CAS: 8022-15-9 Nr. CE: 617-009-6	1.5 – 3	Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Hexametilindanopiran	Nr. CAS: 1222-05-5 Nr. CE: 214-946-9 Nr. index CE: 603-212-00-7 Nr. REACH: 01-2119488227-29	1.3 – 2.5	Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Ulei de eucalipt	Nr. CAS: 8000-48-4 Nr. CE: 283-406-2 Nr. REACH: 01-2119978250-37	1 – 2	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Brassilat de etilenă	CAS-Nr.: 105-95-3 CE-Nr.: 203-347-8 Nr. REACH: 01-2119976314-33	0.5 – 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2, H411
Majantol	CAS-Nr.: 103694-68-4 CE-Nr.: 403-140-4 Nr. de index CE: 603-138-00-5	0.005 – 1	Sensibilizare cutanată, categoria 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3, H412
Camfor substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, BE, BG, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, LT, PL, PT, RO, SK, NO, CH)	CAS-Nr.: 76-22-2 CE-Nr.: 200-945-0	0.4 – 0.75	Solid inflamabil, categoria 2, H228 Toxicitate acută, categoria 4 (oral), H302 Toxicitate acută, categoria 4 (prin inhalare), H332 Toxicitate acută, categoria 4 (prin inhalare: pulberi, ceață), H332 Iritarea pielii, categoria 2, H315 Leziuni oculare grave, categoria 1, H318 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică, categoria 2, H371 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2, H411
Acetat de benzil substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	CAS-Nr.: 140-11-4 CE-Nr.: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.4 – 0.75	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3, H412
Carbitol substanță cu limită națională de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH)	CAS-Nr.: 111-90-0 CE-Nr.: 203-919-7 Nr. REACH: 01-2119475105-42	0.36165 – 0.7233	Neclasificat
Alil amil glicolat	CAS-Nr.: 67634-00-8 CE-Nr.: 266-803-5	0.2 – 0.3	Toxicitate acută, categoria 4 (oral), H302 Iritarea pielii, categoria 2, H315 Toxicitate acută, categoria 2 (prin inhalare), H330

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor

: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (aranjați să fie prezentată eticheta, dacă este posibil).

Măsuri de prim ajutor după inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Lăsați persoana afectată să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	: Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare o iritație sau o erupție cutanată: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului. Îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă. Dacă apare o iritație sau o erupție cutanată: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului. Tratament specific (consultați „Solicitați sfatul/îngrijirea medicului” de pe această etichetă). Dacă apare o iritație a pielii: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	: Clătiți ochii cu apă, ca măsură de precauție. Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.
Măsuri de prim ajutor după ingerare	: Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă vă simțiți rău. Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală de urgență.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	: Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Simptome/efecte după contactul cu pielea	: Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	: Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon. Nisip.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	: Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu	: Pot fi eliberați vapori toxici.
---	-----------------------------------

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor	: Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea în mediu a apei folosite la stingerea incendiilor.
Protecție în timpul stingerii incendiilor	: Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat autonom de respirat. Îmbrăcăminte de protecție completă. Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersare accidentală

6.1. Precauții individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	: Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/jetului de pulverizare. Evacuați personalul care nu este necesar.
----------------------	--

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	: Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”. Echipa de curățare trebuie să fie echipată cu protecție adecvată.
Proceduri de urgență	: Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați eliberarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru izolare	: Colectați materialul vărsat.
Metode de curățare	: Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant. Absorbiți scurgerile cât mai curând posibil cu solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.
Alte informații	: Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un amplasament autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13. Consultați secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță	: Asigurați o ventilație bună a postului de lucru. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/aerosolului. Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona procesului pentru a preveni formarea vaporilor.
Măsuri de igienă	: Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare	Depozitați într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece. Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de alte surse de aprindere. Fumatul interzis.	: A se ține departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și Păstrați recipientul închis când nu este utilizat.
Produse incompatibile	: Baze puternice. Acizi puternici.	
Materiale incompatibile	: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.	
Temperatura de depozitare	: 25 °C	
Zona de depozitare	: Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de căldură.	
Reguli speciale privind ambalarea	: Depozitați într-un recipient închis.	
Materiale de ambalare	: Nu depozitați în recipiente din metal corodabil.	

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

Bis(2-etilhexil) adipat (103-23-1)	
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (VLE TWA)	400 mg/m³
Carbitol (111-90-0)	

Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (VLE TWA)	35 mg/m ³
MAK (VLE TWA) [ppm]	6 ppm
MAK (VLE STEL)	140 mg/m ³
MAK (VLE STEL) [ppm]	24 ppm

Estonia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	50.1 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	10 ppm
Categorie chimică VLE	Notăție cutanată

Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (VLE TWA) [1]	35 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (VLE TWA) [2]	6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)

Slovenia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	35 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	6 ppm
OEL STEL	70 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	12 ppm

Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	80 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	15 ppm
KTV (OEL STEL)	170 mg/m ³

Carbitol (111-90-0)	
KTV (OEL STEL) [ppm]	30 ppm
Categorie chimică VLE	Notăție cutanată

Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	50 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)

Camfor (76-22-2)	
------------------	--

Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (VLE TWA)	13 mg/m ³
MAK (VLE TWA) [ppm]	2 ppm

Belgia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	12 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	2 ppm
OEL STEL	19 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	3 ppm

Bulgaria - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	12 mg/m ³
OEL STEL	18 mg/m ³

Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	13 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	2 ppm
KGVI (OEL STEL)	19 mg/m ³
KGVI (OEL STEL) [ppm]	3 ppm

Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	12 mg/m ³
OEL TWA [2]	2 ppm

Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	1.9 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	0.3 ppm
HTP (OEL STEL)	5.7 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	0.9 ppm

Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	12 mg/m ³
VME (OEL TWA) [ppm]	2 ppm

Grecia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	12 mg/m ³ (fracție inhalabilă)
OEL STEL	18 mg/m ³

Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	12 mg/m ³
OEL TWA [2]	2 ppm

Camfor (76-22-2)	
OEL STEL	18 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	3 ppm

Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	3 mg/m ³

Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (VLE TWA)	12 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	18 mg/m ³

Portugalia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA [ppm]	2 ppm
OEL STEL [ppm]	3 ppm
Categorie chimică VLE	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru om

România - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	1 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	6 ppm
OEL STEL	3 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	18 ppm

Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	13 mg/m ³

Slovenia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [2]	2 ppm
NPHV (OEL C)	26 mg/m ³
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	13 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	2 ppm
VLA-EC (OEL STEL)	19 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	3 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	13 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	2 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	19 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	3 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA) [1]	12 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA) [2]	2 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	18 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]	4 ppm (valoare calculată)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	13 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	2 ppm (aerosol, vapori)
Camfor (76-22-2)	
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	2 ppm (sintetic)
ACGIH OEL STEL [ppm]	3 ppm (sintetic)
Categoria chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni — sintetic
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	62 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	61 mg/m ³
OEL TWA [2]	10 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [2]	10 ppm
OEL STEL [ppm]	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³

Portugalia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA [ppm]	10 ppm
Categorie chimică VLE	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru om
România - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	50 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți formați în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Controlul expunerii

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controlul expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Măsuri tehnice de control adecvate:

Asigurați o bună ventilare a postului de lucru.

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție. Ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice sau ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție. Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția respiratorie

Protecția respiratorie:

În caz de ventilare insuficientă, purtați echipament respirator adecvat. Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:

Evitați dispersarea în mediu.

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis. chihlimbar. Conform standardului.
Miros	: caracteristic.
Prag olfactiv	: Indisponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de congelare	: Indisponibil
Punct de fierbere	: Indisponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limite de explozie	: Indisponibil
Limita inferioară de explozie	: Indisponibil
Limita superioară de explozie	: Indisponibil
Punct de aprindere	: 93 °C
Temperatură de autoaprindere	: Indisponibil
Temperatură de descompunere	: Indisponibil
pH	: Indisponibil
Vâscozitate cinematică	: Indisponibil
Solubilitate	: Indisponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Indisponibil
Presiunea vaporilor	: Indisponibil
Presiunea vaporilor la 50 °C	: Indisponibil
Densitate	: Indisponibil
Densitate relativă	: ≈ 0.93
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Indisponibil
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale. Nu a fost stabilit.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare. Nu a fost stabilit.

10.4. Condiții de evitat

Niciunul în condițiile recomandate de depozitare și manipulare (a se vedea secțiunea 7). Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se formeze produși de descompunere periculoși. Fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Toxicitate acută (orală) : Neclasificat

Toxicitate acută (cutanată) : Neclasificat

Toxicitate acută (prin inhalare) : Neclasificat

Bis(2-etilhexil) adipat (103-23-1)	
DL50 orală la șobolan	5600 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	8410 mg/kg
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5.7 mg/l/4h
Linalool (78-70-6)	
DL50 orală	2790 mg/kg greutate corporală
Acetat de linalil (115-95-7)	
DL50 orală la șobolan	14550 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg
Ulei de lavandin (8022-15-9)	
DL50 orală la șobolan	> 5 g/kg
Hexametilindanopiran (1222-05-5)	
DL50 orală la șobolan	> 3250 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	> 3250 mg/kg
Ulei de eucalipt (8000-48-4)	
DL50 orală la șobolan	2480 mg/kg
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
DL50 orală la șobolan	> 5000 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg
Majantol (103694-68-4)	
DL50 orală	3440 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la iepure	> 5 ml/kg
Carbitol (111-90-0)	
DL50 orală la șobolan	10502 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	9143 mg/kg

Carbitol (111-90-0)

CL50 prin inhalare - șobolan	> 5240 mg/m ³ (Timp de expunere: 4 h)
------------------------------	--

Camfor (76-22-2)

DL50 orală	1500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, șobolan	> 2000 mg/kg
CL50 prin inhalare - șobolan (pulberi/ceață)	1.5 mg/l/4h

Acetat de benzil (140-11-4)

DL50 orală la șobolan	2490 mg/kg
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg

Glicolat de alil amil (67634-00-8)

DL50 orală	500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, șobolan	> 2000 mg/kg
CL50 prin inhalare - șobolan	0.43 mg/l/4h
CL50 prin inhalare - șobolan (pulberi/ceață)	0.5 mg/l/4h

Corodarea/iritarea pielii	: Neclasificat
Leziuni oculare grave/iritarea ochilor	: Neclasificat
Sensibilizare respiratorie sau cutanată	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinale	: Neclasificat
Carcinogenitate	: Neclasificat

Bis(2-etilhexil) adipat (103-23-1)

Grupa IARC	3 - Neclasificabil
------------	--------------------

Acetat de benzil (140-11-4)

Grupa IARC	3 - Neclasificabil
------------	--------------------

Toxicitate pentru reproducere	: Neclasificat
STOT - expunere unică	: Neclasificat

Camfor (76-22-2)

STOT - expunere unică	Poate provoca leziuni ale organelor.
-----------------------	--------------------------------------

STOT - expunere repetată	: Neclasificat
Pericol prin aspirare	: Neclasificat

11.2. Informații privind alte pericole**11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină**

Nu sunt disponibile informații suplimentare

11.2.2. Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
--	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate**

Ecologie - generalități	: Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	: Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	: Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Bis(2-etilhexil) adipat (103-23-1)	
CL50 - pești [1]	0.48 – 0.85 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static])
CL50 - Pești [2]	0.48 – 0.85 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static])
CE50 - Crustacee [1]	> 1.6 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 72 h - Alge [1]	> 500 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Linalool (78-70-6)	
CE50 96 h - Alge [1]	88.3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Acetat de linalil (115-95-7)	
CL50 - pești [1]	11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [cu flux continuu])

Hexametilindanopiran (1222-05-5)	
CL50 - pești [1]	0.452 mg/l Wolf, 1996d-27682
CL50 - Alte organisme acvatice [1]	> 0.14 mg/l DOSAR REACH Pimephales promelas
CE50 - Crustacee [2]	260 µg/l Dosarul REACH
CE50 - Alte organisme acvatice [1]	0.131 mg/l Dosarul REACH

Carbitol (111-90-0)	
CL50 - pești [1]	10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static])
CL50 - Pești [2]	19100 – 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [cu flux continuu])
CE50 - Crustacee [1]	3940 – 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

12.2. Persistență și degradabilitate

LAVENDER BREEZE #EU42129F	
Persistență și degradabilitate	Nu este stabilită.

Ulei de eucalipt (8000-48-4)	
Persistență și degradabilitate	Nu este stabilită.

12.3. Potențial de bioacumulare

LAVENDER BREEZE #EU42129F	
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.

Bis(2-etilhexil) adipat (103-23-1)	
BCF - Pește [1]	(27 fără dimensiune)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	8,94 (la 25 °C)

Acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)

Hexametilindanopiran (1222-05-5)	
BCF - Pește [1]	(1618 fără dimensiune (greutate umedă a întregului corp))
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,3 (la 25 °C (la pH 7))

Ulei de eucalipt (8000-48-4)	
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.

Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,3 (la 25 °C (la pH 6,4-7)
Majantol (103694-68-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,07 (la 20 °C)
Carbitol (111-90-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0.8
Camfor (76-22-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,414 (la 25 °C)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Glicolat de alil amil (67634-00-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 2,3)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : Evitați eliberarea în mediu.





SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor	: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Ecologie - deșeurile	: Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	: HP3 - „Inflamabil:” – deșeurile lichide inflamabile: deșeurile lichide cu punct de aprindere sub 60 °C sau deșeurile de gazolină, motorină și uleiuri ușoare pentru încălzire cu punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C; – deșeurile lichide și solide piroforice inflamabile: deșeurile solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, se pot aprinde în decurs de cinci minute de la contactul cu aerul; – deșeurile solide inflamabile: deșeurile solide ușor combustibile sau care pot provoca ori contribui la izbucnirea unui incendiu prin frecare; – deșeurile gazoase inflamabile: deșeurile gazoase inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa; – deșeurile reactive cu apa: deșeurile care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase; – alte deșeurile inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeurile care se autoîncălesc și sunt inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeurile autoreactive inflamabile. HP14 - „Ecotoxic:” deșeurile care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe compartimente ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (Hexamethylindanopyran)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran)
Descrierea din documentul de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță lichidă periculoasă pentru mediu, n.s.a. (Hexamethylindanopyran), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Hexamethylindanopyran), 9, III
14.3. Clase de pericol pentru transport				
9 	9 	9 	9 	9 
14.4. Grupa de ambalare				
III	III	III	III	III
ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				


14.6. Precauții speciale pentru utilizator**Transport terestru**

Codul de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR)	: 5I
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru rezervoare mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru rezervoare mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul rezervorului (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul rezervoarelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3

Dispoziții speciale pentru transport – Colete : V12
(ADR)

Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, : CV13
descărcare și manipulare (ADR)

Numărul de identificare a pericolului (numărul : 90
Kemler)



Panouri portocalii :

Codul de restricție pentru tuneluri (ADR) : -

Cod EAC : •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 274, 335, 969

Cantități limitate (IMDG) : 5 L

Cantități exceptate (IMDG) : E1

Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : LP01, P001

Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP1

Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG) : IBC03

Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) : T4

Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP1, TP29

Nr. EmS (incendiu) : F-A

Nr. EmS (scurgere) : S-F

Categorie de depozitare (IMDG) : A

Transport aerian

Cantități exceptate pentru aeronave de : E1
pasageri și marfă (IATA)

Cantități limitate pentru aeronave de pasageri : Y964
și marfă (IATA)

Cantitate netă maximă pentru cantități limitate : 30kgG
în aeronave de pasageri și marfă (IATA)

Instrucțiuni de ambalare pentru aeronave de : 964
pasageri și marfă (IATA)

Cantitate netă maximă pentru aeronave de : 450L
pasageri și marfă (IATA)

Instrucțiuni de ambalare pentru aeronave : 964
cargo (IATA)

Cantitate netă maximă pentru aeronave cargo : 450L
(IATA)

Dispoziții speciale (IATA) : A97, A158, A197, A215

Cod ERG (IATA) : 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN) : M6

Dispoziții speciale (ADN) : 274, 335, 375, 601

Cantități limitate (ADN) : 5 L

Cantități exceptate (ADN) : E1

Transport permis (ADN) : T

Echipament necesar (ADN) : PP

Numărul de conuri/lumini albastre (ADN) : 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID)	: M6
Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (RID)	: 5L
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (RID)	: PP1
Dispoziții de ambalare mixtă (RID)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri-cisternă pentru cisternele RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul - Colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale privind transportul - Încărcarea, descărcarea și manipularea (RID)	: CW13, CW31
Colis express (colete expres) (RID)	: CE8
Numărul de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului****15.1.1. Regulamente UE****REACH, anexa XVII (Lista restricțiilor)**

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Se aplică la	Titlul sau descrierea rubricii
3(a)	Ulei de eucalipt	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	LAVENDER BREEZE #EU42129F ; Linalol ; Acetat de linalil ; Ulei de lavandin ; Ulei de eucalipt ; Majantol ; Glicolat de alil și amil	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Se aplică la	Titlul sau descrierea rubricii
3(c)	LAVENDER BREEZE #EU42129F ; Ulei de lavandin ; Hexametilindanopiran ; Ulei de eucalipt ; Etilenă brasilat ; Majantol ; Acetat de benzil	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Se aplică la	Titlul sau descrierea rubricii
40.	Ulei de eucalipt ; Camfor	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile din categoria 1 sau 2, lichide inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile din categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, din categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice din categoria 1 sau solide piroforice din categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

REACH, anexa XIV (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care diminuează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE nr. 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Germania

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 3, foarte periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidente majore (12. BImSchV) : Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidente majore (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM : A(2) – toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene : Uleiul de eucalipt și glicolatul de alil amil sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene : Uleiul de eucalipt și glicolatul de alil amil sunt incluse pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare

: Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate

: Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare

: Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Danemarca

Clasa de pericol de incendiu

: Clasa III-1

Unitate de depozitare

: 50 liter

Observații privind clasificarea

: Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate instrucțiunile serviciilor de urgență privind depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze

: Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul
Femeile însărcinate sau care alăptează și care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații

Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 2 (Prin inhalare)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 2
Acute Tox. 4 (Prin inhalare)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 4
Acute Tox. 4 (Inhalare: praf, ceață)	Toxicitate acută (prin inhalare: praf, ceață), categoria 4
Acute Tox. 4 (Orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Flam. Sol. 2	Solide inflamabile, categoria 2
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H228	Solid inflamabil.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi fatal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H330	Fatal în caz de inhalare.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H371	Poate provoca leziuni ale organelor.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B
STOT SE 2	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific - expunere unică, categoria 2

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (SDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul îndeplinirii cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82