

BABY POWDER #EU28726F**Fișă cu date de securitate**

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 6/9/2021 Data revizuirii: 20/11/2024 Înlocuiește versiunea din: 23/10/2024 Versiunea: 4.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificatorul produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: BABY POWDER #EU28726F
UFI	: 5MYN-QCN8-V006-NUAG
Codul produsului	: EU28726F
Tipul produsului	: Parfumuri, arome
Grupul de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**1.2.1. Utilizări identificate relevante**

Categoria principală de utilizare	: Utilizare industrială, utilizare profesională
Specificații pentru utilizare industrială/profesională	: Numai pentru uz profesional Industrial
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Funcția sau categoria de utilizare	: Agenți odoriferi

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Datele furnizorului fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexico: +01-800-099-0731;
Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Toxicitate acută (orală), categoria 4 H302
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, H400
Categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, H411
Categoria 2
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nociv în caz de înghițire. Foarte toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Avertizare

Conține

: benzoat de benzil; CUMARINĂ; Citronellol Pure; ulei de patchouli; aldehidă veratrilică (veratraldehidă); alcool feniletic; geraniol; nerol; (E)-3-metil-5-ciclopentadecen-1-onă

Fraze de pericol (CLP)

: H302 - Nociv în caz de înghițire.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați bine mâinile, antebrățele și fața după manipulare.
P270 - Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din zona de lucru.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/protecție a feței/protecție auditivă.

Fraze suplimentare

: Numai pentru utilizatorii profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1$ %, evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse pe lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile lor de perturbare a sistemului endocrin sau substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	41.4 – 82.7	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Aldehidă anisică	Nr. CAS: 123-11-5 Nr. CE: 204-602-6 Nr. REACH: 01-2119977101-43	1.296 – 2.506	Periculos pentru mediul acvatic – cronic 3, H412
Metil iononă (amestec de izomeri)	Nr. CAS: 1335-46-2 Nr. CE: 215-635-0	1.1 – 2.15	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
CUMARINĂ	Nr. CAS: 91-64-5 Nr. CE: 202-086-7 Nr. REACH: 01-2119943756-26	0.9 – 1.75	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Sens. cutanată 1B, H317
Citronellol Pure	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0.809035 – 1.5250725	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
Ulei de patchouli	Nr. CAS: 8014-09-3 Nr. CE: 616-944-7 Nr. index CE: 616-944-7	0.8 – 1.5	Sens. cutanată 1B, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Vanilină etilică	Nr. CAS: 121-32-4 Nr. CE: 204-464-7 Nr. REACH: 01-211958961-24	0.511298 – 1.023403	Eye Irrit. 2, H319
Alcool feniletlic	CAS-No.: 60-12-8 EC-No.: 200-456-2 REACH-no: 01-2119963921-31	0.5 – 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
Acetat de benzil substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42	0.4 – 0.75	Periculos pentru mediul acvatic – cronic 3, H412
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ	CAS-No.: 21145-77-7 EC-No.: 244-240-6	0.2 – 0.4	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Aldehidă veratrică (veratraldehidă)	CAS-No.: 120-14-9 EC-No.: 204-373-2	0.175 – 0.3625	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1, H317
Geraniol	CAS-No.: 106-24-1 EC-No.: 203-377-1 EC Index-No.: 603-241-00-5 REACH-no: 01-2119552430-49	0.15 – 0.35	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317
Nerol	CAS-No.: 106-25-2 EC-No.: 203-378-7	0.09 – 0.25	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
para-Cresil metil eter	CAS-No.: 104-93-8 EC-No.: 203-253-7	0.1 – 0.1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Repr. 2, H361 Skin Irrit. 2, H315
(E)-3-metil-5-ciclopentadecen-1-onă	CAS-No.: 82356-51-2 EC-No.: 429-900-5 EC Index-No.: 606-119-00-X	0.1 – 0.1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
citral substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)	CAS-No.: 5392-40-5 EC-No.: 226-394-6 EC Index-No.: 605-019-00-3 REACH-no: 01-2119462829-23	0.003 – 0.015	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Eter monometilic al dipropilenglicolului substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu limită comunitară de expunere profesională	CAS-No.: 34590-94-8 EC-No.: 252-104-2	0.001778 – 0.003683	Neclasificat
Toluen substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu o limită comunitară de expunere profesională	CAS-No.: 108-88-3 EC-No.: 203-625-9 EC Index-No.: 601-021-00-3	≤ 0.0000435	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile generale de prim ajutor	: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). Sunați la un centru toxicologic sau la un medic dacă vă simțiți rău.
Măsurile de prim ajutor după inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru a respira. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea	: Spălați cu multă apă/.... Dacă apar iritații sau erupții cutanate: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului. Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă). Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă. Dacă apare iritația pielii: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar iritații sau erupții cutanate: Solicitați sfatul/îngrijirea medicului.
Măsurile de prim ajutor în caz de contact cu ochii	: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă. Clătiți ochii cu apă, ca măsură de precauție.
Măsurile de prim ajutor în caz de ingerare	: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine. NU provocați vomă. Solicitați de urgență asistență medicală. Clătiți gura. Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	: Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Simptome/efecte în urma contactului cu pielea	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	: Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
Mijloace de stingere neadecvate	: Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu : Se pot degaja vapori toxici.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor : Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu precauție la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.

Protecția în timpul stingerii incendiilor : Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsurî în caz de dispersie accidentală

6.1. Măsurî de precauție individuală, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/aerosolii.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echipați personalul de curățare cu echipament de protecție corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.

Proceduri de urgență : Ventilați zona.

6.2. Precauții privind mediul

Evitați eliberarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Informați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru izolare : Colectați materialul vărsat.

Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant. Absorbiți scurgerile cât mai curând posibil cu solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați departe de alte materiale.

Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un loc autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță : Asigurați o bună ventilație a postului de lucru. Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, de a bea sau de a fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului. Purtați echipament individual de protecție.

Măsurî de igienă : Spălați-vă bine mâinile după manipulare. Îmbrăcăminte de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru. Spălați îmbrăcăminte contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

7.2. Condiții pentru depozitarea în condiții de siguranță, inclusiv incompatibilitățile

Condiții de depozitare	: A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: A se ține departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.
Produse incompatibile	: Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare	: 25 °C
Zonă de depozitare	: A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea	: A se depozita într-un recipient închis.
Materiale de ambalare	: A nu se depozita în recipiente din metal corodabil.

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori naționale limită de expunere profesională și biologică

Toluene (108-88-3)	
UE - Valoare-limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm
IOEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Observație	Posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	190 mg/m ³
Toluene (108-88-3)	
	50 ppm
MAK (OEL STEL)	380 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	77 mg/m ³
	20 ppm
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Piele, mențiune privind pielea
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm

Bulgaria - Valori limită biologice	
BLV	1,6 mmol/mmol creatinină Parametru: acid hipuric - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârșitul expunerii sau la sfârșitul schimbului de lucru

Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	192 mg/m ³
	50 ppm
KGVI (OEL STEL)	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea

Croația - Valori limită biologice	
BLV	1 mg/l Parametru: toluen - Mediu: sânge - Momentul prelevării: la sfârșitul schimbului de lucru 20 ppm Parametru: toluen - Mediu: aer expirat la sfârșitul expirației - Momentul prelevării: în timpul expunerii 2,5 g/g creatinină Parametru: acid hipuric - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârșitul schimbului de lucru (calculat pe baza valorii medii a creatininei de 1,2 g/l de urină) 1 mg/g creatinină Parametru: o-crezol - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârșitul schimbului de lucru (calculat pe baza valorii medii a creatininei de 1,2 g/l de urină)

Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Piele - potențial de absorbție cutanată

Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	200 mg/m ³
Categorie OEL pentru substanța chimică	Potențial de absorbție cutanată

Toluene (108-88-3)

Republica Cehă - Valori limită biologice	
BLV	1,6 µmol/mmol creatinină Parametru: o-crezol - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârşitul schimbului (după hidroliză) 1000 µmol/mmol creatinină Parametru: acid hipuric - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârşitul schimbului (este necesară testarea expunerii folosind parametrul o-crezol pentru a măsura cu precizie expunerea la tolueen dacă valoarea acidului hipuric este cuprinsă între 1600 şi 2500 mg/g de creatinină; nu este necesară nicio testare suplimentară dacă valoarea acidului hipuric este >2500 mg/g de creatinină, deoarece expunerea profesională la tolueen va fi depăşit cu mult valoarea PEL.) 1,5 mg/g creatinină Parametru: o-crezol - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârşitul schimbului (după hidroliză) 1600 mg/g creatinină Parametru: acid hipuric - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârşitul schimbului (este necesară testarea expunerii folosind parametrul o-crezol pentru a măsura cu precizie expunerea la tolueen dacă valoarea acidului hipuric este cuprinsă între 1600 şi 2500 mg/g de creatinină; nu este necesară nicio testare suplimentară dacă valoarea acidului hipuric este >2500 mg/g de creatinină, deoarece expunerea profesională la tolueen va fi depăşit cu mult valoarea PEL.)

Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	94 mg/m ³
	25 ppm
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanţa chimică	Potenţial de absorbţie cutanată

Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanţa chimică	Menţiune privind pielea

Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	81 mg/m ³
	25 ppm
HTP (VLEP STEL)	380 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanţa chimică	Potenţial de absorbţie cutanată

Finlanda - Valori-limită biologice	
BLV	500 nmol/L Parametru: Toluen - Mediu: sânge - Momentul prelevării: dimineata, după o zi de lucru

Franţa - Valori-limită de expunere profesională	
VME (VLEP TWA)	76.8 mg/m ³ (limită restrictivă)
	20 ppm (limită restrictivă)

Franța - Valori-limită de expunere profesională	
VLE (VLEP C/STEL)	384 mg/m ³ (limită restrictivă)
	100 ppm (limită restrictivă)
Categorie OEL pentru substanța chimică	Toxic pentru reproducere, categoria 2, risc de absorbție cutanată

Toluene (108-88-3)

Franța - Valori-limită biologice	
BLV	20 µg/l Parametru: Toluen - Mediu: sânge - Momentul prelevării: sfârșitul săptămânii de lucru (semi-cantitativ (interpretare ambiguă)) Parametru: Acid hipuric - Mediu: urină - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului (conform Autorității, valorile pentru această substanță trebuie stabilite și/sau determinate de la caz la caz. Sursa oferă îndrumări pentru calcularea și interpretarea valorilor)

Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (VLEP TWA)	190 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
	50 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Categorie chimică	Mențiune privind pielea

Germania - Valori-limită biologice (TRGS 903)	
Valoare-limită biologică	600 µg/l Parametru: Toluen - Mediu: sânge integral - Momentul prelevării: imediat după expunere 75 µg/l Parametru: Toluen - Mediu: urină - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului 1.5 mg/l Parametru: o-Crezol (după hidroliză) - Mediu: urină - Momentul prelevării: pentru expuneri pe termen lung: la sfârșitul schimbului, după mai multe schimburi 1.5 mg/l Parametru: o-Crezol (după hidroliză) - Mediu: urină - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului

Gibraltar - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea

Grecia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	piele - potențial de absorbție cutanată

Ungaria - Valori-limită de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	190 mg/m ³
CK (OEL STEL)	384 mg/m ³
Categorie OEL pentru substanța chimică	Potențial de absorbție cutanată

Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm

Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Potențial de absorbție cutanată

Toluene (108-88-3)

Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	piele - potențial de absorbție cutanată

Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
	14 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	piele - potențial de expunere cutanată

Letonia - Indici de expunere biologică	
BEI	1,6 g/g creatinină Parametru: acid hipuric - Mediu: urină - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului 0,05 mg/l Parametru: toluen - Mediu: sânge - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului

Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	192 mg/m ³
	50 ppm
TPRV (OEL STEL)	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Toxic pentru reproducere, notație privind pielea

Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele

Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele

Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	150 mg/m ³
	39 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	384 mg/m ³
	100 ppm

Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³

Polonia - Limite de expunere profesională	
NDSch (OEL STEL)	200 mg/m ³

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)

Toluene (108-88-3)	
	50 ppm (valoare-limită orientativă)
OEL STEL	384 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
	100 ppm (valoare-limită orientativă)
Categorie OEL pentru substanța chimică	A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni, piele - potențial de expunere cutanată valoare-limită orientativă

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea

România - Valori-limită biologice	
BLV	2 g/l Parametru: acid hipuric - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârșitul schimbului 3 mg/l Parametru: o-crezol - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârșitul schimbului

Slovacia - valori limită de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	192 mg/m ³
	50 ppm
NPHV (OEL C)	384 mg/m ³ (se ia în considerare și monitorizarea biologică)
Categorie OEL pentru substanța chimică	Potențial de absorbție cutanată

Slovacia - valori limită biologice	
BLV	600 µg/l Parametru: toluen - Mediu: sânge - Momentul prelevării: la sfârșitul expunerii sau al schimbului de lucru 1.5 mg/l Parametru: o-crezol - Mediu: urină - Momentul prelevării: după toate schimburile de lucru (pentru expunere pe termen lung) 1.5 mg/l Parametru: o-crezol - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârșitul expunerii sau al schimbului de lucru 2401 mg/g creatinină Parametru: acid hipuric - Momentul prelevării: la sfârșitul expunerii sau al schimbului de lucru

Slovenia - valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	192 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Categoria 2, potențial de absorbție cutanată

Spania - valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	192 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
	50 ppm (valoare-limită orientativă)
VLA-EC (OEL STEL)	384 mg/m ³

Spania - valori limită de expunere profesională	
100 ppm	
Categorie OEL pentru substanța chimică	piele - potențial de absorbție cutanată

Toluene (108-88-3)	
Spania - valori limită biologice	
BLV	0.6 mg/l Parametru: o-crezol - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârșitul schimbului 0.05 mg/l Parametru: toluen - Mediu: sânge - Momentul prelevării: la începutul ultimului schimb din săptămâna de lucru 0.08 mg/l Parametru: toluen - Mediu: urină - Momentul prelevării: la sfârșitul schimbului

Suedia - valori limită de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	192 mg/m ³
	50 ppm
KGV (OEL STEL)	384 mg/m ³
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea

Regatul Unit - valori limită de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	191 mg/m ³
	50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	384 mg/m ³
	100 ppm
Categoria chimică WEL	Potențial de absorbție cutanată

Norvegia - valori limită de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	94 mg/m ³
	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	141 mg/m ³ (valoare calculată)
	37.5 ppm (valoare calculată)
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea

Elveția - valori limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	190 mg/m ³
	50 ppm
KZGW (OEL STEL)	760 mg/m ³
	200 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Notație cutanată, toxic pentru reproducere, categoria 2

Elveția - BAT	
BAT	600 µg/l Parametru: Toluen - Mediu: sânge integral - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului 6.48 µmol/l Parametru: Toluen - Mediu: sânge integral - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului 2 g/g creatinină Parametru: Acid hipuric - Mediu: urină - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului, și după mai multe schimburi (pentru expuneri pe termen lung) Parametru: Acid hipuric - Mediu: urină - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului și după mai multe schimburi (pentru expuneri pe termen lung) 0.5 mg/l Parametru: o-Crezol - Mediu: urină - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului și după mai multe schimburi (pentru expuneri pe termen lung) 4.62 µmol/l Parametru: o-Crezol - Mediu: urină - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului și după mai multe schimburi (pentru expuneri pe termen lung) 75 µg/l Parametru: Toluen - Mediu: urină - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	20 ppm

Toluene (108-88-3)	
Categorie chimică ACGIH	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

SUA - ACGIH - Indici biologici de expunere	
BEI	0.02 mg/l Parametru: Toluen - Mediu: sânge - Momentul prelevării: înainte de ultimul schimb al săptămânii de lucru 0.03 mg/l Parametru: Toluen - Mediu: urină - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului 0.3 mg/g creatinină Parametru: o-Crezol cu hidroliză - Mediu: urină - Momentul prelevării: sfârșitul schimbului (fond)

Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
--	--

UE - Valoare-limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Observație	Posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele

Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	307 mg/m ³ (izomeri amestecați)
	50 ppm (izomeri amestecați)
MAK (OEL STEL)	614 mg/m ³ (amestecuri de izomeri)
	100 ppm (amestecuri de izomeri)
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea

Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Piele, mențiune privind pielea

Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³

Bulgaria - Limite de expunere profesională	
50 ppm	
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Piele - potențial de absorbție cutanată
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	270 mg/m ³
Categorie OEL pentru substanța chimică	Potențial de absorbție cutanată
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	309 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	618 mg/m ³
Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
	100 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Potențial de absorbție cutanată
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	310 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Potențial de absorbție cutanată
Franța - Valori-limită de expunere profesională	
VME (VLEP TWA)	308 mg/m ³ (limită restrictivă)
	50 ppm (limită restrictivă)
Categorie OEL pentru substanța chimică	Risc de absorbție cutanată
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (VLEP TWA)	310 mg/m ³ (amestec de izomeri)
	50 ppm (amestec de izomeri)
Gibraltar - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea
Grecia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	600 mg/m ³

Grecia - Valori-limită de expunere profesională	
100 ppm	
OEL STEL	900 mg/m ³
	150 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	piele - potențial de absorbție cutanată

Ungaria - Valori-limită de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	308 mg/m ³

Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³ ((2-metoximetiletoxi)propanol)
	50 ppm ((2-metoximetiletoxi)propanol)
OEL STEL	924 mg/m ³ (calculat ((2-(2-metoxipropoxi)-1-propanol)
	150 ppm (calculat (2-(2-Methoxypropoxy)-1-propanol)
Categorie OEL pentru substanța chimică	Potențial de absorbție cutanată

Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³ (1-(3-Methoxypropoxy)propan-1-ol)
	50 ppm (1-(3-Methoxypropoxy)propan-1-ol)
Categorie OEL pentru substanța chimică	piele - potențial de absorbție cutanată

Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
--	--

Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	piele - potențial de expunere cutanată

Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	300 mg/m ³ (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
	50 ppm (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
TPRV (OEL STEL)	450 mg/m ³ (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
	75 ppm (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiuni privind pielea

Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele

Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele

Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	300 mg/m ³
	48.7 ppm

Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³ (amestec de izomeri: 1-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol, 1-(2-Methoxy-2-methylethoxy)propan-2-ol și 2-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-1-ol)
NDSch (OEL STEL)	480 mg/m ³ (amestec de izomeri: 1-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol, 1-(2-Methoxy-2-methylethoxy)propan-2-ol, 2-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-1-ol)

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
	50 ppm (valoare-limită orientativă)
OEL STEL	150 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	piele - posibilitate de expunere cutanată, valoare-limită orientativă

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea

Slovacia - valori limită de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Potențial de absorbție cutanată

Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
--	--

Slovenia - valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Potențial de absorbție cutanată

Spania - valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	308 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
	50 ppm (valoare-limită orientativă)
Categorie OEL pentru substanța chimică	piele - potențial de absorbție cutanată

Suedia - valori limită de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	300 mg/m ³
	50 ppm
KGV (OEL STEL)	450 mg/m ³
	75 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea

Regatul Unit - valori limită de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	308 mg/m ³
	50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	924 mg/m ³ (calculat)
	150 ppm (calculat)

Regatul Unit - valori limită de expunere profesională	
Categoria chimică WEL	Potențial de absorbție cutanată
Norvegia - valori limită de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	300 mg/m ³
	50 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	375 mg/m ³ (valoare calculată)
	75 ppm (valoare calculată)
Categorie OEL pentru substanța chimică	Mențiune privind pielea
Elveția - valori limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	300 mg/m ³ (aerosoli, vapori)
	50 ppm (aerosoli, vapori)
KZGW (OEL STEL)	300 mg/m ³ (aerosoli, vapori)
	50 ppm (aerosoli, vapori)
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	50 ppm (eter metilic de dipropilenglicol)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
	10 ppm
Acetat de benzil (140-11-4)	
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m ³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³
	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categorie OEL pentru substanța chimică	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
	13 ppm

Spania - valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
	10 ppm

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică ACGIH	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

citral (5392-40-5)	
--------------------	--

Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	32 mg/m ³ (vapori și aerosoli)
	5 ppm (vapori și aerosoli)
Categorie OEL pentru substanța chimică	Piele

Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	15 ppm (calculat)

Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m ³

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)

citral (5392-40-5)	
Categorie OEL pentru substanța chimică	Sensibilizant cutanat, A4 - Nu poate fi clasificat ca genotoxine uman, piele - posibilă expunere cutanată

Spania - valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie OEL pentru substanța chimică	Sensibilizant, piele - posibilă absorbție cutanată

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru om, piele - posibilă contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant cutanat

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Încadrarea în benzi de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Măsuri de control al expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Măsuri tehnice de control adecvate:


Asigurați o bună ventilație a postului de lucru.

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de protecție. Ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:

Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații Nu :
mâncați, nu beți și nu nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: Conform standardului.
Miros	: caracteristic. caracteristic.
Pragul olfactiv	: Nu este disponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de congelare	: Nu este disponibil
Punct de fierbere	: Nu este disponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limita inferioară de explozie	: Nu este disponibil
Limita superioară de explozie	: Nu este disponibil
Punct de inflamabilitate	: > 93 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu este disponibil
Temperatura de descompunere	: Nu este disponibil
pH	: Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	: Nu este disponibil
Solubilitate	: Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este disponibil

Presiunea vaporilor	: 0.000620148 mm Hg (valoare calculată)
Presiunea vaporilor la 50°C	: Nu este disponibil
Densitate	: Nu este disponibil
Densitate relativă	: ≈ 1.15
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	: Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Conținut de COV : 3.3364115 % (valoare calculată)(COV CARB) (% m/m)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Nestabilit.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nestabilit.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală) : Nociv în caz de înghițire.

Toxicitate acută (cutanată) : Neclasificat

Toxicitate acută (inhalare) : Neclasificat

BABY POWDER #EU28726F	
ATE CLP (orală)	589.896 mg/kg greutate corporală
benzoat de benzil (120-51-4)	
DL50 orală la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 orală	1160 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat - iepure	4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
DL50 orală la șobolan	> 5000 mg/kg
DL50 cutanat - iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
DL50 cutanat	2900 mg/kg greutate corporală
Aldehidă anisică (123-11-5)	
DL50 orală la șobolan	3210 mg/kg (Sursa: ECHA)
DL50 orală	3210 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat - iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: EPA_HP)

Aldehidă anisică (123-11-5)	
CL50 prin inhalare – șobolan	> 0,32 mg/l (Durata expunerii: 7 h Sursa: ECHA)
CUMARINĂ (91-64-5)	
DL50 orală la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 cutanat – șobolan	293 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Citronellol pur (106-22-9)	
DL50 orală la șobolan	3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat – iepure	2650 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 cutanat	2650 mg/kg greutate corporală
Ulei de patchouli (8014-09-3)	
DL50 orală la șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
Aldehidă veratrală (veratraldehidă) (120-14-9)	
DL50 orală la șobolan	2 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2000 mg/kg greutate corporală
Toluene (108-88-3)	
DL50 orală la șobolan	2600 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 cutanat – iepure	12000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
Toluene (108-88-3)	
CL50 prin inhalare – șobolan	12.5 mg/l/4h
Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
DL50 orală la șobolan	5,35 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)
DL50 cutanat – iepure	9500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Vanilină etilică (121-32-4)	
DL50 orală la șobolan	1590 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3000 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat – șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Alcool fenilic (60-12-8)	
DL50 orală la șobolan	1609 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 orală	1610 mg/kg
DL50 cutanat – iepure	2535 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
CL50 prin inhalare – șobolan	> 4.63 mg/l/4h
Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală la șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat – iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
Geraniol (106-24-1)	
DL50 orală la șobolan	3600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3600 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat – iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

Nerol (106-25-2)	
DL50 orală la șobolan	4500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	4500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat - iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

citral (5392-40-5)	
DL50 orală la șobolan	4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanat - iepure	2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
DL50 orală la șobolan	570 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	1000 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat - iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)

Eter metilic de para-crezil (104-93-8)	
DL50 orală la șobolan	1920 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	1900 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanat - iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 6.1 mg/l/4h

(E)-3-metil-5-ciclopentadecen-1-onă (82356-51-2)	
DL50 orală la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 cutanat - șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Corodarea/iritarea pielii	: Neclasificat
Leziuni oculare grave/iritare oculară	: Neclasificat
Sensibilizare respiratorie sau cutanată	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinale	: Neclasificat
Carcinogenitate	: Neclasificat

CUMARINĂ (91-64-5)	
Grupul IARC	3 - Neclasificabil

Toluene (108-88-3)	
Grupul IARC	3 - Neclasificabil

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupul IARC	3 - Neclasificabil

Toxicitate pentru reproducere	: Neclasificat
Toxicitate asupra unui organ țintă - expunere unică	: Neclasificat

Toluene (108-88-3)	
Toxicitate asupra unui organ țintă - expunere unică	Poate provoca somnolență sau amețeli.

Toxicitate asupra unui organ țintă - expunere repetată	: Neclasificat
--	----------------

Toluene (108-88-3)	
Toxicitate asupra unui organ țintă - expunere repetată	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Pericol prin aspirare	: Neclasificat
-----------------------	----------------

benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate, cinematică	7.456 mm²/s

Toluene (108-88-3)	
Hidrocarbură	Da

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

11.2.2. Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, nociv în caz de înghițire.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie – generalități : Foarte toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 - pești [1]	2.32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semistatic] Sursă: ECHA)
NOEC (cronică)	0.168 mg/l

Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
LC50 - pești [1]	2,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)

Toluene (108-88-3)	
LC50 - pești [1]	15,22 – 19,05 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	12,6 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	5,46 – 9,83 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static])
EC50 - Crustacee [2]	11,5 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72 h - Alge [1]	12,5 mg/l (Specie: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
EC50 96 h - Alge [1]	> 433 mg/l (Specie: Pseudokirchneriella subcapitata)

Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
LC50 - pești [1]	> 10 000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static])
EC50 - Crustacee [1]	1919 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

Vanilină etilică (121-32-4)	
LC50 - pești [1]	81,4 – 94,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA)

Alcool fenetic (60-12-8)	
EC50 - Crustacee [1]	287,17 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72 h - Alge [1]	490 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Geraniol (106-24-1)	
LC50 - pești [1]	22 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)

Nerol (106-25-2)	
LC50 - pești [1]	20,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)

citral (5392-40-5)	
EC50 - Crustacee [1]	7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72 h - Alge [1]	16 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
EC50 96 h - Alge [1]	19 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Eter metilic de para-crezil (104-93-8)	
EC50 - Crustacee [1]	44,2 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specia: Daphnia magna Straus)
EC50 72 h - Alge [1]	320 mg/l (Specia: Desmodesmus subspicatus)
EC50 96 h - Alge [1]	390 mg/l (Specia: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistență și degradabilitate

BABY POWDER #EU28726F	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.

benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse de lungă durată asupra mediului.

Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Aldehidă anisică (123-11-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

CUMARINĂ (91-64-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Citronellol pur (106-22-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Ulei de patchouli (8014-09-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Aldehidă veratrală (veratraldehidă) (120-14-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Toluene (108-88-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Vanilină etilică (121-32-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Alcool fenetic (60-12-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Geraniol (106-24-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Nerol (106-25-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
citral (5392-40-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Eter metilic de para-crezil (104-93-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
(E)-3-metil-5-ciclopentadecen-1-onă (82356-51-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

BABY POWDER #EU28726F	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	(>4,5 - <5 - la 23 °C (la pH 6,2)
Aldehidă anisică (123-11-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,56 (la 25 °C (la pH >7,9-<8,25)
Citronellol pur (106-22-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)
Aldehidă veratrală (veratraldehidă) (120-14-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,8 (la 25 °C)
Toluene (108-88-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,73 (la 20 °C (la pH 7)
Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,35 (la 25 °C (la pH 7)
Vanilină etilică (121-32-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,61 (la 25 °C)
Alcool fenilic (60-12-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,36 (la 20 °C (la pH 7)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)

Geraniol (106-24-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6 (la 25 °C)
Nerol (106-25-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 30 °C (la pH 6,5)
citral (5392-40-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 25 °C)
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,7 (la 24 °C)
Eter metilic de para-crezil (104-93-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,8 (la 35 °C (la pH 7)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : Evitați dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor	: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu legislația și reglementările locale/naționale.
Informații ecologice	: Evitați dispersarea în mediu.
Cod HP	: HP6 - „Toxicitate acută”: deșeuri care pot provoca efecte toxice acute în urma administrării pe cale orală sau dermică ori a expunerii prin inhalare. HP4 - „Iritant - iritarea pielii și leziuni oculare”: deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritarea pielii sau leziuni oculare. HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID


ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, N.S.A. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil)

Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzoat de benzil), 9, III
14.3. Clase de pericol pentru transport				
9 	9 	9 	9 	9
14.4. Grupă de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR)	: 5I
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale pentru transport – Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV13
Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler)	: 90



Panouri portocalii	:
Cod de restricționare pentru tuneluri (ADR)	: -
Cod EAC	: •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 274, 335, 969
----------------------------	-----------------

Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: LP01, P001
Dispoziții speciale privind ambalarea (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)	: TP2, TP29
Nr. EmS (Incendiu)	: F-A
Nr. EmS (Scurgere)	: S-F
Categoria de stivuire (IMDG)	: A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)	: E1
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y964
Cantitatea netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA)	: 30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 964
Cantitatea netă maximă PCA (IATA)	: 450L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 964
Cantitatea netă maximă CAO (IATA)	: 450L
Dispoziții speciale (IATA)	: A97, A158, A197
Cod ERG (IATA)	: 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN)	: M6
Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1
Transport permis (ADN)	: T
Echipamente necesare (ADN)	: PP
Numărul de conuri/lumini albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID)	: M6
Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (RID)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (RID)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri de cisternă pentru cisternele RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul - Colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale privind transportul - Încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW13, CW31
Colis express (colete expres) (RID)	: CE8
Număr de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Reglementări/legislație specifică privind siguranța, sănătatea și mediul pentru substanță sau amestec****15.1.1. Regulamente UE****Anexa XVII la REACH (Lista restricțiilor)**

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Se aplică la	Denumirea sau descrierea intrării
3(a)	Toluen	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	BABY POWDER #EU28726F ; benzoat de benzil ; metil iononă (amestec de izomeri) ; Citronellol Pure ; ulei de patchouli ; toluen ; alcool fenilic ; geraniol ; nerol ; citral ; eter metilic al p-crezolului ; (E)-3-metil-5-ciclopentadecen-1-onă	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	BABY POWDER #EU28726F ; benzoat de benzil ; metil iononă (amestec de izomeri) ; aldehidă anisică ; ulei de patchouli ; acetat de benzil ; (E)-3-metil-5-ciclopentadecen-1-onă	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	Toluen	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă figurează sau nu în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
48.	Toluen	Toluen

Anexa XIV la REACH (lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul produselor chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista de substanțe care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță supusă REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Directiva COV (2004/42)

Conținut de COV : 3.3364115 % (valoare calculată)(COV CARB) (% m/m)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Conține substanțe incluse pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

Denumire	Denumire CN	Nr. CAS	Cod CN	Categorie, subcategorii	Prag	Anexă
Toluen		108-88-3	2902 30 00	Categoria 3		Anexa I

15.1.2. Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 4 BIS	Tulburări gastrointestinale cauzate de benzen, toluen, xilenuri și toate produsele care le conțin
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi destinați uzului profesional: hidrocarburi lichide alifatiche sau ciclice, saturate ori nesaturate, și amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatiche; alcooli; glicoli, eteri de glicol; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; ester; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV) : Nu intră sub incidența Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM A(1) – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung asupra mediului acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor mutagene Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – alăptare Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – fertilitate Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – dezvoltare : Toluenul este inclus pe listă

Danemarca

Observații privind clasificarea : Trebuie respectate instrucțiunile privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze : Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul
Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Pericol prin aspirare 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Leziuni oculare grave 1	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile, categoria 2
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeli.
H361	Suspectat că dăunează fertilității sau fătului.
H361d	Suspectat că dăunează fătului.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B
STOT RE 2	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, categoria 2
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică, categoria 3, narcoză

Clasificarea este în conformitate cu : ATP 12

Fișa cu date de securitate (FDS), UE

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82