

GOOD GIRL TYPE RD #EU57305F**Fișă cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 4/16/2025 Versiunea: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificatorul produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumirea produsului	: GOOD GIRL TYPE RD #EU57305F
UFI	: HX7Q-HCS3-400V-M671
Codul produsului	: EU57305F
Tipul produsului	: Parfumuri, esențe
Grupă de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**Utilizări identificate relevante**

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, utilizare industrială
Specificații privind utilizarea industrială/profesională	: Industrială Numai pentru utilizare profesională
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, esențe
Categorie de funcție sau utilizare	: Agenți odorigeni

1.3. Datele furnizorului fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE INTERNATIONAL GmbH GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență	: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731; Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
------------------	---

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 H315
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 H319
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, H411
Categoria 2
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, asupra sănătății umane și asupra mediului

Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Atenție

Conține

: Linalool; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone; aldehydă hexilcinamică; salicilat de benzil; ulei de patchouli; Cedramber; CUMARINĂ; ulei de vetiver; ulei de ylang-ylang III; aldehydă alfa-metilcinamică

4/16/2025 (Data emiterii) RO (Română) 1/27

Fraze de pericol (CLP)

: H315 - Provoacă iritarea pielii.

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.

P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă.

P273 - Evitați dispersarea în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție auditivă.

P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.

Fraze suplimentare

: Numai pentru utilizatorii profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1$ %, evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru că au proprietăți de perturbare a sistemului endocrin sau substanțe identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, într-o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

Componentă	
Substanță(e) neinclusă(e) pe lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru că au proprietăți de perturbare a sistemului endocrin sau care nu este identificată ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei	p-cresol (106-44-5) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Substanță(e) în concentrație sub 0,1 % și indicată(e) în mod voluntar

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele**3.2. Amestecuri**

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Eter monometilic de dipropilenglicol substanță cu limită(uri) națională(e) de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu limită de expunere profesională la nivelul Comunității	Nr. CAS: 34590-94-8 Nr. CE: 252-104-2	15 – 30	Neclasificat
Brassilat de etilenă	Nr. CAS: 105-95-3 Nr. CE: 203-347-8 Nr. REACH: 01-2119976314-33	4.5 – 9	Pericol acvatic cronic 2, H411
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	3 – 6.0020176	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. CE: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	2.9 – 5.7	Irit. cutanată 2, H315 Sens. cutanată 1, H317 Pericol acvatic cronic 1, H410

4/16/2025 (Data emiterii) EN (Engleză) 2/27

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Aldehidă hexilcincimică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. CE: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	2.7 – 5.4159944	Sensibilizare cutanată 1, H317 Pericol acvatic cronic 2, H411
Vanilină	Nr. CAS: 121-33-5 Nr. CE: 204-465-2 Nr. REACH: 01-2119516040-60	2 – 4	Iritarea ochilor 2, H319
Salicilat de benzil	Nr. CAS: 118-58-1 Nr. CE: 204-262-9 Nr. index CE: 607-754-00-5 Nr. REACH: 01-2119969442-31	2 – 4	Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317 Pericol acvatic cronic 3, H412
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB)	Nr. CAS: 1222-05-5 Nr. CE: 214-946-9 Nr. index CE: 603-212-00-7 Nr. REACH: 01-2119488227-29	1.5 – 3	Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 1, H410
Iononă metilică (amestec de izomeri)	Nr. CAS: 1335-46-2 Nr. CE: 215-635-0	1.3 – 2.6	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Pericol acvatic cronic 2, H411
Ulei de patchouli	Nr. CAS: 8014-09-3 Nr. CE: 616-944-7 Nr. index CE: 616-944-7	1 – 2	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Pericol acvatic cronic 2, H411
Bacdanol	Nr. CAS: 28219-61-6 Nr. CE: 248-908-8 Nr. REACH: 01-2119529224-45	1 – 2	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Pericol acvatic cronic 1, H410

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
1-Butanol, 3-metoxi-3-metil-	Nr. CAS: 56539-66-3 Nr. CE: 260-252-4 Nr. REACH: 01-2119976333-33	1 – 2	Iritarea ochilor 2, H319
Cedramber	Nr. CAS: 19870-74-7 Nr. CE: 243-384-7	1 – 2	Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 1, H410 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Acetat de benzil substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.9 – 1.8080772	Pericol acvatic cronic 3, H412
Sandal Mysore Core	Nr. CAS: 28219-60-5 Nr. CE: 248-907-2	0.5 – 1	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Pericol acut pentru mediul acvatic 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
CUMARINĂ	Nr. CAS: 91-64-5 Nr. CE: 202-086-7 Nr. REACH: 01-2119943756-26	0.5 – 1	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Ulei de vetiver	Nr. CAS: 8016-96-4 Nr. CE: 616-993-4 Nr. REACH: 01-2120119716-55	0.4 – 0.7	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1, H317 Pericol cronic pentru mediul acvatic 2, H411

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 3/27

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ulei de ylang-ylang III	Nr. CAS: 8006-81-3 Nr. CE: 616-893-0	0.1 – 0.2	Irit. cutanată 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. cutanată 1B, H317 Pericol de aspirare 1, H304 Pericol cronic pentru mediul acvatic 3, H412
Javanol	Nr. CAS: 198404-98-7 Nr. CE: 427-900-1	0.1 – 0.2	Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
Aldehidă alfa-metilcinamică	Nr. CAS: 101-39-3 Nr. CE: 202-938-8 Nr. REACH: 01-2119538797-21	0.1 – 0.12	Sens. cutanată 1, H317 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1, H410
Alcool C-10 substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. CE: 203-956-9	0 – 0.0011	Pericol acvatic cronic 3, H412
Aldehidă C-6 substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. CE: 200-624-5	0 – 0.0003	Lichid inflamabil 3, H226

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
p-crezol substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (AT, DE, DK, FI, PL, PT, SE, SK)	Nr. CAS: 106-44-5 Nr. CE: 203-398-6 Nr. index CE: 604-004-00-9	0 - 0.000008	Toxicitate acută 3 (dermală), H311 Toxicitate acută 3 (orală), H301 Pericol cronic pentru mediul acvatic 3, H412 Leziuni oculare grave 1, H318 Corozivitate cutanată 1B, H314
Acid citric substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (CZ, DE, CH)	CAS-Nr.: 77-92-9 Nr. CE: 201-069-1 Nr. index CE: 607-750-00-3 Nr. REACH: 01-2119457026-42	0 - 0.000004	Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor după inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru a respira. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	: Îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă. Dacă apar iritații sau erupții cutanate: solicitați sfatul/asistența medicului. Tratament specific (a se vedea Solicitați sfatul/asistența medicului de pe această etichetă). Dacă apare iritația pielii: solicitați sfatul/asistența medicului. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar iritații sau erupții cutanate: solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii	: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă. Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și se pot îndepărta cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritația oculară persistă: solicitați sfatul/ asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor în caz de ingestie	: Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală de urgență. Sunați la un centru de toxicologie sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	: Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Simptome/efecte după contactul cu pielea	: Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după contactul cu ochii	: Iritație oculară.

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 4/27

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	: Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	: Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu	: Se pot degaja vapori toxici.
---	--------------------------------

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor

: Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Procedați cu prudență la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea în mediu a apei utilizate la stingerea incendiului.

Protecția în timpul stingerii incendiilor

: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.
Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsurî în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență

: Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii.
Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/sprayului.

Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

Echipament de protecție

: Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Dotați echipa de curățare cu echipament de protecție corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.

Proceduri de urgență

: Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați eliberarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și material pentru izolare și curățare

Pentru izolare

: Colectați materialul vărsat.

Metode de curățare

: Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant. Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.

Alte informații

: Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un amplasament autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsurî de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță

: Asigurați o bună ventilație a locului de muncă. Spălați-vă mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea și ochii.
Purtați echipament individual de protecție. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/sprayului.

Măsurî de igienă

: Spălați îmbrăcăminte contaminată înainte de reutilizare. Îmbrăcăminte de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului.

7.2. Condiții pentru depozitarea în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare	: A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se păstra recipientul închis când nu este utilizat. A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.
Produce incompatibile	: Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare	: 25 °C
Zona de depozitare	: A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea	: A se depozita într-un recipient închis.
Materiale de ambalare	: A nu se depozita în recipiente din metal corodabil.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510) : LGK 10 - Lichide combustibile

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Tabel privind depozitarea în comun	:
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	: LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7
Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru	: LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2
Depozitarea în comun este permisă pentru	: LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 10/12 - Lichide

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valori-limită naționale de expunere profesională și biologice

Eter monometilic al dipropilenglicolului (34590-94-8)	
UE - Valoare indicativă a limitei de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	308 mg/m ³ 50 ppm
Observație	Posibilitate de absorbție semnificativă prin piele
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	307 mg/m ³ (izomeri în amestec) 50 ppm (izomeri în amestec)
MAK (OEL STEL)	614 mg/m ³ (amestecuri de izomeri) 100 ppm (amestecuri de izomeri)
Categorie chimică OEL	Notație cutanată

Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Piele, notație cutanată

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 6/27

Eter monometilic al dipropilenglicolului (34590-94-8)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	308 mg/m³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Notație cutanată
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	270 mg/m³
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	309 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	618 mg/m³
	100 ppm
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Notație cutanată
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	310 mg/m³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	308 mg/m³ (limită restrictivă)
	50 ppm (limită restrictivă)
Categorie chimică OEL	Risc de absorbție cutanată
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	310 mg/m³ (amestec de izomeri)
	50 ppm (amestec de izomeri)

Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Notăție cutanată

4/16/2025 (Data emiterii) EN (Engleză) 7/27

Eter monometilic al dipropilenglicolului (34590-94-8)	
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	600 mg/m³
	100 ppm
OEL STEL	900 mg/m³
	150 ppm
Categorie chimică OEL	piele - potențial de absorbție cutanată
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	308 mg/m³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m³ ((2-metoximetiletoxi)propanol)
	50 ppm ((2-metoximetiletoxi)propanol)
OEL STEL	924 mg/m³ (calculat (2-(2-metoxipropoxi)-1-propanol)
	150 ppm (calculat (2-(2-metoxipropoxi)-1-propanol)
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	piele - potențial de absorbție cutanată
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	piele - potențial de expunere cutanată
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	300 mg/m³ (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
	50 ppm (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
TPRV (OEL STEL)	450 mg/m³ (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
	75 ppm (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
Categorie chimică OEL	Notăție cutanată
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Posibilitate de absorbție semnificativă prin piele
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Posibilitate de absorbție semnificativă prin piele

Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	300 mg/m ³
	48.7 ppm

4/16/2025 (Data emiterii) RO (română) 8/27

Eter monometilic al dipropilenglicolului (34590-94-8)

Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³ (amestec de izomeri: 1-(2-Metoxi-1-metiletoxi)propan-2-ol, 1-(2-Metoxi-2-metiletoxi)propan-2-ol și 2-(2-Metoxi-1-metiletoxi)propan-1-ol)
NDSch (OEL STEL)	480 mg/m ³ (amestec de izomeri: 1-(2-Metoxi-1-metiletoxi)propan-2-ol, 1-(2-Metoxi-2-metiletoxi)propan-2-ol, 2-(2-Metoxi-1-metiletoxi)propan-1-ol)

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³ (valoare limită indicativă)
	50 ppm (valoare limită indicativă)
OEL STEL	150 ppm
Categorie chimică OEL	piele - valoare limită indicativă pentru potențialul de expunere cutanată

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Notație cutanată

Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată

Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	308 mg/m ³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată

Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	308 mg/m ³ (valoare limită indicativă)
	50 ppm (valoare limită indicativă)
Categorie chimică OEL	piele - potențial de absorbție cutanată

Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	300 mg/m ³
	50 ppm
KGV (OEL STEL)	450 mg/m ³
	75 ppm
Categorie chimică OEL	Notație cutanată

Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	308 mg/m³
	50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	924 mg/m³ (calculat)
	150 ppm (calculat)
Categorie chimică WEL	Potențial de absorbție cutanată

4/16/2025 (Data emiterii) RO (română) 9/27

Eter monometilic al dipropilenglicolului (34590-94-8)	
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA)	300 mg/m³
	50 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	375 mg/m³ (valoare calculată)
	75 ppm (valoare calculată)
Categorie chimică OEL	Notație cutanată
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	300 mg/m³ (aerosol, vapori)
	50 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	300 mg/m³ (aerosol, vapori)
	50 ppm (aerosol, vapori)
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	50 ppm (eter metilic de dipropilenglicol)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m³
	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m³
	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m³
	13 ppm

Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m³

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 10/27

Acetat de benzil (140-11-4)	
	10 ppm

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică ACGIH	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

Acid citric (77-92-9)	
-----------------------	--

Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	4 mg/m³ (pulberi)

Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	2 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW – fracție inhalabilă)

Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	2 mg/m³ (pulberi inhalabile)
KZGW (OEL STEL)	4 mg/m³ (pulberi inhalabile)

p-crezol (106-44-5)	
---------------------	--

Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	22 mg/m³ (crezol, toți izomerii)
	5 ppm (crezol, toți izomerii)
MAK (OEL STEL)	44 mg/m³ (crezol, toți izomerii)
	10 ppm (crezol, toți izomerii)
Categorie chimică OEL	Notăție cutanată

Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	22 mg/m³ (crezol, toți izomerii)
	5 ppm (crezol, toți izomerii)
OEL STEL	44 mg/m³ (crezol, toți izomerii)
	10 ppm (crezol, toți izomerii)
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată

Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	22 mg/m³ (crezol)
	5 ppm (crezol)
HTP (OEL STEL)	45 mg/m³
	10 ppm
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată

Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	4,5 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Categoria chimică	Notație cutanată

Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	22 mg/m ³

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 11/27

p-crezol (106-44-5)

Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	22 mg/m ³
	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)
Categorie chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, piele - posibilă expunere cutanată

Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	22 mg/m ³
	5 ppm
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată

Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	4,5 mg/m ³ (Cresol)
	1 ppm (Cresol)
KGV (OEL STEL)	9 mg/m ³ (Cresol)
	2 ppm (Cresol)
Categorie chimică OEL	Notație cutanată

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	20 mg/m ³ (fracție inhalabilă și vapori)
Categoria chimică ACGIH	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni; piele - posibilă contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată

Alcool C-10 (112-30-1)

Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³

Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)

Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³

Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³

România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m ³
	15 ppm
OEL STEL	200 mg/m ³
	30 ppm

Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
	10 ppm (aerosol, vapori)

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 12/27

Aldehidă C-6 (66-25-1)

Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	42 mg/m ³
	10 ppm

Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m ³

8.2. Controlul expunerii

Măsuri tehnice adecvate

Măsuri tehnice adecvate:

Asigurați o bună ventilare a locului de muncă.

Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de protecție. Ochelari de protecție

Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

Protecția respiratorie

Protecția respiratorie:

Purtați o mască adecvată

Controale ale expunerii mediului

Controale ale expunerii mediului:

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: chihlimbarie. galben deschis. Conformă cu standardul.
Miros	: caracteristic.
Prag olfactiv	: Nu este disponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de congelare	: Nu este disponibil
Punct de fierbere	: Nu este disponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limita inferioară de explozie	: Nu este disponibil
Limita superioară de explozie	: Nu este disponibil

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 13/27

Punct de inflamabilitate	: 92 °C
Temperatură de autoaprindere	: Nu este disponibil
Temperatură de descompunere	: Nu este disponibil
pH	: Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	: Nu este disponibil
Solubilitate	: Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	: 0.002033435 mm Hg (valoare calculată)
Presiunea vaporilor la 50°C	: Nu este disponibil
Densitate	: Nu este disponibil
Densitate relativă	: Nu este disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	: Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

Alte caracteristici de siguranță

Conținut de COV : 38.9021832 % (valoare calculată)(COV CARB) (%w/w)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Nu s-a stabilit.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu s-a stabilit.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Toxicitate acută (orală) : Nu este clasificată

Toxicitate acută (dermică) : Nu este clasificată

Toxicitate acută (prin inhalare) : Nu este clasificată

Eter monometilic al dipropilenglicolului (34590-94-8)	
LD50 orală, șobolan	5.35 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)
LD50 cutanată, iepure	9500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Brasilat de etilenă (105-95-3)	
LD50 orală, șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)
LD50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 14/27

Linalool (78-70-6)	
LD50 orală, șobolan	2790 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2790 mg/kg
LD50 cutanată, iepure	5610 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)	
LD50 orală, șobolan	3100 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3100 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată, iepure	> 3000 mg/kg (Sursa: EPA_HP)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5 mg/l/4h

Vanilină (121-33-5)	
LD50 cutanată, iepure	> 5010 mg/kg (Sursa: OECD_SIDS)
DL50 dermică	2600 mg/kg greutate corporală

Salicilat de benzil (118-58-1)	
LD50 orală, șobolan	2227 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2200 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
LD50 orală, șobolan	> 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
LD50 cutanată, iepure	> 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5.04 mg/l/4h

Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
LD50 orală, șobolan	> 5000 mg/kg
LD50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
DL50 dermică	2900 mg/kg greutate corporală

Ulei de patchouli (8014-09-3)	
LD50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

1-butanol, 3-metoxi-3-metil- (56539-66-3)	
LD50 cutanat la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

1-butanol, 3-metoxi-3-metil- (56539-66-3)	
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5 mg/l/4h

Acetat de benzil (140-11-4)	
LD50 orală, șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)

COUMARIN (91-64-5)	
LD50 orală, șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
LD50 cutanat la șobolan	293 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Vetiver oil (8016-96-4)	
LD50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

4/16/2025 (Data emiterii) RO (română) 15/27

Ylang ylang oil III (8006-81-3)	
LD50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

Javanol (198404-98-7)	
LD50 orală, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: NICNAS)
LD50 cutanat la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: NICNAS)

alpha-Methylcinnamic aldehyde (101-39-3)	
LD50 orală, șobolan	2050 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2050 mg/kg
LD50 cutanată, iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

Acid citric (77-92-9)	
LD50 orală, șobolan	3 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3800 mg/kg
LD50 cutanat la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: EU_CLH)

p-crezol (106-44-5)	
LD50 orală, șobolan	207 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	207 mg/kg
LD50 cutanată, iepure	300 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 dermică	300 mg/kg
CL50 prin inhalare - șobolan	> 710 mg/m³ (Timp de expunere: 1 h Sursa: OECD_SID5)

Alcool C-10 (112-30-1)	
LD50 orală, șobolan	4720 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
LD50 cutanat la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 71 mg/l (Timp de expunere: 1 h Sursa: ECHA_API)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
LD50 orală, șobolan	4890 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 cutanată, iepure	> 8100 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Corodarea/iritarea pielii : Provoacă iritații oculare grave.

Acid citric (77-92-9)	
pH	2,1 (conc.: 0,1 M (soluție))

Leziuni oculare grave/iritare : Provoacă iritații oculare grave.

Acid citric (77-92-9)	
pH	2,1 (conc.: 0,1 M (soluție))

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinale : Nu este clasificată

Carcinogenitate : Nu este clasificată

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil

COUMARIN (91-64-5)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil

Toxicitate pentru reproducere : Nu este clasificată

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 16/27

STOT-expunere unică : Nu este clasificată

Acid citric (77-92-9)	
STOT - expunere unică	Poate provoca iritații respiratorii.

STOT-expunere repetată : Nu este clasificată

Pericol prin aspirare : Nu este clasificată

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Nu este clasificată

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Eter monometilic al dipropilenglicolului (34590-94-8)	
CL50 - Pești [1]	> 10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static])
CE50 - Crustacee [1]	1919 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

Linalool (78-70-6)	
CL50 - Pești [1]	27,8 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: ECHA)
CE50 - Crustacee [1]	20 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 96 h - Alge [1]	88,3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Vanilină (121-33-5)	
CL50 - Pești [1]	53 - 61,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [sistem cu curgere continuă] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]	88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
NOEC (acută)	10000 mg/kg (Timp de expunere: 42 de zile - Specie: Eisenia foetida [greutate uscată a solului])

Salicilat de benzil (118-58-1)	
CL50 - Pești [1]	1,03 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
CL50 - Pești [1]	0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682
CL50 - Alte organisme acvatice [1]	> 0,14 mg/l Dosar REACH Pimephales promelas
EC50 - Crustacee [2]	260 µg/l Dosar REACH
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	0,131 mg/l Dosar REACH
Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
CL50 - Pești [1]	2,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)
1-butanol, 3-metoxi-3-metil- (56539-66-3)	
CL50 - Pești [1]	> 100 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oryzias latipes [semistatic] Sursa: ECHA)

4/16/2025 (Data emiterii) EN (Engleză) 17/27

Acid citric (77-92-9)	
CL50 - Pești [1]	1516 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus Sursa: OECD_SIDS)
p-crezol (106-44-5)	
CL50 - Pești [1]	15,9 - 17 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [în flux continuu] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]	19 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]	21,1 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
Alcool C-10 (112-30-1)	
CL50 - Pești [1]	2,2 - 2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [în flux continuu] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]	4,12 - 6,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]	3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
CL50 - Pești [1]	12 - 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [în flux continuu] Sursa: EPA)

12.2. Persistență și degradabilitate

GOOD GIRL TYPE RD #EU57305F	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.
Eter monometilic al dipropilenglicolului (34590-94-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Brasilat de etilenă (105-95-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Linalool (78-70-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Vanilină (121-33-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Salicilat de benzil (118-58-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 18/27	
Ulei de patchouli (8014-09-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Bacdanol (28219-61-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
1-butanol, 3-metoxi-3-metil- (56539-66-3)	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.
Cedramber (19870-74-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
COUMARIN (91-64-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Vetiver oil (8016-96-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ylang ylang oil III (8006-81-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Javanol (198404-98-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
alpha-Methylcinnamic aldehyde (101-39-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acid citric (77-92-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

p-crezol (106-44-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Alcool C-10 (112-30-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

GOOD GIRL TYPE RD #EU57305F	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.

Eter monometilic al dipropilenglicolului (34590-94-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,35 (la 25 °C (la pH 7)

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 19/27

Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,3 (la 25 °C (la pH 6,4-7)

Linalool (78-70-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,9 (la 20 °C (la pH 7)

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,65 (la 30 °C)

Vanilină (121-33-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,23 (la 22 °C)

Salicilat de benzil (118-58-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) (1222-05-5)	
BCF - Pești [1]	(1618 fără unitate (întregul corp, greutate umedă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,3 (la 25 °C (la pH 7)

Metil iononă (amestec de izomeri) (1335-46-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	(>4,5 - <5 - la 23 °C (la pH 6,2)

Ulei de patchouli (8014-09-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	Nu a fost stabilit

1-butanol, 3-metoxi-3-metil- (56539-66-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,18 (la 24,8 °C (la pH 6,4)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.

Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)

Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.8

COUMARIN (91-64-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	≥ 1,91 - ≤ 1,51 (la 25 °C (la pH 7)

Vetiver oil (8016-96-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	≥ 3.35 - ≤ 6.32
Javanol (198404-98-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,8 (la 35 °C)
Acid citric (77-92-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-1,72 (la 20 °C)
p-crezol (106-44-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.94
Alcool C-10 (112-30-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 20/27

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

GOOD GIRL TYPE RD #EU57305F	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.
1-butanol, 3-metoxi-3-metil- (56539-66-3)	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor	: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale unui colector autorizat.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice privind deșeurile	: Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	: HP4 - „Iritant – iritarea pielii și afectarea ochilor”: deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritarea pielii sau afectarea ochilor. HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID


ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082

14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 21/27

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
-----	------	------	-----	-----

Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.e.s. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone), 9, III

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9 	9 	9 	9 	9 

14.4. Grupă de ambalare				
III	III	III	III	III

14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da Nr. EmS (incendiu): F-A Nr. EmS (scurgere): S-F	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator


Transport terestru

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADR)	: 5I
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisternele mobile și containerele pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3

Dispoziții speciale pentru transport – Colete : V12
(ADR)

Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, : CV13
descărcare și manipulare (ADR)

Număr de identificare a pericolului (număr : 90
Kemler)



Panouri portocalii :

Codul de restricție pentru tuneluri (ADR) : -

Cod EAC : •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 274, 335, 375, 969

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 22/27

Cantități limitate (IMDG) : 5 L

Cantități exceptate (IMDG) : E1

Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : LP01, P001

Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP1

Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG) : IBC03

Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) : T4

Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP1, TP29

Categoria de stivuire (IMDG) : A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA) : E1

Cantități limitate PCA (IATA) : Y964

Cantitatea netă maximă pentru cantități : 30kgG
limitate PCA (IATA)

Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 964

Cantitatea netă maximă PCA (IATA) : 450L

Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 964

Cantitatea netă maximă CAO (IATA) : 450L

Dispoziții speciale (IATA) : A97, A158, A197, A215

Cod ERG (IATA) : 9L

Transport pe căi navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN) : M6

Dispoziții speciale (ADN) : 274, 335, 375, 601, 650

Cantități limitate (ADN) : 5 L

Cantități exceptate (ADN) : E1

Transport permis (ADN) : T

Echipament necesar (ADN) : PP

Număr de conuri/lumini albastre (ADN) : 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID) : M6

Dispoziții speciale (RID) : 274, 335, 375, 601, 650

Cantități limitate (RID) : 5L

Cantități exceptate (RID) : E1

Instrucțiuni de ambalare (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

Dispoziții speciale de ambalare (RID) : PP1

- Dispoziții privind ambalarea în comun (RID) : MP19
- Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID) : T4
- Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID) : TP1, TP29
- Coduri pentru cisternele RID (RID) : LGBV
- Categoria de transport (RID) : 3
- Dispoziții speciale pentru transport – Colete (RID) : W12
- Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (RID) : CW13, CW31
- Colis express (colete expres) (RID) : CE8
- Număr de identificare a pericolului (RID) : 90

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI

Nu se aplică

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 23/27

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

Regulamentele UE

Anexa XVII la REACH (lista restricțiilor)

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea poziției
3(a)	Aldehyde C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	GOOD GIRL TYPE RD #EU57305F ; Linalool ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Benzyl salicylate ; Methyl ionone (amestec de izomeri) ; Patchouli oil ; Bacdanol ; 1-Butanol, 3-methoxy-3-methyl- ; Cedramber ; Sandal Mysore Core ; Vetiver oil ; Ylang ylang oil III ; alpha-Methylcinnamic aldehyde ; para-Cresol	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea poziției
3(c)	GOOD GIRL TYPE RD #EU57305F ; Ethylene brassylate ; 1- (1,2,3,4,5,6,7,8- Octahydro-2,3,8,8- tetramethyl-2- naphthalenyl)ethanone ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Benzyl salicylate ; Hexamethylindanopyran ; Methyl ionone (amestec de izomeri) ; Patchouli oil ; Bacdanol ; Cedramber ; Benzyl acetate ; Sandal Mysore Core ; Vetiver oil ; Ylang ylang oil III ; Javanol ; alpha- Methylcinnamic aldehyde ; para-Cresol ; Alcohol C- 10	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	Aldehyde C-6	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile, categoria 1 sau 2, lichide inflamabile, categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile, categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice, categoria 1 sau solide piroforice, categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (lista substanțelor supuse autorizării)

4/16/2025 (Data emiterii) RO (română) 24/27

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă în Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă în lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă în lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține nicio substanță inclusă în lista substanțelor care diminuează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care diminuează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare
Directiva COV (2004/42)

Conținut de COV : 38.9021832 % (valoare calculată)(COV CARB) (%w/w)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă în lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță inclusă în lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

Reglementări naționale

Austria

Ordonanța privind substanțele toxice din 2000 : Nu intră sub incidența Ordonanței privind substanțele toxice din 2000.

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați în scop profesional: hidrocarburi alifatice sau ciclice lichide, saturate sau nesaturate, și amestecuri ale acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitrati ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri ai glicolilor; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; ester; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV) : Conținut de COV: 38.9021832 % (valoare calculată) (COV CARB) (% m/m)

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).

Ordonanța privind accidentele majore (12. BImSchV) : Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidentele majore (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM : A(2) – toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor mutagene : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Danemarca

Clasa de pericol de incendiu : Clasa III-1

Unitate de depozitare : 50 liter

Observații privind clasificarea : Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate instrucțiunile pentru gestionarea situațiilor de urgență privind depozitarea lichidelor inflamabile

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 25/27

Reglementări naționale daneze : Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul
Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 3 (Dermal)	Toxicitate acută (dermală), categoria 3

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 3 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizare cutanată, categoria 1B
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H301	Toxic în caz de înghițire.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H311	Toxic în contact cu pielea.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335	Poate provoca iritații respiratorii.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 26/27

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișa cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul îndeplinirii cerințelor privind sănătatea, securitatea și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

4/16/2025 (Data emiterii) EN (engleză) 27/27

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82