

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	:	Amestec
Denumirea produsului	:	NEROLI SANTAL #EU55411F 25% in DPG
Codul produsului	:	EU55411F_25%
Tipul produsului	:	Parfumuri, esențe
Grupă de produse	:	Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate relevante

Categoria principală de utilizare	:	Utilizare profesională, utilizare industrială
Specificații privind utilizarea industrială/profesională	:	Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	:	Parfumuri, esențe
Funcția sau categoria de utilizare	:	Substanțe odorante

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE INTERNATIONAL GmbH Mittlerer Weg 35 DE 79424 Auggen Germania T 49-7631-931-8900 SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com
--

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență	:	1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731; Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
------------------	---	--

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilizarea pielii, categoria 1	H317	
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2	H411	

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)	:	 				
		GHS07	GHS09			
Cuvânt de avertizare (CLP)	:	Atenție				
Conține	:	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone; ulei din semințe de morcov; Triplal (Vertocitral); CINNAMAL; ulei de lavandin abrialis; ulei din muguri de cuișoare (Eugenia spp.); Allyl cyclohexylpropionate; Nerol				
Fraze de pericol (CLP)	:	H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H411 - Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.				

Fraze de precauție (CLP)	:	P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă în afara locului de muncă. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție auditivă. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă).
--------------------------	---	--

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare endocrină sau substanțe identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, într-o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. EC: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	2.45 – 4.9	Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Adipat de bis(2-etilhexil) substanță cu limită națională de expunere profesională (PL)	Nr. CAS: 103-23-1 Nr. EC: 203-090-1 Nr. REACH: 01-2119439699-19	1.225 – 2.45	Neclasificat
Acetat de benzil substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. EC: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.975 – 1.95	Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Sandal Mysore Core	Nr. CAS: 28219-60-5 Nr. EC: 248-907-2	0.375 – 0.725	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Ulei de semințe de morcov	Nr. CAS: 8015-88-1 Nr. EC: 616-965-1	0.25 – 0.5	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Triplal (Vertocitral)	Nr. CAS: 68039-49-6 Nr. EC: 268-264-1 Nr. index CE: 605-043-00-4	0.125 – 0.25	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
CINNAMAL	Nr. CAS: 104-55-2 Nr. EC: 203-213-9 Nr. index CE: 606-155-00-6 Nr. REACH: 01-2119935242-45	0.125 – 0.25	Toxicitate acută 4 (dermală), H312 Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1A, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Ulei de lavandin abrialis	Nr. CAS: 8022-15-9 Nr. EC: 617-009-6	0.1 – 0.2	Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Ulei din muguri de cuișoare (Eugenia spp.)	Nr. CAS: 84961-50-2 Nr. EC: 284-638-7	0.075 – 0.15	Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1B, H317
Undecavertol	Nr. CAS: 81782-77-6 Nr. EC: 279-815-0	0.075 – 0.15	Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Ciclohexilpropionat de alil	Nr. CAS: 2705-87-5 Nr. EC: 220-292-5	0.075 – 0.125	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 4 (dermală), H312 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Nerol	Nr. CAS: 106-25-2 Nr. EC: 203-378-7	0.05 – 0.1	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317
Alil amil glicolat	Nr. CAS: 67634-00-8 Nr. EC: 266-803-5	0.05 – 0.1	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 2 (prin inhalare), H330 Pericol acvatic cronic 1, H410
Oxid de difenil substanță cu valoare/valori limită națională/e de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu valoare limită comunitară de expunere profesională	Nr. CAS: 101-84-8 Nr. EC: 202-981-2 Nr. REACH: 01-2119472545-33	0.025 – 0.05	Iritarea ochilor 2, H319 Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 1, H410
acetofenonă substanță cu valoare/valori limită națională/e de expunere profesională (BE, BG, DK, ES, FI, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO)	Nr. CAS: 98-86-2 Nr. EC: 202-708-7 Nr. index CE: 606-042-00-1 Nr. REACH: 01-2119533169-37	0.025 – 0.05	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Iritarea ochilor 2, H319
1,2-propandiol substanță cu valoare/valori limită națională/e de expunere profesională (GB, HR, IE, LT, LV, PL, NO)	Nr. CAS: 57-55-6 Nr. EC: 200-338-0 Nr. REACH: 01-2119456809-23	0.012 – 0.048	Neclasificat
Glicerină substanță cu valoare/valori limită națională/e de expunere profesională (BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, PL, PT, SI, SK, CH)	Nr. CAS: 56-81-5 Nr. EC: 200-289-5	0.00005 – 0.000252	Neclasificat
2-fenoxietanol substanță cu valoare/valori limită națională/e de expunere profesională (AT, DE, FI, PL, SI, CH)	Nr. CAS: 122-99-6 Nr. EC: 204-589-7 Nr. index CE: 603-098-00-9 Nr. REACH: 01-2119488943-21	≤ 0.00000025	Toxicitate acută 4 (orală), H302 STOT SE 3, H335 Leziuni oculare grave 1, H318

Limite specifice de concentrație:

Denumire	Identificatorul produsului	Limite specifice de concentrație (%)
CINNAMAL	Nr. CAS: 104-55-2 Nr. EC: 203-213-9 Nr. index CE: 606-155-00-6 Nr. REACH: 01-2119935242-45	(0.001 < C < 0.01) EUH208 (0.01 ≤ C < 0.1) Sensibilizarea pielii 1; H317 (0.1 ≤ C < 100) Sensibilizarea pielii 1A; H317

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	:	Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați asistență medicală (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor după inhalare	:	Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru a respira. Lăsați persoana afectată să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	:	Îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați toate zonele de piele expuse cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: solicitați sfatul/ asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	:	Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți ochii cu apă, ca măsură de precauție.
Măsuri de prim ajutor după ingerare	:	Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați de urgență asistență medicală. Sunați la un centru de toxicologie/un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	:	Nu se preconizează că va prezenta un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Simptome/efecte după contactul cu pielea	:	Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	:	Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	:	Nu folosiți un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu	:	Se pot degaja vapori toxici.
---	---	------------------------------

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor	:	Folosiți apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu precauție la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.
Protecția în timpul stingerii incendiului	:	Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat autonom de respirat. Îmbrăcămintă completă de protecție.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	:	Aerisiți zona deversării. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/jetului de pulverizare.
----------------------	---	--

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	:	Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echipați echipa de curățare cu echipament de protecție corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.
Proceduri de urgență	:	Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediu

Evitați dispersarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Informați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

Pentru izolarea scurgerilor	:	Colectați materialul scurs.
Metode de curățare	:	Absorbiți lichidul scurs cu material absorbant. Absorbiți scurgerile cât mai curând posibil cu substanțe solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul scurs. Depozitați separat de alte materiale.
Alte informații	:	Eliminați materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță	:	Asigurați o bună ventilație a postului de lucru. Spălați-vă mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, de a bea sau de a fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o bună ventilație a zonei de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/particulelor pulverizate. Purtați echipament individual de protecție.
Măsuri de igienă	:	Nu trebuie permisă scoaterea îmbrăcămintei de lucru contaminate din locul de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare	:	Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. Depozitați într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.
Produse incompatibile	:	Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	:	Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare	:	25 °C
Zona de depozitare	:	Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de surse de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea	:	Depozitați într-un recipient închis.
Materiale de ambalare	:	Nu depozitați în recipiente din metal corodabil.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Lichide necombustibile																													
Tabel privind depozitarea în comun	:	<table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table>					LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A	LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B	LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C	LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B	LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13
LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A																											
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B																											
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C																											
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B																											
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13																											
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7																													
Depozitarea în comun este permisă cu restricții pentru	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C																													
Depozitarea în comun este permisă pentru	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13																													

Elveția

Clasa de depozitare (LK)	:	LK 10/12 - Lichide
--------------------------	---	--------------------

7.3. Utilizare finală specifică/utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valorile-limită naționale de expunere profesională și valorile-limită biologice

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	400 mg/m ³

Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³
OEL STEL	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică OEL	A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
OEL TWA	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
OEL STEL	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm
Categorie chimică ACGIH®	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni

Oxid de difenil (101-84-8)	
UE - Valoare-limită indicativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	7 mg/m ³
IOEL TWA	1 ppm
IOEL STEL	14 mg/m ³
IOEL STEL	2 ppm
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	1 ppm
MAK (OEL STEL)	14 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	2 ppm

Oxid de difenil (101-84-8)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL	2 ppm (vapori)
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	7 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	1 ppm
KGVI (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGVI (OEL STEL)	2 ppm
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	7 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1 ppm
HTP (OEL STEL)	14 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	2 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	7 mg/m ³ (limită indicativă)
VME (OEL TWA)	1 ppm (limită indicativă)
VLE (OEL C/STEL)	14 mg/m ³ (limită orientativă)
VLE (OEL C/STEL)	2 ppm (limită indicativă)
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	

Oxid de difenil (101-84-8)	
AGW (OEL TWA) AGW (OEL TWA)	7,1 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW - vapori)
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW - vapori)
Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³
	1 ppm
OEL STEL OEL STEL	14 mg/m ³
	200 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³
	1 ppm
OEL STEL OEL STEL	14 mg/m ³
	2 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	7 mg/m ³
CK (OEL STEL)	14 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
	1 ppm (vapori)
OEL STEL OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
	2 ppm (vapori)
Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³
	1 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³
	1 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA) IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³
	1 ppm
TPRV (OEL STEL) TPRV (OEL STEL)	14 mg/m ³
	2 ppm
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³
	1 ppm
OEL STEL OEL STEL	14 mg/m ³
	2 ppm
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	7 mg/m ³
	1 ppm
OEL STEL OEL STEL	14 mg/m ³
	2 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	

Oxid de difenil (101-84-8)	
TGG-8u (OEL TWA)	7 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	1 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	14 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	2 ppm
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	7 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	14 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
OEL TWA	1 ppm (valoare-limită orientativă - vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
OEL STEL	2 ppm (valoare-limită orientativă - vapori)
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	1 ppm
NPHV (OEL C)	14 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	7,1 mg/m ³ (vapori)
VLA-ED (OEL TWA)	1 ppm (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	14,2 mg/m ³ (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	2 ppm (vapori)
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	1 ppm
KGV (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	2 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	7 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	1 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	14 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	2 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	7 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA)	1 ppm

Oxid de difenil (101-84-8)	
Korttidsverdi (OEL STEL)	14 mg/m ³ (valoare prevăzută de reglementare)
Korttidsverdi (OEL STEL)	2 ppm (valoare prevăzută de reglementare)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA)	1 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	14 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	2 ppm (aerosol, vapori)
Categorie chimică OEL	Toxic pentru reproducere, categoria 2
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	1 ppm (vapori)
ACGIH® TLV® STEL	2 ppm (fracția de vapori)
1,2-propandiol (57-55-6)	
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	474 mg/m ³ (vapori și particule totale)
GVI (OEL TWA)	10 mg/m ³ (particule)
	150 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³ (particule)
OEL TWA	470 mg/m ³ (vapori și particule totale)
	150 ppm (vapori și particule totale)
OEL STEL	1410 mg/m ³ (calculat - particule)
OEL STEL	30 mg/m ³ (calculat)
	450 ppm (calculat - vapori și particule totale)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³ (vapori și fracție inhalabilă)
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	474 mg/m ³ (vapori și particule totale)
WEL TWA (OEL TWA)	10 mg/m ³ (particule)
	150 ppm (vapori și particule totale)
WEL STEL (OEL STEL)	1422 mg/m ³ (calculat - vapori și particule totale)
WEL STEL (OEL STEL)	30 mg/m ³ (calculat - particule)
	450 ppm (calculat - vapori și particule totale)
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	79 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA)	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	118,5 mg/m ³ (valoare calculată)
Korttidsverdi (OEL STEL)	37,5 ppm (valoare calculată)
Glicerină (56-81-5)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³ (ceață)
Croația - Limite de expunere profesională	

Glicerină (56-81-5)	
GVI (OEL TWA)	10 mg/m ³
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	10 mg/m ³
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	20 mg/m ³
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	10 mg/m ³ (aerosol)
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	200 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW – fracție inhalabilă)
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	10 mg/m ³ (fracție inhalabilă)
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³ (ceață)
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	10 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	200 mg/m ³ (fracție inhalabilă)
OEL STEL	400 mg/m ³ (fracție inhalabilă)
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	10 mg/m ³ (ceață)
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	10 mg/m ³ (ceață)
WEL STEL (OEL STEL)	30 mg/m ³ (ceață, valoare calculată)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	50 mg/m ³ (pulberi inhalabile)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (pulberi inhalabile)
2-fenoxietanol (122-99-6)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	110 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	20 ppm
MAK (OEL STEL)	110 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	20 ppm
OEL C	110 mg/m ³
OEL C	20 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	110 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	20 ppm
HTP (OEL STEL)	290 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	50 ppm

2-fenoxietanol (122-99-6)	
Categorie chimică OEL	Posibilitate de absorbție cutanată
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) AGW (OEL TWA)	5,7 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	230 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	5.7 mg/m ³ 1 ppm
OEL STEL OEL STEL	5.7 mg/m ³ 1 ppm
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) MAK (OEL TWA)	110 mg/m ³ (aerosol, vapori) 20 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) KZGW (OEL STEL)	110 mg/m ³ (aerosol, vapori) 20 ppm (aerosol, vapori)
acetofenonă (98-86-2)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	50 mg/m ³ 10 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	49 mg/m ³ 10 ppm
OEL STEL OEL STEL	98 mg/m ³ 20 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) HTP (OEL TWA)	25 mg/m ³ 5 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	50 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	49 mg/m ³ 10 ppm
OEL STEL OEL STEL	147 mg/m ³ (calculat) 30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Categorie chimică OEL	notație privind pielea

acetofenonă (98-86-2)	
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	50 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	100 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m ³
OEL TWA	20 ppm
OEL STEL	200 mg/m ³
OEL STEL	41 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	50 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice adecvate

Controale tehnice adecvate:
Asigurați o bună ventilare a postului de lucru.

Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:
Evitați orice expunere inutilă.
Pictograme pentru echipamentul individual de protecție:
 

Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:
Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță

Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:
Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată
Protecția mâinilor:
Purtați mănuși de protecție.

Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:
Purtați o mască adecvată

Controale ale expunerii mediului

Controale ale expunerii mediului:
Evitați eliberarea în mediu.
Alte informații:
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	:	Lichid
Culoare	:	Conform standardului.
Miros	:	caracteristic.
Prag olfactiv	:	Nu este disponibil
Punct de topire	:	Nu se aplică
Punct de congelare	:	Nu este disponibil
Punct de fierbere	:	Nu este disponibil
Inflamabilitate	:	Neinflamabil.
Limită inferioară de explozie	:	Nu este disponibil
Limită superioară de explozie	:	Nu este disponibil
Punct de inflamabilitate	:	> 93 °C
Temperatura de autoaprindere	:	Nu este disponibil
Temperatura de descompunere	:	Nu este disponibil
pH	:	Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	:	Nu este disponibil
Solubilitate	:	Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	:	Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	:	Nu este disponibil
Presiunea vaporilor la 50°C	:	Nu este disponibil
Densitate	:	Nu este disponibil
Densitate relativă	:	Nu este disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	:	Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	:	Nu se aplică

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (dermală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare)	:	Neclasificat

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)

DL50 orală la șobolan	5600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 dermică la iepure	8410 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5.7 mg/l/4h

Acetat de benzil (140-11-4)

DL50 orală la șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg
DL50 dermică la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)

Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)

DL50 orală	2330 mg/kg
------------	------------

CINNAMAL (104-55-2)

DL50 orală la șobolan	2220 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2220 mg/kg
DL50 dermică la iepure	1260 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 dermică	1260 mg/kg

Ulei de lavandin abrialis (8022-15-9)

DL50 orală la șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	> 5000 mg/kg

Ulei din muguri de cuișoare (Eugenia spp.) (84961-50-2)

DL50 orală	2650 mg/kg
DL50 dermică la iepure	1200 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Ciclohexilpropionat de alil (2705-87-5)

DL50 orală la șobolan	585 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	380 mg/kg
DL50 dermică la iepure	1600 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 dermică	1600 mg/kg

Nerol (106-25-2)

DL50 orală la șobolan	4500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	4500 mg/kg
DL50 dermică la iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

Alil amil glicolat (67634-00-8)

DL50 orală	500 mg/kg
DL50 dermică la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
CL50 prin inhalare - șobolan	0.43 mg/l/4h
CL50 prin inhalare - șobolan (pulberi/ceață)	0.46 mg/l

Oxid de difenil (101-84-8)

DL50 orală la șobolan	2450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2830 mg/kg
DL50 dermică la iepure	> 7940 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

1,2-propandiol (57-55-6)		
DL50 orală la șobolan		20 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 dermică la iepure		20800 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Glicerină (56-81-5)		
DL50 orală la șobolan		27200 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 dermică la iepure		> 10 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare - șobolan		> 5.85 mg/l/4h
2-fenoxietanol (122-99-6)		
DL50 orală la șobolan		1850 mg/kg (Sursa: EU_CLH)
DL50 orală		1394 mg/kg
DL50 dermică la iepure		5 ml/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare - șobolan		> 0.057 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: EU_CLH)
acetofenonă (98-86-2)		
DL50 orală la șobolan		2081 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 dermică la șobolan		3300 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
CL50 prin inhalare - șobolan		> 2.13 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: CHEMVIEW)
Corodarea/iritarea pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Lezarea gravă/iritarea ochilor	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizare respiratorie sau cutanată	:	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenitatea celulelor germinale	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Carcinogenitate	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)		
Grupa IARC		3 - Neclasificabil
Acetat de benzil (140-11-4)		
Grupa IARC		3 - Neclasificabil
Toxicitate pentru reproducere	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT - expunere unică	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
2-fenoxietanol (122-99-6)		
STOT - expunere unică		Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.
STOT - expunere repetată	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Pericol prin aspirare	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
--	---	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități	:	Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	:	Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	:	Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)		
CL50 - Pești [1]		0,48 – 0,85 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: <i>Lepomis macrochirus</i> [static] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]		0,48 – 0,85 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: <i>Oncorhynchus mykiss</i> [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]		> 1,6 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specie: <i>Daphnia magna</i>)
CE50 72 h - Alge [1]		> 500 mg/l (Specie: <i>Desmodesmus subspicatus</i>)

Ciclohexilpropionat de alil (2705-87-5)		
CL50 - Pești [1]		0,13 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [curgere continuă] Sursa: ECHA)

Nerol (106-25-2)		
CL50 - Pești [1]		20,3 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: <i>Danio rerio</i> [semistatic] Sursa: ECHA)

1,2-propandiol (57-55-6)		
CL50 - Pești [1]		51600 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: <i>Oncorhynchus mykiss</i> [static] Sursa: IUCLID)
CL50 - Pești [2]		41 – 47 ml/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: <i>Oncorhynchus mykiss</i> [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]		> 1000 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specie: <i>Daphnia magna</i> [static])
CE50 96 h - Alge [1]		19000 mg/l (Specie: <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)

Glicerină (56-81-5)		
CL50 - Pești [1]		54 g/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: <i>Oncorhynchus mykiss</i> [static])

2-fenoxietanol (122-99-6)		
CL50 - Pești [1]		337 – 352 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [curgere continuă] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]		366 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [static] Sursa: IUCLID)
CE50 - Crustacee [1]		> 500 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specie: <i>Daphnia magna</i>)
CE50 72 h - Alge [1]		> 500 mg/l (Specie: <i>Desmodesmus subspicatus</i>)

acetofenonă (98-86-2)		
CL50 - Pești [1]		162 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [cu flux continuu] Sursă: EPA)
CL50 - Pești [2]		155 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [static] Sursă: EPA)

12.2. Persistență și degradabilitate

NEROLI SANTAL #EU55411F 25% in DPG		
Persistență și degradabilitate		Nu a fost stabilită.

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (54464-57-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei de semințe de morcov (8015-88-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
CINNAMAL (104-55-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei de lavandin abrialis (8022-15-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei din muguri de cuișoare (Eugenia spp.) (84961-50-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Undecavertol (81782-77-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ciclohexilpropionat de alil (2705-87-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Nerol (106-25-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Alil amil glicolat (67634-00-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Oxid de difenil (101-84-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
1,2-propandiol (57-55-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Glicerină (56-81-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
2-fenoxietanol (122-99-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
acetofenonă (98-86-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

NEROLI SANTAL #EU55411F 25% in DPG	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (54464-57-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,65 (la 30 °C)
Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
BCF - Pești [1]	(27 fără unitate)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	8,94 (la 25 °C)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.8
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2.6
CINNAMAL (104-55-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,1065 (la 25 °C)
Ulei de lavandin abrialis (8022-15-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	$\geq 2.38 - \leq 6.3$
Undecavertol (81782-77-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 30 °C (la pH 7)
Ciclohexilpropionat de alil (2705-87-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,28 (la 20 °C (la pH 5,3)
Nerol (106-25-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 30 °C (la pH 6,5)
Alil amil glicolat (67634-00-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 2,3)
Oxid de difenil (101-84-8)	
BCF - Pești [1]	(470 fără unitate)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,21 (la 25 °C)
1,2-propandiol (57-55-6)	
BCF - Pești [1]	(1 fără unitate)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-1,07 (la 20,5 °C (la pH $\geq 6,2 - \leq 6,4$)
Glicerină (56-81-5)	
BCF - Pești [1]	(fără bioacumulare)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-1,75 (la 25 °C (la pH 7,4)
2-fenoxietanol (122-99-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.107
acetofenonă (98-86-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.63 - 1.65

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

NEROLI SANTAL #EU55411F 25% in DPG	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor	:	Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	:	Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice privind deșeurile	:	Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	:	HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.e.s. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă)
Descrierea din documentul de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.e.s. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.E.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9	9	9	9	9
14.4. Grup de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da Număr EmS (incendiu): F-A Număr EmS (deversare): S-F	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport rutier				
Cod de clasificare (ADR)	:	M6		
Dispoziție specială (ADR)	:	274, 335, 375, 601, 650		
Cantități limitate (ADR)	:	5I		
Cantități exceptate (ADR)	:	E1		
Instrucțiuni privind ambalarea (ADR)	:	P001, IBC03, LP01, R001		
Dispoziții speciale privind ambalarea (ADR)	:	PP1		
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	:	MP19		
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	:	T4		
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	:	TP1, TP29		
Cod pentru cisternă (ADR)	:	LGBV		
Vehicul pentru transportul în cisterne	:	AT		
Categoria de transport (ADR)	:	3		
Dispoziții speciale pentru transport - Colete (ADR)	:	V12		
Dispoziții speciale pentru transport - Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	:	CV13		
Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler)	:	90		
Panouri portocalii	:			
Cod de restricție pentru tuneluri (ADR)	:	-		
EAC	:	•3Z		

Transport maritim				
Dispoziție specială (IMDG)	:	274, 335, 375, 969		
Cantități limitate (IMDG)	:	5 L		
Cantități exceptate (IMDG)	:	E1		
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	:	LP01, P001		
Dispoziții privind ambalarea (IMDG)	:	PP1		
Instrucțiuni de ambalare în IBC (IMDG)	:	IBC03		
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	:	T4		
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)	:	TP1, TP29		
Categorie de depozitare (IMDG)	:	A		

Transport aerian				
Cantități exceptate pentru aeronave de pasageri și marfă (IATA)	:	E1		
Cantități limitate pentru aeronave de pasageri și marfă (IATA)	:	Y964		
Cantitate netă maximă pentru cantități limitate, aeronave de pasageri și marfă (IATA)	:	30kgG		

Instrucțiuni de ambalare pentru aeronave de pasageri și marfă (IATA)	:	964
Cantitate netă maximă pentru aeronave de pasageri și marfă (IATA)	:	450L
Instrucțiuni de ambalare pentru aeronave cargo (IATA)	:	964
Cantitate netă maximă pentru aeronave cargo (IATA)	:	450L
Dispoziție specială (IATA)	:	A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	:	9L

Transport pe căi navigabile interioare		
Cod de clasificare (ADN)	:	M6
Dispoziție specială (ADN)	:	274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADN)	:	5 L
Cantități exceptate (ADN)	:	E1
Transport permis (ADN)	:	T
Echipament necesar (ADN)	:	PP
Numărul de conuri/lumini albastre (ADN)	:	0

Transport feroviar		
Cod de clasificare (RID)	:	M6
Dispoziție specială (RID)	:	274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (RID)	:	5L
Cantități exceptate (RID)	:	E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (RID)	:	PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (RID)	:	MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	:	T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	:	TP1, TP29
Coduri de cisternă pentru cisternele RID (RID)	:	LGBV
Categorie de transport (RID)	:	3
Dispoziții speciale privind transportul - Colete (RID)	:	W12
Dispoziții speciale privind transportul - Încărcarea, descărcarea și manipularea (RID)	:	CW13, CW31
Colete express (RID)	:	CE8
Număr de identificare a pericolului (RID)	:	90

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

Reglementări UE

Anexa XVII REACH (lista restricțiilor)

Lista restricțiilor UE (anexa XVII REACH)		
Cod de referință	Se aplică pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Ulei de semințe de morcov	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	NEROLI SANTAL #EU55411F 25% in DPG ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă ; Sandal Mysore Core ; ulei din semințe de morcov ; Triplal (Vertocitral) ; CINNAMAL ; ulei de lavandin abrialis ; ulei din boboci de cuișoare (Eugenia spp.) ; cicloxilpropionat de alil ; nerol ; glicolat de alil amil ; fenoxietanol ; acetofenonă	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	NEROLI SANTAL #EU55411F 25% in DPG ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă ; acetat de benzil ; Sandal Mysore Core ; ulei din semințe de morcov ; Triplal (Vertocitral) ; CINNAMAL ; ulei de lavandin abrialis ; Undecavertol ; cicloxilpropionat de alil ; glicolat de alil amil	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1

Anexa XIV REACH (lista substanțelor care necesită autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV REACH (lista substanțelor care necesită autorizare)

Lista de candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista de candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține substanțe înscrise pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Regulamentul privind precursorii de explozivi (UE 2019/1148)

Nu conține substanțe înscrise pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (CE 273/2004)

Nu conține substanțe înscrise pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

Reglementări naționale

Austria		
Ordonanța privind substanțele toxice din 2000	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind substanțele toxice din 2000.
Franța		
Boli profesionale		
Cod	Descriere	
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați în scop profesional: hidrocarburi lichide saturate sau nesaturate, alifatice sau ciclice, și amestecurile acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitro ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri glicolici; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamină; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid	
Germania		
Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV)	:	
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	:	WGK 2, periculos pentru apă în mod semnificativ (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Lista substanțelor sensibilizante (TRGS 907)	:	Conține substanțe sensibilizante conform TRGS 907.
Ordonanța privind accidente majore (12. BImSchV)	:	Nu face obiectul Ordonanței privind accidente majore (12. BImSchV)
Țările de Jos		
Categoria ABM	:	A(2) – toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	:	Triplal (Vertocitral), ulei din muguri de cuișoare (Eugenia spp.), glicolat de alil și amil sunt înscrise pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	:	Triplal (Vertocitral), ulei din muguri de cuișoare (Eugenia spp.), glicolat de alil și amil sunt înscrise pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare	:	Niciuna dintre componente nu este înscrisă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate	:	Niciuna dintre componente nu este înscrisă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare	:	Niciuna dintre componente nu este înscrisă pe listă
Danemarca		
Observații privind clasificarea	:	Trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	:	Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul
Polonia		

Reglementări naționale poloneze	:	Legea din 25 februarie 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (J. o L. nr. 63, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat J. o L. 2019, poziția 1225). Legea din 14 decembrie 2012 privind deșeurile (J. o L. 2013, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat J. o L. 2020, poziția 797). Anunțul Mareșalului Seimului Republicii Polone din 19 octombrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului referitor la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (J. o L. 2016, poziția 1863, cu modificările ulterioare). Decretul ministrului mediului din 14 decembrie 2014 privind catalogul deșeurilor (J. o L. 2014, poziția 1923). Legea din 19 august 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (J. o L. 2011 nr. 227, poziția 1367, cu modificările ulterioare; text consolidat J. o L. 2020, poziția 154). Regulamentul ministrului familiei, muncii și politicii sociale din 12 iunie 2018 privind concentrația și intensitatea maximă admisibilă a agenților nocivi pentru sănătate la locul de muncă (J. o L. poziția 1286, cu modificările ulterioare). Anunțul ministrului sănătății din 9 septembrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului ministrului sănătății din 30 decembrie 2004 privind sănătatea și securitatea în muncă în legătură cu expunerea la agenți chimici la locul de muncă (J. o L. din 16 septembrie 2016, poziția 1488) Regulamentul ministrului sănătății din 2 februarie 2011 privind testarea și măsurarea agenților nocivi pentru sănătate la locul de muncă (J. o L. nr. 33, poziția 166, cu modificările ulterioare). Regulamentul ministrului mediului din 9 decembrie 2003 privind substanțele deosebit de periculoase pentru mediu (J. o L. nr. 217, poziția 2141). Acordul ADR: Declarația Guvernului din 13 martie 2023 privind intrarea în vigoare a modificărilor anexelor A și B la Acordul referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 (J. o. L. 2023, poziția 891) Regulamentul ministrului sănătății din 25 august 2015 privind metoda de marcare a locurilor, conductelor, recipientelor și rezervoarelor utilizate pentru depozitarea sau conținerea substanțelor periculoase ori a amestecurilor periculoase (J.o.L. 2015, poziția 1368, cu modificările ulterioare)
---------------------------------	---	--

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date	:	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Alte informații	:	Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 2 (prin inhalare)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 2
Toxicitate acută 4 (dermală)	Toxicitate acută (dermală), categoria 4
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Periculos pentru mediul acvatic – acut 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – cronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Periculos pentru mediul acvatic – cronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
EUH208	Conține {0 message≤name of the sensitizing substance> fieldvalue=_SENSITIZER_COMPONENTS}. Poate provoca o reacție alergică.
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 1

Textul integral al frazelor H și EUH:		
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2	
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3	
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2	
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1	
Skin Sens. 1A	Sensibilizarea pielii, categoria 1A	
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B	
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii	
H226	Lichid și vapori inflamabili.	
H302	Nociv în caz de înghițire.	
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.	
H312	Nociv în contact cu pielea.	
H315	Provoacă iritarea pielii.	
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.	
H318	Provoacă leziuni oculare grave.	
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.	
H330	Mortal în caz de inhalare.	
H335	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.	
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.	
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H411	Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.	
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
Clasificarea este în conformitate cu		
:	ATP 12	

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au ca scop descrierea produsului numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

9/29/2025 (Data emiterii)

EN (English US)

27/27

9/29/2025 (Data emiterii)

EN (English US)

1/27

NEROLI SANTAL #EU55411F 25% in DPG

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878



Data emiterii: 9/29/2025

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82