

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	:	Amestec
Denumirea produsului	:	NEROLI SANTAL #EU55411F 5% in DPG
Codul produsului	:	EU55411F_5%
Tipul de produs	:	Parfumuri, arome

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate

Specificații privind utilizarea industrială/profesională	:	Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	:	Parfumuri, arome
Categoria funcției sau utilizării	:	Agenți odoriferi

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilizarea pielii, categoria 1	H317	
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3	H412	

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)	:						
		GHS07					
Cuvânt de avertizare (CLP)	:	Atenție					
Conține	:	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone; ulei de semințe de morcov; aldehidă cinamică					
Fraze de pericol (CLP)	:	H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H412 - Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.					
Fraze de precauție (CLP)	:	P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 - Îmbrăcăminte de lucru contaminată nu trebuie scoasă din zona de lucru. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/protecție facială/protecție auditivă. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă).					

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB în concentrație $\geq 0,1$ %, evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH
--

Amestecul nu conține substanțe incluse pe lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin și/sau substanțe identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, în concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. EC: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	0.49 – 0.98	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317 Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 1, H410
Adipat de bis(2-etilhexil) substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (PL)	Nr. CAS: 103-23-1 Nr. EC: 203-090-1 Nr. REACH: 01-2119439699-19	0.245 – 0.49	Neclasificat
Acetat de benzil substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. EC: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.195 – 0.39	Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 3, H412
Sandal Mysore Core	Nr. CAS: 28219-60-5 Nr. EC: 248-907-2	0.075 – 0.145	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Pericol acut pentru mediul acvatic, categoria 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 1, H410
Ulei din semințe de morcov	Nr. CAS: 8015-88-1 Nr. EC: 616-965-1	0.05 – 0.1	Lichid inflamabil, categoria 3, H226 Iritarea pielii, categoria 2, H315 Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317 Pericol prin aspirare, categoria 1, H304 Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 2, H411
Aldehidă cinamică	Nr. CAS: 104-55-2 Nr. EC: 203-213-9 Nr. index CE: 606-155-00-6 Nr. REACH: 01-2119935242-45	0.025 – 0.05	Toxicitate acută, categoria 4 (dermală), H312 Iritarea pielii, categoria 2, H315 Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Sensibilizarea pielii, categoria 1A, H317 Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 3, H412
Difenil eter substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu valoare limită comunitară de expunere profesională	Nr. CAS: 101-84-8 Nr. EC: 202-981-2 Nr. REACH: 01-2119472545-33	0.005 – 0.01	Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Pericol acut pentru mediul acvatic, categoria 1, H400 Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 1, H410
acetofenonă substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (BE, BG, DK, ES, FI, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO)	Nr. CAS: 98-86-2 Nr. EC: 202-708-7 Nr. index CE: 606-042-00-1 Nr. REACH: 01-2119533169-37	0.005 – 0.01	Toxicitate acută, categoria 4 (orală), H302 Iritarea ochilor, categoria 2, H319
1,2-propandiol substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (GB, HR, IE, LT, LV, PL, NO)	Nr. CAS: 57-55-6 Nr. EC: 200-338-0 Nr. REACH: 01-2119456809-23	0.0024 – 0.0096	Neclasificat

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Glicerină substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, PL, PT, SI, SK, CH)	Nr. CAS: 56-81-5 Nr. EC: 200-289-5	0.00001 – 0.0000504	Neclasificat
2-fenoxietanol substanță cu valoare/valori limită naționale de expunere profesională (AT, DE, FI, PL, SI, CH)	Nr. CAS: 122-99-6 Nr. EC: 204-589-7 Nr. index CE: 603-098-00-9 Nr. REACH: 01-2119488943-21	≤ 0.00000005	Toxicitate acută, categoria 4 (orală), H302 Toxicitate asupra unui organ-țintă specific — expunere unică, categoria 3, H335 Leziuni oculare grave, categoria 1, H318

Limite specifice de concentrație:

Denumire	Identificatorul produsului	Limite specifice de concentrație (%)
Aldehidă cinamică	Nr. CAS: 104-55-2 Nr. EC: 203-213-9 Nr. index CE: 606-155-00-6 Nr. REACH: 01-2119935242-45	(0.001 < C < 0.01) EUH208 (0.01 ≤ C < 0.1) Sensibilizarea pielii, categoria 1; H317 (0.1 ≤ C < 100) Sensibilizarea pielii, categoria 1A; H317

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

Măsuri de prim ajutor — informații generale	:	Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor după inhalare	:	Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	:	Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	:	Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.
Măsuri de prim ajutor după ingerare	:	Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală de urgență.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	:	Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
-----------------	---	---

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**5.1. Agenți de stingere**

Agenți de stingere adecvați	:	Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Agenți de stingere neadecvați	:	Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Instrucțiuni de stingere a incendiilor	:	Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu precauție la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea în mediu a apei folosite la stingerea incendiilor.
Protecția în timpul combaterii incendiilor	:	Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală**6.1. Măsuri de precauție individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Pentru personalul care nu face parte din echipele de intervenție în situații de urgență

Proceduri de urgență	:	Evacuați personalul care nu este necesar.
----------------------	---	---

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	:	Echipa de curățare trebuie să fie dotată cu echipament de protecție adecvat.
Proceduri de urgență	:	Aerisiți zona.

6.2. Măsuri de precauție pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Informați autoritățile dacă produsul ajunge în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și material pentru izolare și curățare

Metode de curățare	:	Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu materiale solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați-l separat de alte materiale.
--------------------	---	---

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță

Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță	:	Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, de a bea sau de a fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
---	---	--

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare	:	A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se ține recipientul închis când nu este utilizat.
Produse incompatibile	:	Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	:	Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Lichide necombustibile																													
Tabel privind depozitarea în comun	:	<table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table>					LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A	LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B	LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C	LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B	LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13
LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A																											
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B																											
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C																											
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B																											
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13																											
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7																													
Depozitarea în comun este permisă cu restricții pentru	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C																													
Depozitarea în comun este permisă pentru	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13																													

Elveția

Clasa de depozitare (LK)	:	LK 10/12 - Lichide
--------------------------	---	--------------------

7.3. Utilizare finală specifică/utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	400 mg/m ³

Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³
OEL STEL	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică OEL	A4 - Nu poate fi clasificată drept carcinogenă pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
OEL TWA	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
OEL STEL	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm
Categorie chimică ACGIH®	Nu poate fi clasificată drept carcinogenă pentru oameni
Eter difenilic (101-84-8)	
UE - Limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	7 mg/m ³
IOEL TWA	1 ppm
IOEL STEL	14 mg/m ³
IOEL STEL	2 ppm
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	1 ppm
MAK (OEL STEL)	14 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	2 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA	1 ppm (vapori)

Eter difenilic (101-84-8)	
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL	2 ppm (vapori)
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	7 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	1 ppm
KGVI (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGVI (OEL STEL)	2 ppm
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	7 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1 ppm
HTP (OEL STEL)	14 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	2 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	7 mg/m ³ (limită orientativă)
VME (OEL TWA)	1 ppm (limită orientativă)
VLE (OEL C/STEL)	14 mg/m ³ (limită orientativă)
VLE (OEL C/STEL)	2 ppm (limită orientativă)
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	7,1 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW - vapori)
AGW (OEL TWA)	
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW - vapori)

Eter difenilic (101-84-8)	
Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	200 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	7 mg/m ³
CK (OEL STEL)	14 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL	2 ppm (vapori)
Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	1 ppm
TPRV (OEL STEL)	14 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	2 ppm
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	7 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	1 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	14 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	2 ppm

Eter difenilic (101-84-8)	
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	7 mg/m ³
NDSCh (OEL STEL)	14 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (valoare-limită indicativă)
OEL TWA	1 ppm (valoare-limită indicativă - vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (valoare-limită indicativă)
OEL STEL	2 ppm (valoare-limită indicativă - vapori)
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	1 ppm
NPHV (OEL C)	14 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	7,1 mg/m ³ (vapori)
VLA-ED (OEL TWA)	1 ppm (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	14,2 mg/m ³ (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	2 ppm (vapori)
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	1 ppm
KGV (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	2 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	7 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	1 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	14 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	2 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	7 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA)	1 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	14 mg/m ³ (valoare din regulament)
Korttidsverdi (OEL STEL)	2 ppm (valoare din regulament)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA)	

Eter difenilic (101-84-8)	
1 ppm (aerosol, vapori)	
KZGW (OEL STEL)	14 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	2 ppm (aerosol, vapori)
Categorie chimică OEL	Toxic pentru reproducere, categoria 2
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	1 ppm (vapori)
ACGIH® TLV® STEL	2 ppm (fracția de vapori)
1,2-propandiol (57-55-6)	
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	474 mg/m ³ (vapori și particule în total)
GVI (OEL TWA)	10 mg/m ³ (particule)
	150 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³ (particule)
OEL TWA	470 mg/m ³ (vapori și particule în total)
	150 ppm (vapori și particule în total)
OEL STEL	1 410 mg/m ³ (calculat - particule)
OEL STEL	30 mg/m ³ (calculat)
	450 ppm (calculat - vapori și particule în total)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³ (fracția de vapori și fracția inhalabilă)
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	474 mg/m ³ (vapori și particule în total)
WEL TWA (OEL TWA)	10 mg/m ³ (particule)
	150 ppm (vapori și particule în total)
WEL STEL (OEL STEL)	1422 mg/m ³ (calculat - vapori și particule în total)
WEL STEL (OEL STEL)	30 mg/m ³ (calculat - particule)
	450 ppm (calculat - vapori și particule în total)
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA)	79 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA)	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	118,5 mg/m ³ (valoare calculată)
Korttidsverdi (OEL STEL)	37,5 ppm (valoare calculată)
Glicerină (56-81-5)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³ (ceață)
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	10 mg/m ³
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	10 mg/m ³
Estonia - Limite de expunere profesională	

Glicerină (56-81-5)	
OEL TWA	10 mg/m ³
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	20 mg/m ³
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	10 mg/m ³ (aerosol)
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	200 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW - fracție inhalabilă)
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	10 mg/m ³ (fracție inhalabilă)
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³ (ceață)
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	10 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	200 mg/m ³ (fracție inhalabilă)
OEL STEL	400 mg/m ³ (fracție inhalabilă)
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	10 mg/m ³ (ceață)
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	10 mg/m ³ (ceață)
WEL STEL (OEL STEL)	30 mg/m ³ (calculat - ceață)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	50 mg/m ³ (pulberi inhalabile)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (pulberi inhalabile)
2-fenoxietanol (122-99-6)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	110 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	20 ppm
MAK (OEL STEL)	110 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	20 ppm
OEL C	110 mg/m ³
OEL C	20 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	110 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	20 ppm
HTP (OEL STEL)	290 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	50 ppm
Categorie chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	5,7 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	

2-fenoxietanol (122-99-6)

1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)

Polonia - Limite de expunere profesională

NDS (OEL TWA)	230 mg/m ³
---------------	-----------------------

Slovenia - Limite de expunere profesională

OEL TWA	5.7 mg/m ³
---------	-----------------------

OEL TWA	1 ppm
---------	-------

OEL STEL	5.7 mg/m ³
----------	-----------------------

OEL STEL	1 ppm
----------	-------

Elveția - Limite de expunere profesională

MAK (OEL TWA)	110 mg/m ³ (aerosol, vapori)
---------------	---

MAK (OEL TWA)	20 ppm (aerosol, vapori)
---------------	--------------------------

KZGW (OEL STEL)	110 mg/m ³ (aerosol, vapori)
-----------------	---

KZGW (OEL STEL)	20 ppm (aerosol, vapori)
-----------------	--------------------------

acetofenonă (98-86-2)

Belgia - Limite de expunere profesională

OEL TWA	50 mg/m ³
---------	----------------------

OEL TWA	10 ppm
---------	--------

Bulgaria - Limite de expunere profesională

OEL TWA	5 mg/m ³
---------	---------------------

Danemarca - Limite de expunere profesională

OEL TWA	49 mg/m ³
---------	----------------------

OEL TWA	10 ppm
---------	--------

OEL STEL	98 mg/m ³
----------	----------------------

OEL STEL	20 ppm
----------	--------

Finlanda - Limite de expunere profesională

HTP (OEL TWA)	25 mg/m ³
---------------	----------------------

HTP (OEL TWA)	5 ppm
---------------	-------

Ungaria - Limite de expunere profesională

AK (OEL TWA)	50 mg/m ³
--------------	----------------------

Irlanda - Limite de expunere profesională

OEL TWA	49 mg/m ³
---------	----------------------

OEL TWA	10 ppm
---------	--------

OEL STEL	147 mg/m ³ (calculat)
----------	----------------------------------

OEL STEL	30 ppm (calculat)
----------	-------------------

Letonia - Limite de expunere profesională

OEL TWA	5 mg/m ³
---------	---------------------

Lituania - Limite de expunere profesională

IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
----------------	---------------------

Categorie chimică OEL	Notație privind absorbția prin piele
-----------------------	--------------------------------------

Polonia - Limite de expunere profesională

NDS (OEL TWA)	50 mg/m ³
---------------	----------------------

NDSch (OEL STEL)	100 mg/m ³
------------------	-----------------------

acetofenonă (98-86-2)

Portugalia - Limite de expunere profesională

OEL TWA	10 ppm
---------	--------

România - Limite de expunere profesională

OEL TWA	100 mg/m ³
OEL TWA	20 ppm
OEL STEL	200 mg/m ³
OEL STEL	41 ppm

Spania - Limite de expunere profesională

VLA-ED (OEL TWA)	50 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	10 ppm

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională

ACGIH® TLV® TWA	10 ppm
-----------------	--------

8.2. Controale ale expunerii

Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție etanși sau ochelari de siguranță

Protecția pielii

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:

Purtați o mască adecvată

Controale ale expunerii mediului

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	:	Lichid
Culoare	:	Conform cu standardul.
Miros	:	caracteristic.
Pragul de miros	:	Nu este disponibil
Punct de topire	:	Nu este disponibil
Punct de congelare	:	Nu este disponibil
Punct de fierbere	:	Nu este disponibil
Inflamabilitate	:	Neinflamabil.

Limită inferioară de explozie	:	Nu este disponibil
Limită superioară de explozie	:	Nu este disponibil
Punct de inflamabilitate	:	> 93 °C
Temperatura de autoaprindere	:	Nu este disponibil
Temperatura de descompunere	:	Nu este disponibil
pH	:	Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	:	Nu este disponibil
Solubilitate	:	Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	:	Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	:	Nu este disponibil
Presiunea vaporilor la 50 °C	:	Nu este disponibil
Densitate	:	Nu este disponibil
Densitate relativă	:	Nu este disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	:	Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	:	Nu se aplică

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Nu este stabilit.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu este stabilit.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (cutanată)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (inhalare)	:	Neclasificat

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)

DL50 orală, șobolan	5600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanat, iepure	8410 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5.7 mg/l/4h

Acetat de benzil (140-11-4)

DL50 orală, șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg
DL50 cutanat, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)

Aldehidă cinamică (104-55-2)

DL50 orală, șobolan	2220 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
---------------------	-----------------------------

Aldehidă cinamică (104-55-2)		
DL50 orală		2220 mg/kg
DL50 cutanat, iepure		1260 mg/kg (Sursa: EPA_HP)
LD50 cutanat		1260 mg/kg
Eter difenilic (101-84-8)		
DL50 orală, șobolan		2450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală		2830 mg/kg
DL50 cutanat, iepure		> 7940 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
1,2-propandiol (57-55-6)		
DL50 orală, șobolan		20 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanat, iepure		20800 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Glicerină (56-81-5)		
DL50 orală, șobolan		27200 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 cutanat, iepure		> 10 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare - șobolan		> 5.85 mg/l/4h
2-fenoxietanol (122-99-6)		
DL50 orală, șobolan		1850 mg/kg (Sursa: EU_CLH)
DL50 orală		1394 mg/kg
DL50 cutanat, iepure		5 ml/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare - șobolan		> 0,057 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: EU_CLH)
acetofenonă (98-86-2)		
DL50 orală, șobolan		2081 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
LD50 cutanat la șobolan		3300 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
CL50 prin inhalare - șobolan		> 2,13 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: CHEMVIEW)
Corodarea/iritarea pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Leziuni oculare grave/iritare oculară	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	:	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenitatea celulelor germinale	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Carcinogenitate	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)		
Grupa IARC		3 - Neclasificabil
Acetat de benzil (140-11-4)		
Grupa IARC		3 - Neclasificabil
Toxicitate pentru reproducere	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

STOT-expunere unică	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

2-fenoxietanol (122-99-6)

STOT-expunere unică	:	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
STOT-expunere repetată	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Pericol prin aspirare	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
--	---	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	:	Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	:	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)

LC50 - Pești [1]	:	0,48 – 0,85 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	:	0,48 – 0,85 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	:	> 1,6 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72 h - Alge [1]	:	> 500 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

1,2-propandiol (57-55-6)

LC50 - Pești [1]	:	51600 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: IUCLID)
LC50 - Pești [2]	:	41 – 47 ml/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	:	> 1000 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static])
EC50 96 h - Alge [1]	:	19000 mg/l (Specie: Pseudokirchneriella subcapitata)

Glicerină (56-81-5)

LC50 - Pești [1]	:	54 g/l (Timp de expunere: 96 h - baza de date ECHA)
------------------	---	---

2-fenoxietanol (122-99-6)

LC50 - Pești [1]	:	337 – 352 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	:	366 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: IUCLID)
EC50 - Crustacee [1]	:	> 500 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72 h - Alge [1]	:	> 500 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

acetofenonă (98-86-2)

LC50 - Pești [1]	:	162 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]	:	155 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)

12.2. Persistență și degradabilitate

NEROLI SANTAL #EU55411F 5% in DPG	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Ulei din semințe de morcov (8015-88-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Aldehidă cinamică (104-55-2)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Eter difenilic (101-84-8)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
1,2-propandiol (57-55-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Glicerină (56-81-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
2-fenoxietanol (122-99-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
acetofenonă (98-86-2)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

NEROLI SANTAL #EU55411F 5% in DPG	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,65 (la 30 °C)
Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
BCF - Pești [1]	(27 fără dimensiune)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	8,94 (la 25 °C)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3.8
Aldehidă cinamică (104-55-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,1065 (la 25 °C)

Eter difenilic (101-84-8)	
BCF - Pești [1]	(470 fără dimensiune)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,21 (la 25 °C)

1,2-propandiol (57-55-6)	
BCF - Pești [1]	(1 fără dimensiune)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-1,07 (la 20,5 °C (la pH >=6,2-<=6,4)

Glicerină (56-81-5)	
BCF - Pești [1]	(fără bioacumulare)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-1,75 (la 25 °C (la pH 7,4)

2-fenoxietanol (122-99-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.107

acetofenonă (98-86-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.63 - 1.65

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

NEROLI SANTAL #EU55411F 5% in DPG	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	:	Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice privind deșeurile	:	Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	:	HP14 – „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr ONU sau număr de identificare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.4. Grupă de ambalare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.5. Pericole pentru mediu				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru
Nu se aplică
Transport maritim
Nu se aplică
Transport aerian
Nu se aplică
Transport pe căi navigabile interioare
Nu se aplică
Transport feroviar
Nu se aplică

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

Reglementări UE

Anexa XVII REACH (Lista restricțiilor)

Lista restricțiilor UE (anexa XVII REACH)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea poziției
3(a)	Ulei din semințe de morcov	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	NEROLI SANTAL #EU55411F 5% in DPG ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă ; Sandal Mysore Core ; ulei din semințe de morcov ; aldehidă cinamică ; fenoxietanol ; acetofenonă	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	NEROLI SANTAL #EU55411F 5% in DPG ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă ; Acetat de benzil ; Sandal Mysore Core ; Ulei de semințe de morcov ; Aldehidă cinamică	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1

Anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământul prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Regulamentul privind precursorii de explozivi (UE 2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (CE 273/2004)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

Reglementări naționale

Austria		
Ordonanța privind substanțele toxice din 2000	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind substanțele toxice din 2000.
Franța		
Boli profesionale		
Cod	Descriere	
RG 84	Afecțiuni provocate de solvenți organici lichizi utilizați în scop profesional: hidrocarburi lichide saturate sau nesaturate, alifatice sau ciclice, și amestecurile acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri ai glicolilor; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid	
Germania		
Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV)	:	
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	:	WGK 1, ușor periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Lista substanțelor sensibilizante (TRGS 907)	:	Conține substanțe sensibilizante conform TRGS 907.
Ordonanța privind accidentele majore (12. BImSchV)	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidentele majore (12. BImSchV)
Țările de Jos		
Categoria ABM	:	A(3) – periculos pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – alăptare	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – fertilitate	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – dezvoltare	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Danemarca		
Observații privind clasificarea	:	Trebuie respectate instrucțiunile privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	:	Tinerilor cu vârsta sub 18 ani nu li se permite să utilizeze produsul Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul
Polonia		

Reglementări naționale poloneze	:	Legea din 25 februarie 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (J. of L. nr. 63, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat J. of L. 2019, poziția 1225). Legea din 14 decembrie 2012 privind deșeurile (J. of L. 2013, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat J. of L. 2020, poziția 797). Anunțul Mareșalului Seimului Republicii Polone din 19 octombrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului referitor la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (J. of L. 2016, poziția 1863, cu modificările ulterioare). Decretul ministrului mediului din 14 decembrie 2014 privind catalogul deșeurilor (J. of L. 2014, poziția 1923). Legea din 19 august 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (J. of L. 2011 nr. 227, poziția 1367, cu modificările ulterioare; text consolidat J. of L. 2020, poziția 154). Regulamentul ministrului familiei, muncii și politicii sociale din 12 iunie 2018 privind concentrațiile și intensitățile maxime admisibile ale agenților nocivi pentru sănătate la locul de muncă (J. of L. poziția 1286, cu modificările ulterioare). Anunțul ministrului sănătății din 9 septembrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului ministrului sănătății din 30 decembrie 2004 privind sănătatea și securitatea în muncă în legătură cu expunerea la agenți chimici la locul de muncă (J. of L. din 16 septembrie 2016, poziția 1488) Regulamentul ministrului sănătății din 2 februarie 2011 privind testele și măsurătorile agenților nocivi pentru sănătate la locul de muncă (J. of L. nr. 33, poziția 166, cu modificările ulterioare). Regulamentul ministrului mediului din 9 decembrie 2003 privind substanțele deosebit de periculoase pentru mediu (J. of L. nr. 217, poziția 2141). Acordul ADR: Declarația Guvernului din 13 martie 2023 privind intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele A și B la Acordul privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 (J. o. L. 2023, poziția 891) Regulamentul ministrului sănătății din 25 august 2015 privind metoda de marcare a locurilor, conductelor și recipientelor și rezervoarelor utilizate pentru depozitarea sau conținerea substanțelor periculoase sau a amestecurilor periculoase (J.o.L. 2015, poziția 1368, cu modificările ulterioare)
---------------------------------	---	---

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date	:	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Alte informații	:	Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 4 (Dermal)	Toxicitate acută (dermală), categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
EUH208	Conține {0 message≤name of sensitising substance> fieldvalue=_SENSITIZER_COMPONENTS}. Poate provoca o reacție alergică.
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Skin Irrit. 2	Coroziunea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1

Textul integral al frazelor H și EUH:		
Skin Sens. 1A	Sensibilizare cutanată, categoria 1A	
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii	
H226	Lichid și vapori inflamabili.	
H302	Nociv în caz de înghițire.	
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.	
H312	Nociv în contact cu pielea.	
H315	Provoacă iritarea pielii.	
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.	
H318	Provoacă leziuni oculare grave.	
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.	
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.	
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.	
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
Clasificarea este conformă cu		
:	ATP 12	

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a unei anumite proprietăți a produsului.

RO (Română)

23/23

RO (Română)

1/23

NEROLI SANTAL #EU55411F 5% in DPG

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878