

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	:	Amestec
Denumirea produsului	:	CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 10% in DPG
Codul produsului	:	EU55155F_10%
Tipul de produs	:	Parfumuri, substanțe parfumante

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări nerecomandate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Specificație privind utilizarea industrială/profesională	:	Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	:	Parfumuri, substanțe parfumante
Categoria funcției sau utilizării	:	Agenți odoriferi

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilizarea pielii, categoria 1	H317		
------------------------------------	------	--	--

Textul integral al declarațiilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice, efecte adverse asupra sănătății umane și asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)	:						
		GHS07					
Cuvânt de avertizare (CLP)	:	Atenție					
Conține	:	Vertenex; Hexyl cinnamic aldehyde; Linalool; Hexyl salicylate; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; Linalyl acetate; Cyclamal					
Declarații de pericol (CLP)	:	H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.					
Recomandări de precauție (CLP)	:	P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din zona de lucru. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcămintă de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție auditivă. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă). P333+P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.					
Fraze suplimentare	:	Numai pentru utilizatorii profesioniști.					

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanță(e) inclusă(e) în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare endocrină sau substanță(e) care nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
2-metilpentan-2,4-diol substanță cu limită(-e) națională(-e) de expunere profesională (AT, BE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, LT, PL, PT, SE, NO, CH)	Nr. CAS: 107-41-5 Nr. EC: 203-489-0 Nr. index CE: 603-053-00-3	1.96 – 3.925	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Iritarea ochilor, categoria 2, H319
Vertenex	Nr. CAS: 32210-23-4 Nr. EC: 250-954-9 Nr. REACH: 01-2119976286-24	0.7 – 1.4	Sensibilizarea pielii, categoria 1B, H317
Acetat de benzil substanță cu limită(-e) națională(-e) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. EC: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.4 – 0.8	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3, H412
Aldehidă hexilcincinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. EC: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	0.3 – 0.6	Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2, H411
Linalol	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. EC: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	0.11 – 0.21	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Sensibilizarea pielii, categoria 1B, H317
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. EC: 228-408-6	0.08 – 0.165	Sensibilizarea pielii, categoria 1B, H317 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2, H361d Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1, H410
Ulei din coajă de Citrus medica limonum (lămâie)	Nr. CAS: 8008-56-8 Nr. EC: 284-515-8	0.08 – 0.15	Lichid inflamabil, categoria 3, H226 Iritarea pielii, categoria 2, H315 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2, H361 Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2, H411
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. EC: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	0.05 – 0.1	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317
Cyclamal	Nr. CAS: 103-95-7 Nr. EC: 203-161-7 Nr. REACH: 01-2119970582-32	0.05 – 0.1	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Sensibilizarea pielii, categoria 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2, H411

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
citral substanță cu limită(-e) națională(-e) de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)	Nr. CAS: 5392-40-5 Nr. EC: 226-394-6 Nr. index CE: 605-019-00-3 Nr. REACH: 01-2119462829-23	0.02 – 0.035	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317
Oxid de difenil substanță cu limită(-e) națională(-e) de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu limită de expunere profesională la nivelul Comunității	Nr. CAS: 101-84-8 Nr. EC: 202-981-2 Nr. REACH: 01-2119472545-33	0 – 0.005	Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1, H410

Textul integral al declarațiilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	:	Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare	:	Transportați persoana afectată la aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea	:	Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii	:	Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.
Măsuri de prim ajutor în caz de ingerare	:	Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați asistență medicală de urgență.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	:	Nu se preconizează că va prezenta un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
-----------------	---	--

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	:	Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere neadecvate	:	Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor	:	Folosiți apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență în cazul oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea în mediu a apei folosite la stingerea incendiului.
Protecția în timpul stingerii incendiului	:	Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Măsuri de precauție individuală, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din echipele de intervenție în caz de urgență

Proceduri de urgență	:	Evacuați personalul care nu este necesar.
----------------------	---	---

6.1.2. Pentru personalul care intervine în caz de urgență

Echipament de protecție	:	Asigurați echipamente de protecție adecvate pentru echipa de curățare.
Proceduri de urgență	:	Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Informați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

Metode de curățare	:	Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu materiale solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.
--------------------	---	--

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea Secțiunea 8. Controale ale expunerii și protecția personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță

Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță	:	Spălați-vă mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
---	---	---

7.2. Condiții pentru depozitarea în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare	:	A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: A se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat.																													
Produse incompatibile	:	Baze puternice. Acizi puternici.																													
Materiale incompatibile	:	Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.																													
Germania																															
Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Lichide necombustibile																													
Tabel de depozitare în comun	:	<table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table>					LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A	LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B	LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C	LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B	LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13
LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A																											
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B																											
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C																											
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B																											
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13																											
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7																													
Depozitarea în comun este permisă cu restricții pentru	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C																													
Depozitarea în comun este permisă pentru	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13																													
Elveția																															
Clasa de depozitare (LK)	:	LK 10/12 - Lichide																													

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	49 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	10 ppm
MAK (OEL STEL)	49 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	10 ppm
OEL C	49 mg/m ³
OEL C	10 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	123 mg/m ³
OEL STEL	25 ppm

2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)	
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	123 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	25 ppm
KGVI (OEL STEL)	123 mg/m ³
KGVI (OEL STEL)	25 ppm
Categorie chimică OEL	Mențiune privind absorbția prin piele
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL C	125 mg/m ³
OEL C	25 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	120 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	25 ppm
HTP (OEL STEL)	200 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	40 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VLE (OEL C/STEL)	125 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL)	25 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	125 mg/m ³
OEL TWA	25 ppm
OEL STEL	125 mg/m ³
OEL STEL	25 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	125 mg/m ³
OEL STEL	25 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
NRV (OEL C)	120 mg/m ³
NRV (OEL C)	25 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	50 mg/m ³ (fracția de vapori și fracția inhalabilă)
NDSch (OEL STEL)	100 mg/m ³ (fracția de vapori și fracția inhalabilă)
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL C	25 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	123 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL)	25 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
KGv (OEL STEL)	120 mg/m ³
KGv (OEL STEL)	25 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	123 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	25 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	123 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	25 ppm

2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)	
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Takverdi (OEL C)	100 mg/m ³
Takverdi (OEL C)	20 ppm
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	49 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA)	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	98 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	20 ppm (aerosol, vapori)
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	25 ppm (fracția de vapori)
ACGIH OEL STEL	10 mg/m ³ (particule inhalabile, numai aerosol)
ACGIH OEL STEL	50 ppm (fracția de vapori)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³
OEL STEL	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru oameni
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
OEL TWA	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
OEL STEL	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică ACGIH	Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru oameni

citral (5392-40-5)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	32 mg/m ³ (vapori și aerosoli)
OEL TWA	5 ppm (vapori și aerosoli)
Categorie chimică OEL	Piele
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	15 ppm (calculat)
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, piele - posibilitate de expunere cutanată
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant, piele - posibilitate de absorbție cutanată
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categoria chimică ACGIH	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, piele - contribuție potențial semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant cutanat
Difenil oxid (101-84-8)	
UE - Valoare-limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	7 mg/m ³
IOEL TWA	1 ppm
IOEL STEL	14 mg/m ³
IOEL STEL	2 ppm
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	1 ppm
MAK (OEL STEL)	14 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	2 ppm
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL	2 ppm (vapori)
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	7 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	

Difenil oxid (101-84-8)	
1 ppm	
KGVI (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGVI (OEL STEL)	2 ppm
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	7 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1 ppm
HTP (OEL STEL)	14 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	2 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	7 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
VME (OEL TWA)	1 ppm (valoare-limită orientativă)
VLE (OEL C/STEL)	14 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
VLE (OEL C/STEL)	2 ppm (valoare-limită orientativă)
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	7,1 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW - vapori)
AGW (OEL TWA)	
	1 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW - vapori)
Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	200 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	

Difenil oxid (101-84-8)	
2 ppm	
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	7 mg/m ³
CK (OEL STEL)	14 mg/m ³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (vapori)
OEL TWA	1 ppm (vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (vapori)
OEL STEL	2 ppm (vapori)
Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	1 ppm
TPRV (OEL STEL)	14 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	2 ppm
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	7 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	1 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	14 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	2 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	7 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	14 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
OEL TWA	1 ppm (valoare-limită orientativă - vapori)
OEL STEL	14 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
OEL STEL	2 ppm (valoare-limită orientativă - vapori)
România - Limite de expunere profesională	

Difenil oxid (101-84-8)	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Slovenia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	1 ppm
NPHV (OEL C)	14 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
OEL TWA	1 ppm
OEL STEL	14 mg/m ³
OEL STEL	2 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	7,1 mg/m ³ (vapori)
VLA-ED (OEL TWA)	1 ppm (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	14,2 mg/m ³ (vapori)
VLA-EC (OEL STEL)	2 ppm (vapori)
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	7 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	1 ppm
KGV (OEL STEL)	14 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	2 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	7 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	1 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	14 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	2 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA)	7 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA)	1 ppm
Valoare de scurtă durată (OEL STEL)	14 mg/m ³ (valoare din regulament)
Valoare de scurtă durată (OEL STEL)	2 ppm (valoare din regulament)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	7 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA)	1 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	14 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	2 ppm (aerosol, vapori)
Categorie chimică OEL	Toxic pentru reproducere, categoria 2
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	1 ppm (vapori)
ACGIH OEL STEL	2 ppm (fracție de vapori)

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți formați în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Control pe categorii

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Măsuri de control al expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:
Evitați orice expunere inutilă.
Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:


8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:
Ochelari de protecție etanși sau ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția mâinilor:
Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția respiratorie

Protecția respiratorie:
Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Măsuri de control al expunerii mediului

Alte informații:
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	:	Lichid
Culoare	:	Conform standardului.
Miros	:	caracteristic.
Prag olfactiv	:	Nu este disponibil
Punct de topire	:	Nu este disponibil
Punct de congelare	:	Nu este disponibil
Punct de fierbere	:	Nu este disponibil
Inflamabilitate	:	Neinflamabil.
Limită inferioară de explozie	:	Nu este disponibil
Limită superioară de explozie	:	Nu este disponibil
Punct de inflamabilitate	:	> 93 °C
Temperatură de autoaprindere	:	Nu este disponibil

Temperatură de descompunere	:	Nu este disponibil
pH	:	Nu este disponibil
Vâscozitate, cinematică	:	Nu este disponibil
Solubilitate	:	Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	:	Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	:	Nu este disponibil
Presiunea vaporilor la 50°C	:	Nu este disponibil
Densitate	:	Nu este disponibil
Densitate relativă	:	Nu este disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	:	Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	:	Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilit.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilit.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau de scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (dermică)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare)	:	Neclasificat

2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)

LD50 orală, șobolan	3700 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 dermică, iepure	12300 mg/kg (Sursa: NLM_HSDB)
LC50 prin inhalare - șobolan	> 310 mg/m ³ (Timp de expunere: 1 h Sursa: NLM_CIP)

Vertenex (32210-23-4)

LD50 orală, șobolan	5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3370 mg/kg greutate corporală
LD50 dermică, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

Acetat de benzil (140-11-4)

LD50 orală, șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală

Acetat de benzil (140-11-4)		
LD50 dermică, iepure		> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)		
LD50 orală, șobolan		3100 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală		3100 mg/kg greutate corporală
LD50 dermică, iepure		> 3000 mg/kg (Sursa: EPA_HPV)
LC50 prin inhalare - șobolan		> 5 mg/l/4h
Linalool (78-70-6)		
DL50 orală		2790 mg/kg
Salicilat de hexil (6259-76-3)		
LD50 orală, șobolan		> 5 g/kg (Sursa: ECHA)
LD50 dermică, iepure		> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Ulei din coaja de Citrus medica limonum (lămâie) (8008-56-8)		
LD50 orală, șobolan		2840 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Acetat de linalil (115-95-7)		
LD50 orală, șobolan		14550 mg/kg (Sursa: EPA_HPV)
LD50 dermică, iepure		> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)
LC50 prin inhalare - șobolan		> 18.94 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: ECHA)
Ciclamal (103-95-7)		
LD50 orală, șobolan		3810 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală		3810 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, șobolan		> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
citral (5392-40-5)		
LD50 orală, șobolan		4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 dermică, iepure		2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Difenil oxid (101-84-8)		
LD50 orală, șobolan		2450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală		2830 mg/kg greutate corporală
LD50 dermică, iepure		> 7940 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare - șobolan (praf/ceață)		1.5 mg/l/4h
Corodarea/iritarea pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Leziuni oculare grave/iritarea ochilor	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	:	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenitatea celulelor germinale	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Carcinogenitate	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Acetat de benzil (140-11-4)		
Grupa IARC		3 - Neclassificabil
Toxicitate pentru reproducere	:	Neclassificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT - expunere unică	:	Neclassificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT - expunere repetată	:	Neclassificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Pericol prin aspirare	:	Neclassificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

11.2.2. Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
--	---	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	:	Neclassificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	:	Neclassificat

2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)		
CL50 - Pești [1]		10,5 (10 500 - 11 000) mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Pimephales promelas [sistem cu flux continuu])
CL50 - Pești [2]		10 000 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]		2,7 (2 700 - 3 700) mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specie: Daphnia magna)

Vertenex (32210-23-4)		
CL50 - Pești [1]		8,6 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [semi-static] Sursa: ECHA)

Linalool (78-70-6)		
CE50 96 h - Alge [1]		88,3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Acetat de linalil (115-95-7)		
CL50 - Pești [1]		11 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [sistem cu flux continuu] Sursa: ECHA)

citral (5392-40-5)		
CE50 - Crustacee [1]		7 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 72 h - Alge [1]		16 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
CE50 96 h - Alge [1]		19 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistență și degradabilitate

CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 10% in DPG		
Persistență și degradabilitate		Nu este stabilită.

2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)		
Persistență și degradabilitate		Rapid degradabil

Vertenex (32210-23-4)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Linalool (78-70-6)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Ulei din coaja de Citrus medica limonum (lămâie) (8008-56-8)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Acetat de linalil (115-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Ciclamal (103-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
citral (5392-40-5)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Difenil oxid (101-84-8)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

12.3. Potențial de bioacumulare

CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 10% in DPG	
Potențial de bioacumulare	Nu este stabilită.
2-metilpentan-2,4-diol (107-41-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	< 0.14
Vertenex (32210-23-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,8 (la 25 °C)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)
Acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)
Ciclamal (103-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C)
citral (5392-40-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 25 °C)
Difenil oxid (101-84-8)	
BCF - Pești [1]	(470 adimensional)

Difenil oxid (101-84-8)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,21 (la 25 °C)
--	-----------------

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare	:	Evitați eliberarea în mediu.
-------------------------	---	------------------------------

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	:	Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice	:	Evitați eliberarea în mediu.
Cod HP	:	HP4 - „Iritant - iritarea pielii și leziuni oculare”: deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritarea pielii sau leziuni oculare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.4. Grupa de ambalare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.5. Pericole pentru mediu				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport rutier

Nu se aplică

Transport maritim

Nu se aplică

Transport aerian

Nu se aplică

Transport pe căi navigabile interioare

Nu se aplică

Transport feroviar

Nu se aplică

14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

15.1.1. Regulamente UE

Anexa XVII REACH (lista de restricții)

Lista de restricții a UE (anexa XVII REACH)		
Cod de referință	Se aplică la	Denumirea sau descrierea înregistrării
3(a)	Ulei din coajă de Citrus medica limonum (lămâie)	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 10% in DPG ; 2-methylpentane-2,4-diol ; Vertenex ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Linalool ; Hexyl salicylate ; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; Linalyl acetate ; Cyclamal ; citral	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	Benzyl acetate ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Hexyl salicylate ; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; Cyclamal	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	Ulei din coajă de Citrus medica limonum (lămâie)	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile, categoria 1 sau 2, lichide inflamabile, categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile, categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emană gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice, categoria 1, sau solide piroforice, categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță înscrisă în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenti)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe Lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță înscrisă pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați în scop profesional: hidrocarburi lichide alifactice sau ciclice, saturate sau nesaturate, și amestecuri ale acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifactice; alcooli; glicoli, eteri ai glicolilor; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Clasa de pericol pentru apă (WGK)	:	WGK 1, ușor periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).
Ordonanța privind accidentele majore (12. BImSchV)	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidentele majore (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM	:	A(3) - periculos pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	:	Uleiul de lămâie este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	:	Uleiul de lămâie este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Danemarca

Observații privind clasificarea	:	Trebuie respectate orientările privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	:	Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date	:	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Alte informații	:	Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H361	Se suspectează că afectează fertilitatea sau fătul.
H361d	Se suspectează că afectează fătul.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Textul integral al frazelor H și EUH:		
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2	
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2	
Sensibilizarea pielii, categoria 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1	
Sensibilizarea pielii, categoria 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B	
Clasificarea este conformă cu		
:	ATP 12	

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, ele nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 10% in DPG

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 12/3/2024 Versiunea: 1.0