

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	:	Amestec
Denumirea produsului	:	MILK & HONEY #EU24302F 25% in DPG
Codul produsului	:	EU24302F_25%
Tipul produsului	:	Parfumuri, substanțe parfumante

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Specificații privind utilizarea industrială/profesională	:	Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	:	Parfumuri, substanțe parfumante
Categoria funcției sau utilizării	:	Agenți odorizanți

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilizarea pielii, categoria 1	H317		
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3	H412		

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, efecte asupra sănătății umane și asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)	:						
		GHS07					
Cuvânt de avertizare (CLP)	:	Atenție					
Conține	:	Salicilat de benzil; 3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluol; (alternativă): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol; izoeugenol					
Fraze de pericol (CLP)	:	H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.					
Fraze de precauție (CLP)	:	P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 - Îmbrăcăminte de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție auditivă. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă).					
Fraze suplimentare	:	Utilizare restricționată la utilizatorii profesioniști. Numai pentru utilizatorii profesioniști.					

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanță (substanțe) inclusă (incluse) în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile sale de perturbare a sistemului endocrin sau substanță (substanțe) identificată (identificate) ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziția/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. EC: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	8.125 – 16.225	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 2, H411
Verdorex	Nr. CAS: 88-41-5 Nr. EC: 201-828-7 Nr. REACH: 01-2119970713-33	1 – 2	Pericol acvatic cronic 2, H411
salicilat de benzil	Nr. CAS: 118-58-1 Nr. EC: 204-262-9 Nr. index CE: 607-754-00-5 Nr. REACH: 01-2119969442-31	1 – 2	Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1B, H317 Pericol acvatic cronic 3, H412
3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluol; (alternativ): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol	Nr. CAS: 103694-68-4 Nr. EC: 403-140-4 Nr. index CE: 603-138-00-5	0.00575 – 1.15	Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol acvatic cronic 3, H412
Carbitol substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH)	Nr. CAS: 111-90-0 Nr. EC: 203-919-7 Nr. REACH: 01-2119475105-42	0.4158975 – 0.831795	Neclasificat
benzaldehydă substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BG, FI, HU, LT, LV, PL)	Nr. CAS: 100-52-7 Nr. EC: 202-860-4 Nr. index CE: 605-012-00-5 Nr. REACH: 01-2119455540-44	0.2 – 0.375	Toxicitate acută 4 (orală), H302
Sandal Mysore Core	Nr. CAS: 28219-60-5 Nr. EC: 248-907-2	0.075 – 0.125	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Pericol acvatic acut 1, H400 Pericol acvatic cronic 1, H410
izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. EC: 202-590-7 Nr. index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	0.025 – 0.05	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 4 (cutanată), H312 Toxicitate acută 4 (prin inhalare), H332 Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1A, H317 Cancerigenitate 2, H351 Toxicitate specifică pentru organele țintă – expunere unică 3, H335
benzoat de etil substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (RO)	Nr. CAS: 93-89-0 Nr. EC: 202-284-3	0.025 – 0.025	Neclasificat

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
etanol; alcool etilic substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR)	Nr. CAS: 64-17-5 Nr. EC: 200-578-6 Nr. index CE: 603-002-00-5	0.025 – 0.025	Lichid inflamabil 2, H225
acetaldehidă; etanal substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH)	Nr. CAS: 75-07-0 Nr. EC: 200-836-8 Nr. index CE: 605-003-00-6	0.025 – 0.025	Lichid inflamabil, categoria 1, H224 Toxicitate acută, categoria 4 (orală), H302 Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Mutagenitatea celulelor germinale, categoria 2, H341 Cancerigenitate, categoria 1B, H350 STOT SE 3, H335
.alpha.-Pinen substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Nr. CAS: 80-56-8 Nr. EC: 201-291-9	0.0025 – 0.00625	Lichid inflamabil, categoria 3, H226 Toxicitate acută, categoria 4 (orală), H302 Iritarea pielii, categoria 2, H315 Sensibilizarea pielii, categoria 1B, H317 Pericol prin aspirare, categoria 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1, H410
.beta.-Pinen substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Nr. CAS: 127-91-3 Nr. EC: 204-872-5	0.0025 – 0.00625	Lichid inflamabil, categoria 3, H226
(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen substanță cu limită națională de expunere profesională (DE, ES, FI, SI, NO, CH)	Nr. CAS: 5989-27-5 Nr. EC: 205-341-0 Nr. index CE: 601-096-00-2 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0.00125 – 0.0025	Lichid inflamabil, categoria 3, H226 Iritarea pielii, categoria 2, H315 Sensibilizarea pielii, categoria 1B, H317 Pericol prin aspirare, categoria 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3, H412
p-Cimen substanță cu limită națională de expunere profesională (DK, EE, LT, LV, SE)	Nr. CAS: 99-87-6 Nr. EC: 202-796-7 Nr. index CE: 601-094-00-1	0.00025 – 0.00125	Lichid inflamabil, categoria 3, H226 Toxicitate acută, categoria 3 (inhalație), H331 Toxicitate acută, categoria 3 (inhalație: pulberi, ceață), H331 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2, H361 Pericol prin aspirare, categoria 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2, H411

Limite specifice de concentrație:

Denumire	Identificatorul produsului	Limite specifice de concentrație (%)
izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. EC: 202-590-7 Nr. index CE: 604-094-00-X; 202-590-1 Nr. REACH: 17-2119417630-49	(0,01 ≤ C ≤ 100) Sensibilizarea pielii, categoria 1A, H317

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

Măsuri generale de prim ajutor	:	Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).
--------------------------------	---	---

Măsuri de prim ajutor după inhalare	:	Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	:	Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	:	Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.
Măsuri de prim ajutor după ingestie	:	Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați asistență medicală de urgență.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	:	Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile normale de utilizare anticipate.
-----------------	---	---

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	:	Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	:	Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor	:	Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru a răci recipientele expuse. Acționați cu precauție la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea în mediu a apei folosite la stingerea incendiului.
Protecția în timpul stingerii incendiilor	:	Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	:	Evacuați personalul care nu este necesar.
----------------------	---	---

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	:	Echipați personalul de curățare cu echipament de protecție adecvat.
Proceduri de urgență	:	Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în canalizări și în apele publice. Informați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea zonei și curățare

Metode de curățare	:	Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați-l separat de alte materiale.
--------------------	---	--

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția individuală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Precauții pentru manipularea în siguranță	:	Spălați-vă mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
---	---	---

7.2. Condiții pentru depozitarea în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare	:	Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis când nu este utilizat.
Produse incompatibile	:	Baze puternice. Acizi puternici.

Materiale incompatibile	:	Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.																													
Germania																															
Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Lichide necombustibile																													
Tabelul de depozitare în comun	:	<table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table>					LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A	LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B	LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C	LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B	LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13
LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A																											
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B																											
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C																											
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B																											
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13																											
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7																													
Depozitarea în comun este permisă, cu restricții, pentru	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C																													
Depozitarea în comun este permisă pentru	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13																													
Elveția																															
Clasa de depozitare (LK)	:	LK 10/12 - Lichide																													

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

Carbital (111-90-0)	
Austria - valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	35 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	6 ppm
MAK (OEL STEL)	140 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	24 ppm
Estonia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	50.1 mg/m ³
OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune privind absorbția prin piele
Germania - valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	35 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Slovenia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	35 mg/m ³
OEL TWA	6 ppm
OEL STEL	70 mg/m ³
OEL STEL	12 ppm
Suedia - valori-limită de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	80 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	15 ppm
KGV (OEL STEL)	170 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	30 ppm
Categoria chimică OEL	Mențiune privind absorbția prin piele

Carbitol (111-90-0)	
Elveția - valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	50 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (aerosol, pulberi inhalabile, vapori)
benzaldehydă (100-52-7)	
Bulgaria - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Finlanda - valori-limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	4.4 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1 ppm
HTP (OEL C)	17.4 mg/m ³
HTP (OEL C)	4 ppm
Ungaria - valori-limită de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	5 mg/m ³
CK (OEL STEL)	10 mg/m ³
Letonia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Polonia - valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	10 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	40 mg/m ³
.alfa.-Pinen (80-56-8)	
Belgia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	20 ppm
Estonia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	150 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
	25 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
OEL STEL OEL STEL	300 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
	50 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
Lituania - valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA) IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL) TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)
Categoria chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru oameni
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	20 ppm

.alfa.-Pinen (80-56-8)	
Categoria chimică OEL	Sensibilizant
Suedia - valori-limită de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	25 ppm
KGV (OEL STEL)	300 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	50 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant
Norvegia - Valori limită de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA)	140 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA)	25 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	37,5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Mențiune privind absorbția prin piele
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică ACGIH	Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru oameni, sensibilizant cutanat
(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă (5989-27-5)	
Finlanda - valori-limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	140 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	25 ppm
HTP (OEL STEL)	280 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	50 ppm
Germania - valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	28 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	
	5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Categorie chimică	Mențiune privind pielea, sensibilizare cutanată
Slovenia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	28 mg/m ³
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	112 mg/m ³
OEL STEL	20 ppm
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	168 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	30 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant, cutanat - potențial de absorbție cutanată
Norvegia - Valori limită de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA)	140 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA)	25 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	37,5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Substanță alergenă

(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă (5989-27-5)	
Elveția - valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	40 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m ³
KZGW (OEL STEL)	14 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant
.beta.-Pinen (127-91-3)	
Belgia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	20 ppm
Estonia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	150 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
OEL TWA	
	25 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
OEL STEL	300 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
OEL STEL	
	50 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus)
Lituania - valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	50 ppm
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)
Categoria chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru oameni
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA)	20 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant
Suedia - valori-limită de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	25 ppm
KGV (OEL STEL)	300 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	50 ppm
Categoria chimică OEL	Sensibilizant
Norvegia - Valori limită de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA)	140 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA)	25 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	37,5 ppm (valoare calculată)
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică ACGIH	Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru oameni, sensibilizant cutanat

p-Cimen (99-87-6)	
Danemarca - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	135 mg/m ³ (metilizopropilbenzeni)
OEL TWA	25 ppm (metilizopropilbenzeni)
OEL STEL	270 mg/m ³ (metilizopropilbenzeni)
OEL STEL	50 ppm (metilizopropilbenzeni)
Estonia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	140 mg/m ³
OEL TWA	25 ppm
OEL STEL	190 mg/m ³
OEL STEL	35 ppm
Letonia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³ (cimen (amestec de izomeri 2, 3, 4))
Lituania - valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	140 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	190 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	35 ppm
Suedia - valori-limită de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	140 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	25 ppm
KGV (OEL STEL)	190 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	35 ppm
Benzoat de etil (93-89-0)	
România - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	200 mg/m ³
OEL TWA	33 ppm
OEL STEL	300 mg/m ³
OEL STEL	49 ppm
etanol; alcool etilic (64-17-5)	
Austria - valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	1000 ppm
MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	2000 ppm
Belgia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	1907 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
Bulgaria - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Croatia - Valori limită de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	1900 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	1000 ppm
Republica Cehă - Valori-limită de expunere profesională	

etanol; alcool etilic (64-17-5)	
PEL (OEL TWA)	1000 mg/m ³
Danemarca - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
OEL STEL	3800 mg/m ³
OEL STEL	2000 ppm
Estonia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
OEL TWA	500 ppm
OEL STEL	1900 mg/m ³
OEL STEL	1000 ppm
Finlanda - valori-limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	1900 mg/m ³
HTP (OEL TWA)	1000 ppm
HTP (OEL STEL)	2500 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	1300 ppm
Franța - Valori-limită de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
VME (OEL TWA)	1000 ppm
VLE (OEL C/STEL)	9500 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL)	5000 ppm
Germania - valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	380 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA)	
	200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Grecia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
Ungaria - valori-limită de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
CK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Irlanda - Valori-limită de expunere profesională	
OEL STEL	1000 ppm
Letonia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Lituania - valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
IPRV (OEL TWA)	500 ppm
TPRV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	1000 ppm
Țările de Jos - Valori-limită de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	260 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA)	137 ppm

etanol; alcool etilic (64-17-5)	
TGG-15min (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	1000 ppm
Categorie chimică MAC	Mențiune privind absorbția prin piele
Polonia - valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
OEL STEL	1000 ppm
Categoria chimică OEL	A3 - Cancerigen animal confirmat, cu relevanță necunoscută pentru oameni
România - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA	1000 ppm
OEL STEL	9500 mg/m ³
OEL STEL	5000 ppm
Slovacia - Valori-limită de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA)	960 mg/m ³
NPHV (OEL TWA)	500 ppm
NPHV (OEL C)	1920 mg/m ³
Slovenia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	960 mg/m ³
OEL TWA	500 ppm
OEL STEL	1920 mg/m ³
OEL STEL	1000 ppm
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	1910 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL)	1000 ppm
Suedia - valori-limită de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	500 ppm
KGV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	1000 ppm
Regatul Unit - Valori-limită de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	1920 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	1000 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	5 760 mg/m ³ (calculat)
WEL STEL (OEL STEL)	3 000 ppm (calculat)
Norvegia - Valori limită de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA)	950 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA)	500 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	1 187,5 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	625 ppm (valoare calculată)
Elveția - valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	960 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	500 ppm
KZGW (OEL STEL)	1920 mg/m ³
KZGW (OEL STEL)	

etanol; alcool etilic (64-17-5)	
1000 ppm	
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
ACGIH OEL STEL	1000 ppm
Categorie chimică ACGIH	Cancerigen animal confirmat, cu relevanță necunoscută pentru oameni
acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
Austria - valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	90 mg/m ³
MAK (OEL TWA)	50 ppm
MAK (OEL STEL)	90 mg/m ³
MAK (OEL STEL)	50 ppm
OEL C	90 mg/m ³
OEL C	50 ppm
Categoria chimică OEL	Cancerigen de grupa B
Belgia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	46 mg/m ³
OEL TWA	25 ppm
Bulgaria - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	30 mg/m ³
OEL STEL	200 mg/m ³
Croația - Valori limită de expunere profesională	
GVI (OEL TWA)	37 mg/m ³
GVI (OEL TWA)	20 ppm
KGVI (OEL STEL)	92 mg/m ³
KGVI (OEL STEL)	50 ppm
Republica Cehă - Valori-limită de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	50 mg/m ³
Danemarca - Valori limită de expunere profesională	
OEL C	45 mg/m ³
OEL C	25 ppm
Estonia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	45 mg/m ³
OEL TWA	25 ppm
OEL STEL	90 mg/m ³
OEL STEL	50 ppm
Categoria chimică OEL	Substanță cancerigenă
Finlanda - valori-limită de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	46 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	25 ppm
Franța - Valori-limită de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	180 mg/m ³
VME (OEL TWA)	100 ppm
Categoria chimică OEL	Cancerigen categoria 1B, mutagen categoria 2
Germania - valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	

acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
AGW (OEL TWA) AGW (OEL TWA)	91 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
	50 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Grecia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	180 mg/m ³ 100 ppm
OEL STEL OEL STEL	270 mg/m ³ 150 ppm
Ungaria - valori-limită de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	45 mg/m ³
CK (OEL STEL)	45 mg/m ³
Irlanda - Valori-limită de expunere profesională	
OEL STEL OEL STEL	45 mg/m ³ 25 ppm
Letonia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA) IPRV (OEL TWA)	45 mg/m ³ 25 ppm
TPRV (OEL STEL) TPRV (OEL STEL)	90 mg/m ³ 50 ppm
Categoria chimică OEL	Cancerigen
Țările de Jos - Valori-limită de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA) TGG-8u (OEL TWA)	37 mg/m ³ 20 ppm
TGG-15min (OEL STEL) TGG-15min (OEL STEL)	92 mg/m ³ 50 ppm
Polonia - valori-limită de expunere profesională	
NDSP (OEL C)	45 mg/m ³
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
OEL C	25 ppm
Categoria chimică OEL	A2 - Cancerigen suspectat pentru oameni
România - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	90 mg/m ³ 50 ppm
OEL STEL OEL STEL	180 mg/m ³ 100 ppm
Slovacia - Valori-limită de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) NPHV (OEL TWA)	91 mg/m ³ 50 ppm
Slovenia - valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA OEL TWA	91 mg/m ³ 50 ppm

acetaldehidă; etanal (75-07-0)	
OEL STEL	91 mg/m ³
OEL STEL	50 ppm
Categoria chimică OEL	Categoria 2
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	46 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL)	25 ppm
Categoria chimică OEL	C1B
Suedia - valori-limită de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	45 mg/m ³
NGV (OEL TWA)	25 ppm
KGV (OEL STEL)	90 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	50 ppm
Categoria chimică OEL	Cancerigen
Regatul Unit - Valori-limită de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA)	37 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA)	20 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	92 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	50 ppm
Categorie chimică WEL	Poate provoca cancer și/sau leziuni genetice ereditare
Norvegia - Valori limită de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA)	45 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA)	25 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	67,5 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	37,5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Cancerigen
Elveția - valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	90 ppm 50 ppm
KZGW (OEL STEL)	90 mg/m ³
KZGW (OEL STEL)	50 ppm
Categoria chimică OEL	Cancerigen categoria C2
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
ACGIH OEL C	25 ppm
Categorie chimică ACGIH	Cancerigen suspectat pentru oameni

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Abordarea benzilor de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:
Evitați orice expunere inutilă.
Pictogramă(e) pentru echipamentul individual de protecție:


8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:
Ochelari etanși de protecție împotriva substanțelor chimice sau ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția mâinilor:
Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:
Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Alte informații:
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	:	Lichid
Culoare	:	Conform cu standardul.
Miros	:	caracteristic.
Pragul de miros	:	Nu este disponibilă
Punct de topire	:	Nu este disponibilă
Punct de congelare	:	Nu este disponibilă
Punct de fierbere	:	Nu este disponibilă
Inflamabilitate	:	Neinflamabil.
Limita inferioară de explozie	:	Nu este disponibilă
Limita superioară de explozie	:	Nu este disponibilă
Punct de inflamabilitate	:	> 93 °C
Temperatura de autoaprindere	:	Nu este disponibilă
Temperatura de descompunere	:	Nu este disponibilă
pH	:	Nu este disponibilă
Vâscozitate cinematică	:	Nu este disponibilă
Solubilitate	:	Nu este disponibilă
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	:	Nu este disponibilă
Presiunea vaporilor	:	Nu este disponibilă
Presiunea vaporilor la 50 °C	:	Nu este disponibilă
Densitate	:	Nu este disponibilă

Densitate relativă	:	Nu este disponibilă
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	:	Nu este disponibilă
Caracteristicile particulelor	:	Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (dermică)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare)	:	Neclasificat

benzoat de benzil (120-51-4)

LD50 orală la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
LD50 orală	1160 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Verdox (88-41-5)

LD50 orală la șobolan	4600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	4600 mg/kg

Salicilat de benzil (118-58-1)

LD50 orală la șobolan	2227 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	2200 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

3-(2,2-dimetil-3-hidroxipropil)toluol; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol (103694-68-4)

LD50 orală	3440 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	> 5 ml/kg (Sursa: ECHA_API)

Carbitol (111-90-0)

LD50 orală la șobolan	10502 mg/kg (Sursa: OECD_SIDS)
LD50 cutanată la iepure	9143 mg/kg (Sursa: OECD_SIDS)
LC50 prin inhalare - șobolan	> 5240 mg/m ³ (Timp de expunere: 4 h Sursa: NLM_CIP)

benzaldehydă (100-52-7)		
LD50 orală la șobolan		1292 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
LD50 cutanată la iepure		> 1250 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
LC50 prin inhalare - șobolan		< 5 mg/l/4h
izoeugenol (97-54-1)		
LD50 orală la șobolan		1560 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală		1500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată		1912 mg/kg greutate corporală
.alfa.-Pinen (80-56-8)		
LD50 orală la șobolan		3700 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 cutanat - șobolan		> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă (5989-27-5)		
LD50 orală la șobolan		4400 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW)
LD50 cutanată la iepure		> 5 g/kg (Sursă: CHEMVIEW)
.beta.-Pinen (127-91-3)		
LD50 orală la șobolan		> 5000 mg/kg (Sursă: EPA_HPVS)
LD50 cutanată la iepure		> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
p-Cimen (99-87-6)		
LD50 orală la șobolan		4750 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 orală		4750 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure		> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
LC50 prin inhalare - șobolan		> 9,7 mg/l (Timp de expunere: 5 h Sursă: EU_CLH)
LC50 inhalare - șobolan (vapori)		9.7 mg/l/4h
Benzoat de etil (93-89-0)		
LD50 orală la șobolan		2100 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
etanol; alcool etilic (64-17-5)		
LD50 orală la șobolan		7060 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LC50 prin inhalare - șobolan		133.8 mg/l/4h
acetaldehydă; etanal (75-07-0)		
LD50 orală la șobolan		660 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 orală		700 mg/kg
LD50 cutanată la iepure		3540 mg/kg (Sursă: NLM_HSDB)
LD50 cutanată		3540 mg/kg
LC50 inhalare - șobolan [ppm]		13000 ppm/4h
Corodarea/iritarea pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	:	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenitatea celulelor germinale	:	Neclasificat

Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Cancerigenitate	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
izoeugenol (97-54-1)		
Grupa IARC		2B – Posibil cancerigen pentru oameni
(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă (5989-27-5)		
Grupa IARC		3 – Neclasificabil
acetaldehidă; etanal (75-07-0)		
Grupa IARC		1 – Cancerigen pentru oameni, 2B – Posibil cancerigen pentru oameni
Toxicitate pentru reproducere	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT – expunere unică	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
izoeugenol (97-54-1)		
STOT – expunere unică		Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
acetaldehidă; etanal (75-07-0)		
STOT – expunere unică		Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
STOT – expunere repetată	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Pericol prin aspirare	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
benzoat de benzil (120-51-4)		
Vâscozitate cinematică		7.456 mm ² /s
.alfa.-Pinen (80-56-8)		
Hidrocarbură		Da
(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă (5989-27-5)		
Hidrocarbură		Da
.beta.-Pinen (127-91-3)		
Hidrocarbură		Da
p-Cimen (99-87-6)		
Hidrocarbură		Da

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

11.2.2. Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
--	---	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	:	Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	:	Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

benzoat de benzil (120-51-4)		
LC50 - Pești [1]		2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semistatic] Sursă: ECHA)
NOEC (cronic)		0.168 mg/l

Salicilat de benzil (118-58-1)		
LC50 - Pești [1]		1,03 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)

Carbitol (111-90-0)		
LC50 - Pești [1]		10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]		19100 - 23900 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [cu curgere continuă] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]		3940 - 4670 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

benzaldehydă (100-52-7)		
LC50 - Pești [1]		10,6 - 11,8 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [cu curgere continuă] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]		12,69 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: IUCLID)

.alfa.-Pinen (80-56-8)		
LC50 - Pești [1]		0,28 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: IUCLID)
EC50 - Crustacee [1]		41 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă (5989-27-5)		
LC50 - Pești [1]		0,619 - 0,796 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu curgere continuă] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]		35 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursa: EPA)

Benzoat de etil (93-89-0)		
LC50 - Pești [1]		6,7 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu curgere continuă] Sursa: EPA)

etanol; alcool etilic (64-17-5)		
LC50 - Pești [2]		> 100 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]		9268 - 14221 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 - Crustacee [2]		2 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static])

acetaldehydă; etanal (75-07-0)		
LC50 - Pești [1]		28 - 34 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu curgere continuă] Sursa: EPA)
LC50 - Pești [2]		53 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
EC50 - Crustacee [1]		3,64 - 6,15 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [static])
EC50 - Crustacee [2]		48,3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

12.2. Persistență și degradabilitate

MILK & HONEY #EU24302F 25% in DPG		
Persistență și degradabilitate		Nu a fost stabilită.

benzoat de benzil (120-51-4)		
Persistență și degradabilitate		Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.

Verdox (88-41-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Salicilat de benzil (118-58-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluol; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol (103694-68-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Carbitol (111-90-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
benzaldehydă (100-52-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
izoeugenol (97-54-1)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
.alfa.-Pinen (80-56-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă (5989-27-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
.beta.-Pinen (127-91-3)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
p-Cimen (99-87-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Benzoat de etil (93-89-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
etanol; alcool etilic (64-17-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
acetaldehydă; etanal (75-07-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

MILK & HONEY #EU24302F 25% in DPG	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
Salicilat de benzil (118-58-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4
3-(2,2-dimetil-3-hidroxiopropil)toluol; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol (103694-68-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,07 (la 20 °C)

Carbitol (111-90-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0.8
benzaldehydă (100-52-7)	
FBC - Pești [1]	(fără bioacumulare semnificativă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,4 (la 25 °C)
.alfa.-Pinen (80-56-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.1
(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă (5989-27-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,38 (la 37 °C (la pH 7,2)
p-Cimen (99-87-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,8 (la 20 °C (la pH 7)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	0
Benzoat de etil (93-89-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,59 (la 22,8 °C (la pH 6-7)
etanol; alcool etilic (64-17-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0,35 (la 24 °C (la pH 7,4)
acetaldehydă; etanal (75-07-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,45 – 0,63 (la 25 °C (la pH 7)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare	:	A se evita eliberarea în mediu.
-------------------------	---	---------------------------------

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	:	A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Informații ecologice	:	A se evita eliberarea în mediu.
Cod HP	:	HP4 - „Iritant - iritarea pielii și lezarea ochilor”: deșeuri care, la aplicare, pot provoca iritarea pielii sau lezarea ochilor. HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.4. Grupă de ambalare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.5. Pericole pentru mediu				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru
Nu se aplică
Transport maritim
Nu se aplică
Transport aerian
Nu se aplică
Transport pe căi navigabile interioare
Nu se aplică
Transport feroviar
Nu se aplică

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

15.1.1. Reglementări UE

REACH, anexa XVII (lista restricțiilor)

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Se aplică pentru	Denumirea sau descrierea intrării
28.	acetaldehidă; etanal	Substanțe clasificate drept cancerigene de categoria 1A sau 1B în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și enumerate, respectiv, în apendicele 1 sau apendicele 2.
3(a)	.alpha.-Pinene ; (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene ; .beta.-Pinene ; p-Cymene ; ethanol; ethyl alcohol ; acetaldehyde; ethanal	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	MILK & HONEY #EU24302F 25% in DPG ; benzyl benzoate ; Benzyl salicylate ; 3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene; (alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol ; benzaldehyde ; Sandal Mysore Core ; isoeugenol ; .alpha.-Pinene ; (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene ; p-Cymene ; acetaldehyde; ethanal	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Lista restricțiilor UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Se aplică pentru	Denumirea sau descrierea intrării
3(c)	MILK & HONEY #EU24302F 25% in DPG ; benzyl benzoate ; Verdox ; Benzyl salicylate ; 3- (2,2-dimethyl-3- hydroxypropyl)toluene; (alt.): 2,2-dimethyl-3-(3- methylphenyl)propanol ; Sandal Mysore Core ; .alpha.-Pinene ; (R)-p- mentha-1,8-diene; d- limonene ; p-Cymene	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru următoarea clasă de pericol prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	.alpha.-Pinene ; (R)-p- mentha-1,8-diene; d- limonene ; .beta.-Pinene ; p-Cymene ; ethanol; ethyl alcohol ; acetaldehyde; ethanal	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile, categoria 1 sau 2, lichide inflamabile, categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile, categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice, categoria 1, sau solide piroforice, categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista REACH a substanțelor candidate

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenti)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul (CE) al Consiliului privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI (CE) AL CONSILIULUI privind controlul produselor cu dublă utilizare

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii drogurilor (273/2004)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor drogurilor (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Franța		
Boli profesionale		
Cod	Descriere	
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați în scop profesional: hidrocarburi lichide saturate sau nesaturate, alifatice sau ciclice, și amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitratați ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri ai glicolilor; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid	
Germania		
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	:	WGK 2, periculos în mod semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)
Țările de Jos		
Categoria ABM	:	A(2) – toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic
Lista SZW a substanțelor cancerigene	:	Alcoolul etilic și acetaldehida sunt incluse pe listă
Lista SZW a substanțelor mutagene	:	Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare	:	Alcoolul etilic este inclus pe listă
Danemarca		
Observații privind clasificarea	:	Trebuie respectate directivele de gestionare a situațiilor de urgență privind depozitarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze	:	Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date	:	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Alte informații	:	Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 3 (inhalare)	Toxicitate acută (inhalare), categoria 3
Toxicitate acută 3 (inhalare: pulberi, ceață)	Toxicitate acută (inhalare: pulberi, ceață), categoria 3
Toxicitate acută 4 (cutanată)	Toxicitate acută (cutanată), categoria 4
Toxicitate acută 4 (inhalare)	Toxicitate acută (inhalare), categoria 4
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Pericol acut pentru mediul acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Pericol cronic pentru mediul acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Pericol cronic pentru mediul acvatic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Pericol cronic pentru mediul acvatic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Pericol prin aspirare 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Cancerigenitate 1B	Cancerigenitate, categoria 1B
Cancerigenitate 2	Cancerigenitate, categoria 2
Iritarea ochilor 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Lichid inflamabil, categoria 1	Lichide inflamabile, categoria 1

Textul integral al frazelor H și EUH:		
Lichid inflamabil 2	Lichide inflamabile, categoria 2	
Lichid inflamabil 3	Lichide inflamabile, categoria 3	
H224	Lichid și vapori extrem de inflamabili.	
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.	
H226	Lichid și vapori inflamabili.	
H302	Nociv în caz de înghițire.	
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.	
H312	Nociv în contact cu pielea.	
H315	Provoacă iritarea pielii.	
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.	
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.	
H331	Toxic în caz de inhalare.	
H332	Nociv în caz de inhalare.	
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.	
H341	Susceptibil de a provoca anomalii genetice.	
H350	Poate provoca cancer.	
H351	Susceptibil de a provoca cancer.	
H361	Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.	
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.	
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H412	Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.	
Muta. 2	Mutagenitatea celulelor germinale, categoria 2	
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2	
Irit. cutanată 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2	
Sens. cutanată 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1	
Sensibilizare cutanată, categoria 1A	Sensibilizare cutanată, categoria 1A	
Sens. cutanată 1B	Sensibilizare cutanată, categoria 1B	
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii	

Clasificarea este conformă cu	:	ATP 12
-------------------------------	---	--------

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

RO (română)

27/27

RO (română)

1/27