

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	:	Amestec
Denumirea produsului	:	ACAI BERRY BOOST #EU55090F 10%
Codul produsului	:	EU55090F_10%
Tipul produsului	:	Parfumuri, arome

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări nerecomandate

1.2.1. Utilizări relevante identificate

Specificații de utilizare industrială/profesională	:	Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	:	Parfumuri, arome
Categoria de funcție sau utilizare	:	Agenți odoriferi

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3	H412	
---	------	--

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, efecte adverse asupra sănătății umane și asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Cuvânt de avertizare (CLP)	:	-
Fraze de pericol (CLP)	:	H412 - Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Fraze de precauție (CLP)	:	P273 - Evitați dispersarea în mediu. P501 - Eliminați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.
Fraze EUH	:	EUH208 - Conține salicilat de hexil, Iso E Super, aldehydă hexilcinamică, Linalool, CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL, acetat de linalil, d-Limonene, Citral, Orange oil, Helional. Poate provoca o reacție alergică.
Fraze suplimentare	:	Numai pentru utilizatorii profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB ≥ 0,1 % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Acetat de benzil substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. EC: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.38 – 0.75	Pericol acvatic cronic, categoria 3, H412
Iso E Super	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. EC: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	0.33 – 0.65	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317 Pericol acvatic cronic, categoria 1, H410
Aldehidă hexil-cinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. EC: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	0.25 – 0.5	Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317 Pericol acvatic cronic, categoria 2, H411
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. EC: 201-134-4 Număr index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	0.2 – 0.39	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Sensibilizarea pielii, categoria 1B, H317
ULEI DIN LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS	Nr. CAS: 85085-29-6 Nr. EC: 285-360-9	0.18 – 0.36	Corodarea pielii, categoria 1, H314 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317 Pericol prin aspirare, categoria 1, H304 Pericol acvatic cronic, categoria 2, H411
Hexametilindanopiran	Nr. CAS: 1222-05-5 Nr. EC: 214-946-9 Număr index CE: 603-212-00-7 Nr. REACH: 01-2119488227-29	0.13 – 0.25	Pericol acvatic acut, categoria 1, H400 Pericol acvatic cronic, categoria 1, H410
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. EC: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	0.12 – 0.24	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317
d-Limonen substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (DE, ES, FI, SI, NO, CH)	Nr. CAS: 5989-27-5 Nr. EC: 205-341-0 Număr index CE: 601-096-00-2 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0.11 – 0.22	Lichid inflamabil, categoria 3, H226 Iritarea pielii, categoria 2, H315 Sensibilizarea pielii, categoria 1B, H317 Pericol prin aspirare, categoria 1, H304 Pericol acvatic acut, categoria 1, H400 Pericol acvatic cronic, categoria 3, H412
Citral substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)	Nr. CAS: 5392-40-5 Nr. EC: 226-394-6 Număr index CE: 605-019-00-3 Nr. REACH: 01-2119462829-23	0.1 – 0.2	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Iritarea ochilor, categoria 2, H319 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. EC: 228-408-6	0.0438 – 0.15435	Iritarea pielii, categoria 2, H315 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317 Pericol acvatic acut, categoria 1, H400 Pericol acvatic cronic, categoria 1, H410
Ulei de portocală	Nr. CAS: 8008-57-9 Nr. EC: 232-433-8 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0.08 – 0.15	Lichid inflamabil, categoria 3, H226 Iritarea pielii, categoria 2, H315 Sensibilizarea pielii, categoria 1, H317 Pericol prin aspirare, categoria 1, H304 Pericol acvatic acut, categoria 1, H400 Pericol acvatic cronic, categoria 2, H411

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. EC: 214-881-6 Nr. REACH: 01-2120740119-58	0.06 – 0.11	Sensibilizarea pielii, categoria 1B, H317 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2, H361 Pericol acvatic cronic, categoria 2, H411
Alcool etilic substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH)	Nr. CAS: 64-17-5 Nr. EC: 200-578-6 Număr index CE: 603-002-00-5	0.01 – 0.02495	Lichid inflamabil, categoria 2, H225
1,2-propandiol substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (GB, HR, IE, LT, LV, PL, NO)	Nr. CAS: 57-55-6 Nr. EC: 200-338-0 Nr. REACH: 01-2119456809-23	0.01 – 0.0247	Neclasificat
alcool decilic substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. EC: 203-956-9	0 – 0.00448	Pericol acvatic cronic, categoria 3, H412
.beta.-Pinen substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Nr. CAS: 127-91-3 Nr. EC: 204-872-5	≤ 0.00225	Lichid inflamabil, categoria 3, H226
Dipropilenglicol monometil eter substanță cu valoare/valori-limită naționale de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu valoare-limită de expunere profesională la nivel comunitar	Nr. CAS: 34590-94-8 Nr. EC: 252-104-2	≤ 0.00186	Neclasificat
Aldehidă C-6 substanță cu valoare/valori-limită naționale de expunere profesională (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. EC: 200-624-5	0 – 0.00112	Lichid inflamabil, categoria 3, H226
α-Pinen substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Nr. CAS: 80-56-8 Nr. EC: 201-291-9	≤ 0.00015	Lichid inflamabil, categoria 3, H226
Acid caproic substanță cu valoare/valori-limită naționale de expunere profesională (BG, LT, LV)	Nr. CAS: 142-62-1 Nr. EC: 205-550-7	0 – 0.00006	Lezarea gravă a ochilor, categoria 1, H318 Corodarea pielii, categoria 1C, H314
CAFEINĂ substanță cu valoare/valori-limită naționale de expunere profesională (BG, LT, LV)	Nr. CAS: 58-08-2 Nr. EC: 200-362-1 Nr. index CE: 613-086-00-5	0 – 0.00003	Toxicitate acută, categoria 4 (orală), H302
Acid butiric substanță cu valoare/valori-limită naționale de expunere profesională (BG, LT, LV, RO)	Nr. CAS: 107-92-6 Nr. EC: 203-532-3 Nr. index CE: 607-135-00-X	0 – 0.00002	Corodarea pielii, categoria 1B, H314

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	:	Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor după inhalare	:	Asigurați accesul persoanei afectate la aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	:	Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele de piele expuse cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	:	Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă.
Măsuri de prim ajutor după ingerare	:	Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală de urgență.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	:	Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile previzibile de utilizare normală.
-----------------	---	--

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	:	Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	:	Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni de stingere a incendiilor	:	Răciți recipientele expuse folosind un jet de apă pulverizată sau ceață de apă. Acționați cu precauție la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.
Protecția în timpul stingerii incendiilor	:	Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Măsuri de precauție individuală, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din echipele de intervenție

Proceduri de urgență	:	Evacuați personalul care nu este necesar.
----------------------	---	---

6.1.2. Pentru personalul care face parte din echipele de intervenție

Echipament de protecție	:	Echipați personalul de curățare cu echipament de protecție adecvat.
Proceduri de urgență	:	Ventilați zona.

6.2. Măsuri de precauție pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Înștiințați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și material pentru izolarea și curățarea deversărilor

Metode de curățare	:	Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați departe de alte materiale.
--------------------	---	--

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția individuală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță

Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță	:	Spălați-vă mâinile și celelalte zone expuse ale corpului cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
---	---	--

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare	:	A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : Păstrați recipientul închis când nu este utilizat.
Produce incompatibile	:	Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	:	Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția individuală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Danemarca - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA [1]	61 mg/m ³
OEL TWA [2]	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	20 ppm
Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA [2]	10 ppm
OEL STEL [ppm]	30 ppm (calculat)
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categorie chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni
România - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	13 ppm
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	62 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	10 ppm
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categorie chimică ACGIH	Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni
d-Limonenă (5989-27-5)	
Finlanda - Valori limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	140 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	25 ppm
HTP (OEL STEL)	280 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Germania - Valori limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	28 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Categorie chimică	Mențiune privind pielea, sensibilizarea cutanată
Slovenia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	28 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	5 ppm

d-Limonenă (5989-27-5)	
OEL STEL	112 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	20 ppm
Categorie chimică OEL	Există posibilitatea absorbției cutanate
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	168 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	30 ppm
Categorie chimică OEL	Sensibilizant, cutanat - există posibilitatea absorbției cutanate
Norvegia - Valori limită de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA) [1]	140 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA) [2]	25 ppm
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (valoare calculată)
Categorie chimică OEL	Substanță alergenă
Elveția - Valori limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	40 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [2]	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m ³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	14 ppm
Categorie chimică OEL	Sensibilizant

Citral (5392-40-5)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	32 mg/m ³ (vapori și aerosoli)
OEL TWA [ppm]	5 ppm (vapori și aerosoli)
Categorie chimică OEL	Piele
Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA [2]	5 ppm
OEL STEL [ppm]	15 ppm (calculat)
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m ³
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil drept cancerigen uman, piele - posibilitate de expunere cutanată
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [2]	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant, cutanat - există posibilitatea absorbției cutanate
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică ACGIH	Neclasificabil drept cancerigen uman, piele - contribuție potențial semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant cutanat

Alcool etilic (64-17-5)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³

Alcool etilic (64-17-5)	
MAK (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	2000 ppm
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	1907 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	1000 mg/m ³
Danemarca - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA [1]	1900 mg/m ³
OEL TWA [2]	1000 ppm
OEL STEL	3800 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	2000 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	500 ppm
OEL STEL	1900 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Finlanda - Valori limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	1000 ppm
HTP (OEL STEL)	2500 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	1300 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
VME (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
VLE (OEL C/STEL)	9500 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	5000 ppm
Germania - Valori limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	380 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
CK (OEL STEL)	3800 mg/m ³

Alcool etilic (64-17-5)	
Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
TPRV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	260 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA) [ppm]	137 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Categorie chimică MAC	Notație pentru piele
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Categorie chimică OEL	A3 - Cancerigen confirmat la animale, cu relevanță necunoscută pentru oameni
România - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	1900 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	1000 ppm
OEL STEL	9500 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	5000 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	960 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	500 ppm
NPHV (OEL C)	1920 mg/m ³
Slovenia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	960 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	500 ppm
OEL STEL	1920 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	1910 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
KTV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	1920 mg/m ³

Alcool etilic (64-17-5)	
WEL TWA (OEL TWA) [2]	1000 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	5760 mg/m ³ (calculat)
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	3000 ppm (calculat)
Norvegia - Valori limită de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA) [1]	950 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA) [2]	500 ppm
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL)	1187,5 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]	625 ppm (valoare calculată)
Elveția - Valori limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	960 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [2]	500 ppm
KZGW (OEL STEL)	1920 mg/m ³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Categorie chimică ACGIH	Carcinogen animal confirmat, cu relevanță necunoscută pentru oameni

1,2-propandiol (57-55-6)	
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	474 mg/m ³ (vapori și particule totale) 10 mg/m ³ (particule)
GVI (OEL TWA) [2]	150 ppm
Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA [1]	10 mg/m ³ (particule) 470 mg/m ³ (vapori și particule totale)
OEL TWA [2]	150 ppm (vapori și particule totale)
OEL STEL	1410 mg/m ³ (particule calculate) 30 mg/m ³ (calculat)
OEL STEL [ppm]	450 ppm (calculat - vapori și particule totale)
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	7 mg/m ³
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³ (vapori și fracție inhalabilă)
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	474 mg/m ³ (vapori și particule totale) 10 mg/m ³ (particule)
WEL TWA (OEL TWA) [2]	150 ppm (vapori și particule totale)
WEL STEL (OEL STEL)	1422 mg/m ³ (calculat - vapori și particule totale) 30 mg/m ³ (particule calculate)
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	450 ppm (calculat - vapori și particule totale)
Norvegia - Valori limită de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA) [1]	79 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA) [2]	25 ppm
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL)	118,5 mg/m ³ (valoare calculată)

1,2-propandiol (57-55-6)	
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (valoare calculată)
Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
UE - Limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	308 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	50 ppm
Observație	Posibilitate de absorbție semnificativă prin piele
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	307 mg/m ³ (izomeri în amestec)
MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (izomeri în amestec)
MAK (OEL STEL)	614 mg/m ³ (amestecuri de izomeri)
MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (amestecuri de izomeri)
Categorie chimică OEL	Notație pentru piele
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Piele, mențiuni privind pielea
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	308 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Notație pentru piele
Cipru - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Piele - potențial de absorbție cutanată
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	270 mg/m ³
Categorie chimică OEL	Există posibilitatea absorbției cutanate
Danemarca - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA [1]	309 mg/m ³
OEL TWA [2]	50 ppm
OEL STEL	618 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Categorie chimică OEL	Există posibilitatea absorbției cutanate
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Notație pentru piele
Finlanda - Valori limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	310 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm

Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
Categorie chimică OEL	Există posibilitatea absorbției cutanate
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	308 mg/m ³ (limită restrictivă)
VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (limită restrictivă)
Categorie chimică OEL	Risc de absorbție cutanată
Germania - Valori limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	310 mg/m ³ (amestec de izomeri)
AGW (OEL TWA) [2]	50 ppm (amestec de izomeri)
Gibraltar - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Notăție pentru piele
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	600 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	100 ppm
OEL STEL	900 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	150 ppm
Categorie chimică OEL	piele - posibilitate de absorbție cutanată
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	308 mg/m ³
Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA [1]	308 mg/m ³ ((2-metoximetiletoxi)propanol)
OEL TWA [2]	50 ppm ((2-metoximetiletoxi)propanol)
OEL STEL	924 mg/m ³ (calculat pentru (2-(2-metoxipropoxi)-1-propanol)
OEL STEL [ppm]	150 ppm (calculat pentru (2-(2-metoxipropoxi)-1-propanol)
Categorie chimică OEL	Există posibilitatea absorbției cutanate
Italia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	piele - posibilitate de absorbție cutanată
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	piele - posibilitate de expunere cutanată
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	300 mg/m ³ (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
TPRV (OEL STEL)	450 mg/m ³ (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
TPRV (OEL STEL) [ppm]	75 ppm (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
Categorie chimică OEL	Notăție pentru piele
Luxemburg - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Posibilitate de absorbție semnificativă prin piele

Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
Malta - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Posibilitate de absorbție semnificativă prin piele
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	300 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA) [ppm]	48.7 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³ (amestec de izomeri: 1-(2-metoxi-1-metiletoxi)propan-2-ol, 1-(2-metoxi-2-metiletoxi)propan-2-ol și 2-(2-metoxi-1-metiletoxi)propan-1-ol)
NDSch (OEL STEL)	480 mg/m ³ (amestec de izomeri: 1-(2-metoxi-1-metiletoxi)propan-2-ol, 1-(2-metoxi-2-metiletoxi)propan-2-ol, 2-(2-metoxi-1-metiletoxi)propan-1-ol)
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³ (valoare limită indicativă)
OEL TWA [ppm]	50 ppm (valoare limită indicativă)
OEL STEL [ppm]	150 ppm
Categorie chimică OEL	piele - valoare limită indicativă pentru posibilitatea de expunere cutanată
România - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Notație pentru piele
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	308 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Există posibilitatea absorbției cutanate
Slovenia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	308 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Există posibilitatea absorbției cutanate
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	308 mg/m ³ (valoare limită indicativă)
VLA-ED (OEL TWA) [2]	50 ppm (valoare limită indicativă)
Categorie chimică OEL	piele - posibilitate de absorbție cutanată
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	300 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
KTV (OEL STEL)	450 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	75 ppm
Categorie chimică OEL	Notație pentru piele
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	308 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	50 ppm

Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
WEL STEL (OEL STEL)	924 mg/m ³ (calculat)
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (calculat)
categoria chimică WEL	Există posibilitatea absorbției cutanate
Norvegia - Valori limită de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA) [1]	300 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA) [2]	50 ppm
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL)	375 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]	75 ppm (valoare calculată)
Categorie chimică OEL	Notație pentru piele
Elveția - Valori limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	300 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	300 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	50 ppm (aerosol, vapori)
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	50 ppm (eter metilic de dipropilen glicol)
.alfa.-Pinen (80-56-8)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	20 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	150 mg/m ³ (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
OEL TWA [ppm]	25 ppm (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
OEL STEL	300 mg/m ³ (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
OEL STEL [ppm]	50 ppm (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru om
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	113 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	20 ppm
Categorie chimică OEL	Sensibilizant
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
KTV (OEL STEL)	300 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm

.alfa.-Pinen (80-56-8)	
Categorie chimică OEL	Sensibilizant
Norvegia - Valori limită de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA) [1]	140 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA) [2]	25 ppm
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (valoare calculată)
Categorie chimică OEL	Notăție pentru piele
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru om, sensibilizant cutanat
.beta.-Pinen (127-91-3)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	20 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	150 mg/m ³ (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
OEL TWA [ppm]	25 ppm (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
OEL STEL	300 mg/m ³ (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
OEL STEL [ppm]	50 ppm (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru om
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	113 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	20 ppm
Categorie chimică OEL	Sensibilizant
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
KTV (OEL STEL)	300 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Categorie chimică OEL	Sensibilizant
Norvegia - Valori limită de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA) [1]	140 mg/m ³
Valoare limită (OEL TWA) [2]	25 ppm
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare limită pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (valoare calculată)

.beta.-Pinen (127-91-3)	
SUA – ACGIH – Valori limită de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru om, sensibilizant cutanat

alcool decilic (112-30-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Germania – Valori limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Letonia – Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Lituania – Valori limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³
România – Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	15 ppm
OEL STEL	200 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	30 ppm
Elveția – Valori limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (aerosol, vapori)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Finlanda – Valori limită de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	42 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m ³

Acid caproic (142-62-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Letonia – Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania – Valori limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³

COFEINĂ (58-08-2)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	0.5 mg/m ³
Letonia – Valori limită de expunere profesională	

COFEINĂ (58-08-2)	
OEL TWA	0.5 mg/m ³
Lituania – Valori limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	0,5 mg/m ³ (bază)
Acid butiric (107-92-6)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Letonia – Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m ³
Lituania – Valori limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m ³
România – Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	15 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	4 ppm
OEL STEL	30 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	8 ppm

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Controlul expunerii pe benzi

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controlul expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.2. Echipamente individuale de protecție

Echipamente individuale de protecție:
Evitați orice expunere inutilă.
Simbol(uri) pentru echipamente individuale de protecție:


8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:
Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția mâinilor:
Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:
Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Alte informații:
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	:	Lichid
Culoare	:	Normală.
Miros	:	caracteristic.
Prag de miros	:	Nu sunt disponibile date
pH	:	Nu sunt disponibile date
Viteza relativă de evaporare (acetat de butil=1)	:	Nu sunt disponibile date
Punct de topire	:	Nu sunt disponibile date
Punct de congelare	:	Nu sunt disponibile date
Punct de fierbere	:	Nu sunt disponibile date
Punct de inflamabilitate	:	> 93 °C
Temperatură de autoaprindere	:	Nu sunt disponibile date
Temperatură de descompunere	:	Nu sunt disponibile date
Inflamabilitate (solid, gaz)	:	Neinflamabil.
Presiunea vaporilor	:	Nu sunt disponibile date
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	:	Nu sunt disponibile date
Densitate relativă	:	Nu sunt disponibile date
Solubilitate	:	Nu sunt disponibile date
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	:	Nu sunt disponibile date
Vâscozitate cinematică	:	Nu sunt disponibile date
Vâscozitate dinamică	:	Nu sunt disponibile date
Proprietăți explozive	:	Nu sunt disponibile date
Proprietăți oxidante	:	Nu sunt disponibile date
Limite de explozie	:	Nu sunt disponibile date

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (dermică)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare)	:	Neclasificat

Acetat de benzil (140-11-4)		
DL50 orală, șobolan		2490 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
DL50 orală		2490 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure		> 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)

Salicilat de hexil (6259-76-3)		
DL50 orală, șobolan		> 5 g/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 dermică, iepure		> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)

Aldehidă cinamică de hexil (101-86-0)		
DL50 orală, șobolan		3100 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
DL50 orală		3100 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure		> 3000 mg/kg (Sursă: EPA_HP)
CL50 prin inhalare - șobolan		> 5 mg/l/4h

Linalool (78-70-6)		
DL50 orală		2790 mg/kg greutate corporală

Hexametilindanopiran (1222-05-5)		
DL50 orală, șobolan		> 3250 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW)
DL50 dermică, iepure		> 3250 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW)

Acetat de linalil (115-95-7)		
DL50 orală, șobolan		14550 mg/kg (Sursa: EPA_HP)
DL50 dermică, iepure		> 5000 mg/kg (Sursa: EPA_HP)

d-Limonenă (5989-27-5)		
DL50 orală, șobolan		4400 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
DL50 dermică, iepure		> 5 g/kg (Sursa: CHEMVIEW)

Citral (5392-40-5)		
DL50 orală, șobolan		4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 dermică, iepure		2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Ulei de portocală (8008-57-9)		
DL50 orală, șobolan		4400 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
DL50 dermică, iepure		> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

Helional (1205-17-0)		
DL50 dermică, iepure		> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Alcool etilic (64-17-5)		
DL50 orală, șobolan		7060 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare - șobolan		133.8 mg/l/4h

1,2-propandiol (57-55-6)		
DL50 orală, șobolan		20 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 dermică, iepure		20800 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)		
DL50 orală, șobolan		5,35 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)
DL50 dermică, iepure		9500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
.alfa.-Pinen (80-56-8)		
DL50 orală, șobolan		3700 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală		500 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, șobolan		> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
.beta.-Pinen (127-91-3)		
DL50 orală, șobolan		> 5000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
DL50 dermică, iepure		> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
alcool decilic (112-30-1)		
DL50 orală, șobolan		4720 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
DL50 dermică, iepure		3560 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Aldehidă C-6 (66-25-1)		
DL50 orală, șobolan		4890 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 dermică, iepure		> 8100 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Acid caproic (142-62-1)		
DL50 orală, șobolan		3 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)
DL50 orală		4000 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure		630 mg/kg (Sursa: NLM_HSDB)
COFEINĂ (58-08-2)		
DL50 orală, șobolan		367,7 mg/kg (Sursa: OECD_SIDVS)
DL50 orală		370 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată, șobolan		> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
CL50 prin inhalare - șobolan		4.94 mg/l/4h
Acid butiric (107-92-6)		
DL50 orală, șobolan		2 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală		1630 mg/kg greutate corporală
DL50 dermică, iepure		530 mg/kg (Sursa: NLM_HSDB)
Corodarea/iritarea pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Leziuni oculare grave/iritare oculară	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenitatea celulelor germinale	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Carcinogenitate	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Acetat de benzil (140-11-4)		
Grupa IARC		3 - Neclasificabil

d-Limonenă (5989-27-5)

Grupa IARC

3 - Neclasificabil

COFEINĂ (58-08-2)

Grupa IARC

3 - Neclasificabil

Toxicitate pentru reproducere

:

Neclasificat

Informații suplimentare

:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

STOT - expunere unică

:

Neclasificat

Informații suplimentare

:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

STOT - expunere repetată

:

Neclasificat

Informații suplimentare

:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pericol prin aspirare

:

Neclasificat

Informații suplimentare

:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Ulei de portocală (8008-57-9)

Hidrocarbură

Da

Potențiale efecte adverse asupra sănătății umane și simptome

:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)

:

Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)

:

Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Linalool (78-70-6)

EC50 96h - Alge [1]

88,3 mg/l (Specie: *Desmodesmus subspicatus*)**Hexametilindanopiran (1222-05-5)**

LC50 - Pești [1]

0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682

LC50 - Alte organisme acvatice [1]

> 0,14 mg/l DOSAR REACH *Pimephales promelas*

EC50 - Crustacee [2]

260 µg/l Dosar REACH

EC50 - Alte organisme acvatice [1]

0,131 mg/l Dosar REACH

Acetat de linalil (115-95-7)

LC50 - Pești [1]

11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: *Cyprinus carpio* [flux continuu] Sursă: ECHA)**d-Limonenă (5989-27-5)**

LC50 - Pești [1]

0,619 - 0,796 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: *Pimephales promelas* [flux continuu] Sursă: EPA)

LC50 - Pești [2]

35 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: *Oncorhynchus mykiss* Sursă: EPA)**Citral (5392-40-5)**

EC50 - Crustacee [1]

7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: *Daphnia magna*)

EC50 72h - Alge [1]

16 mg/l (Specie: *Desmodesmus subspicatus*)

EC50 96h - Alge [1]

19 mg/l (Specie: *Desmodesmus subspicatus*)**Alcool etilic (64-17-5)**

LC50 - Pești [2]

> 100 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: *Pimephales promelas* [statică] Sursă: EPA)

EC50 - Crustacee [1]

9268 - 14221 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: *Daphnia magna*)

Alcool etilic (64-17-5)	
EC50 - Crustacee [2]	2 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [statică])
1,2-propandiol (57-55-6)	
LC50 - Pești [1]	51600 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [statică] Sursă: IUCLID)
LC50 - Pești [2]	41 - 47 ml/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [statică] Sursă: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	> 1000 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [statică])
EC50 96h - Alge [1]	19000 mg/l (Specie: Pseudokirchneriella subcapitata)
Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
LC50 - Pești [1]	> 10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [statică])
EC50 - Crustacee [1]	1919 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
.alfa.-Pinen (80-56-8)	
LC50 - Pești [1]	0,28 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [statică] Sursă: IUCLID)
EC50 - Crustacee [1]	41 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
alcool decilic (112-30-1)	
LC50 - Pești [1]	2,2 - 2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flux continuu] Sursă: EPA)
LC50 - Pești [2]	4,12 - 6,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [statică] Sursă: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
LC50 - Pești [1]	12 - 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flux continuu] Sursă: EPA)
Acid caproic (142-62-1)	
LC50 - Pești [1]	306 - 334 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flux continuu] Sursă: EPA)
LC50 - Pești [2]	88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [statică] Sursă: EPA)
COFEINĂ (58-08-2)	
LC50 - Pești [1]	151 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [sistem cu debit continuu])
Acid butiric (107-92-6)	
EC50 72h - Alge [1]	46,7 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistență și degradabilitate

ACAI BERRY BOOST #EU55090F 10%	
Persistență și degradabilitate	Nestabil.

12.3. Potențial de bioacumulare

ACAI BERRY BOOST #EU55090F 10%	
Potențial de bioacumulare	Nestabil.
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)

Hexametilindanopiran (1222-05-5)	
BCF - Pești [1]	(1618 fără dimensiune (organism întreg, greutate umedă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,3 (la 25 °C (la pH 7)

Acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)

d-Limonenă (5989-27-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,38 (la 37 °C (la pH 7,2)

Citral (5392-40-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 25 °C)

Helional (1205-17-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)

Alcool etilic (64-17-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0,35 (la 24 °C (la pH 7,4)

1,2-propandiol (57-55-6)	
BCF - Pești [1]	(1 fără dimensiune)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-1,07 (la 20,5 °C (la pH >=6,2-<=6,4)

Dipropilenglicol monometil eter (34590-94-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,35 (la 25 °C (la pH 7)

.alfa.-Pinen (80-56-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.1

alcool decilic (112-30-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)

Acid caproic (142-62-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.88

COFEINĂ (58-08-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0,091 (la 23 °C)

Acid butiric (107-92-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,1 (la 25 °C (la pH 3)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Informații suplimentare	:	Evitați eliberarea în mediu.
-------------------------	---	------------------------------

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	:	Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Ecologie - deșeuri	:	Evitați eliberarea în mediu.

Cod HP	:	HP3 - „Inflamabil:” - deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de gaze, motorină și uleiuri ușoare de încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C; - deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, se pot aprinde în cel mult cinci minute de la contactul cu aerul; - deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide ușor combustibile sau care pot provoca ori contribui la un incendiu prin frecare; - deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa; - deșeuri reactive cu apa: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase; - alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri autoîncălzitoare inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile. HP14 - „Ecotoxic:” deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe compartimente ale mediului
--------	---	--

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr ONU				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.2. Denumirea oficială de transport ONU				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.3. Clase de pericol pentru transport				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.4. Grupă de ambalare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.5. Pericole pentru mediu				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru
Nu se aplică
Transport maritim
Nu se aplică
Transport aerian
Nu se aplică
Transport pe căi navigabile interioare
Nu se aplică
Transport feroviar
Nu se aplică

14.7. Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la Marpol și Codul IBC

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație în materie de securitate, sănătate și mediu specifice substanței sau amestecului

15.1.1. Reglementări UE

Anexa XVII REACH (lista restricțiilor)

Lista restricțiilor UE (anexa XVII REACH)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Denumirea sau descrierea intrării
3(a)	d-Limonenă ; ulei de portocale ; alcool etilic ; .alfa.-Pinen ; .beta.-Pinen ; aldehydă C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	salicilat de hexil ; Iso E Super ; aldehydă cinamică de hexil ; ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS ; acetat de linalil ; d-Limonenă ; citral ; ulei de portocale ; Helional ; acid caproic ; COFEINĂ ; acid butiric	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	ACAI BERRY BOOST #EU55090F 10% ; acetat de benzil ; salicilat de hexil ; Iso E Super ; aldehydă cinamică de hexil ; ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS ; hexametildanopiran ; d-Limonenă ; ulei de portocale ; Helional ; alcool decilic	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1
40.	d-Limonenă ; ulei de portocale ; alcool etilic ; .alfa.-Pinen ; .beta.-Pinen ; aldehydă C-6	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile din categoria 1 sau 2, lichide inflamabile din categoria 1, 2 sau 3, solide inflamabile din categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice din categoria 1 sau solide piroforice din categoria 1, indiferent dacă sunt menționate sau nu în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul substanțelor chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenti)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care diminuează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale																														
Cod	Descriere																													
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați în scop profesional: hidrocarburi lichide alifatice sau ciclice, saturate sau nesaturate, și amestecuri ale acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitratați ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri de glicol; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid																													
Germania																														
Clasa de pericolozitate pentru apă (WGK)	:	WGK 1, ușor periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).																												
Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Lichide necombustibile.																												
Tabel privind depozitarea în comun	:	<table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table>				LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A	LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B	LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C	LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B	LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13
LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A																										
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B																										
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C																										
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B																										
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13																										
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7.																												
Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C.																												
Depozitarea în comun este permisă pentru	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.																												
Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)																												
Țările de Jos																														
Categoria ABM	:	A(3) - periculos pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată asupra mediului acvatic																												
Lista SZW a substanțelor cancerigene	:	CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL, Orange oil, Ethyl alcohol sunt incluse pe listă																												
Lista SZW a substanțelor mutagene	:	CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL, Orange oil sunt incluse pe listă																												
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare	:	Ethyl alcohol este inclus pe listă																												
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate	:	Ethyl alcohol este inclus pe listă																												
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare	:	Ethyl alcohol este inclus pe listă																												
Danemarca																														
Observații privind clasificarea	:	Trebuie respectate liniile directoare pentru gestionarea situațiilor de urgență privind depozitarea lichidelor inflamabile																												
Reglementări naționale daneze	:	Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul																												
Elveția																														
Clasa de depozitare (LK)	:	LK 10/12 - Lichide																												

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date	:	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Alte informații	:	Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:		
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4	
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1	
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1	
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2	
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3	
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1	
EUH208	Conține Hexyl salicylate, Iso E Super, Hexyl cinnamic aldehyde, Linalool, CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL, Linalyl acetate, d-Limonene, Citral, Orange oil, Helional. Poate provoca o reacție alergică.	
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 1	
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2	
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile, categoria 2	
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3	
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.	
H226	Lichid și vapori inflamabili.	
H302	Nociv în caz de înghițire.	
H304	Poate fi fatal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.	
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.	
H315	Provoacă iritarea pielii.	
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.	
H318	Provoacă leziuni oculare grave.	
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.	
H361	Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.	
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.	
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.	
H412	Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.	
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2	
Skin Corr. 1	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1	
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B	
Skin Corr. 1C	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1C	
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2	
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1	
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B	
Clasificarea este în conformitate cu		
:	ATP 12	

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au ca scop descrierea produsului numai în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

ACAI BERRY BOOST #EU55090F 10%

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878