

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	:	Amestec
Denumirea produsului	:	ACAI BERRY BOOST #EU55090F 25%
Codul produsului	:	EU55090F_25%
Tipul de produs	:	Parfumuri, arome

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări nerecomandate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Specificații privind utilizarea industrială/profesională	:	Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	:	Parfumuri, arome
Categoria funcției sau a utilizării	:	Substanțe odorizante

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Datele furnizorului fișei cu date de securitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.4. Număr de telefon pentru situații de urgență

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilizarea pielii, categoria 1	H317	
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2	H411	

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice, efecte asupra sănătății umane și asupra mediului, efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)	:	 				
		GHS07	GHS09			
Cuvânt de avertizare (CLP)	:	Atenție				
Conține	:	Hexyl salicylate; Iso E Super; Hexyl cinnamic aldehyde; Linalool; CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL; Linalyl acetate; d-Limonene; Citral; Orange oil ; Helional; Geraniol; Aldehyde C-16; Triplal (Vertocitral); Patchouli oil				
Fraze de pericol (CLP)	:	H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H411 - Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.				
Fraze de precauție (CLP)	:	P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 - Îmbrăcăminte de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție auditivă. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă).				
Fraze suplimentare	:	Destinat exclusiv utilizatorilor profesioniști.				

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

SECȚIUNEA 3: Compoziție/Informații privind componenții

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
2-izobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol	Nr. CAS: 63500-71-0 Nr. EC: 405-040-6 Nr. index CE: 603-101-00-3 Nr. REACH: 01-000015458-64	0.5 – 1.903	Iritarea ochilor 2, H319
Acetat de benzil substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. EC: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.95 – 1.875	Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Iso E Super	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. EC: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	0.825 – 1.625	Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Aldehidă hexilcinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. EC: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	0.625 – 1.25	Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. EC: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	0.5 – 0.975	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1B, H317
ULEI DIN LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS	Nr. CAS: 85085-29-6 Nr. EC: 285-360-9	0.45 – 0.9	Iritarea pielii 1, H314 Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Hexametilindanopiran	Nr. CAS: 1222-05-5 Nr. EC: 214-946-9 Nr. index CE: 603-212-00-7 Nr. REACH: 01-2119488227-29	0.325 – 0.625	Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. EC: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	0.3 – 0.6	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317
d-Limonenă substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (DE, ES, FI, SI, NO, CH)	Nr. CAS: 5989-27-5 Nr. EC: 205-341-0 Nr. index CE: 601-096-00-2 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0.275 – 0.55	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1B, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
Citral substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)	Nr. CAS: 5392-40-5 Nr. EC: 226-394-6 Nr. index CE: 605-019-00-3 Nr. REACH: 01-2119462829-23	0.25 – 0.5	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. EC: 228-408-6	0.1095 – 0.385875	Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 1, H410
Ulei de portocală	Nr. CAS: 8008-57-9 Nr. EC: 232-433-8 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0.2 – 0.375	Lichid inflamabil 3, H226 Iritarea pielii 2, H315 Sensibilizarea pielii 1, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. EC: 214-881-6 Nr. REACH: 01-2120740119-58	0.15 – 0.275	Sensibilizarea pielii 1B, H317 Toxicitate pentru reproducere 2, H361 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Aldehidă C-16	Nr. CAS: 77-83-8 Nr. EC: 201-061-8 Nr. REACH: 01-2119967770-28	0.1 – 0.2	Sensibilizarea pielii 1B, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. EC: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	0.1 – 0.176	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Triplal (Vertocitral)	Nr. CAS: 68039-49-6 Nr. EC: 268-264-1	0.075 – 0.1269375	Iritarea pielii 2, H315 Iritarea ochilor 2, H319 Sensibilizarea pielii 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 3, H412
Ulei de patchouli	Nr. CAS: 8014-09-3 Nr. index CE: 616-944-7	0.075 – 0.125	Sensibilizarea pielii 1B, H317 Pericol prin aspirare 1, H304 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 2, H411
Caproat de alil	Nr. CAS: 123-68-2 Nr. EC: 204-642-4 Nr. REACH: 01-2119983573-26	0.075 – 0.125	Toxicitate acută 3 (orală), H301 Toxicitate acută 3 (dermală), H311 Toxicitate acută 3 (inhalare), H331 Periculos pentru mediul acvatic – acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic – cronic 3, H412
Geraniol	Nr. CAS: 106-24-1 Nr. EC: 203-377-1 Nr. index CE: 603-241-00-5 Nr. REACH: 01-2119552430-49	0.06 – 0.12	Iritarea pielii 2, H315 Lezarea gravă a ochilor 1, H318 Sensibilizarea pielii 1, H317
Alcool etilic substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH)	Nr. CAS: 64-17-5 Nr. EC: 200-578-6 Nr. index CE: 603-002-00-5	0.025 – 0.062375	Lichid inflamabil 2, H225
1,2-propandiol substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (GB, HR, IE, LT, LV, PL, NO)	Nr. CAS: 57-55-6 Nr. EC: 200-338-0 Nr. REACH: 01-2119456809-23	0.025 – 0.06175	Neclasificat

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
alcool decilic substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. EC: 203-956-9	0 – 0.0112	Periculos pentru mediul acvatic, cronic 3, H412
.beta.-Pinenă substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Nr. CAS: 127-91-3 Nr. EC: 204-872-5	≤ 0.005625	Lichid inflamabil 3, H226
Eter monometilic de dipropilenglicol substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu limită comunitară de expunere profesională	Nr. CAS: 34590-94-8 Nr. EC: 252-104-2	≤ 0.00465	Neclasificat
Aldehidă C-6 substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. EC: 200-624-5	0 – 0.0028	Lichid inflamabil 3, H226
.alpha.-Pinenă substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Nr. CAS: 80-56-8 Nr. EC: 201-291-9	≤ 0.000375	Lichid inflamabil 3, H226
Acid caproic substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BG, LT, LV)	Nr. CAS: 142-62-1 Nr. EC: 205-550-7	0 – 0.00015	Lezarea gravă a ochilor 1, H318 Corodarea pielii 1C, H314
CAFEINĂ substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BG, LT, LV)	Nr. CAS: 58-08-2 Nr. EC: 200-362-1 Nr. index CE: 613-086-00-5	0 – 0.000075	Toxicitate acută 4 (orală), H302
Acid butiric substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BG, LT, LV, RO)	Nr. CAS: 107-92-6 Nr. EC: 203-532-3 Nr. index CE: 607-135-00-X	0 – 0.00005	Corodarea pielii 1B, H314

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor – informații generale	:	Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați asistență medicală (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare	:	Duceți persoana afectată la aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea	:	Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele de piele expuse cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii	:	Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă.
Măsuri de prim ajutor în caz de ingestie	:	Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați de urgență asistență medicală.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	:	Nu se preconizează că va prezenta un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
-----------------	---	--

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Agenți de stingere

Agenți de stingere adecvați	:	Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Agenți de stingere neadecvați	:	Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor	:	Utilizați apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea în mediu a apei folosite la stingerea incendiului.
Protecția în timpul stingerii incendiilor	:	Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Măsuri de precauție individuală, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	:	Evacuați personalul care nu este necesar.
----------------------	---	---

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	:	Echipați personalul de curățare cu echipament de protecție adecvat.
Proceduri de urgență	:	Aerisiți zona.

6.2. Măsuri de precauție pentru mediul înconjurător

Evitați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Informați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea scurgerilor

Metode de curățare	:	Absorbiți cât mai curând posibil scurgerile cu materiale solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee. Colectați materialul vărsat. Depozitați-l separat de alte materiale.
--------------------	---	---

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Consultați Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță	:	Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o ventilație corespunzătoare în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
---	---	---

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare	:	A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se păstra recipientul închis când nu este utilizat.
Produse incompatibile	:	Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	:	Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori-limită naționale de expunere profesională și valori-limită biologice

Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	62 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	10 ppm
Danemarca - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [1]	61 mg/m ³
VLE TWA [2]	10 ppm
VLE STEL	122 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	20 ppm
Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [2]	10 ppm
VLE STEL [ppm]	30 ppm (calculat)

Acetat de benzil (140-11-4)	
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	5 mg/m ³
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (VLE TWA)	5 mg/m ³
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [ppm]	10 ppm
Categorie chimică VLE	A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni
România - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	50 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	8 ppm
VLE STEL	80 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	13 ppm
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (VLE TWA) [1]	62 mg/m ³
VLA-ED (VLE TWA) [2]	10 ppm
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
VLE ACGIH TWA [ppm]	10 ppm
Categorie chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni
d-Limonenă (5989-27-5)	
Finlanda - Valori limită de expunere profesională	
HTP (VLE TWA) [1]	140 mg/m ³
HTP (VLE TWA) [2]	25 ppm
HTP (VLE STEL)	280 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	28 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus dacă sunt respectate valorile AGW și BGW)
Categorie chimică	notație pentru piele, sensibilizare cutanată
Slovenia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	28 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	5 ppm
VLE STEL	112 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	20 ppm
Categorie chimică VLE	Potențial de absorbție cutanată
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (VLE TWA) [1]	168 mg/m ³
VLA-ED (VLE TWA) [2]	30 ppm
Categorie chimică VLE	Sensibilizant, piele - potențial de absorbție cutanată
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grønseverdi (OEL TWA) [1]	140 mg/m ³
Grønseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Valoare de scurtă durată (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)

d-Limonenă (5989-27-5)	
Valoare de scurtă durată (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (valoare calculată)
Categorie chimică VLE	Substanță alergenă
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	40 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [2]	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m ³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	14 ppm
Categorie chimică VLE	Sensibilizant

Citral (5392-40-5)	
Belgia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	32 mg/m ³ (vapori și aerosol)
VLE TWA [ppm]	5 ppm (vapori și aerosol)
Categorie chimică VLE	Piele
Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [2]	5 ppm
VLE STEL [ppm]	15 ppm (calculat)
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m ³
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [ppm]	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)
Categorie chimică VLE	Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru om, piele - potențial de expunere cutanată
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (VLE TWA) [2]	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică VLE	Sensibilizant, piele - potențial de absorbție cutanată
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
VLE ACGIH TWA [ppm]	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică ACGIH	Neclasificabil ca substanță cancerigenă pentru om, piele - potențial de contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant cutanat

Alcool etilic (64-17-5)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	2000 ppm
Belgia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	1907 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	1000 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	1000 mg/m ³
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	1000 ppm

Alcool etilic (64-17-5)	
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	1000 mg/m ³
Danemarca - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [1]	1900 mg/m ³
VLE TWA [2]	1000 ppm
VLE STEL	3800 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	2000 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	1000 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	500 ppm
VLE STEL	1900 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	1000 ppm
Finlanda - Valori limită de expunere profesională	
HTP (VLE TWA) [1]	1900 mg/m ³
HTP (VLE TWA) [2]	1000 ppm
HTP (VLE STEL)	2500 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	1300 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
VME (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
VLE (OEL C/STEL)	9500 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	5000 ppm
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	380 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	200 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
Grecia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	1900 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	1000 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
CK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
VLE STEL [ppm]	1000 ppm
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	1000 mg/m ³
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (VLE TWA)	1000 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
TPRV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	260 mg/m ³

Alcool etilic (64-17-5)	
TGG-8u (OEL TWA) [ppm]	137 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	1900 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Categorie chimică MAC	mențiune privind absorbția prin piele
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
VLE STEL [ppm]	1000 ppm
Categorie chimică VLE	A3 - Carcinogen animal confirmat, cu relevanță necunoscută pentru oameni
România - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	1900 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	1000 ppm
VLE STEL	9500 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	5000 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	960 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	500 ppm
NPHV (OEL C)	1920 mg/m ³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	960 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	500 ppm
VLE STEL	1920 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	1000 ppm
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	1910 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
KTV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	1920 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	1000 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	5760 mg/m ³ (calculat)
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	3000 ppm (calculat)
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	950 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	500 ppm
Valoare de scurtă durată (OEL STEL)	1187.5 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare de scurtă durată (OEL STEL) [ppm]	625 ppm (valoare calculată)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	960 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [2]	500 ppm

Alcool etilic (64-17-5)	
KZGW (OEL STEL)	1920 mg/m ³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Categorie chimică ACGIH	Carcinogen animal confirmat, cu relevanță necunoscută pentru oameni

1,2-propandiol (57-55-6)	
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	474 mg/m ³ (vapori și particule totale) 10 mg/m ³ (particule)
GVI (OEL TWA) [2]	150 ppm
Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [1]	10 mg/m ³ (particule) 470 mg/m ³ (vapori și particule totale)
VLE TWA [2]	150 ppm (vapori și particule totale)
VLE STEL	1410 mg/m ³ (calculat - particule) 30 mg/m ³ (calculat)
VLE STEL [ppm]	450 ppm (calculat - vapori și particule totale)
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	7 mg/m ³
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (VLE TWA)	7 mg/m ³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³ (vapori și fracție inhalabilă)
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	474 mg/m ³ (vapori și particule totale) 10 mg/m ³ (particule)
WEL TWA (OEL TWA) [2]	150 ppm (vapori și particule totale)
WEL STEL (OEL STEL)	1422 mg/m ³ (calculat - vapori și particule totale) 30 mg/m ³ (calculat - particule)
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	450 ppm (calculat - vapori și particule totale)
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	79 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Valoare de scurtă durată (OEL STEL)	118,5 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare de scurtă durată (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (valoare calculată)

Eter monometilic de dipropilenglicol (34590-94-8)	
UE - Valoare-limită orientativă de expunere profesională (IOEL)	
IOEL TWA	308 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	50 ppm
Observație	Posibilitate de absorbție semnificativă prin piele
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	307 mg/m ³ (izomeri amestecați)
MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (izomeri amestecați)
MAK (OEL STEL)	614 mg/m ³ (amestecuri de izomeri)
MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (amestecuri de izomeri)

Eter monometilic de dipropilenglicol (34590-94-8)	
Categorie chimică VLE	mențiune privind absorbția prin piele
Belgia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	Piele, mențiune privind pielea
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	308 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
Categorie chimică VLE	mențiune privind absorbția prin piele
Cipru - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	Piele - potențial de absorbție cutanată
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	270 mg/m ³
Categorie chimică VLE	Potențial de absorbție cutanată
Danemarca - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [1]	309 mg/m ³
VLE TWA [2]	50 ppm
VLE STEL	618 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	100 ppm
Categorie chimică VLE	Potențial de absorbție cutanată
Estonia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	mențiune privind absorbția prin piele
Finlanda - Valori limită de expunere profesională	
HTP (VLE TWA) [1]	310 mg/m ³
HTP (VLE TWA) [2]	50 ppm
Categorie chimică VLE	Potențial de absorbție cutanată
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	308 mg/m ³ (limită restrictivă)
VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (limită restrictivă)
Categorie chimică VLE	Risc de absorbție cutanată
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	310 mg/m ³ (amestec de izomeri)
AGW (OEL TWA) [2]	50 ppm (amestec de izomeri)
Gibraltar - Valori-limită de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	mențiune privind absorbția prin piele

Eter monometilic de dipropilenglicol (34590-94-8)	
Grecia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	600 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	100 ppm
VLE STEL	900 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	150 ppm
Categorie chimică VLE	piele - potențial de absorbție cutanată
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	308 mg/m ³
Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [1]	308 mg/m ³ ((2-Methoxymethylethoxy)propanol)
VLE TWA [2]	50 ppm ((2-Methoxymethylethoxy)propanol)
VLE STEL	924 mg/m ³ (calculat (2-(2-Metoxipropoxi)-1-propanol)
VLE STEL [ppm]	150 ppm (calculat (2-(2-Metoxipropoxi)-1-propanol)
Categorie chimică VLE	Potențial de absorbție cutanată
Italia - Valori-limită de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	piele - potențial de absorbție cutanată
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	piele - potențial de expunere cutanată
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (VLE TWA)	300 mg/m ³ (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
TPRV (OEL STEL)	450 mg/m ³ (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
TPRV (OEL STEL) [ppm]	75 ppm (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
Categorie chimică VLE	mențiune privind absorbția prin piele
Luxemburg - Valori-limită de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	Posibilitate de absorbție semnificativă prin piele
Malta - Valori-limită de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	Posibilitate de absorbție semnificativă prin piele
Țările de Jos - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	300 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA) [ppm]	48.7 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³ (amestec de izomeri: 1-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol, 1-(2-Methoxy-2-methylethoxy)propan-2-ol și 2-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-1-ol)
NDSch (OEL STEL)	480 mg/m ³ (amestec de izomeri: 1-(2-metoxi-1-metiletoxi)propan-2-ol, 1-(2-metoxi-2-metiletoxi)propan-2-ol, 2-(2-metoxi-1-metiletoxi)propan-1-ol)

Eter monometilic de dipropilenglicol (34590-94-8)	
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
VLE TWA [ppm]	50 ppm (valoare-limită orientativă)
VLE STEL [ppm]	150 ppm
Categorie chimică VLE	piele - valoare-limită orientativă pentru potențialul de expunere cutanată
România - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	mențiune privind absorbția prin piele
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	308 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	50 ppm
Categorie chimică VLE	Potențial de absorbție cutanată
Slovenia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	308 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	50 ppm
VLE STEL	308 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	Potențial de absorbție cutanată
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (VLE TWA) [1]	308 mg/m ³ (valoare-limită orientativă)
VLA-ED (VLE TWA) [2]	50 ppm (valoare-limită orientativă)
Categorie chimică VLE	piele - potențial de absorbție cutanată
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	300 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
KTV (OEL STEL)	450 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	75 ppm
Categorie chimică VLE	mențiune privind absorbția prin piele
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	308 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	924 mg/m ³ (calculat)
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (calculat)
Categorie chimică WEL	Potențial de absorbție cutanată
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	300 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	50 ppm
Valoare de scurtă durată (OEL STEL)	375 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare de scurtă durată (OEL STEL) [ppm]	75 ppm (valoare calculată)
Categorie chimică VLE	mențiune privind absorbția prin piele
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	300 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm (aerosol, vapori)

Eter monometilic de dipropilenglicol (34590-94-8)	
KZGW (OEL STEL)	300 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	50 ppm (aerosol, vapori)
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
VLE ACGIH TWA [ppm]	50 ppm (eter metilic de dipropilenglicol)
α-Pinen (80-56-8)	
Belgia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [ppm]	20 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	150 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
VLE TWA [ppm]	25 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
VLE STEL	300 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
VLE STEL [ppm]	50 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (VLE TWA)	150 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [ppm]	20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică VLE	Sensibilizant cutanat, A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (VLE TWA) [1]	113 mg/m ³
VLA-ED (VLE TWA) [2]	20 ppm
Categorie chimică VLE	Sensibilizant
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
KTV (OEL STEL)	300 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	Sensibilizant
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	140 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Valoare de scurtă durată (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare de scurtă durată (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (valoare calculată)
Categorie chimică VLE	mențiune privind absorbția prin piele
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
VLE ACGIH TWA [ppm]	20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni, sensibilizant cutanat

β-Pinen (127-91-3)	
Belgia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [ppm]	20 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	150 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
VLE TWA [ppm]	25 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
VLE STEL	300 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
VLE STEL [ppm]	50 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii; monoterpenele, cu excepția 3-carenului, au un efect mai redus)
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (VLE TWA)	150 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Portugalia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA [ppm]	20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică VLE	Sensibilizant cutanat, A4 - Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni
Spania - Valori limită de expunere profesională	
VLA-ED (VLE TWA) [1]	113 mg/m ³
VLA-ED (VLE TWA) [2]	20 ppm
Categorie chimică VLE	Sensibilizant
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
KTV (OEL STEL)	300 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Categorie chimică VLE	Sensibilizant
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	140 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Valoare de scurtă durată (OEL STEL)	175 mg/m ³ (valoare calculată)
Valoare de scurtă durată (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (valoare calculată)
SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională	
VLE ACGIH TWA [ppm]	20 ppm (Terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat drept cancerigen pentru oameni, sensibilizant cutanat
alcool decilic (112-30-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	10 mg/m ³
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus dacă se respectă valorile AGW și BGW)

alcool decilic (112-30-1)	
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	10 mg/m ³
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (VLE TWA)	10 mg/m ³
România - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	100 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	15 ppm
VLE STEL	200 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	30 ppm
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m ³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (aerosol, vapori)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Finlanda - Valori limită de expunere profesională	
HTP (VLE STEL)	42 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	80 mg/m ³
Acid caproic (142-62-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	5 mg/m ³
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	5 mg/m ³
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (VLE TWA)	5 mg/m ³
CAFEINĂ (58-08-2)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	0.5 mg/m ³
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	0.5 mg/m ³
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (VLE TWA)	0,5 mg/m ³ (bază)
Acid butiric (107-92-6)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
VLE TWA	10 mg/m ³
Letonia - Valori limită de expunere profesională	
VLE TWA	10 mg/m ³
Lituania - Valori limită de expunere profesională	
IPRV (VLE TWA)	10 mg/m ³

Acid butiric (107-92-6)

România - Valori limită de expunere profesională

VLE TWA	15 mg/m ³
VLE TWA [ppm]	4 ppm
VLE STEL	30 mg/m ³
VLE STEL [ppm]	8 ppm

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Gruparea în benzi de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controlul expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice de control adecvate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.2. Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simboluri pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția respiratorie

Protecția respiratorie:

Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controale ale expunerii mediului

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	:	Lichid
Culoare	:	Standard.
Miros	:	caracteristic.
Prag de miros	:	Nu sunt disponibile date

pH	:	Nu sunt disponibile date
Rata relativă de evaporare (acetat de butil=1)	:	Nu sunt disponibile date
Punct de topire	:	Nu sunt disponibile date
Punct de congelare	:	Nu sunt disponibile date
Punct de fierbere	:	Nu sunt disponibile date
Punct de inflamabilitate	:	> 93 °C
Temperatura de autoaprindere	:	Nu sunt disponibile date
Temperatura de descompunere	:	Nu sunt disponibile date
Inflamabilitate (solid, gaz)	:	Neinflamabilă.
Presiunea vaporilor	:	Nu sunt disponibile date
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	:	Nu sunt disponibile date
Densitate relativă	:	Nu sunt disponibile date
Solubilitate	:	Nu sunt disponibile date
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	:	Nu sunt disponibile date
Vâscozitate cinematică	:	Nu sunt disponibile date
Vâscozitate dinamică	:	Nu sunt disponibile date
Proprietăți explozive	:	Nu sunt disponibile date
Proprietăți oxidante	:	Nu sunt disponibile date
Limite de explozie	:	Nu sunt disponibile date

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (cutanată)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (inhalare)	:	Neclasificat

Acetat de benzil (140-11-4)	
LD50 orală, șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
LD50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)

2-Isobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol (63500-71-0)	
LD50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Salicilat de hexil (6259-76-3)	
LD50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Aldehidă cinamică de hexil (101-86-0)	
LD50 orală, șobolan	3100 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	3100 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată, iepure	> 3000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
LC50 prin inhalare - șobolan	> 5 mg/l/4h
Linalool (78-70-6)	
LD50 orală	2790 mg/kg greutate corporală
Hexametilindanopiran (1222-05-5)	
LD50 orală, șobolan	> 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
LD50 cutanată, iepure	> 3250 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
Acetat de linalil (115-95-7)	
LD50 orală, șobolan	14550 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
LD50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
d-Limonenă (5989-27-5)	
LD50 orală, șobolan	4400 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
LD50 cutanată, iepure	> 5 g/kg (Sursa: CHEMVIEW)
Citral (5392-40-5)	
LD50 orală, șobolan	4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 cutanată, iepure	2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Ulei de portocală (8008-57-9)	
LD50 orală, șobolan	4400 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
LD50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)
Helional (1205-17-0)	
LD50 cutanată, iepure	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Geraniol (106-24-1)	
LD50 orală, șobolan	3600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	3600 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată, iepure	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
Aldehidă C-16 (77-83-8)	
LD50 orală, șobolan	5470 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 cutanată, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
Benzoat de benzil (120-51-4)	
LD50 orală, șobolan	500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	1160 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată, iepure	4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
LD50 orală	3900 mg/kg greutate corporală

Ulei de patchouli (8014-09-3)

LD50 orală, șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
---------------------	---------------------------

Caproat de alil (123-68-2)

LD50 orală	300 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată, iepure	820 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
DL50 cutanată	300 mg/kg greutate corporală
CL50 Inhalare - șobolan (vapori)	3 mg/l/4h

Alcool etilic (64-17-5)

LD50 orală, șobolan	7060 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LC50 prin inhalare - șobolan	133.8 mg/l/4h

1,2-propandiol (57-55-6)

LD50 orală, șobolan	20 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 cutanată, iepure	20800 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Eter monometilic de dipropilenglicol (34590-94-8)

LD50 orală, șobolan	5,35 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)
LD50 cutanată, iepure	9500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

α-Pinen (80-56-8)

LD50 orală, șobolan	3700 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată, șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

β-Pinen (127-91-3)

LD50 orală, șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: EPA_HPVS)
LD50 cutanată, iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

alcool decilic (112-30-1)

LD50 orală, șobolan	4720 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
LD50 cutanată, iepure	3560 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Aldehidă C-6 (66-25-1)

LD50 orală, șobolan	4890 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 cutanată, iepure	> 8100 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Acid caproic (142-62-1)

LD50 orală, șobolan	3 g/kg (Sursa: NLM_HSDB)
LD50 orală	4000 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată, iepure	630 mg/kg (Sursa: NLM_HSDB)

CAFEINĂ (58-08-2)

LD50 orală, șobolan	367,7 mg/kg (Sursa: OECD_SIDIS)
LD50 orală	370 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată, șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
LC50 prin inhalare - șobolan	4.94 mg/l/4h

Acid butiric (107-92-6)

LD50 orală, șobolan	2 g/kg (Sursa: NLM_CIP)
LD50 orală	1630 mg/kg greutate corporală

Acid butiric (107-92-6)		
LD50 cutanată, iepure		530 mg/kg (Sursa: NLM_HSDB)
Corodarea/iritarea pielii	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	:	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenitatea celulelor germinale	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Carcinogenitate	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Acetat de benzil (140-11-4)		
Grupa IARC		3 - Neclasificabil
d-Limonenă (5989-27-5)		
Grupa IARC		3 - Neclasificabil
CAFEINĂ (58-08-2)		
Grupa IARC		3 - Neclasificabil
Toxicitate pentru reproducere	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT - expunere unică	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT - expunere repetată	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Pericol prin aspirare	:	Neclasificat
Informații suplimentare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Ulei de portocală (8008-57-9)		
Hidrocarbură		Da
Benzoat de benzil (120-51-4)		
Vâscozitate cinematică		7.456 mm²/s
Posibile efecte adverse asupra sănătății umane și simptome	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	:	Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	:	Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.
Linalool (78-70-6)		
CE50 96h - Alge [1]		88,3 mg/l (Specie: <i>Desmodesmus subspicatus</i>)

Hexametilindanopiran (1222-05-5)	
CL50 - Pești [1]	0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682
CL50 - Alte organisme acvatice [1]	> 0,14 mg/l DOSAR REACH Pimephales promelas
CE50 - Crustacee [2]	260 µg/l Dosarul REACH
CE50 - Alte organisme acvatice [1]	0,131 mg/l Dosarul REACH

Acetat de linalil (115-95-7)	
CL50 - Pești [1]	11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [flow-through] Sursa: ECHA)

d-Limonenă (5989-27-5)	
CL50 - Pești [1]	0,619 - 0,796 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flow-through] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]	35 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursa: EPA)

Citral (5392-40-5)	
CE50 - Crustacee [1]	7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 72h - Alge [1]	16 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
CE50 96h - Alge [1]	19 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Geraniol (106-24-1)	
CL50 - Pești [1]	22 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [static] Sursa: ECHA)

Aldehidă C-16 (77-83-8)	
CL50 - Pești [1]	4,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Sursa: ECHA)

Benzoat de benzil (120-51-4)	
CL50 - Pești [1]	2,32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)
NOEC (cronic)	0.168 mg/l

Caproat de alil (123-68-2)	
CL50 - Pești [1]	0,117 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA)

Alcool etilic (64-17-5)	
CL50 - Pești [2]	> 100 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]	9268 - 14221 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 - Crustacee [2]	2 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [Static])

1,2-propandiol (57-55-6)	
CL50 - Pești [1]	51600 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: IUCLID)
CL50 - Pești [2]	41 - 47 ml/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]	> 1000 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna [Static])
CE50 96h - Alge [1]	19000 mg/l (Specie: Pseudokirchneriella subcapitata)

Eter monometilic de dipropilenglicol (34590-94-8)	
CL50 - Pești [1]	> 10000 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static])
CE50 - Crustacee [1]	1919 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

α-Pinen (80-56-8)	
CL50 - Pești [1]	0,28 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: IUCLID)
CE50 - Crustacee [1]	41 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

alcoool decilic (112-30-1)	
CL50 - Pești [1]	2,2 – 2,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flow-through] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]	4,12 – 6,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]	3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

Aldehidă C-6 (66-25-1)	
CL50 - Pești [1]	12 – 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA)

Acid caproic (142-62-1)	
CL50 - Pești [1]	306 – 334 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]	88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursa: EPA)

CAFEINĂ (58-08-2)	
CL50 - Pești [1]	151 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu])

Acid butiric (107-92-6)	
CE50 72h - Alge [1]	46,7 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistență și degradabilitate

ACAI BERRY BOOST #EU55090F 25%	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilit.

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.

12.3. Potențial de bioacumulare

ACAI BERRY BOOST #EU55090F 25%	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilit.

Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)

2-Isobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol (63500-71-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,65 (la 23 °C (la pH >6,09-<6,74)

Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)

Hexametilindanopiran (1222-05-5)	
BCF - Pești [1]	(1618 fără dimensiune (greutate corporală umedă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,3 (la 25 °C (la pH 7)

Acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)

d-Limonenă (5989-27-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,38 (la 37 °C (la pH 7,2)

Citral (5392-40-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 25 °C)

Helional (1205-17-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)
Geraniol (106-24-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6 (la 25 °C)
Aldehidă C-16 (77-83-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C (izomer cis)
Benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilit.
Caproat de alil (123-68-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,191 (la 20 °C (la pH 5)
Alcool etilic (64-17-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0,35 (la 24 °C (la pH 7,4)
1,2-propandiol (57-55-6)	
BCF - Pești [1]	(1 fără dimensiune)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-1,07 (la 20,5 °C (la pH >=6,2-<=6,4)
Eter monometilic de dipropilenglicol (34590-94-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,35 (la 25 °C (la pH 7)
α-Pinen (80-56-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.1
alcool decilic (112-30-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)
Acid caproic (142-62-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1.88
CAFEINĂ (58-08-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-0,091 (la 23 °C)
Acid butiric (107-92-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,1 (la 25 °C (la pH 3)

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Informații suplimentare	:	A se evita eliberarea în mediu.
-------------------------	---	---------------------------------

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea




13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	:	A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Ecologie - deșeuri	:	A se evita eliberarea în mediu.

Cod HP	:	HP3 - „Inflamabil:” - deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de gazolină, motorină și uleiuri ușoare de încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C; - deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, se pot aprinde în decurs de cinci minute de la contactul cu aerul; - deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide ușor combustibile sau care pot provoca ori contribui la producerea unui incendiu prin frecare; - deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa; - deșeuri care reacționează cu apa: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase; - alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri autoîncălzibile inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile. HP14 - „Ecotoxic:” deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului
--------	---	---

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, N.O.S. (Iso E Super)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, N.O.S. (Iso E Super), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Iso E Super), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9	9	9	9	9
				
14.4. Grupă de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru		
Cod de clasificare (ADR)	:	M6
Dispoziție specială (ADR)	:	274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR)	:	5I
Cantități exceptate (ADR)	:	E1

Instrucțiuni de ambalare (ADR)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR)	:	PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	:	MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	:	T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	:	TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	:	LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	:	AT
Categoria de transport (ADR)	:	3
Dispoziții speciale privind transportul – Colete (ADR)	:	V12
Dispoziții speciale privind transportul – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	:	CV13
Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler)	:	90
Panouri portocalii	:	
Cod de restricționare pentru tuneluri (ADR)	:	-
EAC	:	•3Z

Transport maritim		
Dispoziție specială (IMDG)	:	274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG)	:	5 L
Cantități exceptate (IMDG)	:	E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	:	LP01, P001
Dispoziții privind ambalarea (IMDG)	:	PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	:	IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	:	T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)	:	TP1, TP29
Nr. EmS (incendiu)	:	F-A
Nr. EmS (deversare)	:	S-F
Categoria de stivuire (IMDG)	:	A

Transport aerian		
Cantități exceptate pentru aeronave de pasageri și cargo (IATA)	:	E1
Cantități limitate pentru aeronave de pasageri și cargo (IATA)	:	Y964
Cantitatea netă maximă pentru cantități limitate la aeronave de pasageri și cargo (IATA)	:	30kgG
Instrucțiuni de ambalare pentru aeronave de pasageri și cargo (IATA)	:	964
Cantitatea netă maximă pentru aeronave de pasageri și cargo (IATA)	:	450L
Instrucțiuni de ambalare pentru aeronave cargo (IATA)	:	964
Cantitatea netă maximă pentru aeronave cargo (IATA)	:	450L

Dispoziție specială (IATA)	:	A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	:	9L

Transport pe căile navigabile interioare		
Cod de clasificare (ADN)	:	M6
Dispoziție specială (ADN)	:	274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADN)	:	5 L
Cantități exceptate (ADN)	:	E1
Transport permis (ADN)	:	T
Echipament necesar (ADN)	:	PP
Numărul de conuri/lumini albastre (ADN)	:	0

Transport feroviar		
Cod de clasificare (RID)	:	M6
Dispoziție specială (RID)	:	274, 335, 375, 601
Cantități limitate (RID)	:	5L
Cantități exceptate (RID)	:	E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (RID)	:	PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (RID)	:	MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	:	T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	:	TP1, TP29
Coduri pentru cisternele RID (RID)	:	LGBV
Categoria de transport (RID)	:	3
Dispoziții speciale pentru transport - Colete (RID)	:	W12
Dispoziții speciale pentru transport - Încărcare, descărcare și manipulare (RID)	:	CW13, CW31
Colis express (colete expres) (RID)	:	CE8
Număr de identificare a pericolului (RID)	:	90

14.7. Transport în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL și Codul IBC

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

15.1.1. Reglementări UE

REACH, anexa XVII (lista restricțiilor)

Lista de restricții UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Denumirea sau descrierea intrării
3(a)	d-Limonen ; ulei de portocală ; alcool etilic ; .alfa.-pinen ; .beta.-pinen ; aldehydă C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1–2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F

Lista de restricții UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Denumirea sau descrierea intrării
3(b)	ACAI BERRY BOOST #EU55090F 25% ; 2-Isobutil-4-metiltetrahidro-2H-piran-4-ol ; salicilat de hexil ; Iso E Super ; aldehydă cinamică de hexil ; linalol ; ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS ; acetat de linalil ; d-limonen ; citral ; ulei de portocală ; Helional ; geraniol ; aldehydă C-16 ; benzoat de benzil ; Triplal (Vertocitral) ; ulei de patchouli ; caproat de alil ; acid caproic ; COFEINĂ ; acid butiric	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	ACAI BERRY BOOST #EU55090F 25% ; acetat de benzil ; salicilat de hexil ; Iso E Super ; aldehydă cinamică de hexil ; ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS ; hexametilindanopiran ; d-limonen ; ulei de portocală ; Helional ; aldehydă C-16 ; benzoat de benzil ; Triplal (Vertocitral) ; ulei de patchouli ; caproat de alil ; alcool decilic	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1
40.	d-Limonen ; ulei de portocală ; alcool etilic ; .alfa.-pinen ; .beta.-pinen ; aldehydă C-6	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă sunt sau nu incluse în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV REACH (Lista substanțelor supuse autorizării)

Nu conține substanțe din anexa XIV REACH.

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține substanțe candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase.

Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține substanțe care fac obiectul REGULAMENTULUI (UE) NR. 1005/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi.

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope.

15.1.2. Reglementări naționale

Franța																														
Boli profesionale																														
Cod	Descriere																													
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi utilizați în scopuri profesionale: hidrocarburi lichide saturate sau nesaturate, alifatice sau ciclice, și amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitratați ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri ai glicolilor; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; ester; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid																													
Germania																														
Clasa de pericol pentru apă (WGK)	:	WGK 2, pericol semnificativ pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1).																												
Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Lichide necombustibile.																												
Tabel de depozitare în comun	:	<table><tr><td>LGK 1</td><td>LGK 2A</td><td>LGK 2B</td><td>LGK 3</td><td>LGK 4.1A</td></tr><tr><td>LGK 4.1B</td><td>LGK 4.2</td><td>LGK 4.3</td><td>LGK 5.1A</td><td>LGK 5.1B</td></tr><tr><td>LGK 5.1C</td><td>LGK 5.2</td><td>LGK 6.1A</td><td>LGK 6.1B</td><td>LGK 6.1C</td></tr><tr><td>LGK 6.1D</td><td>LGK 6.2</td><td>LGK 7</td><td>LGK 8A</td><td>LGK 8B</td></tr><tr><td>LGK 10</td><td>LGK 11</td><td>LGK 12</td><td>LGK 13</td><td>LGK 10-13</td></tr></table>				LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A	LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B	LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C	LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B	LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13
LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A																										
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B																										
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C																										
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B																										
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13																										
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7.																												
Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C.																												
Depozitarea în comun este permisă pentru	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.																												
Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)	:	Nu intră sub incidența Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)																												
Țările de Jos																														
Categoria ABM	:	A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic																												
Lista SZW a substanțelor cancerigene	:	Ulei de lemn CUPRESSUS FUNEBRIS, ulei de portocale, Triplal (Vertocitral), alcool etilic sunt înscrise																												
Lista SZW a substanțelor mutagene	:	Uleiul de lemn CUPRESSUS FUNEBRIS, uleiul de portocale, Triplal (Vertocitral) sunt înscrise																												
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere - Alăptare	:	Alcoolul etilic este înscris																												
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere - Fertilitate	:	Alcoolul etilic este înscris																												
Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere - Dezvoltare	:	Alcoolul etilic este înscris																												
Danemarca																														
Observații privind clasificarea	:	Trebuie respectate instrucțiunile pentru gestionarea situațiilor de urgență privind depozitarea lichidelor inflamabile																												
Reglementări naționale daneze	:	Persoanele sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul Femeile însărcinate sau care alăptează și lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta																												
Elveția																														
Clasa de depozitare (LK)	:	LK 10/12 - Lichide																												

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Surse de date	:	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Alte informații	:	Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:

Acute Tox. 3 (Dermal)	Toxicitate acută (dermală), categoria 3
Acute Tox. 3 (Inhalare)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Lez. oculară gravă 1	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 1
Irit. oculară 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, categoria 2
Lich. infl. 2	Lichide inflamabile, categoria 2
Lich. infl. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H301	Toxic în caz de înghițire.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H311	Toxic în contact cu pielea.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331	Toxic în caz de inhalare.
H361	Susceptibil de a dăuna fertilității sau copilului nenăscut.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Corodarea pielii 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B
Corodarea pielii 1C	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1C
Irit. cut. 1	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1
Irit. cut. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Sensibilizarea pielii 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B

Clasificarea este în conformitate cu	:	ATP 12
--------------------------------------	---	--------

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

ACAI BERRY BOOST #EU55090F 25%

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 19.09.2023