

CHASING RAINBOWS #EU55610F**Fișă cu date de securitate**

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 23.02.2025 Data revizuirii: 05.05.2025 Înlocuiește versiunea din: 23.02.2025 Versiunea: 1.1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificatorul produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: CHASING RAINBOWS #EU55610F
Codul produsului	: EU55610F
Tipul produsului	: Parfumuri, arome
Grupa de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**Utilizări identificate relevante**

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, utilizare industrială
Specificatii privind utilizarea industrială/profesională	: Industrială Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Funcția sau categoria de utilizare	: Agenți odoranți

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

FRENCH COLOR & FRAGRANCE INTERNATIONAL GmbH GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexic: +01-800-099-0731;
Brazilia: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 H315
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 H319
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Pericol prin aspirare, categoria 1 H304
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, H412
Categoria 3
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07 GHS08

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Pericol

Conține

: Ulei de portocală ; Citral; Acetat de linalil; Linalool; .alpha.-Pinen; Aldehidă cinamică hexilică;
Citronellol Pure; Acetat de anisil; Melonal

05.05.2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 1/20

Fraze de pericol (CLP)

: H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315 - Provoacă iritarea pielii.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție auditivă.
P301+P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB $\geq 0,1$ % evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanță(e) inclusă(e) în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile de perturbare a sistemului endocrin sau substanță(e) care nu este/sunt identificată(e) ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, într-o concentrație egală cu sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Adipat de bis(2-etilhexil) substanță cu limită națională de expunere profesională (PL)	Nr. CAS: 103-23-1 Nr. CE: 203-090-1 Nr. REACH: 01-2119439699-19	36.3 – 72.5625	Neclasificat
Ulei de portocală	Nr. CAS: 8008-57-9 Nr. CE: 232-433-8 Nr. REACH: 01-2119493353-35	4.4 – 8.75	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
citral substanță cu limită/limite națională/naționale de expunere profesională (BE, ES, IE, PL, PT)	Nr. CAS: 5392-40-5 Nr. CE: 226-394-6 Nr. index CE: 605-019-00-3 Nr. REACH: 01-2119462829-23	2.9 – 5.75	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. CE: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	1.4 – 2.875	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Linalol	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	0.9 – 1.875	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317

5/5/2025 (Data revizuirii) EN (Engleză) 2/20

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
α-pinen substanță cu limită/limite națională/naționale de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Nr. CAS: 80-56-8 Nr. CE: 201-291-9	0.6 – 1.25	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Acetat de verdil	Nr. CAS: 5413-60-5 Nr. CE: 226-501-6	0.6 – 1.25	Aquatic Chronic 3, H412
Vanilină	Nr. CAS: 121-33-5 Nr. CE: 204-465-2 Nr. REACH: 01-2119516040-60	0.6 – 1.25	Iritare oculară 2, H319
Aldehidă hexilcinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. CE: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	0.5 – 1	Sensibilizare cutanată 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Citronellol pur	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0.2 – 0.3125	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
benzaldehydă substanță cu limită națională de expunere profesională (BG, FI, HU, LT, LV, PL)	Nr. CAS: 100-52-7 Nr. CE: 202-860-4 Nr. index CE: 605-012-00-5 Nr. REACH: 01-2119455540-44	0.2 – 0.3125	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută 4 (inhalare), H332 Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Toxicitate pentru reproducere 2, H361 Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică 3, H335
Acetat de benzil substanță cu limită națională de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0.1 – 0.1875	Aquatic Chronic 3, H412
	Nr. CAS: 104-21-2 Nr. CE: 203-185-8	0.1 – 0.1875	Sensibilizare cutanată 1, H317
Sandela	Nr. CAS: 66068-84-6 Nr. CE: 266-100-3	0.1 – 0.1875	Iritare cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic, acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic, cronic 2, H411
Melonal	Nr. CAS: 106-72-9 Nr. CE: 203-427-2	0.1 – 0.125	Sensibilizare cutanată 1B, H317

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor – aspecte generale	: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (dacă este posibil, arătați eticheta). Sunați imediat un medic.
Măsuri de prim ajutor după inhalare	: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru a respira. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	: Dacă apar iritații sau erupții cutanate: Solicitați sfatul/asistența medicului. Tratament specific (a se vedea Solicitați sfatul/asistența medicului de pe această etichetă). Dacă apare iritația pielii: Solicitați sfatul/asistența medicului. Spălați cu multă apă/.... Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Solicitați sfatul/asistența medicului. Scoateți îmbrăcămintea afectată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar iritații sau erupții cutanate: Solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritația oculară persistă: Solicitați sfatul/asistența medicului.
Măsuri de prim ajutor după ingerare	: Clătiți gura. NU provocați vărsături. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/medic. Solicitați asistență medicală de urgență. Nu provocați vărsături. Sunați imediat un medic.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte	: Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Simptome/efecte după contactul cu pielea	: Provoacă iritarea pielii. Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după contactul cu ochii	: Iritarea ochilor.
Simptome/efecte după ingestie	: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Risc de edem pulmonar.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	: Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	: Nu folosiți un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu	: Se pot degaja vapori toxici.
---	--------------------------------

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor	: Răciți recipientele expuse folosind apă pulverizată sau sub formă de ceață. Procedați cu prudență la stingerea oricărui incendiu de natură chimică. Împiedicați pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu.
---	--

Protecția în timpul stingerii incendiului	: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat respirator autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.
---	--

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de dispersare accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență	: Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.
----------------------	---

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție	: Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echipați echipa de curățare cu protecția corespunzătoare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.
Proceduri de urgență	: Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați eliberarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea zonei

Metode de curățare	: Absorbiți lichidul vărsat cu material absorbant. Absorbiți cât mai curând posibil lichidul vărsat cu solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee. Colectați lichidul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.
Alte informații	: Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un loc autorizat.

5/5/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 4/20

6.4. Trimiteri la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță	: Asigurați o bună ventilație a locului de muncă. Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor. Fără flăcări deschise. Fumatul interzis. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.
Măsurile de igienă	: Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. Spălați îmbrăcăminte contaminată înainte de reutilizare. Îmbrăcăminte de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare	: Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra într-un loc rezistent la foc. A se păstra sub cheie. A se depozita într-un loc bine-ventilat. A se păstra la rece.
Produse incompatibile	: Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile	: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. Surse de căldură.
Temperatura de depozitare	: 25 °C
Zonă de depozitare	: A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de surse de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea	: A se depozita într-un recipient închis.
Materiale de ambalare	: A nu se depozita în recipiente din metal corodabil.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510) : LGK 10 - Lichide combustibile

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Tabel privind depozitarea în comun	:
Depozitarea în comun nu este permisă pentru	: LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7
Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru	: LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2
Depozitarea în comun este permisă pentru	: LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 6.1 - Materiale toxice

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valori-limită naționale de expunere profesională și biologice

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	400 mg/m³
citral (5392-40-5)	
Belgia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	32 mg/m³ (vapori și aerosoli)
	5 ppm (vapori și aerosoli)
Categorie chimică OEL	Piele
Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm

Irlanda - Valori limită de expunere profesională	
OEL STEL	15 ppm (calculat)
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m ³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă; vapori)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni, piele - posibilitate de expunere cutanată
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant, cutanat - potențial de absorbție cutanată
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	5 ppm (fracție inhalabilă și vapori)
Categoria chimică ACGIH	Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni, Piele - potențial de contribuție semnificativă la expunerea totală pe cale cutanată, sensibilizant cutanat
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Belgia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	20 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	150 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-Carenului, au un efect mai redus)
	25 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-Carenului, au un efect mai redus)
OEL STEL	300 mg/m ³ (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-Carenului, au un efect mai redus)
	50 ppm (Terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-Carenului, au un efect mai redus)
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)
Categorie chimică OEL	Sensibilizant cutanat, A4 - Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni

5/5/2025 (Data revizuirii) RO (română) 6/20

.alpha.-Pinene (80-56-8)

Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m³
	20 ppm
Categorie chimică OEL	Sensibilizant
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	300 mg/m³
	50 ppm
Categorie chimică OEL	Sensibilizant
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Valoare-limită (OEL TWA)	140 mg/m³
	25 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	175 mg/m³ (valoare calculată)
	37,5 ppm (valoare calculată)
Categorie chimică OEL	Notăție cutanată
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA	20 ppm (terebentină și monoterpene selectate)
Categoria chimică ACGIH	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni, sensibilizant cutanat
benzaldehydă (100-52-7)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	4.4 mg/m³
	1 ppm
HTP (OEL C)	17.4 mg/m³
	4 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	5 mg/m³
CK (OEL STEL)	10 mg/m³
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	10 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	40 mg/m³
5/5/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 7/20	
Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Valori limită de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m³

Belgia - Valori limită de expunere profesională

10 ppm

Danemarca - Limite de expunere profesională

OEL TWA	61 mg/m ³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³
	20 ppm

Irlanda - Valori limită de expunere profesională

OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)

Letonia - Limite de expunere profesională

OEL TWA	5 mg/m ³
---------	---------------------

Lituania - Limite de expunere profesională

IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
----------------	---------------------

Portugalia - Limite de expunere profesională

OEL TWA	10 ppm
Categorie chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

România - Limite de expunere profesională

OEL TWA	50 mg/m ³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
	13 ppm

Spania - Limite de expunere profesională

VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
	10 ppm

SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională

ACGIH OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică ACGIH	Neclasificabil ca agent cancerigen pentru oameni

8.2. Limitele expunerii**Măsuri tehnice de control adecvate****Măsuri tehnice de control adecvate:**

Asigurați o bună ventilare a locului de muncă.

Echipament individual de protecție**Echipament individual de protecție:**

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:

5/5/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 8/20

Protecția ochilor și a feței**Protecția ochilor:**

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță

Protecția pielii**Protecția pielii și a corpului:**

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

Protecția respirației**Protecția respirației:**

[În caz de ventilație insuficientă] purtați echipament de protecție respiratorie. Purtați o mască adecvată

Controlul expunerii mediului**Controlul expunerii mediului:**

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis. chihlimbar. Corespunde standardului.
Miros	: caracteristic.
Pragul olfactiv	: Nu este disponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punct de congelare	: Nu este disponibil
Punct de fierbere	: Nu este disponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică, lichid combustibil
Limită inferioară de explozie	: Nu este disponibil
Limită superioară de explozie	: Nu este disponibil
Punct de inflamabilitate	: 82 °C
Temperatură de autoaprindere	: Nu este disponibil
Temperatură de descompunere	: Nu este disponibil
pH	: Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	: 20.5 mm ² /s
Solubilitate	: Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	: 0.006760066 mm Hg (valoare calculată)
Presiunea vaporilor la 50°C	: Nu este disponibil
Densitate	: Nu este disponibil
Densitate relativă	: Nu este disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	: Nu este disponibil
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații**Alte caracteristici de siguranță**

Conținut de COV : 12.0006 % (valoare calculată)(CARB VOC) (%w/w)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Lichid combustibil. Poate forma un amestec vapori-aer inflamabil/exploziv.

5/5/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 9/20

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilit.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute. Flacără deschisă. Supraîncălzire. Căldură. Scântei.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon. Poate degaja gaze inflamabile.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Toxicitate acută (orală) : Nu este clasificată

Toxicitate acută (cutanată) : Nu este clasificată

Toxicitate acută (prin inhalare) : Nu este clasificată

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
DL50 orală la șobolan	5600 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată la iepure	8410 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5.7 mg/l/4h

Ulei de portocală (8008-57-9)	
DL50 orală la șobolan	4400 mg/kg (Sursa: NZ_CCID)
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

citral (5392-40-5)	
DL50 orală la șobolan	4960 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată la iepure	2250 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)

Acetat de linalil (115-95-7)	
DL50 orală la șobolan	14550 mg/kg (Sursa: EPA_HPVP)
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 18,94 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: ECHA)

Linalool (78-70-6)	
DL50 orală la șobolan	2790 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	2790 mg/kg
DL50 cutanată la iepure	5610 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

.alpha.-Pinene (80-56-8)	
DL50 orală la șobolan	3700 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 cutanată la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW)

Acetat de verdil (5413-60-5)	
DL50 orală	2750 mg/kg

Acetat de verdil (5413-60-5)	
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

5/5/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 10/20

Vanilină (121-33-5)	
DL50 cutanată la iepure	> 5010 mg/kg (Sursa: OECD_SID5)
LD50 cutanată	2600 mg/kg greutate corporală

Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)	
DL50 orală la șobolan	3100 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3100 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la iepure	> 3000 mg/kg (Sursa: EPA_HP5)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5 mg/l/4h

Citronellol pur (106-22-9)	
DL50 orală la șobolan	3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP)
DL50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la iepure	2650 mg/kg (Sursa: EPA_HP5)
LD50 cutanată	2650 mg/kg greutate corporală

benzaldehydă (100-52-7)	
DL50 orală la șobolan	1292 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 cutanată la iepure	> 1250 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
CL50 prin inhalare - șobolan	< 5 mg/l/4h

Acetat de benzil (140-11-4)	
DL50 orală la șobolan	2490 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)
DL50 orală	2490 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS)

(104-21-2)	
DL50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)

Sandela (66068-84-6)	
DL50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API)
CL50 prin inhalare - șobolan	> 5.27 mg/l/4h

Melonal (106-72-9)	
DL50 orală la șobolan	> 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP)

- Coroziune/iritație cutanată

: Provoacă iritație cutanată.
- Leziuni oculare grave/iritație oculară

: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- Sensibilizare respiratorie sau cutanată

: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Mutagenitatea celulelor germinale

: Nu este clasificată
- Carcinogenitate

: Nu este clasificată

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil

- Toxicitate pentru reproducere

: Nu este clasificată
- STOT - expunere unică

: Nu este clasificată

benzaldehydă (100-52-7)	
STOT - expunere unică	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

STOT - expunere repetată : Nu este clasificată

Pericol prin aspirare : Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

CHAISING RAINBOWS #EU55610F	
Vâscozitate cinematică	20.5 mm ² /s

.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Hidrocarbură	Da

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații

Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități : Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Nu este clasificată

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
CL50 - Pești [1]	0.48 - 0.85 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]	0.48 - 0.85 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: EPA)
CE50 - Crustacee [1]	> 1.6 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 72 h - Alge [1]	> 500 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

citral (5392-40-5)	
CE50 - Crustacee [1]	7 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 72 h - Alge [1]	16 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
CE50 96 h - Alge [1]	19 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

Acetat de linalil (115-95-7)	
CL50 - Pești [1]	11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [flux continuu] Sursa: ECHA)

Linalool (78-70-6)	
CL50 - Pești [1]	27.8 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursa: ECHA)
CE50 - Crustacee [1]	20 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
CE50 96 h - Alge [1]	88,3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

.alpha.-Pinene (80-56-8)	
CL50 - Pești [1]	0,28 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [statică] Sursa: IUCLID)
CE50 - Crustacee [1]	41 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)

Vanilină (121-33-5)	
CL50 - Pești [1]	53 – 61,3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu curgere continuă] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]	88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [statică] Sursa: EPA)
NOEC (acută)	10000 mg/kg (Timp de expunere: 42 de zile - Specie: Eisenia foetida [greutatea uscată a solului])

benzaldehydă (100-52-7)	
CL50 - Pești [1]	10,6 – 11,8 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [cu curgere continuă] Sursa: EPA)
CL50 - Pești [2]	12,69 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [statică] Sursa: IUCLID)

12.2. Persistență și degradabilitate

CHAISING RAINBOWS #EU55610F	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.

Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Ulei de portocală (8008-57-9)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

citral (5392-40-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Acetat de linalil (115-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Linalool (78-70-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Acetat de verdil (5413-60-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Vanilină (121-33-5)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Aldehydă hexilcinamică (101-86-0)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Citronellol pur (106-22-9)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

benzaldehydă (100-52-7)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

(104-21-2)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Sandela (66068-84-6)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid
Melonal (106-72-9)	
Persistență și degradabilitate	Degradabil rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

CHAISING RAINBOWS #EU55610F	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilită.
Adipat de bis(2-etilhexil) (103-23-1)	
BCF - Pește [1]	(27 fără unitate)
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	8,94 (la 25 °C)
Ulei de portocală (8008-57-9)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	$\geq 2.78 - \leq 4.88$
citral (5392-40-5)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,76 (la 25 °C)
Acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)
Linalool (78-70-6)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,9 (la 20 °C (la pH 7)
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4.1
Acetat de verdil (5413-60-5)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,2 (la 30 °C (la pH 5,92)
Vanilină (121-33-5)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,23 (la 22 °C)
Citronellol pur (106-22-9)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)
benzaldehydă (100-52-7)	
BCF - Pește [1]	(fără bioacumulare semnificativă)
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,4 (la 25 °C)
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
(104-21-2)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,9 (la 35 °C)

5/5/2025 (Data revizuirii) RO (română) 14/20

Melonal (106-72-9)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,4 (la 35 °C (la pH 7)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

CHAISING RAINBOWS #EU55610F	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Metode de tratare a deșeurilor	: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu legislația și reglementările locale/naționale.
Informații ecologice privind deșeurile	: Evitați eliberarea în mediu. Deșeuri periculoase din cauza toxicității.
Cod HP	: HP5 - „Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirație”: deșeuri care pot cauza toxicitate asupra unui organ țintă specific, fie în urma unei expuneri unice sau repetate, fie care cauzează efecte toxice acute în urma aspirației. HP4 - „Iritant – iritarea pielii și leziuni oculare”: deșeuri care, la aplicare, pot cauza iritarea pielii sau leziuni oculare. HP14 - „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială pentru transport ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU , LICHIDĂ, N.A.S. (adipat de bis(2-etilhexil))	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU , LICHIDĂ, N.A.S. (adipat de bis(2-etilhexil))	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.a.s. (adipat de bis(2-etilhexil))	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU , LICHIDĂ, N.A.S. (adipat de bis(2-etilhexil))	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU , LICHIDĂ, N.A.S. (adipat de bis(2-etilhexil))
Descriere în documentul de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU , LICHIDĂ, N.A.S. (adipat de bis(2-etilhexil)), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (adipat de bis(2-etilhexil)), 9, III	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.a.s. (adipat de bis(2-etilhexil)), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (adipat de bis(2-etilhexil)), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.S. (adipat de bis(2-etilhexil)), 9, III

5/5/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 15/20

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.3. Clase de pericol pentru transport				
9	9	9	9	9

14.3. Clase de pericol pentru transport**14.4. Grupă de ambalare**

III	III	III	III	III
-----	-----	-----	-----	-----


14.5. Pericole pentru mediu

Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu Poluant marin: Nu Nr. EmS (incendiu): F-A Nr. EmS (deversare): S-F	Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu
-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizator**Transport terestru**

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADR)	: 5I
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul – Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale privind transportul – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV13
Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler)	: 90



Panouri portocalii	:
Cod de restricție pentru tuneluri (ADR)	: -
Cod EAC	: •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: LP01, P001
Dispoziții speciale privind ambalarea (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	: T4

Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP1, TP29

Categorie de stivuire (IMDG) : A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA) : E1

5/5/2025 (Data revizuirii) RO (română) 16/20

Cantități limitate PCA (IATA) : Y964

Cantitate netă maximă pentru cantități limitate : 30kgG
PCA (IATA)

Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 964

Cantitate netă maximă PCA (IATA) : 450L

Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 964

Cantitate netă maximă CAO (IATA) : 450L

Dispoziții speciale (IATA) : A97, A158, A197, A215

Cod ERG (IATA) : 9L

Transport pe căile navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN) : M6

Dispoziții speciale (ADN) : 274, 335, 375, 601

Cantități limitate (ADN) : 5 L

Cantități exceptate (ADN) : E1

Transport permis (ADN) : T

Echipament necesar (ADN) : PP

Număr de conuri/lumini albastre (ADN) : 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID) : M6

Dispoziții speciale (RID) : 274, 335, 375, 601, 650

Cantități limitate (RID) : 5L

Cantități exceptate (RID) : E1

Instrucțiuni de ambalare (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

Dispoziții speciale de ambalare (RID) : PP1

Dispoziții privind ambalarea în comun (RID) : MP19

Instrucțiuni privind cisternele mobile și

containerele pentru vrac (RID)

Dispoziții speciale privind cisternele mobile și

containerele pentru vrac (RID)

Coduri de cisternă pentru cisternele RID (RID) : LGBV

Categorie de transport (RID) : 3

Dispoziții speciale privind transportul - Colete : W12
(RID)Dispoziții speciale privind transportul - : CW13, CW31
Încărcare, descărcare și manipulare (RID)

Colis express (colete expres) (RID) : CE8

Număr de identificare a pericolului (RID) : 90

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului

Regulamentele UE

REACH, anexa XVII (lista restricțiilor)

Lista de restricții UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Ulei de portocală ; .alfa.-Pinen	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F

5/5/2025 (Data revizuirii) RO (română) 17/20

Lista de restricții UE (REACH, anexa XVII)		
Cod de referință	Aplicabil pentru	Titlul sau descrierea intrării
3(b)	CHASING RAINBOWS #EU55610F ; Ulei de portocală ; Citral ; Acetat de linalil ; Linalool ; .alfa.-Pinen ; Aldehidă cinamică hexilică ; Citronellol pur ; Benzaldehidă ; Acetat de anisil ; Sandela ; Melonal	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	CHASING RAINBOWS #EU55610F ; Ulei de portocală ; .alpha.-pinenă ; acetat de verdil ; aldehidă hexilcinamică ; acetat de benzil ; Sandela	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1

Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (consimțământ prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenti)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Directiva COV (2004/42)

Conținut de COV : 12.0006 % (valoare calculată)(CARB VOC) (%w/w)

Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind introducerea pe piață și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii drogurilor (CE 273/2004)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope)

Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi destinați utilizării profesionale: hidrocarburi lichide alifatice sau ciclice saturate ori nesaturate și amestecuri ale acestora; hidrocarburi lichide halogenate; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatice; alcoolii; glicoli, eteri glicolici; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esterii; dimetilformamidă și dimetilacetamidă; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV) : Conținut de COV : 12.0006 % (valoare calculată)(CARB VOC) (%w/w)

5/5/2025 (Data revizuirii) EN (Engleză) 18/20

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 2, semnificativ periculos pentru apă (Clasificare conform AwSV, anexa 1).

Ordonanța privind accidente majore (12. BImSchV) : Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidente majore (12. BImSchV)

Țările de Jos

Categoria ABM : A(2) - toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Uleiul de portocală, Sandela sunt incluse pe listă

Lista SZW a substanțelor mutagene : Uleiul de portocală, Sandela sunt incluse pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare : Niciuna dintre componente nu este inclusă pe listă

Danemarca

Clasa de pericol de incendiu : Clasa III-1

Unitate de depozitare : 50 liter

Observații privind clasificarea : Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate orientările privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze : Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul

Polonia

Reglementări naționale poloneze

: Legea din 25 februarie 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (Monitorul Oficial nr. 63, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat, Monitorul Oficial 2019, poziția 1225).

Legea din 14 decembrie 2012 privind deșeurile (Monitorul Oficial 2013, poziția 322, cu modificările ulterioare; text consolidat, Monitorul Oficial 2020, poziția 797).

Anunțul Mareșalului Seimului Republicii Polone din 19 octombrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (Monitorul Oficial 2016, poziția 1863, cu modificările ulterioare).

Decretul ministrului mediului din 14 decembrie 2014 privind catalogul deșeurilor (Monitorul Oficial 2014, poziția 1923).

Legea din 19 august 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (Monitorul Oficial 2011 nr. 227, poziția 1367, cu modificările ulterioare; text consolidat, Monitorul Oficial 2020, poziția 154).

Regulamentul ministrului familiei, muncii și politicii sociale din 12 iunie 2018 privind concentrațiile și intensitățile maxime admise ale agenților nocivi pentru sănătate în mediul de muncă (Monitorul Oficial, poziția 1286, cu modificările ulterioare).

Anunțul ministrului sănătății din 9 septembrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului ministrului sănătății din 30 decembrie 2004 privind sănătatea și securitatea în muncă în legătură cu expunerea la agenți chimici la locul de muncă (Monitorul Oficial din 16 septembrie 2016, poziția 1488)

Regulamentul ministrului sănătății din 2 februarie 2011 privind testarea și măsurarea

agenților nocivi pentru sănătate în mediul de muncă (Monitorul Oficial nr. 33, poziția 166, cu modificările ulterioare).

Regulamentul ministrului mediului din 9 decembrie 2003 privind substanțele deosebit de periculoase pentru mediu (Monitorul Oficial nr. 217, poziția 2141).

Acordul ADR: Declarația Guvernului din 13 martie 2023 privind intrarea în vigoare a modificărilor anexelor A și B la Acordul privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 (Monitorul Oficial 2023, poziția 891)

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Niciuna.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Toxicitate acută (prin inhalare), categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1

5/5/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 19/20

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H361	Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Clasificarea este în conformitate cu : ATP 12

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate exclusiv descrierii produsului în scopul respectării cerințelor privind sănătatea, siguranța și mediul. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

5/5/2025 (Data revizuirii) EN (engleză) 20/20

Număr de urgență pentru România

021 210 62 82